РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
1		vs353-30-op -4k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 320	9 040	8 854	8 668	8 388	7 922	7 456	6 990
2		vs353-30-op -4k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 420	9 137	8 949	8 761	8 478	8 007	7 536	7 065
3		vs353-30-op -4k- nc1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 320	9 040	8 854	8 668	8 388	7 922	7 456	6 990
4		vs353-30-op -4k- nc1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 420	9 137	8 949	8 761	8 478	8 007	7 536	7 065
5		vs353-30-op -4k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
6		vs353-30-op -4k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 970	9 671	9 472	9 272	8 973	8 475	7 976	7 478
7			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недиммиру емый		9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
8		vs353-30-op -4k- nc3h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		9 970	9 671	9 472	9 272	8 973	8 475	7 976	7 478
9		vs353-30-op -4k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
10		vs353-30-op -4k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	1	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
11		vs353-30-op -4k- li1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1		0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
12		vs353-30-op -4k- li1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
13		vs353-30-op -4k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
14		vs353-30-op -4k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
15		vs353-30-op -4k- li3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
16		vs353-30-op -4k- li3h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
17		vs353-30-op -4k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	без БАП	Черный	Недиммиру емый		5 880	5 704	5 586	5 468	5 292	4 998	4 704	4 410
18		vs353-30-op -4k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	без БАП	Черный	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
19		vs353-30-op -5k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 320	9 040	8 854	8 668	8 388	7 922	7 456	6 990
20		vs353-30-op -5k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 420	9 137	8 949	8 761	8 478	8 007	7 536	7 065

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
21		vs353-30-op -5k- nc1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 320	9 040	8 854	8 668	8 388	7 922	7 456	6 990
22		vs353-30-op -5k- nc1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 420	9 137	8 949	8 761	8 478	8 007	7 536	7 065
23		vs353-30-op -5k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 c БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
24		vs353-30-op -5k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 970	9 671	9 472	9 272	8 973	8 475	7 976	7 478
25		vs353-30-op -5k- nc3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
26		-5k-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 970	9 671	9 472	9 272	8 973	8 475	7 976	7 478
27		vs353-30-op -5k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
28		vs353-30-op -5k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	1	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
29		vs353-30-op -5k- li1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
30		vs353-30-op -5k- li1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
31		vs353-30-op -5k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
32		vs353-30-op -5k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
33		vs353-30-op -5k- li3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
34		vs353-30-op -5k- li3h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
35		vs353-30-op -4k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 810	12 426	12 170	11 913	11 529	10 889	10 248	9 608
36		vs353-30-op -4k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
37		vs353-30-op -4k-nc1h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Черный	Диммируем ый	Dali	12 810	12 426	12 170	11 913	11 529	10 889	10 248	9 608
38		vs353-30-op -4k-nc1h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
39		vs353-30-op -4k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 360	12 959	12 692	12 425	12 024	11 356	10 688	10 020
40		vs353-30-op -4k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
41		vs353-30-op -4k-nc3h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Черный	Диммируем ый	Dali	13 360	12 959	12 692	12 425	12 024	11 356	10 688	10 020
42		vs353-30-op -4k-nc3h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
43		vs353-30-op -4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час		30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
44		vs353-30-op -4k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
45		vs353-30-op -4k-li1h-900 5-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный		30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
46		vs353-30-op -4k-li1h-900 5-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)		30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
47		vs353-30-op -4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
48		vs353-30-op -4k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 460	12 086	11 837	11 588	11 214	10 591	9 968	9 345
49		vs353-30-op -4k-li3h-900 5-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
50		vs353-30-op -4k-li3h-900 5-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 460	12 086	11 837	11 588	11 214	10 591	9 968	9 345

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
51		vs353-30-op -4k-9005-dal i	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	без БАП	Черный	Диммируем ый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
52		vs353-30-op -4k-9005-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
53		vs353-30-op -5k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 810	12 426	12 170	11 913	11 529	10 889	10 248	9 608
54		vs353-30-op -5k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
55		vs353-30-op -5k-nc1h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный		30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 810	12 426	12 170	11 913	11 529	10 889	10 248	9 608
56		vs353-30-op -5k-nc1h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
57		vs353-30-op -5k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 360	12 959	12 692	12 425	12 024	11 356	10 688	10 020
58		vs353-30-op -5k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
59		vs353-30-op -5k-nc3h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	13 360	12 959	12 692	12 425	12 024	11 356	10 688	10 020
60		vs353-30-op -5k-nc3h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
61		vs353-30-op -5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час		30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
62		vs353-30-op -5k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
63		vs353-30-op -5k-li1h-900 5-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный		30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
64		vs353-30-op -5k-li1h-900 5-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)		30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
65		vs353-30-op -5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
66		vs353-30-op -5k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 460	12 086	11 837	11 588	11 214	10 591	9 968	9 345
67		vs353-30-op -5k-li3h-900 5-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Диммируем ый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
68		vs353-30-op -5k-li3h-900 5-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	12 460	12 086	11 837	11 588	11 214	10 591	9 968	9 345
69		vs353-30-m pr-4k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 120	8 846	8 664	8 482	8 208	7 752	7 296	6 840
70		vs353-30-m pr-4k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

№ Из	ображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
71		vs353-30-m pr-4k- nc1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	$\overline{}$	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 120	8 846	8 664	8 482	8 208	7 752	7 296	6 840
72		vs353-30-m pr-4k- nc1h-9005-z	30W-3000Lm, 4000-4500K,		30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
73		vs353-30-m pr-4k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
74		vs353-30-m pr-4k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 770	9 477	9 282	9 086	8 793	8 305	7 816	7 328
75		vs353-30-m pr-4k- nc3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
76		vs353-30-m pr-4k- nc3h-9005-z	30W-3000Lm, 4000-4500K,	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 770	9 477	9 282	9 086	8 793	8 305	7 816	7 328
77		vs353-30-m pr-4k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час		30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
78		vs353-30-m pr-4k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195
79		vs353-30-m pr-4k- li1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
80		vs353-30-m pr-4k- li1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
81		vs353-30-m pr-4k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	<1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
82		vs353-30-m pr-4k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
83		vs353-30-m pr-4k- li3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
84		vs353-30-m pr-4k- li3h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
85		vs353-30-m pr-5k-nc1h		Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 120	8 846	8 664	8 482	8 208	7 752	7 296	6 840
86		vs353-30-m pr-5k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
87			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недиммиру емый		9 120	8 846	8 664	8 482	8 208	7 752	7 296	6 840
88		pr-5k-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
89		vs353-30-m pr-5k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
90		vs353-30-m pr-5k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 770	9 477	9 282	9 086	8 793	8 305	7 816	7 328

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
91		vs353-30-m pr-5k- nc3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	1 Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
92		vs353-30-m pr-5k- nc3h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	1 Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 770	9 477	9 282	9 086	8 793	8 305	7 816	7 328
93		vs353-30-m pr-5k-li1h			30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
94		vs353-30-m pr-5k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195
95		vs353-30-m pr-5k- li1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный		30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
96		vs353-30-m pr-5k- li1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)		30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195
97		vs353-30-m pr-5k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа		30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
98		vs353-30-m pr-5k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)		30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
99		vs353-30-m pr-5k- li3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный		30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
100		vs353-30-m pr-5k- li3h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)		30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия			Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
101		vs353-30-m pr-4k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
102		vs353-30-m pr-4k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
103		vs353-30-m pr-4k-nc1h-9 005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
104		vs353-30-m pr-4k-nc1h-9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		30	>80/> 90	5000-55 00	3000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
105		vs353-30-m pr-4k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
106		vs353-30-m pr-4k-nc3h-z- dali		Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 260	12 862	12 597	12 332	11 934	11 271	10 608	9 945
107		vs353-30-m pr-4k-nc3h-9 005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Диммируем ый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
108		nr-4k-nc3h-9	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	13 260	12 862	12 597	12 332	11 934	11 271	10 608	9 945
109		vs353-30-m pr-4k-li1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
110		vs353-30-m pr-4k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
111		vs353-30-m pr-4k-li1h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Черный	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
112		vs353-30-m pr-4k-li1h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
113		vs353-30-m pr-4k-li3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
114		vs353-30-m pr-4k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
115		vs353-30-m pr-4k-li3h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
116		vs353-30-m pr-4k-li3h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
117		vs353-30-m pr-5k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
118		pr-5k-nc1h-z-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
119		vs353-30-m pr-5k-nc1h-9 005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
120		pr-5k-nc1h-9	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	MЭK 60598-	час	Черный	Диммируем ый	Dali	12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
121		vs353-30-m pr-5k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
122		vs353-30-m pr-5k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 260	12 862	12 597	12 332	11 934	11 271	10 608	9 945
123		vs353-30-m pr-5k-nc3h-9 005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
124		vs353-30-m pr-5k-nc3h-9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 260	12 862	12 597	12 332	11 934	11 271	10 608	9 945
125		vs353-30-m pr-5k-li1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
126		vs353-30-m pr-5k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
127		vs353-30-m pr-5k-li1h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
128		vs353-30-m pr-5k-li1h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)		30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
129		vs353-30-m pr-5k-li3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
130		vs353-30-m pr-5k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº N	зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
131		vs353-30-m pr-5k-li3h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
132		vs353-30-m pr-5k-li3h-90 05-z-dali		Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
133		vs351-37-op -4k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
134		vs351-37-op -4k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 c БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 530	9 244	9 054	8 863	8 577	8 101	7 624	7 148
135		vs351-37-op -4k- nc1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P M9K 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
136		vs351-37-op -4k- nc1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 530	9 244	9 054	8 863	8 577	8 101	7 624	7 148
137		vs351-37-op -4k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 c БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
138		vs351-37-op -4k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
139		vs351-37-op -4k- nc3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
140		-4k-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
141		vs351-37-op -4k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	37		4000-45 00		< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
142		vs351-37-op -4k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	1	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
143		vs351-37-op -4k- li1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
144		11/2	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
145	-	vs351-37-op -4k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
146		vs351-37-op -4k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
147		-4k-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
148		-1k- '	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
149		vs351-37-op -4k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	без БАП	Черный	Недиммиру емый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
150		vs351-37-op -4k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	без БАП	Черный	Недиммиру емый		6 090	5 907	5 786	5 664	5 481	5 177	4 872	4 568

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
151		vs351-37-op -5k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
152		vs351-37-op -5k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 530	9 244	9 054	8 863	8 577	8 101	7 624	7 148
153		vs351-37-op -5k-nc1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
154		vs351-37-op -5k-nc1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 530	9 244	9 054	8 863	8 577	8 101	7 624	7 148
155		vs351-37-op -5k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
156		vs351-37-op -5k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
157			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
158		-5k-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
159		vs351-37-op -5k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
160		vs351-37-op -5k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	1	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия	РРЦ	15 000	30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
161		vs351-37-op -5k-li1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
162		vs351-37-op -5k-li1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
163		vs351-37-op -5k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
164		vs351-37-op -5k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
165		vs351-37-op -5k-li3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
166		vs351-37-op -5k-li3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
167		vs351-37-op -4k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
168		vs351-37-op -4k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 020	12 629	12 369	12 109	11 718	11 067	10 416	9 765
169		vs351-37-op -4k-nc1h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
170		vs351-37-op -4k-nc1h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 020	12 629	12 369	12 109	11 718	11 067	10 416	9 765

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
171		vs351-37-op -4k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
172		vs351-37-op -4k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
173		vs351-37-op -4k-nc3h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
174		vs351-37-op -4k-nc3h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
175		vs351-37-op -4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час		37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
176		vs351-37-op -4k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
177		vs351-37-op -4k-li1h-900 5-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный		37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	час	Черный	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
178		vs351-37-op -4k-li1h-900 5-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)		37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
179		vs351-37-op -4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
180		vs351-37-op -4k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
181		vs351-37-op -4k-li3h-900 5-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Черный	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
182		vs351-37-op -4k-li3h-900 5-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428
183		vs351-37-op -4k-9005-dal i	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	без БАП	Черный	Диммируем ый	Dali	9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
184		vs351-37-op -4k-9005-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	без БАП	Черный	Диммируем ый	Dali	9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
185		vs351-37-op -5k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час		37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
186		vs351-37-op -5k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 020	12 629	12 369	12 109	11 718	11 067	10 416	9 765
187		-5k-nc1h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный		37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Диммируем ый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
188		vs351-37-op -5k-nc1h-ral 9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	13 020	12 629	12 369	12 109	11 718	11 067	10 416	9 765
189		vs351-37-op -5k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
190		vs351-37-op -5k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
191		vs351-37-op -5k-nc3h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Черный	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
192		vs351-37-op -5k-nc3h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
193		vs351-37-op -5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час		37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
194		vs351-37-op -5k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
195		-5k-li1h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный		37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
196		vs351-37-op -5k-li1h-ral9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)		37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
197		vs351-37-op -5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
198		vs351-37-op -5k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428
199		vs351-37-op -5k-li3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
200		vs351-37-op -5k-li3h-ral9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

NΩ	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
201		vs351-37-m pr-4k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 230	8 953	8 769	8 584	8 307	7 846	7 384	6 923
202		vs351-37-m pr-4k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
203		vs351-37-m pr-4k- nc1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 230	8 953	8 769	8 584	8 307	7 846	7 384	6 923
204		vs351-37-m pr-4k- nc1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
205		vs351-37-m pr-4k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
206		vs351-37-m pr-4k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
207			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
208		vs351-37-m pr-4k- nc3h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Knacc 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
209		vs351-37-m pr-4k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 270	8 022	7 857	7 691	7 443	7 030	6 616	6 203
210		vs351-37-m pr-4k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 370	8 119	7 952	7 784	7 533	7 115	6 696	6 278

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
211		vs351-37-m pr-4k- li1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	$\overline{}$	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 270	8 022	7 857	7 691	7 443	7 030	6 616	6 203
212		vs351-37-m pr-4k- li1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 370	8 119	7 952	7 784	7 533	7 115	6 696	6 278
213		vs351-37-m pr-4k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
214		vs351-37-m pr-4k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
215		vs351-37-m pr-4k- li3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
216		vs351-37-m pr-4k- li3h-9005-z	37W-3800Lm, 4000-4500K,	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
217		vs351-37-m pr-5k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 230	8 953	8 769	8 584	8 307	7 846	7 384	6 923
218		vs351-37-m pr-5k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
219		vs351-37-m pr-5k- nc1h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 230	8 953	8 769	8 584	8 307	7 846	7 384	6 923
220		vs351-37-m pr-5k- nc1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
221		vs351-37-m pr-5k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
222		vs351-37-m pr-5k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
223		vs351-37-m pr-5k- nc3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
224		vs351-37-m pr-5k- nc3h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Knacc 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
225		vs351-37-m pr-5k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 270	8 022	7 857	7 691	7 443	7 030	6 616	6 203
226		vs351-37-m pr-5k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 370	8 119	7 952	7 784	7 533	7 115	6 696	6 278
227		pr-5k-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный		37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недиммиру емый		8 270	8 022	7 857	7 691	7 443	7 030	6 616	6 203
228		vs351-37-m pr-5k- li1h-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)		37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		8 370	8 119	7 952	7 784	7 533	7 115	6 696	6 278
229		vs351-37-m pr-5k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
230		vs351-37-m pr-5k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
231		vs351-37-m pr-5k- li3h-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
232		pr-5k-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
233		vs351-37-m pr-4k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
234		vs351-37-m pr-4k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 820	12 435	12 179	11 923	11 538	10 897	10 256	9 615
235		vs351-37-m pr-4k-nc1h-9 005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
236		vs351-37-m pr-4k-nc1h-9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 820	12 435	12 179	11 923	11 538	10 897	10 256	9 615
237		vs351-37-m pr-4k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
238		vs351-37-m pr-4k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
239		vs351-37-m pr-4k-nc3h-9 005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
240			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
241		vs351-37-m pr-4k-li1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
242		vs351-37-m pr-4k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
243		vs351-37-m pr-4k-li1h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
244		vs351-37-m pr-4k-li1h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
245		vs351-37-m pr-4k-li3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
246		vs351-37-m pr-4k-li3h-z- dali		Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
247		vs351-37-m pr-4k-li3h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Диммируем ый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
248		vs351-37-m pr-4k-li3h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)		37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
249		vs351-37-m pr-5k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
250		vs351-37-m pr-5k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 820	12 435	12 179	11 923	11 538	10 897	10 256	9 615

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
251		vs351-37-m pr-5k-nc1h-9 005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
252		vs351-37-m pr-5k-nc1h-9 005-z-dali			37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 820	12 435	12 179	11 923	11 538	10 897	10 256	9 615
253		vs351-37-m pr-5k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
254		vs351-37-m pr-5k-nc3h-z dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
255		vs351-37-m pr-5k-nc3h-9 005-dali		Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
256		vs351-37-m pr-5k-nc3h-9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
257		vs351-37-m pr-5k-li1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
258		vs351-37-m pr-5k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
259		vs351-37-m pr-5k-li1h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
260		vs351-37-m pr-5k-li1h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)		37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
261		vs351-37-m pr-5k-li3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
262		vs351-37-m pr-5k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dall, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
263		vs351-37-m pr-5k-li3h-90 05-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	37	>80/>	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
264		vs351-37-m pr-5k-li3h-90 05-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	37	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
265		vs354-45-op -4k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
266		vs354-45-op -4k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
267		vs354-45-op -4k-nc1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недиммиру емый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
268		vs354-45-op -4k-nc1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
269		vs354-45-op -4k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Onan IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
270		vs354-45-op -4k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 380	12 009	11 761	11 513	11 142	10 523	9 904	9 285

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
271		vs354-45-op -4k-nc3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
272		vs354-45-op -4k-nc3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 380	12 009	11 761	11 513	11 142	10 523	9 904	9 285
273		vs354-45-op -4k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
274		vs354-45-op -4k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
275		vs354-45-op -4k-li1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
276		vs354-45-op -4k-li1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
277		vs354-45-op -4k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
278		vs354-45-op -4k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		11 380	11 039	10 811	10 583	10 242	9 673	9 104	8 535
279		vs354-45-op -4k-li3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
280		vs354-45-op -4k-li3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		11 380	11 039	10 811	10 583	10 242	9 673	9 104	8 535

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 p.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
281		5k nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
282		vs354-45-op -5k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
283	/	vs354-45-op -5k-nc1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
284	/	vs354-45-op -5k-nc1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
285		vs354-45-op -5k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
286		vs354-45-op -5k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Onan IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 380	12 009	11 761	11 513	11 142	10 523	9 904	9 285
287	/	-5k-nc3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P M9K 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недиммиру емый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
288		-5k-nc3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Onan IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 380	12 009	11 761	11 513	11 142	10 523	9 904	9 285
289		vs354-45-op -5k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
290		vs354-45-op -5k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Onan IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)		45	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
291	/	vs354-45-op -5k-li1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
292	/	vs354-45-op -5k-li1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
293		vs354-45-op -5k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
294		vs354-45-op -5k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 380	11 039	10 811	10 583	10 242	9 673	9 104	8 535
295		vs354-45-op -5k-li3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
296	/	vs354-45-op -5k-li3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		11 380	11 039	10 811	10 583	10 242	9 673	9 104	8 535
297		vs354-45-op -4k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 610	15 142	14 830	14 517	14 049	13 269	12 488	11 708
298		vs354-45-op -4k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 710	15 239	14 925	14 610	14 139	13 354	12 568	11 783
299		-4k-nc1h-		Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 610	15 142	14 830	14 517	14 049	13 269	12 488	11 708
300		vs354-45-op -4k-nc1h-ral 9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 710	15 239	14 925	14 610	14 139	13 354	12 568	11 783

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
301		vs354-45-op -4k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 160	15 675	15 352	15 029	14 544	13 736	12 928	12 120
302			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 260	15 772	15 447	15 122	14 634	13 821	13 008	12 195
303		-4k-nc3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 160	15 675	15 352	15 029	14 544	13 736	12 928	12 120
304		-4k-nc3h-ral	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 260	15 772	15 447	15 122	14 634	13 821	13 008	12 195
305		vs354-45-op -4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
306		vs354-45-op -4k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 750	14 308	14 013	13 718	13 275	12 538	11 800	11 063
307		-4k-li1h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P M9K 60598- 1-2003)	час	Черный	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
308		-4k-li1h-ral9	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	14 750	14 308	14 013	13 718	13 275	12 538	11 800	11 063
309		vs354-45-op -4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа		45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
310		vs354-45-op -4k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)		45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 260	14 802	14 497	14 192	13 734	12 971	12 208	11 445

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
311		-4k-li3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный		45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
312		-4k-li3h-ral9	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Kласс 1)		45	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 260	14 802	14 497	14 192	13 734	12 971	12 208	11 445
313		vs354-45-op -5k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 610	15 142	14 830	14 517	14 049	13 269	12 488	11 708
314		vs354-45-op -5k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onan IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 710	15 239	14 925	14 610	14 139	13 354	12 568	11 783
315		vs354-45-op -5k-nc1h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 610	15 142	14 830	14 517	14 049	13 269	12 488	11 708
316		5k nc1h rai	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 710	15 239	14 925	14 610	14 139	13 354	12 568	11 783
317		vs354-45-op -5k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 160	15 675	15 352	15 029	14 544	13 736	12 928	12 120
318		vs354-45-op -5k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 260	15 772	15 447	15 122	14 634	13 821	13 008	12 195
319		vs354-45-op -5k-nc3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 160	15 675	15 352	15 029	14 544	13 736	12 928	12 120
320		5k nc3h rai	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 260	15 772	15 447	15 122	14 634	13 821	13 008	12 195

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
321		vs354-45-op -5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onan IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
322		vs354-45-op -5k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 750	14 308	14 013	13 718	13 275	12 538	11 800	11 063
323		vs354-45-op -5k-li1h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
324		vs354-45-op -5k-li1h-ral9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Oпал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 750	14 308	14 013	13 718	13 275	12 538	11 800	11 063
325		vs354-45-op -5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа		45	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
326		vs354-45-op -5k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)		45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 260	14 802	14 497	14 192	13 734	12 971	12 208	11 445
327		vs354-45-op -5k-li3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный		45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Диммируем ый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
328		vs354-45-op -5k-li3h-ral9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Kласс 1)		45	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 260	14 802	14 497	14 192	13 734	12 971	12 208	11 445
329		vs354-45-m pr-4k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
330		vs354-45-m pr-4k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	·	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
331		vs354-45-m pr-4k-nc1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
332	/	vs354-45-m pr-4k-nc1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IР44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
333		vs354-45-m pr-4k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
334		vs354-45-m pr-4k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060
335		vs354-45-m pr-4k-nc3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
336		vs354-45-m pr-4k-nc3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060
337		vs354-45-m pr-4k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
338		vs354-45-m pr-4k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
339		vs354-45-m pr-4k-li1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
340		vs354-45-m pr-4k-li1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
341		vs354-45-m pr-4k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
342		vs354-45-m pr-4k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
343		vs354-45-m pr-4k-li3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма ІР44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
344		nr-4k-li3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
345			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
346		vs354-45-m pr-5k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
347		pr-5k-nc1h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
348		pr-5k-nc1h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
349		vs354-45-m pr-5k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
350		vs354-45-m pr-5k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	MЭK 60598-	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
351		vs354-45-m pr-5k-nc3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
352	/	vs354-45-m pr-5k-nc3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060
353		vs354-45-m pr-5k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
354		vs354-45-m pr-5k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
355		vs354-45-m pr-5k-li1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
356		nr-5k-li1h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
357		vs354-45-m pr-5k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
358			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	MЭK 60598-	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
359		vs354-45-m pr-5k-li3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
360		vs354-45-m pr-5k-li3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
361		vs354-45-m pr-4k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
362		vs354-45-m pr-4k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
363		vs354-45-m pr-4k-nc1h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
364		vs354-45-m pr-4k-nc1h-r al9005-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
365		vs354-45-m pr-4k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
366		vs354-45-m pr-4k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
367		nr 4k nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
368		vs354-45-m pr-4k-nc3h-r al9005-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
369		vs354-45-m pr-4k-li1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
370		vs354-45-m pr-4k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
371		nr-4k-li1h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dail, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
372			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
373		vs354-45-m pr-4k-li3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
374		vs354-45-m pr-4k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
375		vs354-45-m pr-4k-li3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
376		nr-4k-li3h-ra		Светодиодный	45	>80/> 90	4000-45 00	5100	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
377		vs354-45-m pr-5k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
378		vs354-45-m pr-5k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
379		vs354-45-m pr-5k-nc1h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
380		vs354-45-m pr-5k-nc1h-r al9005-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
381		vs354-45-m pr-5k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микроприяма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
382			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
383	/	vs354-45-m pr-5k-nc3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
384		vs354-45-m pr-5k-nc3h-r al9005-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
385		vs354-45-m pr-5k-li1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
386			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
387			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
388			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
389		vs354-45-m pr-5k-li3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
390		vs354-45-m pr-5k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микроприяма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	10% от 100 000 р.	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
391	/	vs354-45-m pr-5k-li3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
392	/	vs354-45-m pr-5k-li3h-ra l9005-z-dali	45W-5100Lm, с протоколом	Светодиодный	45	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
393		vs352-56-op -4k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
394		vs352-56-op -4k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
395		vs352-56-op -4k-nc1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
396	/	vs352-56-op -4k-nc1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
397		vs352-56-op -4k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 450	12 077	11 828	11 579	11 205	10 583	9 960	9 338
398		vs352-56-op -4k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
399		vs352-56-op -4k-nc3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 450	12 077	11 828	11 579	11 205	10 583	9 960	9 338
400		vs352-56-op -4k-nc3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
401		vs352-56-op -4k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
402		vs352-56-op -4k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		56	>80/> 90	4000-45 00	4900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
403		vs352-56-op -4k-li1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
404		vs352-56-op -4k-li1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
405		vs352-56-op -4k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
406		vs352-56-op -4k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
407		vs352-56-op -4k-li3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недиммиру емый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
408		vs352-56-op -4k-li3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
409		vs352-56-op -5k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
410		vs352-56-op -5k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

NΩ	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
411	/	vs352-56-op -5k-nc1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
412	/	vs352-56-op -5k-nc1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
413		vs352-56-op -5k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 450	12 077	11 828	11 579	11 205	10 583	9 960	9 338
414		vs352-56-op -5k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
415		-5k-nc3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 450	12 077	11 828	11 579	11 205	10 583	9 960	9 338
416		vs352-56-op -5k-nc3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
417		-5k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
418		vs352-56-op -5k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
419		vs352-56-op -5k-li1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
420		vs352-56-op -5k-li1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
421		vs352-56-op -5k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
422		vs352-56-op -5k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
423		vs352-56-op -5k-li3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
424		vs352-56-op -5k-li3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
425		vs352-56-op -4k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 780	15 307	14 991	14 675	14 202	13 413	12 624	11 835
426		vs352-56-op -4k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Onan IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 880	15 404	15 086	14 768	14 292	13 498	12 704	11 910
427	/	-4k-nc1h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Диммируем ый	Dali	15 780	15 307	14 991	14 675	14 202	13 413	12 624	11 835
428			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	15 880	15 404	15 086	14 768	14 292	13 498	12 704	11 910
429		vs352-56-op -4k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 330	15 840	15 514	15 187	14 697	13 881	13 064	12 248
430		vs352-56-op -4k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 430	15 937	15 609	15 280	14 787	13 966	13 144	12 323

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100			МОЦ (25%) от 750 000 p.
431		vs352-56-op -4k-nc3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 330	15 840	15 514	15 187	14 697	13 881	13 064	12 248
432		vs352-56-op -4k-nc3h-ral 9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 430	15 937	15 609	15 280	14 787	13 966	13 144	12 323
433		vs352-56-op -4k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
434		vs352-56-op -4k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 920	14 472	14 174	13 876	13 428	12 682	11 936	11 190
435		vs352-56-op -4k-li1h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
436		vs352-56-op -4k-li1h-ral9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Onan IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 920	14 472	14 174	13 876	13 428	12 682	11 936	11 190
437		vs352-56-op -4k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа		56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
438		vs352-56-op -4k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)		56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 430	14 967	14 659	14 350	13 887	13 116	12 344	11 573
439		vs352-56-op -4k-li3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный		56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
440		vs352-56-op -4k-li3h-ral9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dail, 4000-4500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)		56	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 430	14 967	14 659	14 350	13 887	13 116	12 344	11 573

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	•	вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
441		vs352-56-op -5k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 780	15 307	14 991	14 675	14 202	13 413	12 624	11 835
442		vs352-56-op -5k-nc1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 880	15 404	15 086	14 768	14 292	13 498	12 704	11 910
443		vs352-56-op -5k-nc1h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	15 780	15 307	14 991	14 675	14 202	13 413	12 624	11 835
444		vs352-56-op -5k-nc1h-ral 9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 880	15 404	15 086	14 768	14 292	13 498	12 704	11 910
445		vs352-56-op -5k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 330	15 840	15 514	15 187	14 697	13 881	13 064	12 248
446		vs352-56-op -5k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 430	15 937	15 609	15 280	14 787	13 966	13 144	12 323
447	/	-5k-nc3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	часа	Черный	Диммируем ый	Dali	16 330	15 840	15 514	15 187	14 697	13 881	13 064	12 248
448		vs352-56-op -5k-nc3h-ral 9005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	16 430	15 937	15 609	15 280	14 787	13 966	13 144	12 323
449		vs352-56-op -5k-li1h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Onaл IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
450		vs352-56-op -5k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 920	14 472	14 174	13 876	13 428	12 682	11 936	11 190

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		•	Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
451	/	vs352-56-op -5k-li1h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
452		vs352-56-op -5k-li1h-ral9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 920	14 472	14 174	13 876	13 428	12 682	11 936	11 190
453		vs352-56-op -5k-li3h-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
454		vs352-56-op -5k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 430	14 967	14 659	14 350	13 887	13 116	12 344	11 573
455		vs352-56-op -5k-li3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
456		vs352-56-op -5k-li3h-ral9 005-z-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 430	14 967	14 659	14 350	13 887	13 116	12 344	11 573
457		vs352-56-m pr-4k-nc1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 600	11 252	11 020	10 788	10 440	9 860	9 280	8 700
458		vs352-56-m pr-4k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	MЭK 60598-		Светло- Серый	Недиммиру емый		11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
459		vs352-56-m pr-4k-nc1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500К, Микропризма IР44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 600	11 252	11 020	10 788	10 440	9 860	9 280	8 700
460		vs352-56-m pr-4k-nc1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
461		vs352-56-m pr-4k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 150	11 786	11 543	11 300	10 935	10 328	9 720	9 113
462		vs352-56-m pr-4k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 250	11 883	11 638	11 393	11 025	10 413	9 800	9 188
463		vs352-56-m pr-4k-nc3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 150	11 786	11 543	11 300	10 935	10 328	9 720	9 113
464		vs352-56-m pr-4k-nc3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 250	11 883	11 638	11 393	11 025	10 413	9 800	9 188
465		vs352-56-m pr-4k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 640	10 321	10 108	9 895	9 576	9 044	8 512	7 980
466		vs352-56-m pr-4k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055
467		vs352-56-m pr-4k-li1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500К, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недиммиру емый		10 640	10 321	10 108	9 895	9 576	9 044	8 512	7 980
468		vs352-56-m pr-4k-li1h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055
469		vs352-56-m pr-4k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
470		vs352-56-m pr-4k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
471		vs352-56-m pr-4k-li3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
472		vs352-56-m pr-4k-li3h- ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недиммиру емый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
473			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 600	11 252	11 020	10 788	10 440	9 860	9 280	8 700
474		vs352-56-m pr-5k-nc1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
475		vs352-56-m pr-5k-nc1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 600	11 252	11 020	10 788	10 440	9 860	9 280	8 700
476	/	pr-5k-nc1h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
477		vs352-56-m pr-5k-nc3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		12 150	11 786	11 543	11 300	10 935	10 328	9 720	9 113
478		vs352-56-m pr-5k-nc3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	MЭK 60598-		Светло- Серый	Недиммиру емый		12 250	11 883	11 638	11 393	11 025	10 413	9 800	9 188
479		vs352-56-m pr-5k-nc3h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 150	11 786	11 543	11 300	10 935	10 328	9 720	9 113
480		nr-5k-nc3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недиммиру емый		12 250	11 883	11 638	11 393	11 025	10 413	9 800	9 188

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000			300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
481		vs352-56-m pr-5k-li1h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 640	10 321	10 108	9 895	9 576	9 044	8 512	7 980
482		vs352-56-m pr-5k-li1h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055
483		vs352-56-m pr-5k-li1h- ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		10 640	10 321	10 108	9 895	9 576	9 044	8 512	7 980
484			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недиммиру емый		10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055
485		vs352-56-m pr-5k-li3h	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
486		vs352-56-m pr-5k-li3h-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
487	/	pr-5k-li3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недиммиру емый		11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
488		pr-5k-li3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500К, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недиммиру емый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
489		vs352-56-m pr-4k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
490				Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 580	15 113	14 801	14 489	14 022	13 243	12 464	11 685

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
491	/	vs352-56-m pr-4k-nc1h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
492		vs352-56-m pr-4k-nc1h-r al9005-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 580	15 113	14 801	14 489	14 022	13 243	12 464	11 685
493		vs352-56-m pr-4k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 030	15 549	15 229	14 908	14 427	13 626	12 824	12 023
494		vs352-56-m pr-4k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 130	15 646	15 324	15 001	14 517	13 711	12 904	12 098
495		nr-4k-nc3h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 030	15 549	15 229	14 908	14 427	13 626	12 824	12 023
496			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 130	15 646	15 324	15 001	14 517	13 711	12 904	12 098
497		pr-4k-li1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 520	14 084	13 794	13 504	13 068	12 342	11 616	10 890
498			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 620	14 181	13 889	13 597	13 158	12 427	11 696	10 965
499			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 520	14 084	13 794	13 504	13 068	12 342	11 616	10 890
500			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	14 620	14 181	13 889	13 597	13 158	12 427	11 696	10 965

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	_	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
501		vs352-56-m pr-4k-li3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 030	14 579	14 279	13 978	13 527	12 776	12 024	11 273
502		vs352-56-m pr-4k-li3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 130	14 676	14 374	14 071	13 617	12 861	12 104	11 348
503		vs352-56-m pr-4k-li3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	15 030	14 579	14 279	13 978	13 527	12 776	12 024	11 273
504		vs352-56-m pr-4k-li3h-ra l9005-z-dali		Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 130	14 676	14 374	14 071	13 617	12 861	12 104	11 348
505		vs352-56-m pr-5k-nc1h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
506		vs352-56-m pr-5k-nc1h-z- dali		Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 580	15 113	14 801	14 489	14 022	13 243	12 464	11 685
507	/	pr-5k-nc1h-	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Черный	Диммируем ый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
508		vs352-56-m pr-5k-nc1h-r al9005-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный (Класс 1)		56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	15 580	15 113	14 801	14 489	14 022	13 243	12 464	11 685
509		vs352-56-m pr-5k-nc3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 030	15 549	15 229	14 908	14 427	13 626	12 824	12 023
510		vs352-56-m pr-5k-nc3h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микроприяма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	16 130	15 646	15 324	15 001	14 517	13 711	12 904	12 098

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
511	/	vs352-56-m pr-5k-nc3h- ral9005-dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 030	15 549	15 229	14 908	14 427	13 626	12 824	12 023
512	/	vs352-56-m pr-5k-nc3h-r al9005-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 130	15 646	15 324	15 001	14 517	13 711	12 904	12 098
513			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 520	14 084	13 794	13 504	13 068	12 342	11 616	10 890
514		vs352-56-m pr-5k-li1h-z- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 620	14 181	13 889	13 597	13 158	12 427	11 696	10 965
515			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 520	14 084	13 794	13 504	13 068	12 342	11 616	10 890
516		nr 5k li1h ra	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 1 час Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 620	14 181	13 889	13 597	13 158	12 427	11 696	10 965
517		pr-5k-li3h- dali	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 030	14 579	14 279	13 978	13 527	12 776	12 024	11 273
518			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 130	14 676	14 374	14 071	13 617	12 861	12 104	11 348
519			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 030	14 579	14 279	13 978	13 527	12 776	12 024	11 273
520			Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dail, 5000-5500K, Микроприя Dail, 6 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6150	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 130	14 676	14 374	14 071	13 617	12 861	12 104	11 348

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель		Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	7% от 50 000 p.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
521	Выход Ехіт	ETM757347	Пиктограмма ВЫХОД/ЛЕСТНИЦА ВВЕРХ/ФИГУРА для аварийно- эвакуационного светильника ір20 Вартон								сти				Накладной			ия			134	130	127	125	121	114	107	101
522	выход 🚅 🏂	ETM362010 7	Пиктограмма ВЫХОД/ЛЕСТНИЦА ВНИЗ/ФИГУРА для аварийно- эвакуационного светильника ір20 Вартон												Накладной						134	130	127	125	121	114	107	101
523	FIK .	ETM 3728453	Пиктограмма ПК красный для аварийно-эвакуационного светильника IP20 Вартон												Накладной						134	130	127	125	121	114	107	101
524		ETM 4810103	Пиктограмма СТРЕЛКА ВВЕРХ для аварийно-эвакуационного светильника ір20 Вартон												Накладной						134	130	127	125	121	114	107	101
525		ETM781163 8	Пиктограмма СТРЕЛКА ВЛЕВО ВНИЗ для аварийно- эвакуационного светильника ip20 Вартон												Накладной						134	130	127	125	121	114	107	101
526		ETM153603	Пиктограмма СТРЕЛКА ВНИЗ ВПРАВО для аварийно- эвакуационного светильника ір20 Вартон												Накладной						134	130	127	125	121	114	107	101
527		ETM310163 5	Пиктограмма СТРЕЛКА ВНИЗ для аварийно-звакуационного светильника ір20 Вартон												Накладной						134	130	127	125	121	114	107	101
528		ETM814743 5	Пиктограмма СТРЕЛКА ВПРАВО для аварийно-звакуационного светильника ір20 Вартон												Накладной						134	130	127	125	121	114	107	101
529		vs271-30-op -4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Onan IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 1 - час aax.tec h	Белый		11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
530		vs271-30-op -4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 330	10 990	10 764	10 537	10 197	9 631	9 064	8 498

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
53		vs271-30-op -4k-nc1h-3) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	30		4000-45 00		< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
53:		vs271-30-op -4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
53:	The state of the s	vs271-30-op -4k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
53	The state of the s	vs271-30-op -4k-nc1h-2-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
53	The state of the s	vs271-30-op -4k-nc1h-3-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
53	The state of	vs271-30-op -4k-nc1h-4-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
53	The same of the sa	vs271-30-op -4k-nc3h-1) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
53	The state of the s	vs271-30-op -4k-nc3h-2) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 010	11 650	11 410	11 169	10 809	10 209	9 608	9 008
53	The state of the s	vs271-30-op -4k-nc3h-3) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 890	11 533	11 296	11 058	10 701	10 107	9 512	8 918
54		vs271-30-op -4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щить		Блок авари йного		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000
				Света				Lm			ощно сти						IP		иного питан ия			ки		ρ.	μ.	ρ.	ооо р.	ооо р.	000 р.	p.
541		vs271-30-op -4k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
542		vs271-30-op -4k-nc3h-2-z	Светильник Сlip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 210	11 844	11 600	11 355	10 989	10 379	9 768	9 158
543		vs271-30-op -4k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 090	11 727	11 486	11 244	10 881	10 277	9 672	9 068
544		vs271-30-op -4k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
545	The second secon	vs271-30-op -4k-li1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 890	9 593	9 396	9 198	8 901	8 407	7 912	7 418
546	The second secon	vs271-30-op -4k-li1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
547		-4k-li1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый			10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
548		vs271-30-op -4k-li1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
549		vs271-30-op -4k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1 IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый			10 090	9 787	9 586	9 384	9 081	8 577	8 072	7 568
550		vs271-30-op -4k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
551		vs271-30-op -4k-li1h-3-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
552		vs271-30-op -4k-li1h-4-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	iP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250
553		vs271-30-op -4k-li3h-1) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
554		vs271-30-op -4k-li3h-2) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
555		vs271-30-op -4k-li3h-3) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
556		vs271-30-op -4k-li3h-4) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
557	The state of the s	vs271-30-op -4k-li3h-1-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	ĭ IP 54	МЭК 60598-	на 3 часа vsesv	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
558		vs271-30-op -4k-li3h-2-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемыі	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
559		vs271-30-op -4k-li3h-3-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемыі	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
560		vs271-30-op -4k-li3h-4-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
561		vs271-30-m pr-4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
562		vs271-30-m pr-4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
563		vs271-30-m pr-4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый			10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
564		vs271-30-m pr-4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
565		vs271-30-m pr-4k- nc1h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
566		vs271-30-m pr-4k- nc1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
567		vs271-30-m pr-4k- nc1h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый			10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
568		vs271-30-m pr-4k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
569		vs271-30-m pr-4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
570		vs271-30-m pr-4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº I	1зображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
571		nr-4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 240	10 903	10 678	10 453	10 116	9 554	8 992	8 430
572		nr-4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 240	10 903	10 678	10 453	10 116	9 554	8 992	8 430
573		nr-4k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
574		vs271-30-m pr-4k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
575		nr-4k-	Светильник Сlip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 440	11 097	10 868	10 639	10 296	9 724	9 152	8 580
576		nr-4k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 440	11 097	10 868	10 639	10 296	9 724	9 152	8 580
577		vs271-30-m pr-4k-li1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
578		pr-4k-li1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
579		pr-4k-li1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый		МЭК 60598- 1-2003)	час vsesv	Белый			9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
580		pr-4k-li1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
581		vs271-30-m pr-4k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
582		vs271-30-m pr-4k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
583		vs271-30-m pr-4k- li1h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
584		vs271-30-m pr-4k- li1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
585		vs271-30-m pr-4k-li3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
586	The state of the s	vs271-30-m pr-4k-li3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
587	The state of the s	nr-4k-li3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
588	The state of the s	pr-4k-li3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
589		vs271-30-m pr-4k- li3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
590		vs271-30-m pr-4k- li3h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа	нь за		Блок авари йного	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000
				Света				Lm			ент м ощно сти					ЩИТЫ IP		иного питан ия		ки		р.	р.	ρ.	ооо р.	000 р.	000 р.	p.
59:		vs271-30-m pr-4k- li3h-3-z	1 Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
592		vs271-30-m pr-4k- li3h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
59:		vs271-30-kl 5k-nc1h-1		Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
594		vs271-30-kl 5k-nc1h-2	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
59!		vs271-30-kl 5k-nc1h-3	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453
590		vs271-30-kl 5k-nc1h-4	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
591		vs271-30-kl 5k-nc1h-1-z	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
598		vs271-30-kl 5k-nc1h-2-z	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
599		5k-nc1h-3-z	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
600	-427	vs271-30-kl 5k-nc1h-4-z	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение		Название товара						Пульса	ксс	Коэф	EMC	Рассеиват	Корпус	Размер,	Тип	Степе	Класс	Блок	Цвет	Диммиро	Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от	15% от	20% от	моц
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		мм	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия	1		30 000 p.					(25%) от 750 000 p.
601		5k-nc3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 930	11 572	11 334	11 095	10 737	10 141	9 544	8 948
602		5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 130	11 766	11 524	11 281	10 917	10 311	9 704	9 098
603		vs271-30-kl- 5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
604		5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180
605		vs271-30-kl- 5k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 130	11 766	11 524	11 281	10 917	10 311	9 704	9 098
606		vs271-30-kl- 5k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 330	11 960	11 714	11 467	11 097	10 481	9 864	9 248
607		5k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый			12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180
608		5k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330
609		5k-li1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
610		vs271-30-kl- 5k-li1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип	Мощно	Инде	Цветов	Светов	Пульса	KCC			Рассеиват	Корпус	Размер,	Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		мм	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.					(25%) от 750 000 p.
611		vs271-30-kl- 5k-li1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
612		vs271-30-kl- 5k-li1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
613		vs271-30-kl- 5k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
614		vs271-30-kl- 5k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
615		vs271-30-kl- 5k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
616		vs271-30-kl- 5k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
617		vs271-30-kl- 5k-li3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый			10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
618		vs271-30-kl- 5k-li3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
619		vs271-30-kl- 5k-li3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
620		vs271-30-kl- 5k-li3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	7% от 50 000	10% от 100			МОЦ (25%) от
				света	,		ератур		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ент м ощно сти		<i>-</i>				щиты IP		йного питан ия	,	ия								750 000 p.
621		vs271-30-kl- 5k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1 IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
622		5k-li3h-2-7	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 070	10 738	10 517	10 295	9 963	9 410	8 856	8 303
623		vs271-30-kl- 5k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
624		vs271-30-kl- 5k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
625		vs271-30-m pr-5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
626		vs271-30-m pr-5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
627		vs271-30-m pr-5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
628		nr-5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
629		pr-5k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
630		nr-5k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	7% от 50 000	10% от 100			МОЦ (25%) от
				света			ератур a, K	поток, Lm			ент м ощно сти					щиты IP		йного питан ия		ия						000 p.	000 p.	750 000 p.
631		nr-5k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
632		nr-5k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
633	CONTROL CONTRO	vs271-30-m pr-5k-nc3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
634		vs271-30-m pr-5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
635		pr-5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 240	10 903	10 678	10 453	10 116	9 554	8 992	8 430
636		vs271-30-m pr-5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 240	10 903	10 678	10 453	10 116	9 554	8 992	8 430
637		pr-5k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
638		nr-5k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
639		pr-5k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 440	11 097	10 868	10 639	10 296	9 724	9 152	8 580
640		nr-5k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 440	11 097	10 868	10 639	10 296	9 724	9 152	8 580

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
641		vs271-30-m pr-5k-li1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
642		vs271-30-m pr-5k-li1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
643		vs271-30-m pr-5k-li1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ñ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
644		vs271-30-m pr-5k-li1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
645		vs271-30-m pr-5k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
646		vs271-30-m pr-5k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
647		vs271-30-m pr-5k- li1h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
648		vs271-30-m pr-5k- li1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
649		vs271-30-m pr-5k-li3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	iP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
650		vs271-30-m pr-5k-li3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты	Блок авари	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	50 000	10% от 100	200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP	'	йного питан ия		ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 р.	750 000 p.
651		nr-5k-li3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый		MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
652		pr-5k-li3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
653		vs271-30-m pr-5k- li3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
654		vs271-30-m pr-5k- li3h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
655		pr-5k-	Светильник Сіір-ін 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
656		pr-5k- li3h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
657		vs271-30-m pr-6k-nc1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
658		pr-6k-nc1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
659		vs271-30-m pr-6k-nc1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
660		nr-6k-nc1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	нь за	Класс защиты		Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	15 000	30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур а, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия		ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 р.	750 000 p.
661		nr-6k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
662		pr-6k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
663		vs271-30-m pr-6k- nc1h-3-z	Светильник Сіір-ін 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
664		vs271-30-m pr-6k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
665		nr-6k-nc3h-1	Светильник Сіір-іп 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма ІР54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
666		vs271-30-m pr-6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
667		vs271-30-m pr-6k-nc3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 240	10 903	10 678	10 453	10 116	9 554	8 992	8 430
668		nr-6k-nc3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 240	10 903	10 678	10 453	10 116	9 554	8 992	8 430
669		pr-6k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
670		pr-6k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм		Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
671		vs271-30-m pr-6k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 440	11 097	10 868	10 639	10 296	9 724	9 152	8 580
672		nr-6k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 440	11 097	10 868	10 639	10 296	9 724	9 152	8 580
673		nr 6k li1h 1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
674		nr-6k-li1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
675		vs271-30-m pr-6k-li1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
676		vs271-30-m pr-6k-li1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
677		pr-6k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
678		nr-6k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
679		pr-6k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
680		nr-6k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
681		nr 6k li3h 1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
682		vs271-30-m pr-6k-li3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
683		vs271-30-m pr-6k-li3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
684		vs271-30-m pr-6k-li3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
685		vs271-30-m pr-6k- li3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
686		vs271-30-m pr-6k- li3h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
687		vs271-30-m pr-6k- li3h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
688		nr-6k-	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
689	The state of the s	vs271-30-op -6k-nc1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
690		vs271-30-op -6k-nc1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	M3K 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		11 330	10 990	10 764	10 537	10 197	9 631	9 064	8 498

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %	ксс	фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
691		vs271-30-op -6k-nc1h-3) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30		a, K 6000-65	3600	< 1	Д	ощно сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	iP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час аах.tec h	Белый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
692		vs271-30-op -6k-nc1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
693	The second secon	vs271-30-op -6k-nc1h-1-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 6000-6500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
694		vs271-30-op -6k-nc1h-2-2) Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 6000-6500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	iP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
695		vs271-30-op -6k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	Ñ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
696		vs271-30-op -6k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	Ñ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
697		vs271-30-op -6k-nc3h-1) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
698		vs271-30-op -6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 010	11 650	11 410	11 169	10 809	10 209	9 608	9 008
699		vs271-30-op -6k-nc3h-3) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 890	11 533	11 296	11 058	10 701	10 107	9 512	8 918
700		vs271-30-op -6k-nc3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

		Название товара	Тип	Мощно	Инде	Цветов	Светов	Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
			источника света	сть, W		ератур		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.	50 000 p.	100 000 p.			(25%) от 750 000 р.
701	-6k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
702	-6k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 210	11 844	11 600	11 355	10 989	10 379	9 768	9 158
703	6k nc3h 3 z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 090	11 727	11 486	11 244	10 881	10 277	9 672	9 068
704	vs271-30-op -6k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
705	vs271-30-op -6k-li1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 890	9 593	9 396	9 198	8 901	8 407	7 912	7 418
706	vs271-30-op -6k-li1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
707	-6k-li1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый			10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
708	-6k-li1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
709	vs271-30-op -6k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый			10 090	9 787	9 586	9 384	9 081	8 577	8 072	7 568
710	-6k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
711		vs271-30-op -6k-li1h-3-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
712		vs271-30-op -6k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250
713		vs271-30-op -6k-li3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемыі	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
714		vs271-30-op -6k-li3h-2) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
715		vs271-30-op -6k-li3h-3) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
716		vs271-30-op -6k-li3h-4) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
717		vs271-30-op -6k-li3h-1-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	ĭ IP 54	МЭК 60598-	на 3 часа vsesv	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
718		vs271-30-op -6k-li3h-2-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемыі	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
719		vs271-30-op -6k-li3h-3-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемыі	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
720		vs271-30-op -6k-li3h-4-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
721		vs271-30-kl- 4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
722		vs271-30-kl- 4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
723		vs271-30-kl- 4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453
724		vs271-30-kl- 4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
725		vs271-30-kl- 4k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
726		vs271-30-kl- 4k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
727		vs271-30-kl- 4k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
728		vs271-30-kl- 4k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
729		vs271-30-kl- 4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 930	11 572	11 334	11 095	10 737	10 141	9 544	8 948
730		vs271-30-kl- 4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 130	11 766	11 524	11 281	10 917	10 311	9 704	9 098

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
73:	and the second s	vs271-30-kl 4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
73:		vs271-30-kl 4k-nc3h-4	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180
73:		vs271-30-kl- 4k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 130	11 766	11 524	11 281	10 917	10 311	9 704	9 098
734		vs271-30-kl- 4k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 330	11 960	11 714	11 467	11 097	10 481	9 864	9 248
73!		vs271-30-kl- 4k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180
730		vs271-30-kl- 4k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330
73		vs271-30-kl 4k-li1h-1	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
738		vs271-30-kl 4k-li1h-2	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
739		vs271-30-kl 4k-li1h-3	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	iP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
740		vs271-30-kl 4k-li1h-4	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
741			Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
742		vs271-30-kl- 4k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
743			Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
744		vs271-30-kl- 4k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
745			Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
746		vs271-30-kl- 4k-li3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
747		4k-li3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
748			Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
749		vs271-30-kl- 4k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
750		vs271-30-kl- 4k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 070	10 738	10 517	10 295	9 963	9 410	8 856	8 303

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
75		vs271-30-kl 4k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	СТИ 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	ň IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 3 часа vsesv	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
75:		vs271-30-kl 4k-li3h-4-z	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
75:		vs271-30-op -5k-nc1h-1) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
75		vs271-30-op -5k-nc1h-2) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 330	10 990	10 764	10 537	10 197	9 631	9 064	8 498
75		vs271-30-op -5k-nc1h-3) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
75		vs271-30-op -5k-nc1h-4) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
75		vs271-30-op -5k-nc1h-1-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
75		vs271-30-op -5k-nc1h-2-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
75		vs271-30-op -5k-nc1h-3-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm , 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
76		vs271-30-op -5k-nc1h-4-2) Светильник Clip-in 30W-3600Lm ₂ 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
761	Tana and a	vs271-30-op -5k-nc3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3	Белый		11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
762	1000	vs271-30-op -5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 010	11 650	11 410	11 169	10 809	10 209	9 608	9 008
763	Table 1	vs271-30-op -5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 890	11 533	11 296	11 058	10 701	10 107	9 512	8 918
764	The same of the sa	vs271-30-op -5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
765	The same of the sa	vs271-30-op -5k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
766	Table 1	vs271-30-op -5k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 210	11 844	11 600	11 355	10 989	10 379	9 768	9 158
767	Tana and a	vs271-30-op -5k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 090	11 727	11 486	11 244	10 881	10 277	9 672	9 068
768	Table 1	vs271-30-op -5k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
769		vs271-30-op -5k-li1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 890	9 593	9 396	9 198	8 901	8 407	7 912	7 418
770	Character Charac	vs271-30-op -5k-li1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип			Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP		авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.					(25%) от 750 000 p.
771		vs271-30-op -5k-li1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
772		vs271-30-op -5k-li1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
773		vs271-30-op -5k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 090	9 787	9 586	9 384	9 081	8 577	8 072	7 568
774		vs271-30-op -5k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
775	Control of the Contro	vs271-30-op -5k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
776		vs271-30-op -5k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250
777		-5k-li3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый			10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
778		vs271-30-op -5k-li3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
779		vs271-30-op -5k-li3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый			10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
780	Charles and Charle	vs271-30-op -5k-li3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
78:	The state of the s	vs271-30-op -5k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
782		vs271-30-op -5k-li3h-2-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
783		vs271-30-op -5k-li3h-3-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
784		vs271-30-op -5k-li3h-4-z) Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250
785		vs271-30-kl 6k-nc1h-1	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
786		vs271-30-kl 6k-nc1h-2		Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
78		vs271-30-kl 6k-nc1h-3	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453
788		vs271-30-kl 6k-nc1h-4	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
789		vs271-30-kl 6k-nc1h-1-z	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
790		vs271-30-kl 6k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
791		vs271-30-kl 6k-nc1h-3-z	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30		6000-65 00		< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
792		vs271-30-kl 6k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
793		vs271-30-kl 6k-nc3h-1		Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P M9K 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 930	11 572	11 334	11 095	10 737	10 141	9 544	8 948
794		vs271-30-kl 6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 130	11 766	11 524	11 281	10 917	10 311	9 704	9 098
795		vs271-30-kl 6k-nc3h-3	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
796		vs271-30-kl 6k-nc3h-4	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180
797		vs271-30-kl 6k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 130	11 766	11 524	11 281	10 917	10 311	9 704	9 098
798		vs271-30-kl 6k-nc3h-2-z	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 330	11 960	11 714	11 467	11 097	10 481	9 864	9 248
799		vs271-30-kl 6k-nc3h-3-z	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180
800		vs271-30-kl 6k-nc3h-4-z	- Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 440	12 067	11 818	11 569	11 196	10 574	9 952	9 330

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус					Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ератур		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.	50 000 p.	100 000 p.	200 000 p.	300 000 p.	(25%) от 750 000 p.
801		6k-li1h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
802		6k-li1h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
803		vs271-30-kl- 6k-li1h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
804		6k-li1h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
805		6k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
806		vs271-30-kl- 6k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
807		vs271-30-kl- 6k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый			10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
808		6k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
809		6k-li3h-1	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
810		vs271-30-kl- 6k-li3h-2	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	СТЬ, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		мм	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.	p.	000 p.	200 000 p.	300 000 p.	(25%) от 750 000 p.
811		6k-li3h-3	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
812		6k-li3h-4	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
813		vs271-30-kl- 6k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	ñ IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
814		vs271-30-kl- 6k-li3h-2-z	Светильник Сlip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 070	10 738	10 517	10 295	9 963	9 410	8 856	8 303
815		6k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
816		6k-li3h-4-7	Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
817	design of the second	4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый			11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
818	- design of	4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
819	distance of the same of the sa	4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
820	- Charles of the Char	4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок	Цвет корпуса		Система управлен	РРЦ	3% от	5% от 30 000	7% от 50 000	10% от			МОЦ (25%) от
				света	CTB, W	l	ератур		ция, 70		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щить IP		авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия								750 000 p.
821	100 mm mm m m m m m m m m m m m m m m m	4k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
822		4k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
823		4k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
824		4k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
825	The state of the s	4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
826		4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 600	12 222	11 970	11 718	11 340	10 710	10 080	9 450
827		4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	МЭК 60598-		Белый			12 510	12 135	11 885	11 634	11 259	10 634	10 008	9 383
828		4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
829	and the second	4k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 600	12 222	11 970	11 718	11 340	10 710	10 080	9 450
830	de la constante de la constant	4k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			5% от 30 000 p.	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
831		iw015-36-kl- 4k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
832		iw015-36-kl- 4k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
833		iw015-36-kl- 4k-li1h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) н 1 час	Светодиодный а	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
834	All and a second	iw015-36-kl- 4k-li1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) н 1 час	Светодиодный а	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
835	ACCOUNTS OF THE PARTY OF THE PA	iw015-36-kl- 4k-li1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный а	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
836	And the second s	iw015-36-kl- 4k-li1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) н 1 час	Светодиодный а	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
837	The state of the s	iw015-36-kl- 4k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) н 1 час (Класс 1)	Светодиодный а	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
838	And the second s	iw015-36-kl- 4k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) н 1 час (Класс 1)	Светодиодный а	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
839	THE PARTY OF THE P	iw015-36-kl- 4k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный а	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
840		iw015-36-kl- 4k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) н 1 час (Класс 1)	Светодиодный а	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
843		iw015-36-kl- 4k-li3h-1	- Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36		4 000-45	4700	< 1		ощно сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
842	100 miles (100 miles (iw015-36-kl 4k-li3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
843	AND STATES	iw015-36-kl- 4k-li3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	ii IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
844	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVE OF THE	iw015-36-kl 4k-li3h-4	- Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
845	THE STATE OF THE S	iw015-36-kl 4k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
846	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	iw015-36-kl 4k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655
847	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	iw015-36-kl 4k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	MЭK 60598-	на 3 часа vsesv	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
848		iw015-36-kl- 4k-li3h-4-z	- Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
849		iw015-36-m pr-4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
850		iw015-36-m pr-4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm 2 суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия				50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
851		iw015-36-m pr-4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
852		iw015-36-m pr-4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
853		iw015-36-m pr-4k- nc1h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 520	11 174	10 944	10 714	10 368	9 792	9 216	8 640
854		iw015-36-m pr-4k- nc1h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 520	11 174	10 944	10 714	10 368	9 792	9 216	8 640
855		iw015-36-m pr-4k- nc1h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
856		iw015-36-m pr-4k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
857		pr-4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
858		iw015-36-m pr-4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
859		iw015-36-m pr-4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 710	11 359	11 125	10 890	10 539	9 954	9 368	8 783
860		iw015-36-m pr-4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 710	11 359	11 125	10 890	10 539	9 954	9 368	8 783

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
861		iw015-36-m pr-4k- nc3h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 200	11 834	11 590	11 346	10 980	10 370	9 760	9 150
862		iw015-36-m pr-4k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 200	11 834	11 590	11 346	10 980	10 370	9 760	9 150
863		iw015-36-m pr-4k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
864		iw015-36-m pr-4k- nc3h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
865		iw015-36-m pr-4k-li1h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 050	9 749	9 548	9 347	9 045	8 543	8 040	7 538
866		iw015-36-m pr-4k-li1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 050	9 749	9 548	9 347	9 045	8 543	8 040	7 538
867		iw015-36-m pr-4k-li1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
868		iw015-36-m pr-4k-li1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
869		iw015-36-m pr-4k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)		Белый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
870		iw015-36-m pr-4k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W	l	ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.	50 000 p.	100 000 p.			(25%) от 750 000 p.
871	ACCOUNTS OF THE PROPERTY OF TH	pr-4k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
872		pr-4k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
873		pr-4k-li3h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055
874		pr-4k-li3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055
875	Account of the control of the contro	pr-4k-li3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
876		pr-4k-li3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
877	100 mm m	nr-4k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый			10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
878		pr-4k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
879		pr-4k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
880		pr-4k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
881		iw015-36-op -4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36		4000-45 00	4700	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
882		iw015-36-op -4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
883	2270	iw015-36-op -4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
884		iw015-36-op -4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
885		iw015-36-op -4k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
886		iw015-36-op -4k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
887		-4k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
888		-4k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
889		iw015-36-op -4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
890	A222	iw015-36-op -4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 480	12 106	11 856	11 606	11 232	10 608	9 984	9 360

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %	ксс	фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
L							·	Lm			ощно сти					IP		питан ия										p.
893		iw015-36-op -4k-nc3h-3) Светильник Сіір-іп 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
892		iw015-36-op -4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 530	12 154	11 904	11 653	11 277	10 651	10 024	9 398
893		iw015-36-op -4k-nc3h-1-2) Светильник Clip-in 36W-4700Lm , суперэффективный 4000-4500K Опал IPS4 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 510	12 135	11 885	11 634	11 259	10 634	10 008	9 383
894		iw015-36-op -4k-nc3h-2-z) Светильник Clip-in 36W-4700Lm , суперэффективный 4000-4500K Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
895		iw015-36-op -4k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm с уперэффективный 4000-4500K Опал IPS4 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
896		iw015-36-op -4k-nc3h-4-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm , суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 730	12 348	12 094	11 839	11 457	10 821	10 184	9 548
897		iw015-36-op -4k-li1h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	MЭK 60598-	на 1 час vsesv	Белый		10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
898		iw015-36-op -4k-li1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
899		iw015-36-op -4k-li1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
900	100 mm	iw015-36-op -4k-li1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип	Мощно	Инде	Цветов	Светов	Пульса	ксс	Коэф	ЕМС	Рассеиват	Корпус	Размер,	Тип	Степе	Класс	Блок	Цвет	Диммиро	Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от	15% от	20% от	моц
				источника света	сть, W	l	ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		мм	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия		15 000	30 000	50 000	100	200	300	(25%) от 750 000 p.
901		-4k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 560	10 243	10 032	9 821	9 504	8 976	8 448	7 920
902		-4k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
903	-	-4k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
904		-4k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
905		iw015-36-op -4k-li3h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
906		iw015-36-op -4k-li3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
907		-4k-li3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
908	-	-4k-li3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453
909		-4k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
910	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	-4k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип	Мощно	Инде	Цветов	Светов	Пульса	ксс	Коэф	EMC	Рассеиват	Корпус	Размер,	Тип	Степе	Класс	Блок	Цвет	Диммиро	Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от	15% от	20% от	моц
						кс Ra	ая темп ератур	ой	ция, %		фици ент м ощно сти		ель					защиты		корпуса		управлен ия	·	15 000	30 000	50 000	100	200	300	(25%) от 750 000 p.
911		-4k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
912		-4k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
913		5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
914		5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
915		5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
916		5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
917	The second secon	5k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	МЭК 60598-		Белый			11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
918		5k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
919		5k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
920		5k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %	ксс	фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
							·	Lm			ощно сти					IP		питан ия										p.
921		iw015-36-kl- 5k-nc3h-1	- Светильник Сірі-іп 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
922		iw015-36-kl 5k-nc3h-2	- Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 600	12 222	11 970	11 718	11 340	10 710	10 080	9 450
923		iw015-36-kl 5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	1 IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 510	12 135	11 885	11 634	11 259	10 634	10 008	9 383
924		iw015-36-kl- 5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	1 IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
925		iw015-36-kl- 5k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 600	12 222	11 970	11 718	11 340	10 710	10 080	9 450
926	ALCO CONTROL OF THE PARTY OF TH	iw015-36-kl- 5k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
927	ALC: A CONTROL OF THE PARTY OF	iw015-36-kl- 5k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
928		iw015-36-kl 5k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
929		5k-li1h-1	- Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
930		iw015-36-kl- 5k-li1h-2	- Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный а	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус				Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.					(25%) от 750 000 p.
931	The second secon	5k-li1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
932	NAME OF THE PARTY	iw015-36-kl- 5k-li1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
933		iw015-36-kl- 5k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
934		iw015-36-kl- 5k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
935		iw015-36-kl- 5k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
936		iw015-36-kl- 5k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
937		5k-li3h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый			11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
938		5k-li3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
939		5k-li3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
940	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	iw015-36-kl- 5k-li3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок	Цвет корпуса		Система управлен	РРЦ	3% от	5% от 30 000	7% от	10% от			МОЦ (25%) от
				света	Сть, w		ератур		ция, 70		ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP		авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия								750 000 p.
941	The second secon	iw015-36-kl- 5k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
942	ALC:	iw015-36-kl- 5k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655
943		iw015-36-kl- 5k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
944		5k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
945		pr-5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
946		pr-5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
947		pr-5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый			10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
948		pr-5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
949		pr-5k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 520	11 174	10 944	10 714	10 368	9 792	9 216	8 640
950		pr-5k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 520	11 174	10 944	10 714	10 368	9 792	9 216	8 640

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
951		iw015-36-m pr-5k- nc1h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
952		iw015-36-m pr-5k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
953		iw015-36-m pr-5k-nc3h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
954		iw015-36-m pr-5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
955		iw015-36-m pr-5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 710	11 359	11 125	10 890	10 539	9 954	9 368	8 783
956		iw015-36-m pr-5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P M9K 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 710	11 359	11 125	10 890	10 539	9 954	9 368	8 783
957		iw015-36-m pr-5k- nc3h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 200	11 834	11 590	11 346	10 980	10 370	9 760	9 150
958		iw015-36-m pr-5k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 200	11 834	11 590	11 346	10 980	10 370	9 760	9 150
959		iw015-36-m pr-5k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
960		iw015-36-m pr-5k- nc3h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000
			911 1 2014 47001			1	Ĺ	Lm			ощно сти			2 25			IP	01 /50 57 0	питан ия					0.710		0.047		0.540	2010	р.
961		pr-5k-li1h-1	Светильник Сір-іп 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 050	9 749	9 548	9 347	9 045	8 543	8 040	7 538
962		iw015-36-m pr-5k-li1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 050	9 749	9 548	9 347	9 045	8 543	8 040	7 538
963		iw015-36-m pr-5k-li1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
964		iw015-36-m pr-5k-li1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
965		iw015-36-m pr-5k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
966		iw015-36-m pr-5k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
967		nr-5k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
968		pr-5k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
969		iw015-36-m pr-5k-li3h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055
970		iw015-36-m pr-5k-li3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс		EMC	Рассеиват	Корпус	Размер,	Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		мм	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.	50 000 p.	100 000 p.	200 000 p.	300 000 p.	(25%) от 750 000 p.
971		pr-5k-li3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д		Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
972		pr-5k-li3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
973		pr-5k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
974		pr-5k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
975		pr-5k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
976		pr-5k-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
977	1000	-5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
978		-5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
979		-5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1 IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
980	THE PARTY	-5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
							a, K	Lm			ощно сти					IP		питан ия										p.
983	100	iw015-36-op -5k-nc1h-1-:	Светильник Clip-in 36W-4700Lm ₂ суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
982		iw015-36-op -5k-nc1h-2-:	Светильник Clip-in 36W-4700Lm , суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
983		iw015-36-op -5k-nc1h-3-:	Светильник Clip-in 36W-4700Lm , суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й ІР 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
984		iw015-36-op -5k-nc1h-4-:) Светильник Clip-in 36W-4700Lm , суперэффективный 5000-5500K Опал IPS4 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й ІР 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
985		iw015-36-op -5k-nc3h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й ІР 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
986		iw015-36-op -5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й ІР 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 480	12 106	11 856	11 606	11 232	10 608	9 984	9 360
987		iw015-36-o _F -5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й ІР 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
988		iw015-36-op -5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й ІР 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 530	12 154	11 904	11 653	11 277	10 651	10 024	9 398
989	1000	-5k-nc3h-1-	Светильник Clip-in 36W-4700Lm , суперэффективный 5000-5500K Опал IPS4 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 510	12 135	11 885	11 634	11 259	10 634	10 008	9 383
990		iw015-36-oţ -5k-nc3h-2-:	Светильник Clip-in 36W-4700Lm , суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип	Мощно	Инде	Цветов	Светов	Пульса	ксс	Коэф	ЕМС	Рассеиват	Корпус	Размер,	Тип	Степе	Класс	Блок	Цвет	Диммиро	Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от	15% от	20% от	моц
		, ,				кс Ra	ая темп ератур	ой	ция, %		фици ент м ощно сти		ель					защиты		корпуса		управлен ия	·	15 000	30 000	50 000	100	200	300	(25%) от 750 000 p.
991		-5k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
992	100 Marie	-5k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 730	12 348	12 094	11 839	11 457	10 821	10 184	9 548
993	1000	iw015-36-op -5k-li1h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
994	100 Marie	iw015-36-op -5k-li1h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
995	1000	iw015-36-op -5k-li1h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
996	1000	-5k-li1h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453
997	100 Marie	-5k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 560	10 243	10 032	9 821	9 504	8 976	8 448	7 920
998	1000	-5k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
999		-5k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
100 0		-5k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
100		iw015-36-op -5k-li3h-1	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36		5000-55 00	47 00	< 1		ощно сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	питан ия на 3 часа vsesv	Белый		11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
100		iw015-36-op -5k-li3h-2	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
100		iw015-36-op -5k-li3h-3	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
100		iw015-36-op -5k-li3h-4	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453
100 5		iw015-36-op -5k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
100		iw015-36-op -5k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
100 7		iw015-36-op -5k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
100		iw015-36-op -5k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
100	The state of the s	vs272-40-op -4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
101	The state of the s	vs272-40-op -4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	M3K 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
101		vs272-40-op -4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40		4000-45 00	4800	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый		11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
101	The state of the s	vs272-40-op -4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
101 3	The state of the s	vs272-40-op -4k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
101	The state of the s	vs272-40-op -4k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
101 5		vs272-40-op -4k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
101 6		vs272-40-op -4k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
101 7		vs272-40-op -4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
101		vs272-40-op -4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый		12 110	11 747	11 505	11 262	10 899	10 294	9 688	9 083
101 9		vs272-40-op -4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
102 0		vs272-40-op -4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
102 1		vs272-40-op -4k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
102 2		vs272-40-op -4k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
102 3		vs272-40-op -4k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 190	11 824	11 581	11 337	10 971	10 362	9 752	9 143
102 4		vs272-40-op -4k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
102 5		vs272-40-op -4k-li1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 990	9 690	9 491	9 291	8 991	8 492	7 992	7 493
102 6	The state of the s	vs272-40-op -4k-li1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
102 7	The state of the s	-4k-li1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
102 8	The state of the s	vs272-40-op -4k-li1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
102 9	The state of the s	vs272-40-op -4k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 190	9 884	9 681	9 477	9 171	8 662	8 152	7 643
103 0		vs272-40-op -4k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
103		vs272-40-op -4k-li1h-3-z) Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40		4000-45 00		< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 930	10 602	10 384	10 165	9 837	9 291	8 744	8 198
103 2	The state of the s	vs272-40-op -4k-li1h-4-z) Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й ІР 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
103 3		vs272-40-op -4k-li3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й ІР 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
103 4		vs272-40-op -4k-li3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
103 5		vs272-40-op -4k-li3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
103 6		vs272-40-op -4k-li3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й ІР 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
103 7	The state of the s	vs272-40-op -4k-li3h-1-z) Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
103 8		vs272-40-op -4k-li3h-2-z) Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
103 9		vs272-40-op -4k-li3h-3-z	Саетильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 930	10 602	10 384	10 165	9 837	9 291	8 744	8 198
10 ₄ 0		vs272-40-op -4k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й ІР 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W				Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	7% от 50 000	10% от 100			МОЦ (25%) от
				света	,		ератур		,,		ент м ощно сти					щиты IP		йного питан ия	,	ия				p.	000 р.			750 000 p.
104 1		-6k-nc1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый		МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
104 2	The second secon	-6k-nc1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
104 3		-6k-nc1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
104 4		-6k-nc1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
104 5		-6k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
104 6		-6k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
104 7		vs272-40-op -6k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
104 8		-6k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый						10 431			
104 9		-6k-nc3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
105 0		-6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 110	11 747	11 505	11 262	10 899	10 294	9 688	9 083

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº			Название товара	Тип	Мощно	Инде	Цветов	Светов	Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ератур		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.	50 000 p.	100 000 p.			(25%) от 750 000 p.
105 1		-6k-nc3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый		МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
105 2		ok nesii i	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
105 3		-6k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
105 4		vs272-40-op -6k-nc3h-2-z	Светильник Сlip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
105 5		-6k-nc3h-3-z	Светильник Сlip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 190	11 824	11 581	11 337	10 971	10 362	9 752	9 143
105 6		-6k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
105 7		-6k-li1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый			9 990	9 690	9 491	9 291	8 991	8 492	7 992	7 493
105 8	and the second s	-6k-li1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
105 9		vs272-40-op -6k-li1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
106 0		-6k-li1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
106 1		vs272-40-op -6k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 190	9 884	9 681	9 477	9 171	8 662	8 152	7 643
106 2		vs272-40-op -6k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
106 3		vs272-40-op -6k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 930	10 602	10 384	10 165	9 837	9 291	8 744	8 198
106 4		vs272-40-op -6k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
106 5		vs272-40-op -6k-li3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
106 6	The state of the s	vs272-40-op -6k-li3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
106 7	The state of the s	-6k-li3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
106 8		vs272-40-op -6k-li3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
106 9		vs272-40-op -6k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
107		vs272-40-op -6k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение		Название товара		Мощно	Инде	Цветов	Светов	Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.					(25%) от 750 000 р.
107 1		-6k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1 IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 930	10 602	10 384	10 165	9 837	9 291	8 744	8 198
107 2		-6k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
107 3		vs272-40-kl- 4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
107 4		vs272-40-kl- 4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
107 5		4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
107 6		4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1P 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
107 7		4k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
107 8		4k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
107 9		4k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	1 IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
108 0		vs272-40-kl- 4k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
108		vs272-40-kl- 4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый		12 030	11 669	11 429	11 188	10 827	10 226	9 624	9 023
108		vs272-40-kl- 4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
108 3		vs272-40-kl- 4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
108		vs272-40-kl- 4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
108 5		vs272-40-kl- 4k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
108 6		vs272-40-kl- 4k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
108 7		vs272-40-kl- 4k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)		40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
108 8		vs272-40-kl- 4k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 540	12 164	11 913	11 662	11 286	10 659	10 032	9 405
108 9			Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
109 0		vs272-40-kl- 4k-li1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус				Блок	Цвет корпуса		Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	7% от 50 000	10% ot			МОЦ (25%) от
				света	C15, 11		ератур		ция, 70		ент м ощно сти		ель		нонтажа	щиты IP		йного питан ия	корпуса	Ванис	ия								750 000 p.
109		4k li1h 3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
109 2		4k-li1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
109 3		vs272-40-kl- 4k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
109 4		vs272-40-kl- 4k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
109 5		4k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
109 6		4k-li1h-4-7	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
109 7		vs272-40-kl- 4k-li3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый			10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
109 8		4k-li3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
109 9		4k-li3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
110		4k-li3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W				Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок	Цвет корпуса		Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	7% от 50 000	10% ot			МОЦ (25%) от
				света	C15, W		ератур		ция, 70		ент м ощно сти		ель			нонтажа	щиты IP		йного питан ия	корпуса	Ванис	ия				p.	000 p.			750 000 p.
110		vs272-40-kl- 4k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
110 2		4k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
110 3		vs272-40-kl- 4k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
110 4		vs272-40-kl- 4k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
110 5		vs272-40-m pr-4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
110 6		vs272-40-m pr-4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
110 7		vs272-40-m pr-4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
110 8		nr-4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
110 9		pr-4k-	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
111		nr-4k-	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.		50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
111 1		vs272-40-m pr-4k- nc1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40		4000-45 00		< 1		сти	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый			10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
111 2		vs272-40-m pr-4k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
111 3		vs272-40-m pr-4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
111 4		vs272-40-m pr-4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
111 5		vs272-40-m pr-4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
111 6		vs272-40-m pr-4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
111 7		vs272-40-m pr-4k- nc3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый			11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
111 8		vs272-40-m pr-4k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
111 9		vs272-40-m pr-4k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый			11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655
112 0		vs272-40-m pr-4k- nc3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый			11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
112	The state of the s	vs272-40-m pr-4k-li1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
112 2		nr-4k-li1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
112 3		vs272-40-m pr-4k-li1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
112 4		vs272-40-m pr-4k-li1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
112 5		vs272-40-m pr-4k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
112 6		vs272-40-m pr-4k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
112 7			Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
112 8		vs272-40-m pr-4k- li1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
112 9		nr-4k-li3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
113 0		nr-4k-li3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %		Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус				Блок авари	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	7% от 50 000	10% от 100			МОЦ (25%) от
				света	,	l	ератур		,,,,, ,,		ент м ощно сти		-			щиты IP		йного питан ия	,	ия				р.	000 p.	000 p.	000 р.	750 000 p.
113 1		vs272-40-m pr-4k-li3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
113 2		nr-4k-li3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
113 3		vs272-40-m pr-4k- li3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
113 4		vs272-40-m pr-4k- li3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
113 5		pr-4k-	Светильник Сlip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
113 6		nr-4k-	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
113 7		-5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
113 8		-5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
113 9	Constitution of the Consti	-5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
114 0		-5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты		йного		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000
114		vs272-40-op -5k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40		5 000-55	48 00	< 1	Д	ощно сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
114		vs272-40-op -5k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
114		vs272-40-op -5k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
114	The same	vs272-40-op -5k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
114 5	The state of the s	vs272-40-op -5k-nc3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
114 6	The state of the s	vs272-40-op -5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 110	11 747	11 505	11 262	10 899	10 294	9 688	9 083
114	The same of the sa	-5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый			11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
114	The Real Property lies and the Real Property lie	vs272-40-op -5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
114 9	THE RESERVE	vs272-40-op -5k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
115 0		vs272-40-op -5k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый			12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение		Название товара	Тип	Мощно	Инде		Светов	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок	Цвет корпуса		Система управлен	РРЦ	3% от	5% от 30 000	7% от	10% от			МОЦ (25%) от
				света	CIB, W		ератур		ция, 70		ент м ощно сти		ель		mm	МОНТАЖА	щиты IP		иного питан ия	корпуса	Ванис	ия				p.	000 p.			750 000 p.
115	Control of the Contro	-5k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 190	11 824	11 581	11 337	10 971	10 362	9 752	9 143
11! 2	COMPANY OF THE PARTY OF THE PAR	-5k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
115	1000	vs272-40-op -5k-li1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 990	9 690	9 491	9 291	8 991	8 492	7 992	7 493
115	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	vs272-40-op -5k-li1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
115	The same	vs272-40-op -5k-li1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
115	The same	vs272-40-op -5k-li1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
115 7	Charles Control	-5k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый			10 190	9 884	9 681	9 477	9 171	8 662	8 152	7 643
11 <u>!</u> 8	- Access	-5k-li1h-2-7	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
115	Carrier Carrier	vs272-40-op -5k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый			10 930	10 602	10 384	10 165	9 837	9 291	8 744	8 198
116	CARLES CONTROL OF THE PARTY OF	-5k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
116	THE RESERVE	vs272-40-op -5k-li3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
116 2	Charles and Charles	vs272-40-op -5k-li3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
116	Carrier Carrier	vs272-40-op -5k-li3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
116 4	Carrier of	vs272-40-op -5k-li3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Onan IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
116 5	The state of	vs272-40-op -5k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Onan IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
116 6	The same of	vs272-40-op -5k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
116 7	The same of	vs272-40-op -5k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 930	10 602	10 384	10 165	9 837	9 291	8 744	8 198
116 8	The same of the sa	vs272-40-op -5k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Onan IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
116 9		vs272-40-kl- 6k-nc1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
117 0			Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	час	Белый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
117 1		vs272-40-kl- 6k-nc1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
117 2		vs272-40-kl- 6k-nc1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
117 3		vs272-40-kl- 6k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
117 4		vs272-40-kl- 6k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
117 5		vs272-40-kl- 6k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
117 6		vs272-40-kl- 6k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
117 7		6k-nc3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 030	11 669	11 429	11 188	10 827	10 226	9 624	9 023
117 8		vs272-40-kl- 6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
117 9			Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
118 0			Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты		Блок авари йного		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300	МОЦ (25%) от 750 000
				СВЕТИ				Lm			ощно сти						IP		питан ия					ρ.	p.	ρ.	ооо р.	ουο μ.	ουο μ.	p.
118 1		vs272-40-kl- 6k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый		MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
118 2		vs272-40-kl- 6k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
118 3		vs272-40-kl- 6k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
118 4		vs272-40-kl- 6k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 540	12 164	11 913	11 662	11 286	10 659	10 032	9 405
118 5		vs272-40-kl- 6k-li1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
118 6		vs272-40-kl- 6k-li1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
118 7		6k-li1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый			10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
118 8		vs272-40-kl- 6k-li1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
118 9		vs272-40-kl- 6k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый			10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
119 0		vs272-40-kl- 6k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
119 1		vs272-40-kl- 6k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
119 2			Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
119 3		vs272-40-kl- 6k-li3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
119 4		vs272-40-kl- 6k-li3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
119 5		vs272-40-kl- 6k-li3h-3	Светильник Сlip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
119 6		vs272-40-kl- 6k-li3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
119 7		6k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
119 8		vs272-40-kl- 6k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	на 3 часа vsesv	Белый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
119 9		vs272-40-kl- 6k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый		MЭК 60598- 1-2003)	часа vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
120 0		vs272-40-kl- 6k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P M9K 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
120	- And A	vs272-40-kl- 5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
120 2		vs272-40-kl- 5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
120 3		vs272-40-kl- 5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
120 4		vs272-40-kl- 5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
120 5		vs272-40-kl- 5k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
120 6		vs272-40-kl- 5k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
120 7		vs272-40-kl- 5k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
120 8		vs272-40-kl- 5k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
120 9			Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 030	11 669	11 429	11 188	10 827	10 226	9 624	9 023
121 0			Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение		Название товара	Тип	Мощно	Инде	Цветов	Светов	Пульса	ксс		EMC	Рассеиват	Корпус	Размер,	Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		мм	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.					(25%) от 750 000 р.
121 1		vs272-40-kl- 5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
121 2		5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
121 3		vs272-40-kl- 5k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
121 4		vs272-40-kl- 5k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
121 5		vs272-40-kl- 5k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
121 6		vs272-40-kl- 5k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 540	12 164	11 913	11 662	11 286	10 659	10 032	9 405
121 7		vs272-40-kl- 5k-li1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый			10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
121 8		5k-li1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
121 9		5k-li1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
122 0		5k-li1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
122		vs272-40-kl- 5k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
122 2		vs272-40-kl- 5k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
122 3		vs272-40-kl- 5k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
122 4		vs272-40-kl- 5k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
122 5		vs272-40-kl- 5k-li3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
122 6		vs272-40-kl- 5k-li3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
122 7		5k-li3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
122 8		vs272-40-kl- 5k-li3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
122 9		vs272-40-kl- 5k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
123 0		vs272-40-kl- 5k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
123		vs272-40-kl 5k-li3h-3-z	- Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	ii IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
123 2		vs272-40-kl 5k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
123 3		vs272-40-m pr-6k-nc1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
123 4		vs272-40-m pr-6k-nc1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 2 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
123 5		vs272-40-m pr-6k-nc1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 3 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
123 6		vs272-40-m pr-6k-nc1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	Ñ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
123 7		vs272-40-m pr-6k- nc1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
123 8		vs272-40-m pr-6k- nc1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
123 9		vs272-40-m pr-6k- nc1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
124 0		vs272-40-m pr-6k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
124 1		vs272-40-m pr-6k-nc3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40		6000-65	4800	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
124 2		vs272-40-m pr-6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
124 3		vs272-40-m pr-6k-nc3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
124 4		vs272-40-m pr-6k-nc3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
124 5		vs272-40-m pr-6k- nc3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
124 6		vs272-40-m pr-6k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
124 7		vs272-40-m pr-6k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)		40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655
124 8		vs272-40-m pr-6k- nc3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655
124 9	The state of the s	vs272-40-m pr-6k-li1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
125 0		vs272-40-m pr-6k-li1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
125 1		vs272-40-m pr-6k-li1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
125 2		vs272-40-m pr-6k-li1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
125 3		vs272-40-m pr-6k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
125 4		vs272-40-m pr-6k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
125 5		vs272-40-m pr-6k- li1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
125 6		vs272-40-m pr-6k- li1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
125 7		pr 6k li2h 1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
125 8		vs272-40-m pr-6k-li3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
125 9		vs272-40-m pr-6k-li3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
126 0		vs272-40-m pr-6k-li3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты	Блок авари	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	7% от 50 000	10% от 100			МОЦ (25%) от
				света	·		ератур				ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия		ия								750 000 p.
126 1		pr-6k- li3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
126 2		pr-6k-	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
126 3		vs272-40-m pr-6k- li3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
126 4		vs272-40-m pr-6k- li3h-4-z	Светильник Сіір-іп 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
126 5		pr-5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
126 6		pr-5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
126 7		nr-5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
126 8		nr-5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
126 9		pr-5k- nc1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
127 0		pr-5k-	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
127		vs272-40-m pr-5k- nc1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
127		vs272-40-m pr-5k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
127 3		vs272-40-m pr-5k-nc3h-:	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	Ñ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
127 4		vs272-40-m pr-5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
127 5		vs272-40-m pr-5k-nc3h-:	Светильник Clip-in 40W-4800Lm В Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
127 6		vs272-40-m pr-5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm 1 Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
127 7		vs272-40-m pr-5k- nc3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
127 8		vs272-40-m pr-5k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
127 9		vs272-40-m pr-5k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655
128 0		vs272-40-m pr-5k- nc3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
128 1		vs272-40-m pr-5k-li1h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40		5000-55		< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
128		vs272-40-m pr-5k-li1h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
128 3		vs272-40-m pr-5k-li1h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
128 4		vs272-40-m pr-5k-li1h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
128 5		vs272-40-m pr-5k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
128 6		vs272-40-m pr-5k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
128 7		vs272-40-m pr-5k- li1h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
128 8		vs272-40-m pr-5k- li1h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
128 9		vs272-40-m pr-5k-li3h-1	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
129 0		vs272-40-m pr-5k-li3h-2	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
129 1		vs272-40-m pr-5k-li3h-3	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
129 2		vs272-40-m pr-5k-li3h-4	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
129 3		vs272-40-m pr-5k- li3h-1-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
129 4		vs272-40-m pr-5k- li3h-2-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
129 5		vs272-40-m pr-5k- li3h-3-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
129 6		vs272-40-m pr-5k- li3h-4-z	Светильник Clip-in 40W-4800Lm Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
129 7	12.000	vs273-48-m pr-4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		11 440	11 097	10 868	10 639	10 296	9 724	9 152	8 580
129 8		vs273-48-m pr-4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 440	11 097	10 868	10 639	10 296	9 724	9 152	8 580
129 9		vs273-48-m pr-4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
130 0		vs273-48-m pr-4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº□	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
130 1	The state of the s	vs273-48-m pr-4k- nc1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 640	11 291	11 058	10 825	10 476	9 894	9 312	8 730
130 2	The state of the s	vs273-48-m pr-4k- nc1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 640	11 291	11 058	10 825	10 476	9 894	9 312	8 730
130 3	Committee of the Commit	vs273-48-m pr-4k- nc1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
130 4	The state of the s	vs273-48-m pr-4k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
130 5	The state of the s	vs273-48-m pr-4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
130 6	The state of the s	vs273-48-m pr-4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
130 7	The state of the s	pr-4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
130 8	- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	vs273-48-m pr-4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
130 9	The state of the s	vs273-48-m pr-4k- nc3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 320	11 950	11 704	11 458	11 088	10 472	9 856	9 240
131 0	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs273-48-m pr-4k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 320	11 950	11 704	11 458	11 088	10 472	9 856	9 240

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200	20% от 300	МОЦ (25%) от 750 000
				Света				Lm			ент м ощно сти						IP		иного питан ия			ия		ρ.	p.	ρ.	000 р.	ооо р.	ουο μ.	p.
131		vs273-48-m pr-4k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 030	11 669	11 429	11 188	10 827	10 226	9 624	9 023
131 2		vs273-48-m pr-4k- nc3h-4-z	Светильник Сіір-іп 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 030	11 669	11 429	11 188	10 827	10 226	9 624	9 023
131 3		vs273-48-m pr-4k-li1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
131 4		vs273-48-m pr-4k-li1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
131 5		vs273-48-m pr-4k-li1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
131 6		vs273-48-m pr-4k-li1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
131 7		vs273-48-m pr-4k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый			10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
131 8		pr-4k-	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
131 9		vs273-48-m pr-4k- li1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый			10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
132 0		vs273-48-m pr-4k- li1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
132 1	200	vs273-48-m pr-4k-li3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48		4000-45 00		< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
132		vs273-48-m pr-4k-li3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
132 3	100 May 100 Ma	vs273-48-m pr-4k-li3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
132 4		vs273-48-m pr-4k-li3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
132 5	1000	vs273-48-m pr-4k- li3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
132 6	12.000	vs273-48-m pr-4k- li3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
132 7	12.000	vs273-48-m pr-4k- li3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
132 8		vs273-48-m pr-4k- li3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
132 9		vs273-48-op -4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
133 0	100 mm	vs273-48-op -4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	1300	МОЦ (25%) от 750 000
133 1		vs273-48-op -4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48		4000-45 00		< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый		11 710	11 359	11 125	10 890	10 539	9 954	9 368	8 783
133 2	1000	vs273-48-op -4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
133		vs273-48-op -4k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
133 4		vs273-48-op -4k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
133 5		vs273-48-op -4k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
133 6		vs273-48-op -4k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060
133 7		vs273-48-op -4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
133 8		vs273-48-op -4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 600	12 222	11 970	11 718	11 340	10 710	10 080	9 450
133 9		vs273-48-op -4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 480	12 106	11 856	11 606	11 232	10 608	9 984	9 360
134 0	0.000	vs273-48-op -4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 650	12 271	12 018	11 765	11 385	10 753	10 120	9 488

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щить		Блок авари йного		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия								'			p.
134 1		vs273-48-op -4k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 630	12 251	11 999	11 746	11 367	10 736	10 104	9 473
134 2		vs273-48-op -4k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффектияный 4000-4500К Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
134 3		vs273-48-op -4k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (ааж.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
134 4		vs273-48-op -4k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (ааж.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 850	12 465	12 208	11 951	11 565	10 923	10 280	9 638
134 5		vs273-48-op -4k-li1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
134 6		vs273-48-op -4k-li1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
134 7		-4k-li1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый			11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
134 8		-4k-li1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
134 9		-4k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Олал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
135 0		vs273-48-op -4k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000
135 1		vs273-48-op -4k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00		< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый			11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
135 2		vs273-48-op -4k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
135 3		vs273-48-op -4k-li3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
135 4	THE REAL PROPERTY.	vs273-48-op -4k-li3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
135 5		vs273-48-op -4k-li3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
135 6		vs273-48-op -4k-li3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
135 7		vs273-48-op -4k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый			11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
135 8		vs273-48-op -4k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655
135 9		-4k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
136 0		vs273-48-op -4k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
							a, K	Lm			ощно сти						IP		питан ия										p.
136 1	100.000	vs273-48-m pr-5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 440	11 097	10 868	10 639	10 296	9 724	9 152	8 580
136 2	100 mm	vs273-48-m pr-5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 440	11 097	10 868	10 639	10 296	9 724	9 152	8 580
136 3	100 miles	vs273-48-m pr-5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
136 4		vs273-48-m pr-5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
136 5	1000	vs273-48-m pr-5k- nc1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 640	11 291	11 058	10 825	10 476	9 894	9 312	8 730
136 6	100000	vs273-48-m pr-5k- nc1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 640	11 291	11 058	10 825	10 476	9 894	9 312	8 730
136 7	1000	vs273-48-m pr-5k- nc1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
136 8	100000	vs273-48-m pr-5k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
136 9		vs273-48-m pr-5k-nc3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
137 0		vs273-48-m pr-5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия										p.
137 1		vs273-48-m pr-5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
137 2		vs273-48-m pr-5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
137 3		vs273-48-m pr-5k- nc3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 320	11 950	11 704	11 458	11 088	10 472	9 856	9 240
137 4	100.000	vs273-48-m pr-5k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 320	11 950	11 704	11 458	11 088	10 472	9 856	9 240
137 5		vs273-48-m pr-5k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 030	11 669	11 429	11 188	10 827	10 226	9 624	9 023
137 6		vs273-48-m pr-5k- nc3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		12 030	11 669	11 429	11 188	10 827	10 226	9 624	9 023
137 7		vs273-48-m pr-5k-li1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
137 8	100 mm	vs273-48-m pr-5k-li1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
137 9	100 mm	vs273-48-m pr-5k-li1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
138 0	100 mm		Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
138 1		vs273-48-m pr-5k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48		5000-55 00		< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
138 2	100.000	vs273-48-m pr-5k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
138 3	1000 Miles	vs273-48-m pr-5k- li1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
138 4	5075 5005	vs273-48-m pr-5k- li1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
138 5	100 mm	vs273-48-m pr-5k-li3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
138 6	1000 M	vs273-48-m pr-5k-li3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
138 7	100 mm (100 mm)	vs273-48-m pr-5k-li3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
138 8	MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	vs273-48-m pr-5k-li3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
138 9		vs273-48-m pr-5k- li3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
139 0	1000 H	vs273-48-m pr-5k- li3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан				-						р.
139 1		vs273-48-m pr-5k- li3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
139 2		vs273-48-m pr-5k- li3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
139 3		vs273-48-op -5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
139 4		vs273-48-op -5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
139 5		vs273-48-op -5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 710	11 359	11 125	10 890	10 539	9 954	9 368	8 783
139 6		vs273-48-op -5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
139 7		-5k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
139 8		vs273-48-op -5k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
139 9		vs273-48-op -5k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
140 0		vs273-48-op -5k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа	нь за			Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	50 000	100	200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти					ЩИТЫ IP		йного питан ия		ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 p.	750 000 p.
140		vs273-48-op -5k-nc3h-1	D Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
14(2		vs273-48-op -5k-nc3h-2	о Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 600	12 222	11 970	11 718	11 340	10 710	10 080	9 450
14(3		vs273-48-op -5k-nc3h-3	о Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 480	12 106	11 856	11 606	11 232	10 608	9 984	9 360
140 4		vs273-48-op -5k-nc3h-4	о Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 650	12 271	12 018	11 765	11 385	10 753	10 120	9 488
140 5	200	vs273-48-op -5k-nc3h-1-:	о Светильник Clip-in 48W-5700Lm Z Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 630	12 251	11 999	11 746	11 367	10 736	10 104	9 473
140 6	222	vs273-48-o ₁ -5k-nc3h-2-:	о Светильник Clip-in 48W-5700Lm Z Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
140 7	200	vs273-48-op -5k-nc3h-3-	о Светильник Clip-in 48W-5700Lm Z Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
140 8		vs273-48-op -5k-nc3h-4-:	о Светильник Clip-in 48W-5700Lm Z Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 850	12 465	12 208	11 951	11 565	10 923	10 280	9 638
140 9	1000	-5k-li1h-1) Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый		01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый				9 956				8 384	
14 ¹ 0	1000	vs273-48-op -5k-li1h-2) Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты		Блок авари йного		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия						P .			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		p.
141 1	THE PARTY OF THE P	vs273-48-op -5k-li1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
141 2		vs273-48-op -5k-li1h-4	Светильник Сіір-іп 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
141 3		vs273-48-op -5k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
141 4		vs273-48-op -5k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138
141 5		vs273-48-op -5k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
141 6		vs273-48-op -5k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
141 7		-5k-li3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый			11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
141 8		vs273-48-op -5k-li3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
141 9		vs273-48-op -5k-li3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
142 0		vs273-48-op -5k-li3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
142 1		vs273-48-op -5k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
142 2	200	vs273-48-op -5k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655
142 3		vs273-48-op -5k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
142 4	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	vs273-48-op -5k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
142 5	TOTAL STATE OF THE	vs273-48-m pr-6k-nc1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
142 6	ACT OF THE PARTY O	vs273-48-m pr-6k-nc1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
142 7		vs273-48-m pr-6k-nc1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
142 8	Market State of State	vs273-48-m pr-6k-nc1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
142 9	Manager Control	vs273-48-m pr-6k- nc1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 520	11 174	10 944	10 714	10 368	9 792	9 216	8 640
143 0	1000 TO 1000 T	vs273-48-m pr-6k- nc1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 520	11 174	10 944	10 714	10 368	9 792	9 216	8 640

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %		Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари	Цвет корпуса	Система управлен			5% от 30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия		ия		p.	p.	p.	000 p.	000 p.	000 p.	750 000 p.
143 1	100 House	pr-6k-	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IPS4 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
143 2		pr-6k-	Светильник Сіір-іп 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
143 3		pr-6k-nc3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
143 4		pr-6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
143 5		pr-6k-nc3h-3	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 710	11 359	11 125	10 890	10 539	9 954	9 368	8 783
143 6		pr-6k-nc3h-4	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 710	11 359	11 125	10 890	10 539	9 954	9 368	8 783
143 7		pr-6k-	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 200	11 834	11 590	11 346	10 980	10 370	9 760	9 150
143 8		pr-6k-	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 200	11 834	11 590	11 346	10 980	10 370	9 760	9 150
143 9	100000	pr-6k-	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
144 0		pr-6k-	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
144	The state of the s	vs273-48-m pr-6k-li1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48		6000-65 00		< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый		10 050	9 749	9 548	9 347	9 045	8 543	8 040	7 538
144		vs273-48-m pr-6k-li1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 050	9 749	9 548	9 347	9 045	8 543	8 040	7 538
144 3	The state of the s	vs273-48-m pr-6k-li1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
144 4	The state of the s	vs273-48-m pr-6k-li1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
144 5	The state of the s	vs273-48-m pr-6k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
144 6	The state of the s	vs273-48-m pr-6k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
144 7	The state of the s	pr-6k-	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
144 8	100 mm	nr-6k-	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
144 9	**************************************	vs273-48-m pr-6k-li3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055
145 0		vs273-48-m pr-6k-li3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %		фици		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа	нь за	защиты		Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	15 000	30 000	50 000	10% от 100	200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти					Щиты IP		йного питан ия		ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 р.	750 000 p.
145		pr-6k-li3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый		MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
145 2	12222	pr-6k-li3h-4	Светильник Сіір-іп 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
145 3		pr-6k-	Светильник Сіір-іп 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
145 4		vs273-48-m pr-6k- li3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
145 5		pr-6k- li3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
145 6		pr-6k-	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
145 7		-6k-nc1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
145 8		-6k-nc1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
145 9		-6k-nc1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
146 0		-6k-nc1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
146 1	-	vs273-48-op -6k-nc1h-1-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm , суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48		6000-65 00		<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	iii IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1 час aax.tec h	Белый		11 830	11 475	11 239	11 002	10 647	10 056	9 464	8 873
146 2		vs273-48-op -6k-nc1h-2-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm , Суперэффективный 6000-6500К Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	й IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
146 3	The state of the s	vs273-48-op -6k-nc1h-3-a) Светильник Clip-in 48W-5700Lm , Суперэффективный 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	iP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
146 4	The state of the s	vs273-48-op -6k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm , Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	Ñ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
146 5		vs273-48-op -6k-nc3h-1) Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
146 6		vs273-48-op -6k-nc3h-2) Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	Ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 480	12 106	11 856	11 606	11 232	10 608	9 984	9 360
146 7		vs273-48-op -6k-nc3h-3) Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
146 8	100 mm (100 mm)	vs273-48-op -6k-nc3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	й IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 530	12 154	11 904	11 653	11 277	10 651	10 024	9 398
146 9		vs273-48-op -6k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm , Суперэффективный 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	ĭ IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 510	12 135	11 885	11 634	11 259	10 634	10 008	9 383
147 0		vs273-48-op -6k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm , суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемыі	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
147 1	100000	vs273-48-op -6k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	48		6000-65 00		< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый		12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
147	100 mm 200 mm 20	vs273-48-op -6k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 730	12 348	12 094	11 839	11 457	10 821	10 184	9 548
147	Total Control	vs273-48-op -6k-li1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
147 4	CONTROL OF THE PARTY OF T	vs273-48-op -6k-li1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
147 5	ACT OF THE PARTY O	vs273-48-op -6k-li1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
147 6	ACT OF THE PARTY O	vs273-48-op -6k-li1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453
147 7		-6k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 560	10 243	10 032	9 821	9 504	8 976	8 448	7 920
147 8	Market State of State	vs273-48-op -6k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
147 9	10 mm	vs273-48-op -6k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
148 0	1000 TOTAL	vs273-48-op -6k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
148	The state of the s	vs273-48-op -6k-li3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48		6000-65 00		<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый		11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
148 2		vs273-48-op -6k-li3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
148 3	The state of the s	vs273-48-op -6k-li3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
148 4	1000	vs273-48-op -6k-li3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453
148 5		vs273-48-op -6k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
148 6		vs273-48-op -6k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
148 7	To the second se	-6k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 300	10 961	10 735	10 509	10 170	9 605	9 040	8 475
148 8		vs273-48-op -6k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
148 9	and the second		Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 520	12 144	11 894	11 644	11 268	10 642	10 016	9 390
149 0			Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса				Рассеиват	Корпус		Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.					(25%) от 750 000 p.
149 1	CONTRACT CONTRACT	4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 630	12 251	11 999	11 746	11 367	10 736	10 104	9 473
149	THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE	4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
149 3	THE STATE OF THE S	4k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
149	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	4k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
149 5	CONTRACT CONTRACT	4k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
149 6	CONTRACT CONTRACT	4k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
149 7	THE RESERVE	5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый			11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
149 8	The state of the s	5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
9	THE RESERVE	5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech; на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
150 0	THE RESERVE	5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
							a, K	Lm			ощно сти						IP		питан ия										p.
150 1		vs273-48-kl- 5k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
150 2	Table 1	vs273-48-kl- 5k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180
150 3		vs273-48-kl- 5k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
150 4	ALCO MANAGEMENT OF THE PARTY OF	vs273-48-kl- 5k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
150 5	Table 1		Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 520	12 144	11 894	11 644	11 268	10 642	10 016	9 390
150 6	Service Control of the Control of th		Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
150 7	THE REAL PROPERTY.	vs273-48-kl- 5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 630	12 251	11 999	11 746	11 367	10 736	10 104	9 473
150 8	THE RESERVE	vs273-48-kl- 5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
150 9	Service Servic	vs273-48-kl- 5k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
151 0	Service Servic	vs273-48-kl- 5k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
151 1		vs273-48-kl- 5k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48		5000-55 00		< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый		12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
151 2	and a second	vs273-48-kl- 5k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
151 3		vs273-48-kl- 5k-li1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
151 4	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs273-48-kl- 5k-li1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
151 5		vs273-48-kl- 5k-li1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
151 6	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs273-48-kl- 5k-li1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
151 7	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs273-48-kl- 5k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
151 8	and the second	vs273-48-kl- 5k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
151 9	and the second	vs273-48-kl- 5k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
152 0			Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия										р.
152 1	THE REAL PROPERTY.	vs273-48-kl- 5k-li3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
152 2	Service Control of the Control of th	vs273-48-kl- 5k-li3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
152 3	Service Control of the Control of th	vs273-48-kl- 5k-li3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
152 4	Service Control of the Control of th	vs273-48-kl- 5k-li3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
152 5	THE REAL PROPERTY.	vs273-48-kl- 5k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
152 6	THE REAL PROPERTY.	vs273-48-kl- 5k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
152 7	THE REAL PROPERTY.	vs273-48-kl- 5k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
152 8	STATE OF THE PARTY	vs273-48-kl- 5k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
152 9	THE RESERVE OF THE PERSON OF T		Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
153 0	Control of the contro		Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %		фици	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	нь за				Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200		(25%) от
				Света			Ĺ	Lm			ент м ощно сти						Щиты IP		йного питан ия			ия								750 000 p.
153 1		vs273-48-kl- 6k-nc1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
153 2		vs273-48-kl- 6k-nc1h-4	Светильник Сіір-іп 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
153 3		vs273-48-kl- 6k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
153 4		vs273-48-kl- 6k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
153 5		vs273-48-kl- 6k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
153 6		vs273-48-kl- 6k-nc1h-4-z	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый			12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
153 7		vs273-48-kl- 6k-nc3h-1	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый			12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
153 8		vs273-48-kl- 6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			12 600	12 222	11 970	11 718	11 340	10 710	10 080	9 450
153 9		vs273-48-kl- 6k-nc3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			12 510	12 135	11 885	11 634	11 259	10 634	10 008	9 383
154 0		vs273-48-kl- 6k-nc3h-4	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

NΩ	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %		Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			Блок	Цвет корпуса		Система управлен	РРЦ	3% от	5% от 30 000	7% от	10% от			МОЦ (25%) от
				света	CIB, W		ератур		ция, 70		ент м ощно сти		ель		MM	МОНТАЖА	щиты IP		авари йного питан ия	корпуса	вание	ия								750 000 p.
154 1		6k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 600	12 222	11 970	11 718	11 340	10 710	10 080	9 450
154 2		6k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
154 3	The state of the s	6k-nc3h-3-z	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 710	12 329	12 075	11 820	11 439	10 804	10 168	9 533
154 4		6k-nc3h-4-z	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
154 5		vs273-48-kl- 6k-li1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный 3	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
154 6		vs273-48-kl- 6k-li1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный 3	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
154 7		6k-li1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный 3	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
154 8	The state of the s	6k-li1h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный з	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
154 9	The state of the s	vs273-48-kl- 6k-li1h-1-z	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный з	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
155 0		vs273-48-kl- 6k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный з	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 850	10 525	10 308	10 091	9 765	9 223	8 680	8 138

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %	ксс	фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
155 1	The state of the s	vs273-48-kl- 6k-li1h-3-z	- Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный а	48		a, K 6000-65	5700	<1	Д	ощно сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	питан ия на 1 час vsesv	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
155 2		vs273-48-kl- 6k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
155 3		vs273-48-kl 6k-li3h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный а	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
155 4		vs273-48-kl 6k-li3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный а	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
155 5		vs273-48-kl 6k-li3h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный а	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
155 6		vs273-48-kl 6k-li3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
155 7		vs273-48-kl 6k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный а	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	MЭK 60598-	на 3 часа vsesv	Белый		11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
155 8		vs273-48-kl 6k-li3h-2-z	- Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный а	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 540	11 194	10 963	10 732	10 386	9 809	9 232	8 655
155 9		vs273-48-kl 6k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный а	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
156 0		vs273-48-kl 6k-li3h-4-z	- Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный а	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
				СВЕТИ				Lm			ощно сти						IP I		питан ия		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ρ.	β.	p.	ооо р.	ооо р.	осо р.	p.
156 1	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	vs273-48-kl- 4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
156 2	THE RESERVE		Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
156 3		vs273-48-kl- 4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
156 4	THE REST		Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
156 5	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs273-48-kl- 4k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
156 6	THE REST	vs273-48-kl- 4k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180
156 7	ACCOUNTS OF THE PARTY OF THE PA	vs273-48-kl- 4k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
156 8	THE RESERVE	vs273-48-kl- 4k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
156 9	THE RESERVE OF THE PERSON OF T		Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
157 0	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs273-48-kl- 4k-li1h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %		фици	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	нь за	Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен		15 000		50 000	100	200		(25%) от
				света			Ĺ	Lm			ент м ощно сти						Щиты IP		йного питан ия			ия								750 000 p.
157 1	ACCOUNTS OF THE PARTY OF THE PA	vs273-48-kl- 4k-li1h-3	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
157 2		vs273-48-kl- 4k-li1h-4	Светильник Сіір-іп 48W-5700Lm Суперэффективный А000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
157 3		vs273-48-kl- 4k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
157 4	Control of the Contro	vs273-48-kl- 4k-li1h-2-z	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
157 5	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs273-48-kl- 4k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
157 6	- And	vs273-48-kl- 4k-li1h-4-z	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
157 7	The second secon	vs273-48-kl- 4k-li3h-1	Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый			11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
157 8	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs273-48-kl- 4k-li3h-2	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
157 9			Светильник Сlip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
158 0	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs273-48-kl- 4k-li3h-4	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %	ксс	фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			йного	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000
							a, K	Lm			ощно сти					IP		питан ия										p.
158 1	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	vs273-48-kl 4k-li3h-1-z	- Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный а	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
158 2	Control of the Contro	vs273-48-kl 4k-li3h-2-z	- Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный а	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
158 3		vs273-48-kl 4k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный а	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
158 4		vs273-48-kl 4k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный а	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
158 5		vs274-56-op -4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
158 6		vs274-56-op -4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
158 7		vs274-56-op -4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 020	11 659	11 419	11 179	10 818	10 217	9 616	9 015
158 8	22.70	vs274-56-op -4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 190	11 824	11 581	11 337	10 971	10 362	9 752	9 143
158 9	10000	-4k-nc1h-1-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный		>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д		Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый		1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый								9 808	
159 0		vs274-56-op -4k-nc1h-2-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 2 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	1300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
159 1		vs274-56-op -4k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Onan IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 220	11 853	11 609	11 365	10 998	10 387	9 776	9 165
159 2		vs274-56-op -4k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
159 3		vs274-56-op -4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
159 4		vs274-56-op -4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
159 5		vs274-56-op -4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 790	12 406	12 151	11 895	11 511	10 872	10 232	9 593
159 6		vs274-56-op -4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
159 7		vs274-56-op -4k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
159 8		vs274-56-op -4k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 110	12 717	12 455	12 192	11 799	11 144	10 488	9 833
159 9		vs274-56-op -4k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
160 0	0.000	vs274-56-op -4k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	1300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
160 1		vs274-56-op -4k-li1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 790	10 466	10 251	10 035	9 711	9 172	8 632	8 093
160 2		vs274-56-op -4k-li1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
160 3		vs274-56-op -4k-li1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
160 4		vs274-56-op -4k-li1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
160 5		vs274-56-op -4k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
160 6		vs274-56-op -4k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
160 7		vs274-56-op -4k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
160 8		-4k-li1h-4-7	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
160 9		vs274-56-op -4k-li3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 480	11 136	10 906	10 676	10 332	9 758	9 184	8 610
161 0	1000 May 100	vs274-56-op -4k-li3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %		Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа		Класс защиты	Блок	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	7% от 50 000	10% от 100			МОЦ (25%) от
				света	(12)		ератур		<i>4,1,1</i> ,70		ент м ощно сти		Chi		Politaxa	щиты IP		йного питан ия	корпуса	ия				р.	000 p.	000 p.	000 p.	750 000 p.
161 1		-4k-li3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый		МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
161 2	100 ACC	vs274-56-op -4k-li3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
161 3		vs274-56-op -4k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
161 4		-4k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
161 5		vs274-56-op -4k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
161 6		vs274-56-op -4k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
161 7		6k nc1h 1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
161 8		-6k-nc1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
161 9		-6k-nc1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный		>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 020	11 659	11 419	11 179	10 818	10 217	9 616	9 015
162 0		-6k-nc1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 190	11 824	11 581	11 337	10 971	10 362	9 752	9 143

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	1 зображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	7% от 50 000	10% от 100			МОЦ (25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP	'	йного питан ия		ия						000 p.	000 p.	750 000 p.
162 1	The state of the s	vs274-56-op -6k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
162 2		-6k-nc1h-2-z	Светильник Сіір-іп 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
162 3	The state of the s	6k nc1h 2 z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 220	11 853	11 609	11 365	10 998	10 387	9 776	9 165
162 4		vs274-56-op -6k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
162 5		vs274-56-op -6k-nc3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
162 6		-6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
162 7	100 mm 200 mm 20	-6k-nc3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 790	12 406	12 151	11 895	11 511	10 872	10 232	9 593
162 8		-6k-nc3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
162 9	100 Miles	-6k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
163 0	100 MARIE 1	vs274-56-op -6k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 110	12 717	12 455	12 192	11 799	11 144	10 488	9 833

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм				Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
163 1		vs274-56-op -6k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
163 2	100 mm (100 mm) (100	vs274-56-op -6k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
163 3	100 mm	vs274-56-op -6k-li1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 790	10 466	10 251	10 035	9 711	9 172	8 632	8 093
163 4	The state of the s	vs274-56-op -6k-li1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
163 5	The state of the s	vs274-56-op -6k-li1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
163 6	The state of the s	vs274-56-op -6k-li1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
163 7	100 mm (100 mm) (100	vs274-56-op -6k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
163 8	100 mm (100 mm) (100	vs274-56-op -6k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
163 9	100 mm (100 mm) (100	vs274-56-op -6k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
164 0		vs274-56-op -6k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
164 1		vs274-56-op -6k-li3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1		сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 480	11 136	10 906	10 676	10 332	9 758	9 184	8 610
164 2	To the second se	vs274-56-op -6k-li3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
164 3		vs274-56-op -6k-li3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
164 4		vs274-56-op -6k-li3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
164 5		vs274-56-op -6k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
164 6		vs274-56-op -6k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
164 7	100 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	vs274-56-op -6k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
164 8		vs274-56-op -6k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
164 9	1000	vs274-56-m pr-4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
165 0		vs274-56-m pr-4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	час	Белый		11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
165 1		vs274-56-m pr-4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
165 2		vs274-56-m pr-4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
165 3		vs274-56-m pr-4k- nc1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
165 4		vs274-56-m pr-4k- nc1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
165 5		vs274-56-m pr-4k- nc1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
165 6		vs274-56-m pr-4k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
165 7		vs274-56-m pr-4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
165 8		vs274-56-m pr-4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
165 9		vs274-56-m pr-4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
166 0	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY	vs274-56-m pr-4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
166	The state of the s	vs274-56-m pr-4k- nc3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 630	12 251	11 999	11 746	11 367	10 736	10 104	9 473
166		vs274-56-m pr-4k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 630	12 251	11 999	11 746	11 367	10 736	10 104	9 473
166 3		vs274-56-m pr-4k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
166 4		vs274-56-m pr-4k- nc3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
166 5	1000	vs274-56-m pr-4k-li1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
166 6		vs274-56-m pr-4k-li1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
166 7		vs274-56-m pr-4k-li1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
166 8		vs274-56-m pr-4k-li1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
166 9		vs274-56-m pr-4k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
167 0		vs274-56-m pr-4k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус			Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	30 000	50 000	100	15% от 200 000 р.	1300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
167 1		vs274-56-m pr-4k- li1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
167 2		vs274-56-m pr-4k- li1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
167 3		vs274-56-m pr-4k-li3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
167 4		vs274-56-m pr-4k-li3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
167 5		vs274-56-m pr-4k-li3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
167 6		vs274-56-m pr-4k-li3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
167 7		vs274-56-m pr-4k- li3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
167 8		vs274-56-m pr-4k- li3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
167 9		vs274-56-m pr-4k- li3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
168 0		vs274-56-m pr-4k- li3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %		фици		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа	нь за	Класс защиты		Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти					Щиты IP		йного питан ия		ия		p.	p.	p.	000 p.	000 p.	000 p.	750 000 p.
168 1		vs274-56-m pr-5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый		МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
168 2		vs274-56-m pr-5k-nc1h-2	Светильник Сіір-іп 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
168 3		vs274-56-m pr-5k-nc1h-3	Светильник Сlip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
168 4		vs274-56-m pr-5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
168 5		nr-5k-	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
168 6		nr-5k-	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
168 7		pr-5k-	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
168 8		nr-5k-	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
168 9		pr-5k-nc3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
169 0		vs274-56-m pr-5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
169 1	1000000	vs274-56-m pr-5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56		5000-55		< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый		12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
169 2	THE REAL PROPERTY.	vs274-56-m pr-5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
169 3	2000 E	vs274-56-m pr-5k- nc3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 630	12 251	11 999	11 746	11 367	10 736	10 104	9 473
169 4	1000 E	vs274-56-m pr-5k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 630	12 251	11 999	11 746	11 367	10 736	10 104	9 473
169 5	******	vs274-56-m pr-5k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
169 6		vs274-56-m pr-5k- nc3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
169 7		vs274-56-m pr-5k-li1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
169 8		pr-5k-li1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
169 9		vs274-56-m pr-5k-li1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
170 0	5000 E	vs274-56-m pr-5k-li1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
170 1		vs274-56-m pr-5k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56		5000-55		< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
170 2		vs274-56-m pr-5k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
170 3	100 mm	vs274-56-m pr-5k- li1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
170 4	1000000	vs274-56-m pr-5k- li1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
170 5	MARKET TO SERVICE THE PARTY OF	vs274-56-m pr-5k-li3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
170 6	100000	vs274-56-m pr-5k-li3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
170 7		nr-5k-li3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
170 8	100.000	nr-5k-li3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
170 9		vs274-56-m pr-5k- li3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
171 0		vs274-56-m pr-5k- li3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000		200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
171 1		vs274-56-m pr-5k- li3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
171 2		vs274-56-m pr-5k- li3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
171 3	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	vs274-56-op -5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 56W-5600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 060	11 698	11 457	11 216	10 854	10 251	9 648	9 045
171 4	THE RESERVE	vs274-56-op -5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
171 5	THE RESERVE	vs274-56-op -5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 020	11 659	11 419	11 179	10 818	10 217	9 616	9 015
171 6	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs274-56-op -5k-nc1h-4	Светильник Clip-in 56W-5600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 190	11 824	11 581	11 337	10 971	10 362	9 752	9 143
171 7	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE P	vs274-56-op -5k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый			12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
171 8	THE RESERVE	vs274-56-op -5k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-5600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
171 9	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs274-56-op -5k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 220	11 853	11 609	11 365	10 998	10 387	9 776	9 165
172 0		vs274-56-op -5k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº			Название товара	Тип	Мощно	Инде		Светов	Пульса ция, %				Рассеиват	Корпус		Тип		Класс защиты	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от 30 000	7% от	10% от			МОЦ (25%) от
				источника света	Сть, w		ератур		ция, 70		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP		авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия				p.	000 p.			750 000 p.
172 1		-5k-nc3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
172 2		-5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
172 3		-5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 790	12 406	12 151	11 895	11 511	10 872	10 232	9 593
172 4		-5k-nc3h-/i	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
172 5		-5k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
172 6		-5k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 110	12 717	12 455	12 192	11 799	11 144	10 488	9 833
172 7		vs274-56-op -5k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый			12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
172 8		-5k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
172 9		vs274-56-op -5k-li1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			10 790	10 466	10 251	10 035	9 711	9 172	8 632	8 093
173 0	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs274-56-op -5k-li1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты	авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
173 1		vs274-56-op -5k-li1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1		сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
173 2	ACC.	vs274-56-op -5k-li1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
173 3		vs274-56-op -5k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
173 4		vs274-56-op -5k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
173 5	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	vs274-56-op -5k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
173 6		vs274-56-op -5k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
173 7		vs274-56-op -5k-li3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 480	11 136	10 906	10 676	10 332	9 758	9 184	8 610
173 8		vs274-56-op -5k-li3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
173 9		vs274-56-op -5k-li3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 530	11 184	10 954	10 723	10 377	9 801	9 224	8 648
174 0		vs274-56-op -5k-li3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
174 1		vs274-56-op -5k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
174 2	THE REAL PROPERTY.	vs274-56-op -5k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
174 3		vs274-56-op -5k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
174 4	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE P	vs274-56-op -5k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
174 5		vs274-56-m pr-6k-nc1h-:	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
174 6		vs274-56-m pr-6k-nc1h-:	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 56000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
174 7		vs274-56-m pr-6k-nc1h-:	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 3 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
174 8		vs274-56-m pr-6k-nc1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
174 9		vs274-56-m pr-6k- nc1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
175 0		vs274-56-m pr-6k- nc1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	1300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
175 1	100 miles	vs274-56-m pr-6k- nc1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56		6000-65 00	6600	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
175 2		vs274-56-m pr-6k- nc1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
175 3		vs274-56-m pr-6k-nc3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
175 4		vs274-56-m pr-6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 430	12 057	11 809	11 560	11 187	10 566	9 944	9 323
175 5		vs274-56-m pr-6k-nc3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
175 6		vs274-56-m pr-6k-nc3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
175 7		vs274-56-m pr-6k- nc3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 630	12 251	11 999	11 746	11 367	10 736	10 104	9 473
175 8	The state of the s	vs274-56-m pr-6k- nc3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 630	12 251	11 999	11 746	11 367	10 736	10 104	9 473
175 9	The state of the s	vs274-56-m pr-6k- nc3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
176 0		vs274-56-m pr-6k- nc3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
176 1		vs274-56-m pr-6k-li1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65	6600	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
176 2	The state of the s	vs274-56-m pr-6k-li1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
176 3		vs274-56-m pr-6k-li1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
176 4		vs274-56-m pr-6k-li1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
176 5		vs274-56-m pr-6k- li1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
176 6	The state of the s	vs274-56-m pr-6k- li1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
176 7		pr-6k-	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
176 8	The state of the s	vs274-56-m pr-6k- li1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
176 9		vs274-56-m pr-6k-li3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
177 0		vs274-56-m pr-6k-li3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W				Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа			Блок авари	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	7% от 50 000	10% от 100			МОЦ (25%) от
				света	,		ератур		,,,,, ,,		ент м ощно сти					щиты IP		йного питан ия	,	ия				р.	000 p.	000 p.	000 р.	750 000 p.
177 1		nr-6k-li3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый		MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
177 2	100000	pr-6k-li3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
177 3			Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
177 4			Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
177 5		pr-6k-	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
177 6		nr-6k-	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
177 7		vs274-56-kl- 4k-nc1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		12 150	11 786	11 543	11 300	10 935	10 328	9 720	9 113
177 8	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	4k-nc1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
177 9	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	4k-nc1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
178 0	THE RESERVE	4k-nc1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.					(25%) от 750 000 р.
178 1	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	vs274-56-kl- 4k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
178 2	THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE	4k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
178 3	THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RESER	vs274-56-kl- 4k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
178 4		vs274-56-kl- 4k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428
178 5		4k-nc3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
178 6	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO ADDRESS OF THE	4k-nc3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
178 7		vs274-56-kl- 4k-nc3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
178 8	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY	4k-nc3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855
178 9	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE P	4k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
179 0	THE REAL PROPERTY.	vs274-56-kl- 4k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000
179 1	The state of the s	vs274-56-kl- 4k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56		4000-45 00		< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый		13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855
179 2	The state of the s	vs274-56-kl- 4k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 340	12 940	12 673	12 406	12 006	11 339	10 672	10 005
179 3	ALTERNATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	vs274-56-kl- 4k-li1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
179 4	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs274-56-kl- 4k-li1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
179 5	elizione de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compan	vs274-56-kl- 4k-li1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
179 6	NAME OF THE PARTY	vs274-56-kl- 4k-li1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
179 7	THE RESERVE	4k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
179 8	and a second	4k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
179 9		vs274-56-kl- 4k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
180 0	The second secon	vs274-56-kl- 4k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	30 000	50 000	10% от 100	200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти					щиты IP		йного питан ия		ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 р.	750 000 p.
180	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	4k-li3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1		0.95		Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый		МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый						10 413			
180	The state of the s	vs274-56-kl- 4k-li3h-2	Светильник Сіір-іп 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
180 3		vs274-56-kl- 4k-li3h-3	Светильник Сіір-іл 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед ІР54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
180		vs274-56-kl- 4k-li3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
180 5		vs274-56-kl- 4k-li3h-1-z	Светильник Сlip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
180 6		vs274-56-kl- 4k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
180 7		vs274-56-kl- 4k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
180 8		vs274-56-kl- 4k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060
180	THE RESERVE	vs274-56-kl- 5k-nc1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		12 150	11 786	11 543	11 300	10 935	10 328	9 720	9 113
181 0	The second secon	vs274-56-kl- 5k-nc1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 p.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
181 1		vs274-56-kl- 5k-nc1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56		5000-55		< 1		сти	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый			12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
181	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
181		vs274-56-kl- 5k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
181		vs274-56-kl- 5k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
181 5	ACCEPTANCE OF THE PROPERTY OF	vs274-56-kl- 5k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
181	The state of the s	vs274-56-kl- 5k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428
181 7	ACCEPTANCE OF THE PROPERTY OF	5k-nc3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый			12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
181 8	The state of the s	vs274-56-kl- 5k-nc3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
181 9	The second secon	vs274-56-kl- 5k-nc3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
182		vs274-56-kl- 5k-nc3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %		Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			Блок	Цвет корпуса		Система управлен	РРЦ	3% от	5% от 30 000	7% от 50 000	10% от			МОЦ (25%) от
				света	CIB, W		ератур		ция, 70		ент м ощно сти		ель		ММ	МОНТАЖА	щиты IP		авари йного питан ия	корпуса	вание	ия				p.	000 p.	000 p.	000 p.	750 000 p.
182 1	THE RESERVE	vs274-56-kl- 5k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
182 2		vs274-56-kl- 5k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
182 3		vs274-56-kl- 5k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855
182 4	THE RESERVE	vs274-56-kl- 5k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 340	12 940	12 673	12 406	12 006	11 339	10 672	10 005
182 5	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	vs274-56-kl- 5k-li1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
182 6	THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE	vs274-56-kl- 5k-li1h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
182 7	The state of the s	vs274-56-kl- 5k-li1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый			11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
182 8	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	vs274-56-kl- 5k-li1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
182 9	THE RESERVE	vs274-56-kl- 5k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
183 0	Table 1	vs274-56-kl- 5k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип		Класс	Блок			Система	РРЦ	3% от	5% от	7% от	10% от			
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP	защиты	авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.					(25%) от 750 000 p.
183 1	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY	vs274-56-kl- 5k-li1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
183 2		5k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060
183 3		vs274-56-kl- 5k-li3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
183 4	The state of the s	vs274-56-kl- 5k-li3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
183 5		5k-li3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
183 6	The state of the s	vs274-56-kl- 5k-li3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
183 7	The state of the s	5k-li3h-1-7	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
183 8	The state of the s	5k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
183 9	THE RESERVE	5k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
184 0	Taken and the same of the same	vs274-56-kl- 5k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты		Блок авари йного		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия											p.
184 1		vs274-56-kl- 6k-nc1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 150	11 786	11 543	11 300	10 935	10 328	9 720	9 113
184 2		vs274-56-kl- 6k-nc1h-2	Светильник Сlip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
184 3		vs274-56-kl- 6k-nc1h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 170	11 805	11 562	11 318	10 953	10 345	9 736	9 128
184 4		vs274-56-kl- 6k-nc1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
184 5		vs274-56-kl- 6k-nc1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
184 6		vs274-56-kl- 6k-nc1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
184 7		vs274-56-kl- 6k-nc1h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый			12 370	11 999	11 752	11 504	11 133	10 515	9 896	9 278
184 8		vs274-56-kl- 6k-nc1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			12 570	12 193	11 942	11 690	11 313	10 685	10 056	9 428
184 9		vs274-56-kl- 6k-nc3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
185 0		vs274-56-kl- 6k-nc3h-2	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
185		vs274-56-kl-	Светильник Clip-in 56W-6600Lm	Светодиодный	56		a, K 6000-65	Lm 6600	< 1		ощно сти 0.95	Ла	Колотый лед	Сталь 0.5		Встраиваемый	IP 5/I	01 (FOCT P	питан ия на 3	Белый		12 9/10	12 552	12 203	12.03/	11 646	10 999	10 352	p. 9 705
1	ALL PARTY IN THE P	6k-nc3h-3	6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (аах.tech) на 3 часа	СБСТОДИОДНЫЙ	30	90	00	0000	\ 1	д	0.93	да	Колотын жед	ММ		остроивасный	11: 34	MЭK 60598- 1-2003)	часа aax.tec h	BOILIN		12 940	12 332	12 293	12 034	11 040	10 999	10 332	9 703
185 2		vs274-56-kl- 6k-nc3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855
185 3		vs274-56-kl- 6k-nc3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
185 4	100 market	vs274-56-kl- 6k-nc3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
185 5	The state of the s	vs274-56-kl- 6k-nc3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IPS4 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855
185 6	September 1	vs274-56-kl- 6k-nc3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		13 340	12 940	12 673	12 406	12 006	11 339	10 672	10 005
185 7	Service of the servic	6k-li1h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
185 8			Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
185 9	THE RESERVE OF THE PERSON OF T		Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
186 0	The state of the s	vs274-56-kl- 6k-li1h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
186 1	AND THE PARTY OF T	vs274-56-kl- 6k-li1h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
186 2		vs274-56-kl- 6k-li1h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
186			Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
186 4		vs274-56-kl- 6k-li1h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IPS4 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060
186 5		vs274-56-kl- 6k-li3h-1	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
186 6	The state of the s		Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
186 7	The state of the s	vs274-56-kl- 6k-li3h-3	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
186 8		vs274-56-kl- 6k-li3h-4	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
186 9		vs274-56-kl- 6k-li3h-1-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
187 0	THE RESERVE	vs274-56-kl- 6k-li3h-2-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IPS4 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
187 1	The state of the s	vs274-56-kl- 6k-li3h-3-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	i IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
187 2	The state of the s	vs274-56-kl- 6k-li3h-4-z	Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP54 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			12 080	11 718	11 476	11 234	10 872	10 268	9 664	9 060
187 3	Total Salary Commencer Com	V1-R0-7035 4-02A02-24	Светильник аварийный ір20 ЗВТ 1.5ч авар. односторонний	Светодиодный	3			40					Поликарбонат (PC)	АВС- пластик		Настенный	IP 20	I	Да				2 490	2 415	2 366	2 316	2 241	2 117	1 992	1 868
187 4	Выход 🖚 🖜	CCA-1003(E TM9813818)	Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT двухсторонний Звт 1.5ч постоянный LED IP20	Светодиодный	3			40						АВС- пластик		Настенный	IP 20	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)	Да				1 990	1 930	1 891	1 851	1 791	1 692	1 592	1 493
187 5		vs101m-40- op-4k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
187 6		vs101m-40- op-4k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
187 7		vs101m-40- op-4k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
187 8			Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
187 9		vs101m-40-t r-4k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
188 0		vs101m-40-t r-4k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
188		vs101m-40-t r-4k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
188 2		vs101m-40-t r-4k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
188 3		vs101m-40- op-5k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
188 4		vs101m-40- op-5k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
188 5		vs101m-40- op-5k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
188 6			Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
188 7		vs101m-40-t r-5k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
188 8		vs101m-40-t r-5k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
188 9		vs101m-40-t r-5k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
189 0		vs101m-40-t r-5k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
189		vs101m-40- op-6k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	MЭK 60598-	на 1	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
189		vs101m-40- op-6k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
189		vs101m-40- op-6k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
189 4		vs101m-40- op-6k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
189 5		vs101m-40-t r-6k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
189 6		vs101m-40-t r-6k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
189 7		vs101m-40-t r-6k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да		Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
189 8		vs101m-40-t r-6k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
189 9		vs101m-40-t r-4k-li1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Прозрачный IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
190 0		vs101m-40- op-4k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	MЭK 60598-		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус						Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
190 1		vs101m-40- op-4k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
190 2		vs101m-40- op-4k-li1h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
190 3		vs101m-40- op-4k-li3h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
190 4		vs101m-40-t r-4k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
190 5		vs101m-40-t r-4k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
190 6		vs101m-40-t r-4k-li3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
190 7		op-5k-nc1h-	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
190 8		on-5k-nc3h-	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
190 9		vs101m-40- op-5k-li1h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
191 0		vs101m-40- op-5k-li3h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
191 1		vs101m-40-t r-5k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	-	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
191 2		vs101m-40-t r-5k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
191 3		vs101m-40-t r-5k-li1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	<1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
191 4		vs101m-40-t r-5k-li3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
191 5		vs101m-40- op-6k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
191 6		vs101m-40- op-6k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
191 7		vs101m-40- op-6k-li1h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
191 8		vs101m-40- op-6k-li3h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
191 9		vs101m-40-t r-6k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
192 0		vs101m-40-t r-6k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
192 1		vs101m-40-t r-6k-li1h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
192 2		vs101m-40-t r-6k-li3h-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
192 3		vs102m-58- op-4k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 030	6 819	6 679	6 538	6 327	5 976	5 624	5 273
192 4		vs102m-58- op-4k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685
192 5		vs102m-58- op-4k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 070	5 888	5 767	5 645	5 463	5 160	4 856	4 553
192 6			Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
192 7		r-4k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 030	6 819	6 679	6 538	6 327	5 976	5 624	5 273
192 8		vs102m-58-t r-4k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685
192 9		vs102m-58-t r-4k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 070	5 888	5 767	5 645	5 463	5 160	4 856	4 553
193 0		vs102m-58-t r-4k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
193 1		vs102m-58- op-5k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 030	6 819	6 679	6 538	6 327	5 976	5 624	5 273
193 2		vs102m-58- op-5k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685
193		vs102m-58- op-5k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 070	5 888	5 767	5 645	5 463	5 160	4 856	4 553
193 4		vs102m-58- op-5k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
193 5		vs102m-58-t r-5k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 030	6 819	6 679	6 538	6 327	5 976	5 624	5 273
193 6		vs102m-58-t r-5k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685
193 7		r-5k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 070	5 888	5 767	5 645	5 463	5 160	4 856	4 553
193 8		vs102m-58-t r-5k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
193 9		vs102m-58- op-6k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 030	6 819	6 679	6 538	6 327	5 976	5 624	5 273
194 0		vs102m-58- op-6k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
194 1		vs102m-58- op-6k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 070	5 888	5 767	5 645	5 463	5 160	4 856	4 553
194 2		vs102m-58- op-6k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
194 3		vs102m-58-t r-6k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 030	6 819	6 679	6 538	6 327	5 976	5 624	5 273
194 4		vs102m-58-t r-6k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 580	7 353	7 201	7 049	6 822	6 443	6 064	5 685
194 5		vs102m-58-t r-6k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 070	5 888	5 767	5 645	5 463	5 160	4 856	4 553
194 6		vs102m-58-t r-6k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
194 7		vs102m-58- op-4k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
194 8		vs102m-58- op-4k-nc3h- dali		Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
194 9		vs102m-58- op-4k-li1h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
195		vs102m-58- op-4k-li3h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
195 1		vs102m-58-t r-4k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
195 2		vs102m-58-t r-4k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
195 3		vs102m-58-t r-4k-li1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
195 4		vs102m-58-t r-4k-li3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
195 5		vs102m-58- op-5k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
195 6		vs102m-58- op-5k-nc3h- dali		Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
195 7		vs102m-58- op-5k-li1h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
195 8		vs102m-58- op-5k-li3h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
195 9		vs102m-58-t r-5k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
196 0		vs102m-58-t r-5k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

NΩ	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
196 1		vs102m-58-t r-5k-li1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	-	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
196 2		vs102m-58-t r-5k-li3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
196 3		vs102m-58- op-6k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
196 4		vs102m-58- op-6k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
196 5		vs102m-58- op-6k-li1h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
196 6		vs102m-58- op-6k-li3h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
196 7		vs102m-58-t r-6k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
196 8		r-6k-nc3h-	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
196 9		vs102m-58-t r-6k-li1h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
197 0		vs102m-58-t r-6k-li3h-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
197 1		vs103m-76- op-4k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
197 2		vs103m-76- op-4k-nc3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
197 3		vs103m-76- op-4k-li1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
197 4		vs103m-76- op-4k-li3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
197 5		vs103m-76-t r-4k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
197 6		vs103m-76-t r-4k-nc3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
197 7		r-4k-li1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
197 8		vs103m-76-t r-4k-li3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
197 9		vs103m-76- op-5k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
198			Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000		200	20% от 300 000 р.	(25%) от
198 1		vs103m-76- op-5k-li1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
198 2		vs103m-76- op-5k-li3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
198		vs103m-76-t r-5k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
198 4		vs103m-76-t r-5k-nc3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
198 5		vs103m-76-t r-5k-li1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
198 6		vs103m-76-t r-5k-li3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
198 7		vs103m-76-t r-6k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
198 8		vs103m-76-t r-6k-nc3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm ІР65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
198 9		vs103m-76-t r-6k-li1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
199 0		vs103m-76-t r-6k-li3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
199 1		vs103m-76- op-4k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
199 2			Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
199 3		vs103m-76- op-4k-li1h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
199 4			Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
199 5		vs103m-76-t r-4k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
199 6		vs103m-76-t r-4k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
199 7		r-4k-li1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
199 8		r-4k-li3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	MЭK 60598-	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
199 9		vs103m-76- op-5k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
200		vs103m-76- op-5k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000		200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
200 1		vs103m-76- op-5k-li1h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
200		vs103m-76- op-5k-li3h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
200 3		r-5k-nc1h-	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
200 4		vs103m-76-t r-5k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
200 5		vs103m-76-t r-5k-li1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
200 6		vs103m-76-t r-5k-li3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
200 7		vs103m-76- op-6k-nc1h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час		76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0,9	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
200 8		vs103m-76- op-6k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа		76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0,9	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
200 9		vs103m-76- op-6k-li1h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час		76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0,9	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
201		vs103m-76- op-6k-li3h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Опал с БАП (vsesv) на 3 часа		76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0,9	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
201 1		r-6k-nc1h-	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	9500	<1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
201 2		vs103m-76-t r-6k-nc3h- dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	15 650	15 181	14 868	14 555	14 085	13 303	12 520	11 738
201 3		vs103m-76-t r-6k-li1h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 140	13 716	13 433	13 150	12 726	12 019	11 312	10 605
201 4		r-6k-li3h-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*8 5	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
201 5	VACO	vs201-30-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 230	9 923	9 719	9 514	9 207	8 696	8 184	7 673
201 6		vs201-30-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
201 7		4k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
201 8		vs201-30-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
201 9		vs201-30-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
202 0		vs201-30-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	нь за	Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен	РРЦ		30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						ЩИТЫ IP		йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 p.	750 000 p.
202	Manual Ma	4k-li3h-in65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
202		4k-li3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
202 3		-4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
202 4		-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
202 5		-4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
202 6		-4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 320	8 070	7 904	7 738	7 488	7 072	6 656	6 240
202 7		-4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 510	6 315	6 185	6 054	5 859	5 534	5 208	4 883
202 8		-4k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 810	6 606	6 470	6 333	6 129	5 789	5 448	5 108
202 9		-4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 020	6 809	6 669	6 529	6 318	5 967	5 616	5 265
203 0		-4k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 320	7 100	6 954	6 808	6 588	6 222	5 856	5 490

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
203 1		vs201-30-m pr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
203 2		vs201-30-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
203		vs201-30-m pr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
203 4		vs201-30-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
203 5		vs201-30-m pr-4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
203 6		vs201-30-m pr-4k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
203 7		vs201-30-m pr-4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
203 8		vs201-30-m pr-4k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
203 9		vs201-30-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 230	9 923	9 719	9 514	9 207	8 696	8 184	7 673
204 0		vs201-30-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000		200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
204 1		vs201-30-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
204 2		vs201-30-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
204 3	The state of the s		Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
204 4		vs201-30-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
204 5		vs201-30-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
204 6		vs201-30-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
204 7		vs201-30-kl- 5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 530	7 304	7 154	7 003	6 777	6 401	6 024	5 648
204 8		vs201-30-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 830	7 595	7 439	7 282	7 047	6 656	6 264	5 873
204 9		vs201-30-kl- 5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
205 0		vs201-30-kl- 5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный і	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 380	8 129	7 961	7 793	7 542	7 123	6 704	6 285

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
205 1	Manual Ma	vs201-30-kl- 5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	1 IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		6 570	6 373	6 242	6 110	5 913	5 585	5 256	4 928
205		vs201-30-kl- 5k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
205 3		vs201-30-kl- 5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
205 4		vs201-30-kl- 5k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
205 5		vs201-30-m pr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
205 6		vs201-30-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
205 7		pr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
205 8		vs201-30-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	1 IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
205 9		vs201-30-m pr-5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
206 0		vs201-30-m pr-5k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
206		vs201-30-m pr-5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
206 2		vs201-30-m pr-5k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
206 3		vs201-30-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
206 4	The second secon	vs201-30-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
206 5	The second secon	vs201-30-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 720	10 398	10 184	9 970	9 648	9 112	8 576	8 040
206 6		vs201-30-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
206 7		vs201-30-op -6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
206 8		vs201-30-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
206 9		vs201-30-op -6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
207 0		vs201-30-op -6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
207 1		vs201-30-m pr-6k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
207 2		vs201-30-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
207 3		vs201-30-m pr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
207 4		vs201-30-m pr-6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
207 5		vs201-30-m pr-6k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
207 6		vs201-30-m pr-6k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
207 7		vs201-30-m pr-6k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
207 8		vs201-30-m pr-6k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
207 9	manufacture of the state of the	vs201-30-op -6k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
208 0		vs201-30-op -6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
208 1		vs201-30-op -6k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
208 2		vs201-30-op -6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 320	8 070	7 904	7 738	7 488	7 072	6 656	6 240
208 3	The second secon	vs201-30-op -6k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 510	6 315	6 185	6 054	5 859	5 534	5 208	4 883
208 4	The second secon	vs201-30-op -6k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 810	6 606	6 470	6 333	6 129	5 789	5 448	5 108
208 5		vs201-30-op -6k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 020	6 809	6 669	6 529	6 318	5 967	5 616	5 265
208 6		vs201-30-op -6k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 320	7 100	6 954	6 808	6 588	6 222	5 856	5 490
208 7		vs201-30-kl- 4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 530	7 304	7 154	7 003	6 777	6 401	6 024	5 648
208 8		vs201-30-kl- 4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)		30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 830	7 595	7 439	7 282	7 047	6 656	6 264	5 873
208 9		vs201-30-kl- 4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
209 0			Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 380	8 129	7 961	7 793	7 542	7 123	6 704	6 285

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	нь за	защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен		3% от 15 000	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000
				Света				Lm			ент м ощно сти						Щиты IP	'	иного питан ия			ки		p.	p.	р.	ооо р.	ооо р.	000 р.	p.
209 1		4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 570	6 373	6 242	6 110	5 913	5 585	5 256	4 928
209		4k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
209 3		vs201-30-kl- 4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
209 4		4k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
209 5		pr-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 030	9 729	9 529	9 328	9 027	8 526	8 024	7 523
209 6		pr-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
209 7		pr-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
209 8		pr-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
209 9		pr-4k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
210 0		pr-4k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Лзображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	(25%) от
210 1		pr-4k-li3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
210 2		pr-4k-li3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
210 3		-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
210 4	And the second s	-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
210 5		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 720	10 398	10 184	9 970	9 648	9 112	8 576	8 040
210 6		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
210 7		vs201-30-op -4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
210 8		-4k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
210 9		-4k-li3h-in65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
211		-4k-li3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
211 1		vs201-30-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		10 030	9 729	9 529	9 328	9 027	8 526	8 024	7 523
211 2		vs201-30-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
211 3		vs201-30-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
211 4		vs201-30-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
211 5		vs201-30-m pr-5k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
211 6		vs201-30-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
211 7		vs201-30-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
211 8		vs201-30-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
211 9		vs201-30-op -5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
212 0		vs201-30-op -5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
212 1		vs201-30-op -5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
212		vs201-30-op -5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 320	8 070	7 904	7 738	7 488	7 072	6 656	6 240
212 3		vs201-30-op -5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 510	6 315	6 185	6 054	5 859	5 534	5 208	4 883
212 4		vs201-30-op -5k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 810	6 606	6 470	6 333	6 129	5 789	5 448	5 108
212 5		vs201-30-op -5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 020	6 809	6 669	6 529	6 318	5 967	5 616	5 265
212 6		vs201-30-op -5k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 320	7 100	6 954	6 808	6 588	6 222	5 856	5 490
212 7		vs201-30-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
212 8		-5k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
212 9		vs201-30-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 720	10 398	10 184	9 970	9 648	9 112	8 576	8 040
213 0		-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
213 1		vs201-30-op -5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
213		vs201-30-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
213		vs201-30-op -5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
213 4		vs201-30-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
213 5	The second secon	vs201-30-kl- 6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 230	9 923	9 719	9 514	9 207	8 696	8 184	7 673
213	The second secon	vs201-30-kl- 6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
213 7	The second secon	vs201-30-kl- 6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
213 8		vs201-30-kl- 6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
213 9		vs201-30-kl- 6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
214		vs201-30-kl- 6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
214 1			Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
214 2		vs201-30-kl- 6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
214 3	The second secon	vs201-30-kl- 6k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 530	7 304	7 154	7 003	6 777	6 401	6 024	5 648
214 4		vs201-30-kl- 6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P M9K 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 830	7 595	7 439	7 282	7 047	6 656	6 264	5 873
214 5			Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
214 6		vs201-30-kl- 6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 380	8 129	7 961	7 793	7 542	7 123	6 704	6 285
214 7		6k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 570	6 373	6 242	6 110	5 913	5 585	5 256	4 928
214 8		vs201-30-kl- 6k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
214 9			Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
215 0		vs201-30-kl- 6k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
215 1		vs201-30-m pr-6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		10 030	9 729	9 529	9 328	9 027	8 526	8 024	7 523
215 2		vs201-30-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
215 3		vs201-30-m pr-6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
215 4		vs201-30-m pr-6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
215 5		vs201-30-m pr-6k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
215 6		vs201-30-m pr-6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
215 7		vs201-30-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
215 8		vs201-30-m pr-6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
215 9		vs201-30-kl- 4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
216 0		vs201-30-kl- 4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
216 1		vs201-30-kl- 4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
216 2		vs201-30-kl- 4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
216 3			Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
216 4		vs201-30-kl- 4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
216 5			Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
216 6		vs201-30-kl- 4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
216 7		4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	13 720	13 308	13 034	12 760	12 348	11 662	10 976	10 290
216 8		4k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	14 020	13 599	13 319	13 039	12 618	11 917	11 216	10 515
216 9		vs201-30-kl- 4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
217 0		4k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
217		vs201-30-kl- 4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 760	12 377	12 122	11 867	11 484	10 846	10 208	9 570
217		vs201-30-kl- 4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 060	12 668	12 407	12 146	11 754	11 101	10 448	9 795
217	American Control of the Control of t	vs201-30-kl- 4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
217 4		vs201-30-kl- 4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
217 5		vs201-30-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dail 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
217 6		vs201-30-m pr-4k-nc1h-z- dali		Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
217 7		vs201-30-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
217 8		vs201-30-m pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	1 IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
217 9		vs201-30-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
218 0		vs201-30-m pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
218 1		vs201-30-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
218 2		vs201-30-m pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом 90W-3600Lm с протоколом Информама IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
218 3		vs201-30-m pr-4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 520	13 114	12 844	12 574	12 168	11 492	10 816	10 140
218 4		vs201-30-m pr-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
218 5		vs201-30-m pr-4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
218 6		vs201-30-m pr-4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
218 7		pr-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
218 8		pr-4k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом удавления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
218 9		vs201-30-m pr-4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
219 0		nr-4k-li3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус					Блок авари	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен			5% от 30 000		10% от 100			МОЦ (25%) от
				света	,		ератур		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ент м ощно сти		-				щиты IP		йного питан ия			ия								750 000 p.
219 1		-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
219 2		-4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
219 3		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
219 4		-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858
219 5		-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
219 6		vs201-30-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
219 7		-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
219 8		-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
219 9		-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 660	13 250	12 977	12 704	12 294	11 611	10 928	10 245
220 0		-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
220		vs201-30-op -4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 210	13 784	13 500	13 215	12 789	12 079	11 368	10 658
220		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 510	14 075	13 785	13 494	13 059	12 334	11 608	10 883
220 3		vs201-30-op -4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
220 4		4k li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 000	12 610	12 350	12 090	11 700	11 050	10 400	9 750
220 5		vs201-30-op -4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
220 6		4k li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 510	13 105	12 835	12 564	12 159	11 484	10 808	10 133
220 7	American Control of the Control of t	vs201-30-kl- 5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
220 8		vs201-30-kl- 5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
220 9			Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
221 0		vs201-30-kl- 5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
221		vs201-30-kl- 5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
221		vs201-30-kl- 5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
221 3		vs201-30-kl- 5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
221 4		vs201-30-kl- 5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
221 5		5k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 720	13 308	13 034	12 760	12 348	11 662	10 976	10 290
221 6	A STATE OF THE STA	vs201-30-kl- 5k-nc1h- ip65-z-dali	30W-3600Lm с протоколом	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 020	13 599	13 319	13 039	12 618	11 917	11 216	10 515
221 7		vs201-30-kl- 5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
221 8		5k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Раші 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928
221 9		vs201-30-kl- 5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 760	12 377	12 122	11 867	11 484	10 846	10 208	9 570
222 0		vs201-30-kl- 5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 060	12 668	12 407	12 146	11 754	11 101	10 448	9 795

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен			5% от 30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 p.	000 p.	000 р.	750 000 p.
222 1		5k-li3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
222		5k-li3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
222 3		pr-5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
222 4		pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
222 5		pr-5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
222 6		pr-5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
222 7		pr-5k-li1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
222 8		pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-360Um с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
222 9		pr-5k-li3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
223 0	and the second s	pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
223 1		pr-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 520	13 114	12 844	12 574	12 168	11 492	10 816	10 140
223 2		pr-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
223 3	The second secon	pr-5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
223 4		pr-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
223 5		pr-5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
223 6		ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
223 7		pr-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
223 8		pr-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
223 9		-5k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
224 0		-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
224		vs201-30-op -5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
224		vs201-30-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858
224 3		vs201-30-op -5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
224 4		vs201-30-op -5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
224 5		vs201-30-op -5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
224 6			Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
224 7		vs201-30-op -5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	13 660	13 250	12 977	12 704	12 294	11 611	10 928	10 245
224 8		-5k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
224 9		vs201-30-op -5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 210	13 784	13 500	13 215	12 789	12 079	11 368	10 658
225 0		-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 510	14 075	13 785	13 494	13 059	12 334	11 608	10 883

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
225 1		vs201-30-op -5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1 IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
225 2		vs201-30-op -5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 000	12 610	12 350	12 090	11 700	11 050	10 400	9 750
225 3		vs201-30-op -5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
225 4		vs201-30-op -5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 510	13 105	12 835	12 564	12 159	11 484	10 808	10 133
225 5		6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
225 6		vs201-30-kl- 6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
225 7		vs201-30-kl- 6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
225 8		vs201-30-kl- 6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
225 9		vs201-30-kl- 6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
226 0		vs201-30-kl- 6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
226 1		vs201-30-kl- 6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
226 2		vs201-30-kl- 6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
226 3		vs201-30-kl- 6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 720	13 308	13 034	12 760	12 348	11 662	10 976	10 290
226 4	The second secon	6k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 020	13 599	13 319	13 039	12 618	11 917	11 216	10 515
226 5		vs201-30-kl- 6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
226 6	The second second	vs201-30-kl- 6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928
226 7	300	6k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 760	12 377	12 122	11 867	11 484	10 846	10 208	9 570
226 8		6k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 060	12 668	12 407	12 146	11 754	11 101	10 448	9 795
226 9		vs201-30-kl- 6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
227	The second secon	vs201-30-kl- 6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
227 1		vs201-30-m pr-6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
227 2		vs201-30-m pr-6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
227 3		vs201-30-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
227 4		vs201-30-m pr-6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
227 5		vs201-30-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
227 6		vs201-30-m pr-6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
227 7		vs201-30-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
227 8		vs201-30-m pr-6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
227 9		vs201-30-m pr-6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 520	13 114	12 844	12 574	12 168	11 492	10 816	10 140
228 0		vs201-30-m pr-6k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000		200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
228 1		vs201-30-m pr-6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
228 2		vs201-30-m pr-6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
228 3		vs201-30-m pr-6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
228 4		pr-6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
228 5		vs201-30-m pr-6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
228 6		vs201-30-m pr-6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
228 7	The state of the s	-6k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
228 8	The second secon	vs201-30-op -6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал ІР40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
228 9	The second secon	vs201-30-op -6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
229 0		-6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
229 1	The state of the s	vs201-30-op -6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
229 2		vs201-30-op -6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
229 3		vs201-30-op -6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
229 4		vs201-30-op -6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
229 5		vs201-30-op -6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 660	13 250	12 977	12 704	12 294	11 611	10 928	10 245
229 6		6k nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
229 7		vs201-30-op -6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 210	13 784	13 500	13 215	12 789	12 079	11 368	10 658
229 8		6k nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 510	14 075	13 785	13 494	13 059	12 334	11 608	10 883
229 9		vs201-30-op -6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
230 0		-6k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 000	12 610	12 350	12 090	11 700	11 050	10 400	9 750

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
230		vs201-30-op -6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
230		-6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 510	13 105	12 835	12 564	12 159	11 484	10 808	10 133
230 3		4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
230 4		4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
230 5		4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
230 6		4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
230 7		4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Раші стандарт 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
230 8		4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Райі стандарт 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
230 9		4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
231 0	The state of the s	4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
231		iw011-30-kl- 4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 720	13 308	13 034	12 760	12 348	11 662	10 976	10 290
231		iw011-30-kl- 4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1 IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 020	13 599	13 319	13 039	12 618	11 917	11 216	10 515
231	The state of the s	iw011-30-kl- 4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
231		iw011-30-kl- 4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928
231 5		iw011-30-kl- 4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 760	12 377	12 122	11 867	11 484	10 846	10 208	9 570
231		iw011-30-kl- 4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 060	12 668	12 407	12 146	11 754	11 101	10 448	9 795
231 7		iw011-30-kl- 4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
231 8		iw011-30-kl- 4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
231 9		iw011-30-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
232		iw011-30-m pr-4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
232 1	######################################	iw011-30-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00		< 1	Д	сти	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
232 2		iw011-30-m pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
232 3	######################################	iw011-30-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
232		iw011-30-m pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	1P 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
232 5		iw011-30-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
232 6		iw011-30-m pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
232 7		iw011-30-m pr-4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	MЭK 60598	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 520	13 114	12 844	12 574	12 168	11 492	10 816	10 140
232 8		iw011-30-m pr-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
232 9		iw011-30-m pr-4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
233	######################################	iw011-30-m pr-4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
233 1		iw011-30-m pr-4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Craндарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д		Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Диммируем ый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
233 2		iw011-30-m pr-4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
233 3		iw011-30-m pr-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП(vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
233 4		iw011-30-m pr-4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП(vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
233 5	The same of the sa	iw011-30-op -4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
233 6	The same of the sa	iw011-30-op -4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
233 7	The state of the s	iw011-30-op -4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
233 8		iw011-30-op -4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858
233 9		iw011-30-op -4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dalic стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
234 0		iw011-30-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
234 1		iw011-30-op -4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
234		iw011-30-op -4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108
234		iw011-30-op -4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 660	13 250	12 977	12 704	12 294	11 611	10 928	10 245
234		iw011-30-op -4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
234 5	The second secon	iw011-30-op -4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 210	13 784	13 500	13 215	12 789	12 079	11 368	10 658
234 6		iw011-30-op -4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 510	14 075	13 785	13 494	13 059	12 334	11 608	10 883
234 7	The same of the sa	-4k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
234 8		-4k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 000	12 610	12 350	12 090	11 700	11 050	10 400	9 750
234 9	The state of the s	iw011-30-op -4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
235 0	The state of the s	iw011-30-op -4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 510	13 105	12 835	12 564	12 159	11 484	10 808	10 133

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
235 1		iw011-30-kl- 5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00		< 1	Д	сти	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
235 2		iw011-30-kl- 5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 320	10 980	10 754	10 528	10 188	9 622	9 056	8 490
235 3		iw011-30-kl- 5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
235 4		iw011-30-kl- 5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
235 5		iw011-30-kl- 5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 060	9 758	9 557	9 356	9 054	8 551	8 048	7 545
235 6		iw011-30-kl- 5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 360	10 049	9 842	9 635	9 324	8 806	8 288	7 770
235 7		iw011-30-kl- 5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
235 8		iw011-30-kl- 5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 870	10 544	10 327	10 109	9 783	9 240	8 696	8 153
235 9		iw011-30-kl- 5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 720	13 308	13 034	12 760	12 348	11 662	10 976	10 290
236 0	Secretary of the second	iw011-30-kl- 5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 020	13 599	13 319	13 039	12 618	11 917	11 216	10 515

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
236		iw011-30-kl- 5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
236		iw011-30-kl- 5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928
236		iw011-30-kl- 5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 760	12 377	12 122	11 867	11 484	10 846	10 208	9 570
236 4		5k li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 060	12 668	12 407	12 146	11 754	11 101	10 448	9 795
236 5		iw011-30-kl- 5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
236 6		iw011-30-kl- 5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 570	13 163	12 892	12 620	12 213	11 535	10 856	10 178
236 7		iw011-30-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
236 8		iw011-30-m pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
236 9		iw011-30-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
237 0		iw011-30-m pr-5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Райі стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок I авари I йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
237 1		iw011-30-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
237 2		iw011-30-m pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
237 3		iw011-30-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
237 4		iw011-30-m pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
237 5		iw011-30-m pr-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 520	13 114	12 844	12 574	12 168	11 492	10 816	10 140
237 6		iw011-30-m pr-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
237 7		iw011-30-m pr-5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 070	13 648	13 367	13 085	12 663	11 960	11 256	10 553
237 8		iw011-30-m pr-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
237 9		pr-5k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 560	12 183	11 932	11 681	11 304	10 676	10 048	9 420
238 0		pr-5k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
238 1		iw011-30-m pr-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
238 2		iw011-30-m pr-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
238		iw011-30-op -5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
238 4		iw011-30-op -5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
238 5		iw011-30-op -5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
238 6		iw011-30-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dail Стандарт 5000-5500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 810	11 456	11 220	10 983	10 629	10 039	9 448	8 858
238 7		iw011-30-op -5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
238 8		iw011-30-op -5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 300	9 991	9 785	9 579	9 270	8 755	8 240	7 725
238 9		iw011-30-op -5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
239 0		iw011-30-op -5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 810	10 486	10 270	10 053	9 729	9 189	8 648	8 108

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
239 1	The state of the s	-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dail Стандарт 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 660	13 250	12 977	12 704	12 294	11 611	10 928	10 245
239 2		-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
239 3		-5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 210	13 784	13 500	13 215	12 789	12 079	11 368	10 658
239 4		-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 510	14 075	13 785	13 494	13 059	12 334	11 608	10 883
239 5		-5k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
239 6	The second secon	iw011-30-op -5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 000	12 610	12 350	12 090	11 700	11 050	10 400	9 750
239 7	The state of the s	-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Craндарт 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
239 8		-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 510	13 105	12 835	12 564	12 159	11 484	10 808	10 133
239 9		pr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
240 0		pr-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
240 1	tunnent tunnent tunnent	pi sk nesii	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
240 2		iw011-30-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
240 3	######################################	iw011-30-m pr-5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
240 4	**************************************	1	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
240 5	***************************************	iw011-30-m pr-5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
240 6	***************************************	iw011-30-m pr-5k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
240 7		iw011-30-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 230	9 923	9 719	9 514	9 207	8 696	8 184	7 673
240 8	The state of the s	iw011-30-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)		30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
240 9	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	iw011-30-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
241 0	Total Control of the	iw011-30-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-		Белый	Недиммиру емый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
241		iw011-30-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
241		iw011-30-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
241 3		iw011-30-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
241 4		iw011-30-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
241 5		iw011-30-m pr-4k-nc1h		Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
241 6		iw011-30-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
241 7		iw011-30-m pr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
241 8		pr-4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
241 9		iw011-30-m pr-4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
242 0		iw011-30-m pr-4k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra		ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
242 1		iw011-30-m pr-4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
242 2		iw011-30-m pr-4k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
242 3	The state of the s	iw011-30-op -4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
242 4		iw011-30-op -4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
242 5		iw011-30-op -4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
242 6		iw011-30-op -4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 320	8 070	7 904	7 738	7 488	7 072	6 656	6 240
242 7		iw011-30-op -4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 510	6 315	6 185	6 054	5 859	5 534	5 208	4 883
242 8		iw011-30-op -4k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 810	6 606	6 470	6 333	6 129	5 789	5 448	5 108
242 9		iw011-30-op -4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 020	6 809	6 669	6 529	6 318	5 967	5 616	5 265
243	The state of the s	iw011-30-op -4k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 320	7 100	6 954	6 808	6 588	6 222	5 856	5 490

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
243 1		iw011-30-op -5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
243 2		iw011-30-op -5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
243 3		iw011-30-op -5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
243 4		iw011-30-op -5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 320	8 070	7 904	7 738	7 488	7 072	6 656	6 240
243 5		iw011-30-op -5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 510	6 315	6 185	6 054	5 859	5 534	5 208	4 883
243 6		iw011-30-op -5k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 810	6 606	6 470	6 333	6 129	5 789	5 448	5 108
243 7		iw011-30-op -5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		7 020	6 809	6 669	6 529	6 318	5 967	5 616	5 265
243 8		iw011-30-op -5k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 320	7 100	6 954	6 808	6 588	6 222	5 856	5 490
243 9		iw011-30-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 030	9 729	9 529	9 328	9 027	8 526	8 024	7 523
244 0	######################################	iw011-30-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
244 1		iw011-30-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д		Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
244 2		iw011-30-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
244 3		iw011-30-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
244 4		iw011-30-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
244 5		iw011-30-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП(vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
244 6		iw011-30-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП(vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
244 7		iw011-30-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
244 8		iw011-30-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
244 9		iw011-30-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 720	10 398	10 184	9 970	9 648	9 112	8 576	8 040
245 0	The second secon	iw011-30-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
245 1		iw011-30-op -4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
245 2		iw011-30-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
245 3	The second secon	iw011-30-op -4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
245 4		iw011-30-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
245 5			Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 230	9 923	9 719	9 514	9 207	8 696	8 184	7 673
245 6		iw011-30-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
245 7		5k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
245 8		5k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
245 9		iw011-30-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
246 0		iw011-30-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
246 1		iw011-30-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
246 2		iw011-30-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
246 3		iw011-30-kl- 5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 530	7 304	7 154	7 003	6 777	6 401	6 024	5 648
246 4			Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 830	7 595	7 439	7 282	7 047	6 656	6 264	5 873
246 5		iw011-30-kl- 5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
246 6	Description of the state of the		Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 380	8 129	7 961	7 793	7 542	7 123	6 704	6 285
246 7	10 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 570	6 373	6 242	6 110	5 913	5 585	5 256	4 928
246 8		iw011-30-kl- 5k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
246 9	0	iw011-30-kl- 5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
247 0	The second secon	iw011-30-kl- 5k-li3h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
247 1	THE STATE OF THE S	pr-5k-nc1h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		10 030	9 729	9 529	9 328	9 027	8 526	8 024	7 523
247 2		iw011-30-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
247 3		iw011-30-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
247 4		iw011-30-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
247 5		iw011-30-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
247 6		iw011-30-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
247 7		pr-5k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
247 8		iw011-30-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
247 9		iw011-30-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый		MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
248 0		iw011-30-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
248 1	Time days	-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 720	10 398	10 184	9 970	9 648	9 112	8 576	8 040
248 2	The state of the s	iw011-30-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
248 3		-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
248 4	The state of the s	-5k-li1h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
248 5	Towns and the second	iw011-30-op -5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
248 6	Time days	-5k-li3h-	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
248 7		4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-		Белый	Недиммиру емый		7 530	7 304	7 154	7 003	6 777	6 401	6 024	5 648
248 8		4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 830	7 595	7 439	7 282	7 047	6 656	6 264	5 873
248 9	Section 1	4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
249 0	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 380	8 129	7 961	7 793	7 542	7 123	6 704	6 285

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
249 1		iw011-30-kl- 4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 570	6 373	6 242	6 110	5 913	5 585	5 256	4 928
249 2		iw011-30-kl- 4k-li1h-z	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
249 3		iw011-30-kl- 4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
249 4			Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
249 5		vs202-36-op -4k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
249 6		vs202-36-op -4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
249 7		-4k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
249 8		vs202-36-op -4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300
249 9		vs202-36-op -4k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 590	6 392	6 261	6 129	5 931	5 602	5 272	4 943
250 0	Committee on the	vs202-36-op -4k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 890	6 683	6 546	6 408	6 201	5 857	5 512	5 168

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа					Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
250 1		vs202-36-op -4k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
250 2		vs202-36-op -4k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
250 3		vs202-36-op -6k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
250 4		vs202-36-op -6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
250 5		vs202-36-op -6k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
250 6	Control of the Contro	vs202-36-op -6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300
250 7	Control of the Contro	vs202-36-op -6k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 590	6 392	6 261	6 129	5 931	5 602	5 272	4 943
250 8		vs202-36-op -6k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 890	6 683	6 546	6 408	6 201	5 857	5 512	5 168
250 9		vs202-36-op -6k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
251 0		vs202-36-op -6k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
251 1		vs202-36-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
251 2		vs202-36-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
251 3		vs202-36-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
251 4		vs202-36-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
251 5		vs202-36-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
251 6		vs202-36-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 650	9 361	9 168	8 975	8 685	8 203	7 720	7 238
251 7		vs202-36-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
251 8		vs202-36-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
251 9		vs202-36-kl- 4k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
252 0		vs202-36-kl- 4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)		36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
252 1			Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
252 2		vs202-36-kl- 4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
252 3		vs202-36-kl- 4k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
252 4			Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 950	6 742	6 603	6 464	6 255	5 908	5 560	5 213
252 5		vs202-36-kl- 4k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
252 6			Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
252 7		vs202-36-m pr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
252 8		vs202-36-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
252 9		vs202-36-m pr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
253 0		vs202-36-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
253 1		vs202-36-m pr-4k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 450	6 257	6 128	5 999	5 805	5 483	5 160	4 838
253 2		vs202-36-m pr-4k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 750	6 548	6 413	6 278	6 075	5 738	5 400	5 063
253 3		vs202-36-m pr-4k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
253 4		vs202-36-m pr-4k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
253 5	The state of the s	vs202-36-op -5k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
253 6		vs202-36-op -5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
253 7	Townson Co.	-5k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
253 8		vs202-36-op -5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300
253 9		vs202-36-op -5k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 590	6 392	6 261	6 129	5 931	5 602	5 272	4 943
254 0		vs202-36-op -5k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 890	6 683	6 546	6 408	6 201	5 857	5 512	5 168

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
254 1		vs202-36-op -5k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
254 2		vs202-36-op -5k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
254 3		vs202-36-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
254 4		vs202-36-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
254 5		vs202-36-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
254 6	The state of the s	vs202-36-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
254 7		vs202-36-op -6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
254 8		vs202-36-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 590	9 302	9 111	8 919	8 631	8 152	7 672	7 193
254 9		vs202-36-op -6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
255 0		vs202-36-op -6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
255 1		vs202-36-kl- 6k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
255 2		vs202-36-kl- 6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
255 3		vs202-36-kl- 6k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
255 4		vs202-36-kl- 6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
255 5		vs202-36-kl- 6k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
255 6		vs202-36-kl- 6k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 950	6 742	6 603	6 464	6 255	5 908	5 560	5 213
255 7		vs202-36-kl- 6k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
255 8		vs202-36-kl- 6k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
255 9		vs202-36-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
256 0		vs202-36-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
256 1		vs202-36-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 660	10 340	10 127	9 914	9 594	9 061	8 528	7 995
256 2		vs202-36-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
256 3		vs202-36-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 150	8 876	8 693	8 510	8 235	7 778	7 320	6 863
256 4		vs202-36-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088
256 5	American	vs202-36-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
256 6		vs202-36-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
256 7	Transfer of the second	vs202-36-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
256 8	Time Bally	vs202-36-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
256 9		vs202-36-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
257 0		vs202-36-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
257 1	The state of the s	vs202-36-op -4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
257 2	Table 1975	vs202-36-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 590	9 302	9 111	8 919	8 631	8 152	7 672	7 193
257 3		vs202-36-op -4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
257 4		vs202-36-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
257 5		vs202-36-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
257 6		vs202-36-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
257 7		vs202-36-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
257 8		vs202-36-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
257 9		vs202-36-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
258 0		vs202-36-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 650	9 361	9 168	8 975	8 685	8 203	7 720	7 238

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
258 1	The second of th	vs202-36-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
258 2		vs202-36-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
258 3	Market State of State	vs202-36-kl- 5k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
258 4		vs202-36-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
258 5		vs202-36-kl- 5k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
258 6			Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
258 7		vs202-36-kl- 5k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
258 8		vs202-36-kl- 5k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 950	6 742	6 603	6 464	6 255	5 908	5 560	5 213
258 9		vs202-36-kl- 5k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
259 0	The second secon	vs202-36-kl- 5k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 p.	50 000			300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
259 1		vs202-36-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
259 2		vs202-36-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
259 3		vs202-36-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 660	10 340	10 127	9 914	9 594	9 061	8 528	7 995
259 4		vs202-36-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
259 5		vs202-36-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
259 6		vs202-36-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
259 7		vs202-36-m pr-5k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 150	8 876	8 693	8 510	8 235	7 778	7 320	6 863
259 8		vs202-36-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088
259 9	The state of the s	vs202-36-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
260 0	The second secon	vs202-36-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	(25%) от
260 1		vs202-36-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
260 2		-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
260 3		vs202-36-op -5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
260 4		vs202-36-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 590	9 302	9 111	8 919	8 631	8 152	7 672	7 193
260 5		vs202-36-op -5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
260 6		-5k-li3h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
260 7		vs202-36-kl- 6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
260 8		6k-nc1h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
260 9		vs202-36-kl- 6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
261 0		6k-nc3h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
261 1		vs202-36-kl- 6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
261 2		vs202-36-kl- 6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 650	9 361	9 168	8 975	8 685	8 203	7 720	7 238
261 3		vs202-36-kl- 6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
261 4		vs202-36-kl- 6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
261 5		vs202-36-m pr-6k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
261 6		vs202-36-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
261 7		vs202-36-m pr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
261 8				Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195
261 9		vs202-36-m pr-6k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 450	6 257	6 128	5 999	5 805	5 483	5 160	4 838
262 0		pr-6k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 750	6 548	6 413	6 278	6 075	5 738	5 400	5 063

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000		200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
262 1		vs202-36-m pr-6k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
262 2		vs202-36-m pr-6k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
262 3		vs202-36-m pr-6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
262 4		vs202-36-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
262 5		vs202-36-m pr-6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 660	10 340	10 127	9 914	9 594	9 061	8 528	7 995
262 6		vs202-36-m pr-6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
262 7		pr-6k-li1h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 150	8 876	8 693	8 510	8 235	7 778	7 320	6 863
262 8		vs202-36-m pr-6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088
262 9		vs202-36-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
263 0		nr-6k-li3h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
263 1		vs202-36-m pr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
263 2		vs202-36-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
263		vs202-36-m pr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
263 4		vs202-36-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195
263 5		vs202-36-m pr-5k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 450	6 257	6 128	5 999	5 805	5 483	5 160	4 838
263 6		vs202-36-m pr-5k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 750	6 548	6 413	6 278	6 075	5 738	5 400	5 063
263 7		nr Ek li2h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
263 8		vs202-36-m pr-5k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
263 9		vs202-36-kl- 4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
264		vs202-36-kl- 4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе			Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен			30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 p.	750 000 p.
264 1		4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
264 2		4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
264 3		vs202-36-kl- 4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 140	9 836	9 633	9 430	9 126	8 619	8 112	7 605
264 4		4k-li1h-z-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
264 5		4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
264 6		vs202-36-kl- 4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
264 7		4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
264 8		4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 100	13 677	13 395	13 113	12 690	11 985	11 280	10 575
264 9		4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
265 0		4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	_	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
265 1		vs202-36-kl- 4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	-	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
265 2		vs202-36-kl- 4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855
265 3		vs202-36-kl- 4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
265 4		vs202-36-kl- 4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
265 5		vs202-36-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
265 6		vs202-36-m pr-4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 200	10 864	10 640	10 416	10 080	9 520	8 960	8 400
265 7		vs202-36-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
265 8		vs202-36-m pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
265 9		vs202-36-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
266 0		vs202-36-m pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 240	9 933	9 728	9 523	9 216	8 704	8 192	7 680

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе		Блок авари	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен			5% от 30 000		10% от 100			МОЦ (25%) от
				света		l	ератур				ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ия								750 000 p.
266 1		pr-4k-li3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
266 2		pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
266 3		pr-4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 600	13 192	12 920	12 648	12 240	11 560	10 880	10 200
266 4		pr-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 900	13 483	13 205	12 927	12 510	11 815	11 120	10 425
266 5		pr-4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
266 6		pr-4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
266 7		pr-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 640	12 261	12 008	11 755	11 376	10 744	10 112	9 480
266 8		pr-4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
266 9		pr-4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 150	12 756	12 493	12 230	11 835	11 178	10 520	9 863
267 0		pr-4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 450	13 047	12 778	12 509	12 105	11 433	10 760	10 088

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
267 1		vs202-36-op -4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
267 2		vs202-36-op -4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
267 3		vs202-36-op -4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
267 4	The state of the s	vs202-36-op -4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 890	11 533	11 296	11 058	10 701	10 107	9 512	8 918
267 5	The state of the s	vs202-36-op -4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
267 6		vs202-36-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
267 7		vs202-36-op -4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	10 590	10 272	10 061	9 849	9 531	9 002	8 472	7 943
267 8	The state of the s	vs202-36-op -4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 890	10 563	10 346	10 128	9 801	9 257	8 712	8 168
267 9		vs202-36-op -4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
268 0	The state of the s	-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 p.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
268 1		vs202-36-op -4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
268 2	The second of th	vs202-36-op -4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 590	14 152	13 861	13 569	13 131	12 402	11 672	10 943
268 3	The second secon	vs202-36-op -4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 780	12 397	12 141	11 885	11 502	10 863	10 224	9 585
268 4		vs202-36-op -4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 080	12 688	12 426	12 164	11 772	11 118	10 464	9 810
268 5		vs202-36-op -4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 290	12 891	12 626	12 360	11 961	11 297	10 632	9 968
268 6	The same of the sa	vs202-36-op -4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал 1P65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 590	13 182	12 911	12 639	12 231	11 552	10 872	10 193
268 7		5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
268 8		5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
268 9		vs202-36-kl- 5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
269 0		vs202-36-kl- 5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
269 1			Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	Ha 1 Hac Vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 140	9 836	9 633	9 430	9 126	8 619	8 112	7 605
269 2		vs202-36-kl- 5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
269 3			Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
269 4		vs202-36-kl- 5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
269 5		vs202-36-kl- 5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
269 6		Ek no1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 100	13 677	13 395	13 113	12 690	11 985	11 280	10 575
269 7		5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dail 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
269 8		5k-nc3h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
269 9		vs202-36-kl- 5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
270 0		5k-li1h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %		фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	нь за	защиты		Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен			30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 р.	000 р.	000 р.	750 000 p.
270 1	The state of the s	5k-li3h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P M9K 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
270 2		5k-li3h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
270 3		pr-5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
270 4		pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 200	10 864	10 640	10 416	10 080	9 520	8 960	8 400
270 5		pr-5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
270 6		pr-5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
270 7		pr-5k-li1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
270 8		pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 240	9 933	9 728	9 523	9 216	8 704	8 192	7 680
270 9	The second secon	pr-5k-li3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
271 0		pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
271 1		vs202-36-m pr-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	й IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 600	13 192	12 920	12 648	12 240	11 560	10 880	10 200
271 2		vs202-36-m pr-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	й IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 900	13 483	13 205	12 927	12 510	11 815	11 120	10 425
271 3		vs202-36-m pr-5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	й IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
271 4		vs202-36-m pr-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	й IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
271 5		vs202-36-m pr-5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	й IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 640	12 261	12 008	11 755	11 376	10 744	10 112	9 480
271 6		vs202-36-m pr-5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	й IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
271 7		vs202-36-m pr-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	й IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 150	12 756	12 493	12 230	11 835	11 178	10 520	9 863
271 8		vs202-36-m pr-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	й ІР 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 450	13 047	12 778	12 509	12 105	11 433	10 760	10 088
271 9		vs202-36-op -5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	й ІР 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
272 0	The second secon	vs202-36-op -5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемыі	й IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе		Блок авари	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен			5% от 30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 р.	750 000 p.
272 1		-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
272 2		-5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 890	11 533	11 296	11 058	10 701	10 107	9 512	8 918
272 3		-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
272 4	The state of the s	-5k-li1h-z-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
272 5		-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 590	10 272	10 061	9 849	9 531	9 002	8 472	7 943
272 6		-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 890	10 563	10 346	10 128	9 801	9 257	8 712	8 168
272 7	Territoria de la constanti de	-5k-nc1h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
272 8	The state of the s	-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
272 9	The state of the s	-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
273 0	The state of the s	-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 590	14 152	13 861	13 569	13 131	12 402	11 672	10 943

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
273 1		vs202-36-op -5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 780	12 397	12 141	11 885	11 502	10 863	10 224	9 585
273 2		vs202-36-op -5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 080	12 688	12 426	12 164	11 772	11 118	10 464	9 810
273 3		vs202-36-op -5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 290	12 891	12 626	12 360	11 961	11 297	10 632	9 968
273 4		-5k-li3h-	Светильник Армстронг 36W-430Um с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 590	13 182	12 911	12 639	12 231	11 552	10 872	10 193
273 5		6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
273 6	The second secon	vs202-36-kl- 6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
273 7	1 m 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m	6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
273 8		6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
273 9		vs202-36-kl- 6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 140	9 836	9 633	9 430	9 126	8 619	8 112	7 605
274 0		vs202-36-kl- 6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Лзображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
274 1		vs202-36-kl- 6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
274		vs202-36-kl- 6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 950	10 622	10 403	10 184	9 855	9 308	8 760	8 213
274 3		vs202-36-kl- 6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
274 4		6k-nc1h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 100	13 677	13 395	13 113	12 690	11 985	11 280	10 575
274 5		vs202-36-kl- 6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
274 6		vs202-36-kl- 6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 650	14 211	13 918	13 625	13 185	12 453	11 720	10 988
274 7		6k-li1h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
274 8		6k-li1h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 140	12 746	12 483	12 220	11 826	11 169	10 512	9 855
274 9	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	vs202-36-kl- 6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
275 0	The second	vs202-36-kl- 6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
275 1		pr-6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
275 2		pr-6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 200	10 864	10 640	10 416	10 080	9 520	8 960	8 400
275 3		pr-6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
275 4		pr-6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 750	11 398	11 163	10 928	10 575	9 988	9 400	8 813
275 5		pr-6k-li1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
275 6		dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 240	9 933	9 728	9 523	9 216	8 704	8 192	7 680
275 7		pr-6k-li3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
275 8		pr-6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 750	10 428	10 213	9 998	9 675	9 138	8 600	8 063
275 9		pr-6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 600	13 192	12 920	12 648	12 240	11 560	10 880	10 200
276 0		pr-6k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 900	13 483	13 205	12 927	12 510	11 815	11 120	10 425

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия			Система управлен ия			5% от 30 000 р.		100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
276 1		vs202-36-m pr-6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
276 2		vs202-36-m pr-6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
276 3		vs202-36-m pr-6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 640	12 261	12 008	11 755	11 376	10 744	10 112	9 480
276 4		vs202-36-m pr-6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 940	12 552	12 293	12 034	11 646	10 999	10 352	9 705
276 5		vs202-36-m pr-6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 150	12 756	12 493	12 230	11 835	11 178	10 520	9 863
276 6		vs202-36-m pr-6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 450	13 047	12 778	12 509	12 105	11 433	10 760	10 088
276 7	The state of the s	vs202-36-op -6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
276 8	The state of the s	vs202-36-op -6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
276 9	The state of the s	vs202-36-op -6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
277 0	management of the control of the con	vs202-36-op -6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 890	11 533	11 296	11 058	10 701	10 107	9 512	8 918

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
277 1		vs202-36-op -6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
277 2		vs202-36-op -6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
277 3	The state of the s	vs202-36-op -6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 590	10 272	10 061	9 849	9 531	9 002	8 472	7 943
277 4	manufacture of the state of the	vs202-36-op -6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 890	10 563	10 346	10 128	9 801	9 257	8 712	8 168
277 5	manufacture of the state of the	vs202-36-op -6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
277 6	The state of the s	6k nc1h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал 1P65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
277 7	The state of the s	vs202-36-op -6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
277 8		6k nc3h	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 590	14 152	13 861	13 569	13 131	12 402	11 672	10 943
277 9		vs202-36-op -6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 780	12 397	12 141	11 885	11 502	10 863	10 224	9 585
278 0		vs202-36-op -6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 080	12 688	12 426	12 164	11 772	11 118	10 464	9 810

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
278 1	The second secon	-6k-li3h-	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 290	12 891	12 626	12 360	11 961	11 297	10 632	9 968
278 2	The second secon	-6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 590	13 182	12 911	12 639	12 231	11 552	10 872	10 193
278 3		4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
278 4		4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
278 5		4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
278 6		4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
278 7		4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
278 8		4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
278 9	-	4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
279 0		4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты	Класс защиты	Блок авари йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000
279 1		iw012-36-kl- 4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00		< 1	Д	сти	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
279 2		iw012-36-kl- 4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
279 3		iw012-36-kl- 4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
279 4		iw012-36-kl- 4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 040	14 589	14 288	13 987	13 536	12 784	12 032	11 280
279 5		iw012-36-kl- 4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
279 6	And the second s	iw012-36-kl- 4k-li1h- ip65-z-dali	36W-4700Lm с протоколом	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 530	13 124	12 854	12 583	12 177	11 501	10 824	10 148
279 7		iw012-36-kl- 4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
279 8		4k-li3h-	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колоэффективный 50П (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
279 9		iw012-36-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	1 IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
280		iw012-36-m pr-4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
280 1		iw012-36-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dall суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
280 2		iw012-36-m pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105
280 3		iw012-36-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
280 4		iw012-36-m pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
280 5		iw012-36-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
280 6		iw012-36-m pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
280 7		iw012-36-m pr-4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
280 8		iw012-36-m pr-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
280 9		iw012-36-m pr-4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 540	14 104	13 813	13 522	13 086	12 359	11 632	10 905
281 0		iw012-36-m pr-4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Баli Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
281		iw012-36-m pr-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
281		iw012-36-m pr-4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 330	12 930	12 664	12 397	11 997	11 331	10 664	9 998
281		iw012-36-m pr-4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 540	13 134	12 863	12 592	12 186	11 509	10 832	10 155
281 4		iw012-36-m pr-4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 840	13 425	13 148	12 871	12 456	11 764	11 072	10 380
281 5		iw012-36-op -4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
281 6		iw012-36-op -4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dal суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
281 7		iw012-36-op -4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
281 8		iw012-36-op -4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
281 9		iw012-36-op -4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
282 0		iw012-36-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
282 1		iw012-36-op -4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	СТИ 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
282 2		iw012-36-op -4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
282	The second secon	iw012-36-op -4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 130	13 706	13 424	13 141	12 717	12 011	11 304	10 598
282 4		iw012-36-op -4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 430	13 997	13 709	13 420	12 987	12 266	11 544	10 823
282 5		iw012-36-op -4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 680	14 240	13 946	13 652	13 212	12 478	11 744	11 010
282 6		iw012-36-op -4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 980	14 531	14 231	13 931	13 482	12 733	11 984	11 235
282 7		iw012-36-op -4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	МЭК 60598-	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
282 8		iw012-36-op -4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
282 9		iw012-36-op -4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
283 0		iw012-36-op -4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
283 1		iw012-36-kl- 5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
283 2		iw012-36-kl- 5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
283 3		5k-nc3h-dali		Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
283 4		iw012-36-kl- 5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
283 5		iw012-36-kl- 5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Баіі Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
283 6		iw012-36-kl- 5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
283 7		iw012-36-kl- 5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
283 8		iw012-36-kl- 5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
283 9		iw012-36-kl- 5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
284 0		5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света			ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
284 1		5k-nc3h-	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
284 2		iw012-36-kl- 5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 040	14 589	14 288	13 987	13 536	12 784	12 032	11 280
284 3		iw012-36-kl- 5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
284 4		iw012-36-kl- 5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 530	13 124	12 854	12 583	12 177	11 501	10 824	10 148
284 5		iw012-36-kl- 5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
284 6		iw012-36-kl- 5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
284 7		iw012-36-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
284 8		pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
284 9		iw012-36-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
285 0		iw012-36-m pr-5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 140	11 776	11 533	11 290	10 926	10 319	9 712	9 105

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света			Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
285 1		iw012-36-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesy) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
285 2		iw012-36-m pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesy) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
285 3		iw012-36-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
285 4		iw012-36-m pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
285 5		iw012-36-m pr-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
285 6		iw012-36-m pr-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
285 7		pr-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 540	14 104	13 813	13 522	13 086	12 359	11 632	10 905
285 8		iw012-36-m pr-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
285 9		pr-5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 030	12 639	12 379	12 118	11 727	11 076	10 424	9 773
286 0		pr-5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 330	12 930	12 664	12 397	11 997	11 331	10 664	9 998

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
286		iw012-36-m pr-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 540	13 134	12 863	12 592	12 186	11 509	10 832	10 155
286 2		iw012-36-m pr-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 840	13 425	13 148	12 871	12 456	11 764	11 072	10 380
286 3		iw012-36-op -5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
286 4		iw012-36-op -5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
286 5		iw012-36-op -5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
286 6		iw012-36-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
286 7		iw012-36-op -5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
286 8		iw012-36-op -5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dall суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
286 9		iw012-36-op -5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
287 0		iw012-36-op -5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Ізображение	Артикул		Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
287 1		iw012-36-op -5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 130	13 706	13 424	13 141	12 717	12 011	11 304	10 598
287 2		iw012-36-op -5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 430	13 997	13 709	13 420	12 987	12 266	11 544	10 823
287 3		iw012-36-op -5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 680	14 240	13 946	13 652	13 212	12 478	11 744	11 010
287 4		iw012-36-op -5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 980	14 531	14 231	13 931	13 482	12 733	11 984	11 235
287 5		iw012-36-op -5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
287 6		iw012-36-op -5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
287 7		iw012-36-op -5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
287 8		-5k-li3h-	Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485
287 9		4k-nc1h-	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 700	10 379	10 165	9 951	9 630	9 095	8 560	8 025
288 0		iw012-36-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа					Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
288 1		iw012-36-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
288 2		iw012-36-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
288 3		4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
288 4		iw012-36-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 040	9 739	9 538	9 337	9 036	8 534	8 032	7 530
288 5			Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
288 6		iw012-36-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
288 7		-4k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
288 8			Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 240	7 993	7 828	7 663	7 416	7 004	6 592	6 180
288 9		iw012-36-op -4k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 490	8 235	8 066	7 896	7 641	7 217	6 792	6 368
289 0		iw012-36-op -4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 790	8 526	8 351	8 175	7 911	7 472	7 032	6 593

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
289 1		iw012-36-op -4k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
289 2		iw012-36-op -4k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
289 3	The second of th	iw012-36-op -4k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 490	7 265	7 116	6 966	6 741	6 367	5 992	5 618
289 4	The second of th	iw012-36-op -4k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 790	7 556	7 401	7 245	7 011	6 622	6 232	5 843
289 5		pr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 800	7 566	7 410	7 254	7 020	6 630	6 240	5 850
289 6		iw012-36-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
289 7		pr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
289 8		pr-4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-		Белый	Недиммиру емый		8 650	8 391	8 218	8 045	7 785	7 353	6 920	6 488
289 9		pr-4k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 840	6 635	6 498	6 361	6 156	5 814	5 472	5 130
290 0		pr-4k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 140	6 926	6 783	6 640	6 426	6 069	5 712	5 355

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
290 1		iw012-36-m pr-4k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 350	7 130	6 983	6 836	6 615	6 248	5 880	5 513
290 2		iw012-36-m pr-4k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 650	7 421	7 268	7 115	6 885	6 503	6 120	5 738
290 3		iw012-36-m pr-5k-nc1h		Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 800	7 566	7 410	7 254	7 020	6 630	6 240	5 850
290 4		iw012-36-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
290 5		iw012-36-m pr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
290 6		iw012-36-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 650	8 391	8 218	8 045	7 785	7 353	6 920	6 488
290 7		iw012-36-m pr-5k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 840	6 635	6 498	6 361	6 156	5 814	5 472	5 130
290 8		pr-5k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 140	6 926	6 783	6 640	6 426	6 069	5 712	5 355
290 9		iw012-36-m pr-5k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 350	7 130	6 983	6 836	6 615	6 248	5 880	5 513
291 0		iw012-36-m pr-5k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 650	7 421	7 268	7 115	6 885	6 503	6 120	5 738

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
291 1		iw012-36-op -5k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
291 2		iw012-36-op -5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 240	7 993	7 828	7 663	7 416	7 004	6 592	6 180
291 3		iw012-36-op -5k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 490	8 235	8 066	7 896	7 641	7 217	6 792	6 368
291 4			Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 790	8 526	8 351	8 175	7 911	7 472	7 032	6 593
291 5		iw012-36-op -5k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
291 6		iw012-36-op -5k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
291 7		-5k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		7 490	7 265	7 116	6 966	6 741	6 367	5 992	5 618
291 8		iw012-36-op -5k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 790	7 556	7 401	7 245	7 011	6 622	6 232	5 843
291 9		iw012-36-kl- 4k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 000	7 760	7 600	7 440	7 200	6 800	6 400	6 000
292 0		4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
292 1		iw012-36-kl- 4k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 550	8 294	8 123	7 952	7 695	7 268	6 840	6 413
292 2		iw012-36-kl- 4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
292 3		iw012-36-kl- 4k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 040	6 829	6 688	6 547	6 336	5 984	5 632	5 280
292 4		iw012-36-kl- 4k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 340	7 120	6 973	6 826	6 606	6 239	5 872	5 505
292 5		iw012-36-kl- 4k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
292 6		iw012-36-kl- 4k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
292 7		pr-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 500	10 185	9 975	9 765	9 450	8 925	8 400	7 875
292 8		iw012-36-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
292 9		pr-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
293 0		iw012-36-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
293 1		iw012-36-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 540	9 254	9 063	8 872	8 586	8 109	7 632	7 155
293 2		iw012-36-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
293 3		iw012-36-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 050	9 749	9 548	9 347	9 045	8 543	8 040	7 538
293 4		iw012-36-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 350	10 040	9 833	9 626	9 315	8 798	8 280	7 763
293 5		iw012-36-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm супераффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 640	10 321	10 108	9 895	9 576	9 044	8 512	7 980
293 6		iw012-36-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm супераффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
293 7	The second secon	iw012-36-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 190	10 854	10 631	10 407	10 071	9 512	8 952	8 393
293 8		iw012-36-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
293 9		iw012-36-op -4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
294 0		iw012-36-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1 зображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
294 1	The second of th	iw012-36-op -4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 190	9 884	9 681	9 477	9 171	8 662	8 152	7 643
294 2		iw012-36-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 490	10 175	9 966	9 756	9 441	8 917	8 392	7 868
294 3		iw012-36-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 700	10 379	10 165	9 951	9 630	9 095	8 560	8 025
294 4	**************************************	iw012-36-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250
294 5		iw012-36-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
294 6	**************************************	iw012-36-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
294 7	**************************************	iw012-36-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
294 8	**************************************	iw012-36-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 040	9 739	9 538	9 337	9 036	8 534	8 032	7 530
294 9		iw012-36-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
295 0		iw012-36-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
295 1		iw012-36-kl- 5k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 000	7 760	7 600	7 440	7 200	6 800	6 400	6 000
295 2		iw012-36-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
295 3		iw012-36-kl- 5k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 550	8 294	8 123	7 952	7 695	7 268	6 840	6 413
295 4		iw012-36-kl- 5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
295 5		iw012-36-kl- 5k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемыі	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 040	6 829	6 688	6 547	6 336	5 984	5 632	5 280
295 6		iw012-36-kl- 5k-li1h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемыі	î IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 340	7 120	6 973	6 826	6 606	6 239	5 872	5 505
295 7		iw012-36-kl- 5k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемыі	i IP 40	МЭК 60598-	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
295 8		iw012-36-kl- 5k-li3h-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
295 9		iw012-36-m pr-5k-nc1h- ip65		Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 500	10 185	9 975	9 765	9 450	8 925	8 400	7 875
296 0		iw012-36-m pr-5k-nc1h- ip65-z		Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
296 1		pr-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропри₃ма IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	-	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		11 050	10 719	10 498	10 277	9 945	9 393	8 840	8 288
296 2	Table 1	iw012-36-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
296 3		iw012-36-m pr-5k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 540	9 254	9 063	8 872	8 586	8 109	7 632	7 155
296 4		iw012-36-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
296 5		iw012-36-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 050	9 749	9 548	9 347	9 045	8 543	8 040	7 538
296 6		iw012-36-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 350	10 040	9 833	9 626	9 315	8 798	8 280	7 763
296 7	The second secon	iw012-36-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 640	10 321	10 108	9 895	9 576	9 044	8 512	7 980
296 8		iw012-36-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
296 9		iw012-36-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 190	10 854	10 631	10 407	10 071	9 512	8 952	8 393
297 0		iw012-36-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
297 1		iw012-36-op -5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
297 2		iw012-36-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
297 3		iw012-36-op -5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 190	9 884	9 681	9 477	9 171	8 662	8 152	7 643
297 4		iw012-36-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 490	10 175	9 966	9 756	9 441	8 917	8 392	7 868
297 5		vs202-40-op -4k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
297 6	The state of the s	vs202-40-op -4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 870	7 634	7 477	7 319	7 083	6 690	6 296	5 903
297 7	The state of the s	-4k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
297 8		vs202-40-op -4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
297 9		vs202-40-op -4k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 610	6 412	6 280	6 147	5 949	5 619	5 288	4 958
298 0		vs202-40-op -4k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 910	6 703	6 565	6 426	6 219	5 874	5 528	5 183

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
298 1		vs202-40-op -4k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		7 120	6 906	6 764	6 622	6 408	6 052	5 696	5 340
298 2		vs202-40-op -4k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565
298 3	Committee of the commit	vs202-40-op -6k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
298 4		vs202-40-op -6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 870	7 634	7 477	7 319	7 083	6 690	6 296	5 903
298 5	The second of th	vs202-40-op -6k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
298 6	The second secon	vs202-40-op -6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
298 7	The second secon	vs202-40-op -6k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 610	6 412	6 280	6 147	5 949	5 619	5 288	4 958
298 8	The state of the s	vs202-40-op -6k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 910	6 703	6 565	6 426	6 219	5 874	5 528	5 183
298 9	The state of the s	vs202-40-op -6k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 120	6 906	6 764	6 622	6 408	6 052	5 696	5 340
299 0		vs202-40-op -6k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм		Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
299 1		4k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
299 2		4k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
299 3		4k-nc3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
299 4		vs202-40-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
299 5		vs202-40-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
299 6		4k-li1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
299 7		vs202-40-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
299 8		4k-li3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
299 9		4k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
300 0		4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 930	7 692	7 534	7 375	7 137	6 741	6 344	5 948

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	(25%) от
300 1			Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
300 2		4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
300 3		vs202-40-kl- 4k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
300 4		4k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228
300 5		4k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
300 6		4k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610
300 7		pr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
300 8		pr-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 730	7 498	7 344	7 189	6 957	6 571	6 184	5 798
300 9		pr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
301 0		pr-4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
301 1		vs202-40-m pr-4k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
301		vs202-40-m pr-4k-li1h-z		Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 770	6 567	6 432	6 296	6 093	5 755	5 416	5 078
301 3		vs202-40-m pr-4k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
301 4		pr-4k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
301 5		vs202-40-op -5k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
301 6		vs202-40-op -5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 870	7 634	7 477	7 319	7 083	6 690	6 296	5 903
301 7		vs202-40-op -5k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
301 8		vs202-40-op -5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
301 9		vs202-40-op -5k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 610	6 412	6 280	6 147	5 949	5 619	5 288	4 958
302 0		vs202-40-op -5k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 910	6 703	6 565	6 426	6 219	5 874	5 528	5 183

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
302 1		vs202-40-op -5k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 120	6 906	6 764	6 622	6 408	6 052	5 696	5 340
302 2		vs202-40-op -5k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565
302 3	Control of the contro	vs202-40-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
302 4		vs202-40-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
302 5		vs202-40-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
302 6	The state of the s	vs202-40-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
302 7		vs202-40-op -6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		9 310	9 031	8 845	8 658	8 379	7 914	7 448	6 983
302 8		vs202-40-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 610	9 322	9 130	8 937	8 649	8 169	7 688	7 208
302 9		vs202-40-op -6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
303 0		vs202-40-op -6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 120	9 816	9 614	9 412	9 108	8 602	8 096	7 590

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
303		vs202-40-kl- 6k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
303		vs202-40-kl- 6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)		40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 930	7 692	7 534	7 375	7 137	6 741	6 344	5 948
303		vs202-40-kl- 6k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
303 4		vs202-40-kl- 6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
303 5		vs202-40-kl- 6k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
303 6		vs202-40-kl- 6k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228
303 7		vs202-40-kl- 6k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
303 8		vs202-40-kl- 6k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610
303 9		vs202-40-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 130	9 826	9 624	9 421	9 117	8 611	8 104	7 598
304 0		vs202-40-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
304		vs202-40-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
304		vs202-40-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
304		vs202-40-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
304		vs202-40-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
304 5		vs202-40-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
304		vs202-40-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
304 7	Township and	vs202-40-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
304 8	The second secon	-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
304 9		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
305 0		vs202-40-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
305 1		-4k-li1h-in65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 310	9 031	8 845	8 658	8 379	7 914	7 448	6 983
305 2		vs202-40-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 610	9 322	9 130	8 937	8 649	8 169	7 688	7 208
305 3	The same of the sa	vs202-40-op -4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
305 4	The state of the s	vs202-40-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 120	9 816	9 614	9 412	9 108	8 602	8 096	7 590
305 5		vs202-40-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
305 6		vs202-40-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
305 7		vs202-40-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
305 8		vs202-40-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-		Белый	Недиммиру емый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
305 9		vs202-40-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
306 0			Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
306 1		vs202-40-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
306 2		vs202-40-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
306 3	Market Ma	vs202-40-kl- 5k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
306 4			Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 930	7 692	7 534	7 375	7 137	6 741	6 344	5 948
306 5		vs202-40-kl- 5k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
306 6		vs202-40-kl- 5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
306 7			Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
306 8		5k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228
306 9		vs202-40-kl- 5k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
307 0			Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
307 1		vs202-40-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 130	9 826	9 624	9 421	9 117	8 611	8 104	7 598
307		vs202-40-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
307 3		vs202-40-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
307 4		vs202-40-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
307 5		vs202-40-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
307 6		vs202-40-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
307 7		pr-5k-li1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
307 8		vs202-40-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
307 9		vs202-40-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
308 0		vs202-40-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
308		vs202-40-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
308	Tomas Res	vs202-40-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАЛ (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
308	The second secon	vs202-40-op -5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 310	9 031	8 845	8 658	8 379	7 914	7 448	6 983
308 4	The state of the s	vs202-40-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 610	9 322	9 130	8 937	8 649	8 169	7 688	7 208
308 5	Towns No. 12	vs202-40-op -5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
308 6		vs202-40-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 120	9 816	9 614	9 412	9 108	8 602	8 096	7 590
308 7		vs202-40-kl- 6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
308 8		vs202-40-kl- 6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
308 9		vs202-40-kl- 6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1 IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
309 0		vs202-40-kl- 6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
309 1		vs202-40-kl- 6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
309 2		vs202-40-kl- 6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
309 3		6k-li3h-in65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
309 4		6k-li3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
309 5		pr-6k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
309 6			Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микроприяма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 730	7 498	7 344	7 189	6 957	6 571	6 184	5 798
309 7		pr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
309 8		pr-6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
309 9		pr-6k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
310 0		pr-6k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 770	6 567	6 432	6 296	6 093	5 755	5 416	5 078

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
310 1		vs202-40-m pr-6k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
310 2		vs202-40-m pr-6k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
310 3		vs202-40-m pr-6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 130	9 826	9 624	9 421	9 117	8 611	8 104	7 598
310 4		vs202-40-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
310 5		vs202-40-m pr-6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
310 6		vs202-40-m pr-6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
310 7		pr-6k-li1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
310 8		vs202-40-m pr-6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
310 9		vs202-40-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
311 0		nr-6k-li3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
311 1		vs202-40-m pr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
311 2		vs202-40-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 730	7 498	7 344	7 189	6 957	6 571	6 184	5 798
311		vs202-40-m pr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
311 4		vs202-40-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
311 5		vs202-40-m pr-5k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
311 6		vs202-40-m pr-5k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 770	6 567	6 432	6 296	6 093	5 755	5 416	5 078
311 7		pr-5k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
311 8		vs202-40-m pr-5k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
311 9			Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
312 0		vs202-40-kl- 4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия				50 000		200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
312 1			Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
312 2		vs202-40-kl- 4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
312 3		vs202-40-kl- 4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
312 4		vs202-40-kl- 4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
312 5			Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
312 6		vs202-40-kl- 4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
312 7		4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
312 8		4k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 120	13 696	13 414	13 132	12 708	12 002	11 296	10 590
312 9		vs202-40-kl- 4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
313 0		4k-nc3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 670	14 230	13 937	13 643	13 203	12 470	11 736	11 003

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул					ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
313 1		vs202-40-kl- 4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
313 2		vs202-40-kl- 4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
313 3		vs202-40-kl- 4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
313 4		vs202-40-kl- 4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P M3K 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 670	13 260	12 987	12 713	12 303	11 620	10 936	10 253
313 5		vs202-40-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
313 6		vs202-40-m pr-4k-nc1h-z- dali		Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
313 7		vs202-40-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
313 8		vs202-40-m pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
313 9		pr-4k-li1h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
314 0		pr-4k-li1h-z-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
314		vs202-40-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
314		vs202-40-m pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
314		vs202-40-m pr-4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 620	13 211	12 939	12 667	12 258	11 577	10 896	10 215
314		vs202-40-m pr-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
314 5		vs202-40-m pr-4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 170	13 745	13 462	13 178	12 753	12 045	11 336	10 628
314 6		vs202-40-m pr-4k-nc3h- ip65-z-dali	40W-4800Lm с протоколом	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
314 7		vs202-40-m pr-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
314 8		nr-4k-li1h-	40W-4800Lm с протоколом	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
314 9		vs202-40-m pr-4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
315 0		vs202-40-m pr-4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	нь за	защиты		Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен		15 000	30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						ЩИТЫ IP		йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 р.	000 р.	000 р.	750 000 p.
315 1		-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
315 2		-4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
315 3		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
315 4		-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
315 5		-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
315 6		vs202-40-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 400	10 088	9 880	9 672	9 360	8 840	8 320	7 800
315 7		-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
315 8	The same of the sa	-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
315 9		-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 760	13 347	13 072	12 797	12 384	11 696	11 008	10 320
316 0	The same of the sa	-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 060	13 638	13 357	13 076	12 654	11 951	11 248	10 545

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
316 1		vs202-40-op -4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
316 2		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
316 3	The second of th	vs202-40-op -4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
316 4		vs202-40-op -4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
316 5		vs202-40-op -4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 310	12 911	12 645	12 378	11 979	11 314	10 648	9 983
316 6	Time to the same of the same o	vs202-40-op -4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 610	13 202	12 930	12 657	12 249	11 569	10 888	10 208
316 7		vs202-40-kl- 5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
316 8		5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
316 9		vs202-40-kl- 5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
317 0		vs202-40-kl- 5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000		200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
317 1			Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
317 2		vs202-40-kl- 5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845
317 3		vs202-40-kl- 5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
317 4		vs202-40-kl- 5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
317 5		vs202-40-kl- 5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
317 6		5k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 120	13 696	13 414	13 132	12 708	12 002	11 296	10 590
317 7		5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
317 8		5k-nc3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 670	14 230	13 937	13 643	13 203	12 470	11 736	11 003
317 9		vs202-40-kl- 5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
318 0		5k-li1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
318 1		vs202-40-kl- 5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
318 2		vs202-40-kl- 5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 670	13 260	12 987	12 713	12 303	11 620	10 936	10 253
318 3		vs202-40-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
318 4		vs202-40-m pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
318 5		vs202-40-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
318 6		vs202-40-m pr-5k-nc3h-z- dali		Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
318 7		vs202-40-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
318 8		vs202-40-m pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
318 9		vs202-40-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dail 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
319 0		vs202-40-m pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ		5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200	300	(25%) от
319 1		pr-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 620	13 211	12 939	12 667	12 258	11 577	10 896	10 215
319 2		pr-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
319 3		pr-5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 170	13 745	13 462	13 178	12 753	12 045	11 336	10 628
319 4		ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
319 5		pr-5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 050	12 659	12 398	12 137	11 745	11 093	10 440	9 788
319 6		pr-5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
319 7		pr-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
319 8		pr-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
319 9	The second of th	-5k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
320 0	Committee of the commit	-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
320 1		vs202-40-op -5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
320	Manufacture of the second seco	vs202-40-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
320		vs202-40-op -5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
320 4	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	vs202-40-op -5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 400	10 088	9 880	9 672	9 360	8 840	8 320	7 800
320 5		vs202-40-op -5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
320 6		vs202-40-op -5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
320 7		vs202-40-op -5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 760	13 347	13 072	12 797	12 384	11 696	11 008	10 320
320 8	The state of the s	5k nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 060	13 638	13 357	13 076	12 654	11 951	11 248	10 545
320 9	The state of the s	vs202-40-op -5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
321 0		-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус					Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
321 1	The second secon	vs202-40-op -5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40		5000-55 00	4800	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	ия на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
321		vs202-40-op -5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
321	The second secon	vs202-40-op -5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 310	12 911	12 645	12 378	11 979	11 314	10 648	9 983
321 4		-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 610	13 202	12 930	12 657	12 249	11 569	10 888	10 208
321 5		vs202-40-kl- 6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
321 6		vs202-40-kl- 6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
321 7		vs202-40-kl- 6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
321 8		vs202-40-kl- 6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
321 9			Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
322 0		vs202-40-kl- 6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 460	10 146	9 937	9 728	9 414	8 891	8 368	7 845

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra		ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен		3% от 15 000	5% от 30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000
				Света				Lm			ент м ощно сти						IP		иного питан ия			ки		р.	p.	р.	000 р.	000 р.	ооо р.	p.
322 1		vs202-40-kl- 6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемыі	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
322 2		vs202-40-kl- 6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемыі	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
322 3		vs202-40-kl- 6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
322 4		vs202-40-kl- 6k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	i IP 65	1 (FOCT P M3K 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 120	13 696	13 414	13 132	12 708	12 002	11 296	10 590
322 5		vs202-40-kl- 6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
322 6		vs202-40-kl- 6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 670	14 230	13 937	13 643	13 203	12 470	11 736	11 003
322 7		vs202-40-kl- 6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
322 8		vs202-40-kl- 6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
322 9		vs202-40-kl- 6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
323 0		vs202-40-kl- 6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	i IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 670	13 260	12 987	12 713	12 303	11 620	10 936	10 253

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
323		vs202-40-m pr-6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
323		vs202-40-m pr-6k-nc1h-z dali		Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 220	10 883	10 659	10 435	10 098	9 537	8 976	8 415
323 3		vs202-40-m pr-6k-nc3h- dali		Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	1 IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
323 4		vs202-40-m pr-6k-nc3h-z dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
323 5		vs202-40-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
323 6		vs202-40-m pr-6k-li1h-z- dali		Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемыі	î IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 260	9 952	9 747	9 542	9 234	8 721	8 208	7 695
323 7		vs202-40-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемыі	î IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
323 8		vs202-40-m pr-6k-li3h-z- dali		Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемыі	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
323 9		vs202-40-m pr-6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1 IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 620	13 211	12 939	12 667	12 258	11 577	10 896	10 215
32 ⁴ 0		vs202-40-m pr-6k-nc1h- ip65-z-dali		Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемыі	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
324 1		vs202-40-m pr-6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 170	13 745	13 462	13 178	12 753	12 045	11 336	10 628
324 2		vs202-40-m pr-6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
324 3		vs202-40-m pr-6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
324 4			Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
324 5		vs202-40-m pr-6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
324 6		vs202-40-m pr-6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
324 7	Times and the second	-6k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
324 8	The state of the s	-6k-nc1h-z-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 360	11 019	10 792	10 565	10 224	9 656	9 088	8 520
324 9	The state of the s	vs202-40-op -6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
325 0		-6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
325 1		vs202-40-op -6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65	4800	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
325		vs202-40-op -6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 400	10 088	9 880	9 672	9 360	8 840	8 320	7 800
325 3		vs202-40-op -6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
325 4	Towns of the second	vs202-40-op -6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
325 5	Times and the second	vs202-40-op -6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 760	13 347	13 072	12 797	12 384	11 696	11 008	10 320
325 6		6k nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал 1P65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 060	13 638	13 357	13 076	12 654	11 951	11 248	10 545
325 7	Times and the second	vs202-40-op -6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
325 8		6k nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
325 9		vs202-40-op -6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
326 0		vs202-40-op -6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %		фици		Рассеиват ель	Корпус			нь за	Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен		3% от 15 000	30 000	50 000	10% от 100	200	300	(25%) от
				света			ератур а, К	Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 р.	000 р.	000 р.	750 000 p.
326 1		vs202-40-op -6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 310	12 911	12 645	12 378	11 979	11 314	10 648	9 983
326 2		-6k-li3h-	Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал 1P65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 610	13 202	12 930	12 657	12 249	11 569	10 888	10 208
326 3		iw013-40-kl- 4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
326 4		iw013-40-kl- 4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
326 5		iw013-40-kl- 4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Баli Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
326 6		iw013-40-kl- 4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
326 7		iw013-40-kl- 4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 590	10 272	10 061	9 849	9 531	9 002	8 472	7 943
326 8		iw013-40-kl- 4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 890	10 563	10 346	10 128	9 801	9 257	8 712	8 168
326 9		iw013-40-kl- 4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
327 0		iw013-40-kl- 4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
327 1		iw013-40-kl- 4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
327 2		iw013-40-kl- 4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 550	14 114	13 823	13 532	13 095	12 368	11 640	10 913
327 3		iw013-40-kl- 4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
327 4			Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
327 5		iw013-40-kl- 4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 290	12 891	12 626	12 360	11 961	11 297	10 632	9 968
327 6		iw013-40-kl- 4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 590	13 182	12 911	12 639	12 231	11 552	10 872	10 193
327 7		iw013-40-kl- 4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
327 8			Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 100	13 677	13 395	13 113	12 690	11 985	11 280	10 575
327 9		iw013-40-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
328 0			Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ОЙ	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
328 1		iw013-40-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
328 2	ALL DATE OF THE PARTY OF T	iw013-40-m pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 200	11 834	11 590	11 346	10 980	10 370	9 760	9 150
328 3	And the second s	iw013-40-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
328 4	The second secon	iw013-40-m pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 690	10 369	10 156	9 942	9 621	9 087	8 552	8 018
328 5	Approximation of the second		Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
328 6		iw013-40-m pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 200	10 864	10 640	10 416	10 080	9 520	8 960	8 400
328 7		nr-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
328 8		iw013-40-m pr-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
328 9		iw013-40-m pr-4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 600	14 162	13 870	13 578	13 140	12 410	11 680	10 950
329 0		iw013-40-m pr-4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 900	14 453	14 155	13 857	13 410	12 665	11 920	11 175

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
329 1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	iw013-40-m pr-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 090	12 697	12 436	12 174	11 781	11 127	10 472	9 818
329 2	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	iw013-40-m pr-4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 390	12 988	12 721	12 453	12 051	11 382	10 712	10 043
329 3		iw013-40-m pr-4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 600	13 192	12 920	12 648	12 240	11 560	10 880	10 200
329 4		iw013-40-m pr-4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 900	13 483	13 205	12 927	12 510	11 815	11 120	10 425
329 5	Tomas de la companya	iw013-40-op -4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
329 6	Tomas de la companya	iw013-40-op -4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
329 7	Tomas of the control	iw013-40-op -4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	МЭК 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
329 8		iw013-40-op -4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
329 9			Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
330 0		iw013-40-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	•	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
330 1	Committee of the Commit	iw013-40-op -4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
330 2		iw013-40-op -4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
330 3	The state of the s	iw013-40-op -4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
330 4	The state of the s	iw013-40-op -4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
330 5	The state of the s	iw013-40-op -4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
330 6	The state of the s	iw013-40-op -4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 040	14 589	14 288	13 987	13 536	12 784	12 032	11 280
330 7	The state of the s	-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
330 8	The state of the s	iw013-40-op -4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 530	13 124	12 854	12 583	12 177	11 501	10 824	10 148
330 9		iw013-40-op -4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
331 0		iw013-40-op -4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
331 1		iw013-40-kl- 5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
331		iw013-40-kl- 5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
331 3		iw013-40-kl- 5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
331 4		iw013-40-kl- 5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 400	12 028	11 780	11 532	11 160	10 540	9 920	9 300
331 5		iw013-40-kl- 5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 590	10 272	10 061	9 849	9 531	9 002	8 472	7 943
331 6		iw013-40-kl- 5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 890	10 563	10 346	10 128	9 801	9 257	8 712	8 168
331 7		iw013-40-kl- 5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
331 8		iw013-40-kl- 5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
331 9		iw013-40-kl- 5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
332 0		iw013-40-kl- 5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 550	14 114	13 823	13 532	13 095	12 368	11 640	10 913

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 p.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
332 1		5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
332		5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 100	14 647	14 345	14 043	13 590	12 835	12 080	11 325
332 3		5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 290	12 891	12 626	12 360	11 961	11 297	10 632	9 968
332 4		5k-li1h-	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 590	13 182	12 911	12 639	12 231	11 552	10 872	10 193
332 5		iw013-40-kl- 5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
332 6		5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 100	13 677	13 395	13 113	12 690	11 985	11 280	10 575
332 7	Anticontrol of the control of the co	pr-5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
332 8	Antonio de la constanta de la	pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
332 9	Anticomposition of the Control of th	pr-5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 900	11 543	11 305	11 067	10 710	10 115	9 520	8 925
333 0	Annual disease	pr-5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 200	11 834	11 590	11 346	10 980	10 370	9 760	9 150

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Лзображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
333 1	Applications of the control of the c	iw013-40-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
333 2	ALLEGATION OF THE PARTY OF THE	iw013-40-m pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 690	10 369	10 156	9 942	9 621	9 087	8 552	8 018
333 3	Applications and a second property of the sec	iw013-40-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
333 4	Approximate the second	iw013-40-m pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 200	10 864	10 640	10 416	10 080	9 520	8 960	8 400
333 5	Approximation of the second of	iw013-40-m pr-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Баli Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
333 6	Approximation of the control of the	iw013-40-m pr-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
333 7	ALLEGATION AND ALLEGA	pr-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 600	14 162	13 870	13 578	13 140	12 410	11 680	10 950
333 8	ALLEAN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	iw013-40-m pr-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 900	14 453	14 155	13 857	13 410	12 665	11 920	11 175
333 9	ALLEGATION AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF TH	iw013-40-m pr-5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 090	12 697	12 436	12 174	11 781	11 127	10 472	9 818
334		pr-5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 390	12 988	12 721	12 453	12 051	11 382	10 712	10 043

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	•	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
334 1	According to the second	iw013-40-m pr-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Баli Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesy) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 600	13 192	12 920	12 648	12 240	11 560	10 880	10 200
334 2		iw013-40-m pr-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 900	13 483	13 205	12 927	12 510	11 815	11 120	10 425
334 3	The state of the s	iw013-40-op -5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
334 4	The state of the s	iw013-40-op -5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
334 5		iw013-40-op -5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
334 6	Township (iw013-40-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 340	11 970	11 723	11 476	11 106	10 489	9 872	9 255
334 7		iw013-40-op -5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
334 8		iw013-40-op -5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 830	10 505	10 289	10 072	9 747	9 206	8 664	8 123
334 9		iw013-40-op -5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
335 0		iw013-40-op -5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
335		iw013-40-op -5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
335		iw013-40-op -5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
335		iw013-40-op -5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
335 4	Tanana and the same of the sam	iw013-40-op -5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 040	14 589	14 288	13 987	13 536	12 784	12 032	11 280
335 5	Towns Age	iw013-40-op -5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
335		iw013-40-op -5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 530	13 124	12 854	12 583	12 177	11 501	10 824	10 148
335 7		iw013-40-op -5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
335		-5k-li3h-	Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
335 9		iw013-40-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
336	Tambin B.	iw013-40-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000	30 000	50 000	10% от 100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
				Cociu				Lm			ощно сти						IP		питан ия					p.	P .	μ.	000 p.	осо р.	000 p.	p.
336 1		iw013-40-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
336 2		iw013-40-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
336 3		iw013-40-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
336 4		4k-li1h-	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
336 5			Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
336 6			Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
336 7	The state of the s	-4k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 000	7 760	7 600	7 440	7 200	6 800	6 400	6 000
336 8			Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
336 9		iw013-40-op -4k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 550	8 294	8 123	7 952	7 695	7 268	6 840	6 413
337 0			Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Ізображение	Артикул				кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
337 1		iw013-40-op -4k-li1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 040	6 829	6 688	6 547	6 336	5 984	5 632	5 280
337 2	To the second se	iw013-40-op -4k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 340	7 120	6 973	6 826	6 606	6 239	5 872	5 505
337 3		iw013-40-op -4k-li3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
337 4		iw013-40-op -4k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
337 5	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	pr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 860	7 624	7 467	7 310	7 074	6 681	6 288	5 895
337 6	Annual man	iw013-40-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
337 7	Annual Control of the	iw013-40-m pr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
337 8	And the second	pr-4k-nc3h-z		Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 710	8 449	8 275	8 100	7 839	7 404	6 968	6 533
337 9	Accompany of the Control of the Cont	iw013-40-m pr-4k-li1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 900	6 693	6 555	6 417	6 210	5 865	5 520	5 175
338 0	And the second s	iw013-40-m pr-4k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 200	6 984	6 840	6 696	6 480	6 120	5 760	5 400

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
338 1	And the second s	iw013-40-m pr-4k-li3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40		4000-45		< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
338		iw013-40-m pr-4k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
338 3	Applications of the second sec	iw013-40-m pr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 860	7 624	7 467	7 310	7 074	6 681	6 288	5 895
338 4	Annihoppine	iw013-40-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
338 5	Antique de la constante de la	iw013-40-m pr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
338 6	Annual Control of the	iw013-40-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 710	8 449	8 275	8 100	7 839	7 404	6 968	6 533
338 7	Anticological designation of the control of the con	pr-5k-li1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 900	6 693	6 555	6 417	6 210	5 865	5 520	5 175
338 8	Antonio de la constanta de la	1	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 200	6 984	6 840	6 696	6 480	6 120	5 760	5 400
338 9	Annual Control of the		Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
339	ALL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	iw013-40-m pr-5k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе	Класс защиты	Блок авари	Цвет корпуса		Система управлен		3% от 15 000	5% от 30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 р.	750 000 p.
339 1		-5k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 000	7 760	7 600	7 440	7 200	6 800	6 400	6 000
339 2		-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
339 3		-5k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 550	8 294	8 123	7 952	7 695	7 268	6 840	6 413
339 4		-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
339 5		-5k-li1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 040	6 829	6 688	6 547	6 336	5 984	5 632	5 280
339 6		-5k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 340	7 120	6 973	6 826	6 606	6 239	5 872	5 505
339 7		-5k-li3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
339 8		-5k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
339 9		4k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
340 0		4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
340 1	72	iw013-40-kl- 4k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с	Светодиодный	40		a, K 4000-45 00	Lm 5200	<1		ощно сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	питан ия на 3 часа аах.tec	Белый	Недиммиру емый		8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	p. 6 458
			БАП (aax.tech) на 3 часа															1 2003,	h											
340 2		iw013-40-kl- 4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 910	8 643	8 465	8 286	8 019	7 574	7 128	6 683
340 3		iw013-40-kl- 4k-li1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
340 4			Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
340 5		iw013-40-kl- 4k-li3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
340 6		iw013-40-kl- 4k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
340 7		pr-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 560	10 243	10 032	9 821	9 504	8 976	8 448	7 920
340 8	A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	iw013-40-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
340 9	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	iw013-40-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 110	10 777	10 555	10 332	9 999	9 444	8 888	8 333
341 0	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	iw013-40-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
341		pr-4k-li1h-	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
341		in65 =	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
341	And the second s	iw013-40-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
341	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	ince =	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
341 5	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	iw013-40-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 700	10 379	10 165	9 951	9 630	9 095	8 560	8 025
341 6			Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250
341 7		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
341		iw013-40-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
341 9	The second secon	iw013-40-op -4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
342 0		iw013-40-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 040	9 739	9 538	9 337	9 036	8 534	8 032	7 530

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	1	фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
342 1	The second secon	iw013-40-op -4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
342		iw013-40-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
342		iw013-40-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
342 4		iw013-40-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
342 5		iw013-40-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
342 6		iw013-40-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
342 7		5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
342 8		iw013-40-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
342 9			Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
343 0		iw013-40-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 p.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
343		iw013-40-kl- 5k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
343		iw013-40-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
343		iw013-40-kl- 5k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	6 458
343 4			Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 910	8 643	8 465	8 286	8 019	7 574	7 128	6 683
343		iw013-40-kl- 5k-li1h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
343 6		iw013-40-kl- 5k-li1h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
343 7		5k-li3h	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
343 8		iw013-40-kl- 5k-li3h-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
343	Annual Control	iw013-40-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 560	10 243	10 032	9 821	9 504	8 976	8 448	7 920
344	The second secon	iw013-40-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
344	Annual desirements of the control of	iw013-40-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		11 110	10 777	10 555	10 332	9 999	9 444	8 888	8 333
344	Annual Control	iw013-40-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
344	Annual Maria Annual Maria Annual Maria Annual Maria	iw013-40-m pr-5k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
344 4	ALLEGATION OF THE PARTY OF THE	iw013-40-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
344 5	Application of the second	iw013-40-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
344 6	Annual Marian	iw013-40-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
344 7		iw013-40-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 700	10 379	10 165	9 951	9 630	9 095	8 560	8 025
344 8	The second secon	iw013-40-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250
344 9	-	iw013-40-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
345 0		iw013-40-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
345 1		iw013-40-op -5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
345 2		iw013-40-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 040	9 739	9 538	9 337	9 036	8 534	8 032	7 530
345 3		iw013-40-op -5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
345 4		iw013-40-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
345 5		vs203-48-kl- 4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-570CLm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 700	14 259	13 965	13 671	13 230	12 495	11 760	11 025
345 6		vs203-48-kl- 4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 000	14 550	14 250	13 950	13 500	12 750	12 000	11 250
345 7		4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
345 8		vs203-48-kl- 4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
345 9		vs203-48-kl- 4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
346 0		vs203-48-kl- 4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
346 1		vs203-48-kl- 4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
346 2		vs203-48-kl- 4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 550	14 114	13 823	13 532	13 095	12 368	11 640	10 913
346 3		vs203-48-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
346 4		vs203-48-m pr-4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dail Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
346 5		vs203-48-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
346 6		vs203-48-m pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 650	12 271	12 018	11 765	11 385	10 753	10 120	9 488
346 7		vs203-48-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
346 8		vs203-48-m pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
346 9		vs203-48-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
347 0		vs203-48-m pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •		Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
347 1		vs203-48-m pr-4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
347 2		vs203-48-m pr-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
347 3		vs203-48-m pr-4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 050	14 599	14 298	13 997	13 545	12 793	12 040	11 288
347 4		vs203-48-m pr-4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Баli Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 350	14 890	14 583	14 276	13 815	13 048	12 280	11 513
347 5		vs203-48-m pr-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 540	13 134	12 863	12 592	12 186	11 509	10 832	10 155
347 6		vs203-48-m pr-4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 840	13 425	13 148	12 871	12 456	11 764	11 072	10 380
347 7		pr-4k-li3h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
347 8		pr-4k-li3h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
347 9		vs203-48-op -4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
348 0		vs203-48-op -4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
348 1		vs203-48-op -4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 490	12 115	11 866	11 616	11 241	10 617	9 992	9 368
348 2		vs203-48-op -4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dail Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 790	12 406	12 151	11 895	11 511	10 872	10 232	9 593
348 3		vs203-48-op -4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
348 4		vs203-48-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
348 5		vs203-48-op -4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэфективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
348 6		vs203-48-op -4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
348 7		vs203-48-op -4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 640	14 201	13 908	13 615	13 176	12 444	11 712	10 980
348 8		vs203-48-op -4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 940	14 492	14 193	13 894	13 446	12 699	11 952	11 205
348 9		vs203-48-op -4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 190	14 734	14 431	14 127	13 671	12 912	12 152	11 393
349 0		-4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 490	15 025	14 716	14 406	13 941	13 167	12 392	11 618

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус			Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
349 1		-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
349 2		-4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485
349 3	And the second s	-4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
349 4		-4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
349 5		5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
349 6		5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
349 7		5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
349 8		5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 850	12 465	12 208	11 951	11 565	10 923	10 280	9 638
349 9		5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
350 0		5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
350 1		vs203-48-kl- 5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
350 2	and the second s	vs203-48-kl- 5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
350 3		vs203-48-kl- 5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 700	14 259	13 965	13 671	13 230	12 495	11 760	11 025
350 4		vs203-48-kl- 5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 000	14 550	14 250	13 950	13 500	12 750	12 000	11 250
350 5		vs203-48-kl- 5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
350 6		vs203-48-kl- 5k-nc3h- ip65-z-dali	48W-5700Lm с протоколом	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
350 7		vs203-48-kl- 5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
350 8		5k-li1h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
350 9		vs203-48-kl- 5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
351 0		vs203-48-kl- 5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 550	14 114	13 823	13 532	13 095	12 368	11 640	10 913

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
351 1		vs203-48-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
351 2		vs203-48-m pr-5k-nc1h-z- dali		Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
351 3		vs203-48-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
351 4		vs203-48-m pr-5k-nc3h-z- dali		Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 650	12 271	12 018	11 765	11 385	10 753	10 120	9 488
351 5		vs203-48-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
351 6		vs203-48-m pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
351 7		vs203-48-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
351 8		vs203-48-m pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
351 9		vs203-48-m pr-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
352 0		vs203-48-m pr-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •	монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
352 1		vs203-48-m pr-5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 050	14 599	14 298	13 997	13 545	12 793	12 040	11 288
352 2		vs203-48-m pr-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 350	14 890	14 583	14 276	13 815	13 048	12 280	11 513
352 3	and the second s	vs203-48-m pr-5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 540	13 134	12 863	12 592	12 186	11 509	10 832	10 155
352 4		vs203-48-m pr-5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-570CLm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 840	13 425	13 148	12 871	12 456	11 764	11 072	10 380
352 5		vs203-48-m pr-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
352 6		vs203-48-m pr-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
352 7		-5k-nc1h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
352 8		vs203-48-op -5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180
352 9		vs203-48-op -5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 490	12 115	11 866	11 616	11 241	10 617	9 992	9 368
353 0		vs203-48-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 790	12 406	12 151	11 895	11 511	10 872	10 232	9 593

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
353 1		-5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
353 2		-5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
353 3	The second secon	-5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
353 4		-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
353 5			Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 640	14 201	13 908	13 615	13 176	12 444	11 712	10 980
353 6		-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 940	14 492	14 193	13 894	13 446	12 699	11 952	11 205
353 7		-5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 190	14 734	14 431	14 127	13 671	12 912	12 152	11 393
353 8		-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 490	15 025	14 716	14 406	13 941	13 167	12 392	11 618
353 9		vs203-48-op -5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
354 0		-5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	-	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
354 1		-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
354 2		-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868
354 3		6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
354 4		6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
354 5		6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
354 6		6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 850	12 465	12 208	11 951	11 565	10 923	10 280	9 638
354 7		6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
354 8		6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
354 9		6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
355 0		6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия				50 000	10% от 100 000 р.	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
355 1		vs203-48-kl- 6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 700	14 259	13 965	13 671	13 230	12 495	11 760	11 025
355 2		vs203-48-kl- 6k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 000	14 550	14 250	13 950	13 500	12 750	12 000	11 250
355 3		vs203-48-kl- 6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
355 4		vs203-48-kl- 6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
355 5		vs203-48-kl- 6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 740	13 328	13 053	12 778	12 366	11 679	10 992	10 305
355 6		vs203-48-kl- 6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 040	13 619	13 338	13 057	12 636	11 934	11 232	10 530
355 7			Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
355 8		6k-li3h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 550	14 114	13 823	13 532	13 095	12 368	11 640	10 913
355 9		vs203-48-m pr-6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
356 0		vs203-48-m pr-6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
356 1		vs203-48-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
356 2		vs203-48-m pr-6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 650	12 271	12 018	11 765	11 385	10 753	10 120	9 488
356 3	and the second s	vs203-48-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
356 4		vs203-48-m pr-6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-570CLm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 140	10 806	10 583	10 360	10 026	9 469	8 912	8 355
356 5		vs203-48-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
356 6		vs203-48-m pr-6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
356 7		nr-6k-nc1h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
356 8		pr-6k-nc1h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
356 9		vs203-48-m pr-6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 050	14 599	14 298	13 997	13 545	12 793	12 040	11 288
357 0	And the second s	nr-6k-nc3h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 350	14 890	14 583	14 276	13 815	13 048	12 280	11 513

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
357 1		vs203-48-m pr-6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 540	13 134	12 863	12 592	12 186	11 509	10 832	10 155
357 2		pr-6k-li1h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 840	13 425	13 148	12 871	12 456	11 764	11 072	10 380
357 3	and the second s	vs203-48-m pr-6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
357 4		vs203-48-m pr-6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-570CLm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
357 5		vs203-48-op -6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 940	11 582	11 343	11 104	10 746	10 149	9 552	8 955
357 6		vs203-48-op -6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 240	11 873	11 628	11 383	11 016	10 404	9 792	9 180
357 7		-6k-nc3h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 490	12 115	11 866	11 616	11 241	10 617	9 992	9 368
357 8		vs203-48-op -6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 790	12 406	12 151	11 895	11 511	10 872	10 232	9 593
357 9		vs203-48-op -6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
358 0		-6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
358 1		vs203-48-op -6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
358 2		vs203-48-op -6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 790	11 436	11 201	10 965	10 611	10 022	9 432	8 843
358 3		vs203-48-op -6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 640	14 201	13 908	13 615	13 176	12 444	11 712	10 980
358 4		vs203-48-op -6k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 940	14 492	14 193	13 894	13 446	12 699	11 952	11 205
358 5		vs203-48-op -6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 190	14 734	14 431	14 127	13 671	12 912	12 152	11 393
358 6		vs203-48-op -6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dall Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 490	15 025	14 716	14 406	13 941	13 167	12 392	11 618
358 7		-6k-li1h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
358 8		-6k-li1h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485
358 9		vs203-48-op -6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 190	13 764	13 481	13 197	12 771	12 062	11 352	10 643
359 0		-6k-li3h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 490	14 055	13 766	13 476	13 041	12 317	11 592	10 868

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.			100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
359 1		vs203-48-kl- 4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
359 2		vs203-48-kl- 4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
359 3		4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
359 4		vs203-48-kl- 4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 850	12 465	12 208	11 951	11 565	10 923	10 280	9 638
359 5		vs203-48-kl- 4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 040	10 709	10 488	10 267	9 936	9 384	8 832	8 280
359 6		vs203-48-kl- 4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 340	11 000	10 773	10 546	10 206	9 639	9 072	8 505
359 7			Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
359 8		vs203-48-kl- 4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 850	11 495	11 258	11 021	10 665	10 073	9 480	8 888
359 9			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
360 0	And the second s	vs203-48-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
360 1		vs203-48-m pr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
360 2		vs203-48-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
360 3		vs203-48-m pr-4k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
360 4			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
360 5		vs203-48-m pr-4k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
360 6		vs203-48-m pr-4k-li3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
360 7		-4k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
360 8		vs203-48-op -4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
360 9		vs203-48-op -4k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	6 458
361 0		vs203-48-op -4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 910	8 643	8 465	8 286	8 019	7 574	7 128	6 683

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
361 1		vs203-48-op -4k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
361 2		vs203-48-op -4k-li1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
361 3		vs203-48-op -4k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
361 4		vs203-48-op -4k-li3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
361 5		vs203-48-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
361 6		vs203-48-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
361 7		5k-nc3h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
361 8			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
361 9		vs203-48-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
362 0		5k-li1h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
362 1		vs203-48-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
362 2		vs203-48-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
362 3		vs203-48-m pr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
362 4		vs203-48-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
362 5		vs203-48-m pr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
362 6		vs203-48-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
362 7		pr-5k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
362 8		1	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
362 9		vs203-48-m pr-5k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
363 0		vs203-48-m pr-5k-li3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
363 1		vs203-48-op -5k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
363 2		vs203-48-op -5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
363 3		vs203-48-op -5k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	6 458
363 4		vs203-48-op -5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 910	8 643	8 465	8 286	8 019	7 574	7 128	6 683
363 5		vs203-48-op -5k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
363 6		vs203-48-op -5k-li1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
363 7		vs203-48-op -5k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
363 8		vs203-48-op -5k-li3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
363 9		vs203-48-kl- 6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
364 0		vs203-48-kl- 6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
364 1		vs203-48-kl- 6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
364 2		vs203-48-kl- 6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
364 3			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
364 4			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
364 5		vs203-48-kl- 6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
364 6		vs203-48-kl- 6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
364 7		pr-6k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
364 8		pr-6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
364 9		vs203-48-m pr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
365 0		vs203-48-m pr-6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
365 1			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
365 2			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
365 3		vs203-48-m pr-6k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
365 4		vs203-48-m pr-6k-li3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
365 5		vs203-48-op -6k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
365 6		vs203-48-op -6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
365 7		vs203-48-op -6k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	6 458
365 8		vs203-48-op -6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 910	8 643	8 465	8 286	8 019	7 574	7 128	6 683
365 9		vs203-48-op -6k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
366 0			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
366 1		vs203-48-op -6k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
366 2		vs203-48-op -6k-li3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
366 3		vs203-48-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
366 4		vs203-48-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
366 5		vs203-48-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
366 6		vs203-48-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
366 7		4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
366 8		vs203-48-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
366 9		vs203-48-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
367 0		vs203-48-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

NΩ	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
367 1		vs203-48-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
367 2		vs203-48-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
367 3		vs203-48-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
367 4		vs203-48-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
367 5		vs203-48-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
367 6		vs203-48-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
367 7		nr-4k-li3h-	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
367 8		vs203-48-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
367 9		vs203-48-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
368 0		vs203-48-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
368 1		vs203-48-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
368 2		vs203-48-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
368 3			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
368 4		vs203-48-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
368 5	The state of the s	vs203-48-op -4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
368 6		vs203-48-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
368 7		5k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
368 8		5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-		Белый	Недиммиру емый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
368 9		vs203-48-kl- 5k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
369 0		5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул				кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
369 1		vs203-48-kl- 5k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
369 2		vs203-48-kl- 5k-li1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
369 3		vs203-48-kl- 5k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
369 4		vs203-48-kl- 5k-li3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
369 5		vs203-48-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
369 6		vs203-48-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
369 7		vs203-48-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
369 8		vs203-48-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
369 9		vs203-48-m pr-5k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
370 0		vs203-48-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
370 1		vs203-48-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
370 2		vs203-48-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
370 3		vs203-48-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
370 4		vs203-48-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
370 5		vs203-48-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
370 6		vs203-48-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
370 7		vs203-48-op -5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
370 8		vs203-48-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
370 9		vs203-48-op -5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
371 0		vs203-48-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	30 000		10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
371 1			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
371 2		vs203-48-kl- 6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
371 3		vs203-48-kl- 6k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
371 4			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
371 5			Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
371 6		vs203-48-kl- 6k-li1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
371 7		6k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
371 8		vs203-48-kl- 6k-li3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
371 9		vs203-48-m pr-6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
372 0		vs203-48-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул				кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
372 1		vs203-48-m pr-6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
372 2		vs203-48-m pr-6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
372 3		vs203-48-m pr-6k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
372 4		vs203-48-m pr-6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
372 5		vs203-48-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
372 6		vs203-48-m pr-6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
372 7		vs203-48-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
372 8		vs203-48-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
372 9		vs203-48-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
373 0		vs203-48-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
373 1		vs203-48-op -6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
373 2		vs203-48-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
373 3		vs203-48-op -6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
373 4		vs203-48-op -6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
373 5		vs203-48-kl- 4k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
373 6		vs203-48-kl- 4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
373 7		vs203-48-kl- 4k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
373 8		vs203-48-kl- 4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
373 9		vs203-48-kl- 4k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
374 0		vs203-48-kl- 4k-li1h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
374 1		vs203-48-kl- 4k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
374 2		vs203-48-kl- 4k-li3h-z	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
374 3			Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 370	8 119	7 952	7 784	7 533	7 115	6 696	6 278
374 4		vs204-56-op -4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
374 5		vs204-56-op -4k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 920	8 652	8 474	8 296	8 028	7 582	7 136	6 690
374 6		vs204-56-op -4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
374 7		-4k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
374 8		vs204-56-op -4k-li1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
374 9		vs204-56-op -4k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
375 0		vs204-56-op -4k-li3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	EMC	Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа					Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
375 1		vs204-56-op -6k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 370	8 119	7 952	7 784	7 533	7 115	6 696	6 278
375 2		vs204-56-op -6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
375 3		vs204-56-op -6k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 920	8 652	8 474	8 296	8 028	7 582	7 136	6 690
375 4		vs204-56-op -6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
375 5		vs204-56-op -6k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
375 6		vs204-56-op -6k-li1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
375 7	The second secon	vs204-56-op -6k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
375 8		vs204-56-op -6k-li3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
375 9		vs204-56-m pr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 230	7 983	7 819	7 654	7 407	6 996	6 584	6 173
376 0		vs204-56-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 530	8 274	8 104	7 933	7 677	7 251	6 824	6 398

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
376 1		vs204-56-m pr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
376 2		vs204-56-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
376 3		vs204-56-m pr-4k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 270	7 052	6 907	6 761	6 543	6 180	5 816	5 453
376 4		p1-4K-11111-2	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микроприяма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
376 5		vs204-56-m pr-4k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 780	7 547	7 391	7 235	7 002	6 613	6 224	5 835
376 6		vs204-56-m pr-4k-li3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
376 7		5k-nc1h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		11 130	10 796	10 574	10 351	10 017	9 461	8 904	8 348
376 8		vs204-56-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
376 9		vs204-56-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
377 0		vs204-56-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
377 1		vs204-56-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
377 2		vs204-56-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
377 3		vs204-56-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
377 4		vs204-56-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
377 5			Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 230	7 983	7 819	7 654	7 407	6 996	6 584	6 173
377 6		vs204-56-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 530	8 274	8 104	7 933	7 677	7 251	6 824	6 398
377 7		nr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
377 8		vs204-56-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
377 9		vs204-56-m pr-5k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 270	7 052	6 907	6 761	6 543	6 180	5 816	5 453
378 0		vs204-56-m pr-5k-li1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
378 1		vs204-56-m pr-5k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		7 780	7 547	7 391	7 235	7 002	6 613	6 224	5 835
378 2		vs204-56-m pr-5k-li3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
378 3		vs204-56-op -5k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 370	8 119	7 952	7 784	7 533	7 115	6 696	6 278
378 4		vs204-56-op -5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
378 5		vs204-56-op -5k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 920	8 652	8 474	8 296	8 028	7 582	7 136	6 690
378 6		vs204-56-op -5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
378 7		-5k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
378 8		vs204-56-op -5k-li1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
378 9		vs204-56-op -5k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
379 0		vs204-56-op -5k-li3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
379 1		vs204-56-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 070	10 738	10 517	10 295	9 963	9 410	8 856	8 303
379 2		vs204-56-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
379 3		vs204-56-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 620	11 271	11 039	10 807	10 458	9 877	9 296	8 715
379 4		vs204-56-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
379 5	The state of the s	vs204-56-op -6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
379 6		vs204-56-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
379 7		-6k-li3h-in65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
379 8		vs204-56-op -6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)		56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
379 9		vs204-56-m pr-6k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 230	7 983	7 819	7 654	7 407	6 996	6 584	6 173
380 0		vs204-56-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 530	8 274	8 104	7 933	7 677	7 251	6 824	6 398

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

NΩ	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
380 1		vs204-56-m pr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
380 2		vs204-56-m pr-6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
380 3		vs204-56-m pr-6k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 270	7 052	6 907	6 761	6 543	6 180	5 816	5 453
380 4		vs204-56-m pr-6k-li1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
380 5		vs204-56-m pr-6k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 780	7 547	7 391	7 235	7 002	6 613	6 224	5 835
380 6		vs204-56-m pr-6k-li3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
380 7		vs204-56-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		11 130	10 796	10 574	10 351	10 017	9 461	8 904	8 348
380 8		vs204-56-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
380 9		vs204-56-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
381 0		vs204-56-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
381 1		vs204-56-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
381		vs204-56-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
381 3			Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
381 4		vs204-56-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
381 5		vs204-56-kl- 4k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
381 6		vs204-56-kl- 4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 730	8 468	8 294	8 119	7 857	7 421	6 984	6 548
381 7		vs204-56-kl- 4k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
381 8		vs204-56-kl- 4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
381 9		vs204-56-kl- 4k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
382 0			Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
382 1		vs204-56-kl- 4k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
382 2		vs204-56-kl- 4k-li3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
382 3		vs204-56-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 070	10 738	10 517	10 295	9 963	9 410	8 856	8 303
382 4		vs204-56-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
382 5		vs204-56-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 620	11 271	11 039	10 807	10 458	9 877	9 296	8 715
382 6		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
382 7		-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
382 8		vs204-56-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
382 9		vs204-56-op -4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
383 0		vs204-56-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
383 1		vs204-56-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 930	10 602	10 384	10 165	9 837	9 291	8 744	8 198
383 2		vs204-56-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 230	10 893	10 669	10 444	10 107	9 546	8 984	8 423
383 3		vs204-56-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 480	11 136	10 906	10 676	10 332	9 758	9 184	8 610
383 4		vs204-56-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 780	11 427	11 191	10 955	10 602	10 013	9 424	8 835
383 5		vs204-56-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 970	9 671	9 472	9 272	8 973	8 475	7 976	7 478
383 6		vs204-56-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
383 7		pr-4k-li3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
383 8		vs204-56-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
383 9		vs204-56-kl- 5k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
384 0			Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 730	8 468	8 294	8 119	7 857	7 421	6 984	6 548

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
384 1		vs204-56-kl- 5k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
384 2		vs204-56-kl- 5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
384 3		vs204-56-kl- 5k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
384 4			Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
384 5		vs204-56-kl- 5k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
384 6		vs204-56-kl- 5k-li3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
384 7		vs204-56-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 930	10 602	10 384	10 165	9 837	9 291	8 744	8 198
384 8		vs204-56-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 230	10 893	10 669	10 444	10 107	9 546	8 984	8 423
384 9		vs204-56-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 480	11 136	10 906	10 676	10 332	9 758	9 184	8 610
385 0		vs204-56-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 780	11 427	11 191	10 955	10 602	10 013	9 424	8 835

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
385 1		vs204-56-m pr-5k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		9 970	9 671	9 472	9 272	8 973	8 475	7 976	7 478
385 2		vs204-56-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
385 3		vs204-56-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
385 4		vs204-56-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
385 5		vs204-56-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 070	10 738	10 517	10 295	9 963	9 410	8 856	8 303
385 6		vs204-56-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
385 7		vs204-56-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 620	11 271	11 039	10 807	10 458	9 877	9 296	8 715
385 8		vs204-56-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
385 9		vs204-56-op -5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
386 0		vs204-56-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
386 1		vs204-56-op -5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
386		vs204-56-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
386 3		vs204-56-kl- 6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 130	10 796	10 574	10 351	10 017	9 461	8 904	8 348
386 4		vs204-56-kl- 6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
386 5		vs204-56-kl- 6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 680	11 330	11 096	10 862	10 512	9 928	9 344	8 760
386 6		vs204-56-kl- 6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
386 7		6k-li1h-in65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
386 8		6k-li1h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
386 9		vs204-56-kl- 6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
387 0		vs204-56-kl- 6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
387 1		vs204-56-kl- 6k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
387 2		vs204-56-kl- 6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 730	8 468	8 294	8 119	7 857	7 421	6 984	6 548
387 3		vs204-56-kl- 6k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
387 4		vs204-56-kl- 6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
387 5		vs204-56-kl- 6k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
387 6		vs204-56-kl- 6k-li1h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
387 7		vs204-56-kl- 6k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
387 8		vs204-56-kl- 6k-li3h-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
387 9		vs204-56-m pr-6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 930	10 602	10 384	10 165	9 837	9 291	8 744	8 198
388 0		vs204-56-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 230	10 893	10 669	10 444	10 107	9 546	8 984	8 423

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
388		vs204-56-m pr-6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		11 480	11 136	10 906	10 676	10 332	9 758	9 184	8 610
388 2		vs204-56-m pr-6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 780	11 427	11 191	10 955	10 602	10 013	9 424	8 835
388		vs204-56-m pr-6k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 970	9 671	9 472	9 272	8 973	8 475	7 976	7 478
388 4		vs204-56-m pr-6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
388 5		vs204-56-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 480	10 166	9 956	9 746	9 432	8 908	8 384	7 860
388 6		vs204-56-m pr-6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
388 7		vs204-56-kl- 4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
388 8		vs204-56-kl- 4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
388 9			Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
389 0		vs204-56-kl- 4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
389 1		vs204-56-kl- 4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д		Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	1 IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
389 2		vs204-56-kl- 4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	1 IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
389			Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
389 4		vs204-56-kl- 4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
389 5		vs204-56-kl- 4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 010	14 560	14 260	13 959	13 509	12 759	12 008	11 258
389 6		vs204-56-kl- 4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
389 7	Amen	vs204-56-kl- 4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	МЭК 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	15 560	15 093	14 782	14 471	14 004	13 226	12 448	11 670
389 8		4k-nc3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
389 9		vs204-56-kl- 4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
390 0		vs204-56-kl- 4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
390 1		vs204-56-kl- 4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 560	14 123	13 832	13 541	13 104	12 376	11 648	10 920
390 2		vs204-56-kl- 4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
390 3		vs204-56-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 110	11 747	11 505	11 262	10 899	10 294	9 688	9 083
390 4		vs204-56-m pr-4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 410	12 038	11 790	11 541	11 169	10 549	9 928	9 308
390 5		vs204-56-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
390 6		vs204-56-m pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
390 7		vs204-56-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
390 8		vs204-56-m pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
390 9		vs204-56-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
391 0		vs204-56-m pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
391 1	100 mm	vs204-56-m pr-4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 810	14 366	14 070	13 773	13 329	12 589	11 848	11 108
391 2		vs204-56-m pr-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dail 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 110	14 657	14 355	14 052	13 599	12 844	12 088	11 333
391 3		vs204-56-m pr-4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
391 4	100 mm	vs204-56-m pr-4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 660	15 190	14 877	14 564	14 094	13 311	12 528	11 745
391 5		vs204-56-m pr-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 850	13 435	13 158	12 881	12 465	11 773	11 080	10 388
391 6		vs204-56-m pr-4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
391 7	100 mm	pr-4k-li3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 360	13 929	13 642	13 355	12 924	12 206	11 488	10 770
391 8		nr-4k-li3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 660	14 220	13 927	13 634	13 194	12 461	11 728	10 995
391 9		vs204-56-op -4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 250	11 883	11 638	11 393	11 025	10 413	9 800	9 188
392 0		vs204-56-op -4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
392 1		vs204-56-op -4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
392 2		vs204-56-op -4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
392 3		vs204-56-op -4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
392 4		vs204-56-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
392 5		vs204-56-op -4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
392 6		vs204-56-op -4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
392 7		-4k-nc1h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 950	14 502	14 203	13 904	13 455	12 708	11 960	11 213
392 8		vs204-56-op -4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
392 9		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
393 0		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 800	15 326	15 010	14 694	14 220	13 430	12 640	11 850

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
393 1		vs204-56-op -4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
393 2		vs204-56-op -4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
393 3		vs204-56-op -4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
393 4		-4k-li3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
393 5		5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
393 6		vs204-56-kl- 5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
393 7		5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
393 8		5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
393 9		vs204-56-kl- 5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
394 0		vs204-56-kl- 5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
394 1		vs204-56-kl- 5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
394 2	A contract of the contract of	vs204-56-kl- 5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
394		vs204-56-kl- 5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 010	14 560	14 260	13 959	13 509	12 759	12 008	11 258
394 4		vs204-56-kl- 5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
394 5		vs204-56-kl- 5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 560	15 093	14 782	14 471	14 004	13 226	12 448	11 670
394 6		vs204-56-kl- 5k-nc3h- ip65-z-dali	56W-6600Lm с протоколом	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
394 7		vs204-56-kl- 5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
394 8		5k-li1h-	56W-6600Lm с протоколом	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
394 9		vs204-56-kl- 5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 560	14 123	13 832	13 541	13 104	12 376	11 648	10 920
395 0		vs204-56-kl- 5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
395 1		vs204-56-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 110	11 747	11 505	11 262	10 899	10 294	9 688	9 083
395 2		vs204-56-m pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 410	12 038	11 790	11 541	11 169	10 549	9 928	9 308
395 3		vs204-56-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
395 4		vs204-56-m pr-5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
395 5		vs204-56-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
395 6		vs204-56-m pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
395 7		vs204-56-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
395 8		vs204-56-m pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
395 9		vs204-56-m pr-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 810	14 366	14 070	13 773	13 329	12 589	11 848	11 108
396 0		vs204-56-m pr-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 110	14 657	14 355	14 052	13 599	12 844	12 088	11 333

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	• • •	монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
396 1		vs204-56-m pr-5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
396 2		vs204-56-m pr-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 660	15 190	14 877	14 564	14 094	13 311	12 528	11 745
396 3		vs204-56-m pr-5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 850	13 435	13 158	12 881	12 465	11 773	11 080	10 388
396 4		vs204-56-m pr-5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
396 5		vs204-56-m pr-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 360	13 929	13 642	13 355	12 924	12 206	11 488	10 770
396 6		vs204-56-m pr-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 660	14 220	13 927	13 634	13 194	12 461	11 728	10 995
396 7		-5k-nc1h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 250	11 883	11 638	11 393	11 025	10 413	9 800	9 188
396 8		vs204-56-op -5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
396 9		vs204-56-op -5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
397 0	The second secon	vs204-56-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
397 1		vs204-56-op -5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
397 2		vs204-56-op -5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693
397 3		vs204-56-op -5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
397 4		vs204-56-op -5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
397 5		vs204-56-op -5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 950	14 502	14 203	13 904	13 455	12 708	11 960	11 213
397 6	The state of the s	vs204-56-op -5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал 1P65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
397 7		-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
397 8		vs204-56-op -5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 800	15 326	15 010	14 694	14 220	13 430	12 640	11 850
397 9		vs204-56-op -5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
398 0	The second secon	vs204-56-op -5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
398 1	The second of th	vs204-56-op -5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
398 2		vs204-56-op -5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100
398 3		vs204-56-kl- 6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	1P 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
398 4			Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 610	12 232	11 980	11 727	11 349	10 719	10 088	9 458
398 5		vs204-56-kl- 6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
398 6		vs204-56-kl- 6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 160	12 765	12 502	12 239	11 844	11 186	10 528	9 870
398 7		vs204-56-kl- 6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
398 8		vs204-56-kl- 6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 650	11 301	11 068	10 835	10 485	9 903	9 320	8 738
398 9		vs204-56-kl- 6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
399 0		vs204-56-kl- 6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
399 1		vs204-56-kl- 6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	сти	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 010	14 560	14 260	13 959	13 509	12 759	12 008	11 258
399 2		vs204-56-kl- 6k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
399		vs204-56-kl- 6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 560	15 093	14 782	14 471	14 004	13 226	12 448	11 670
399 4		6k-nc3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
399 5		vs204-56-kl- 6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 050	13 629	13 348	13 067	12 645	11 943	11 240	10 538
399 6		vs204-56-kl- 6k-li1h- ip65-z-dali	56W-6600Lm с протоколом	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
399 7	The second secon	vs204-56-kl- 6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 560	14 123	13 832	13 541	13 104	12 376	11 648	10 920
399 8		6k-li3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	1P 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
399 9		vs204-56-m pr-6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 110	11 747	11 505	11 262	10 899	10 294	9 688	9 083
400 0		vs204-56-m pr-6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 410	12 038	11 790	11 541	11 169	10 549	9 928	9 308

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	•	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
400 1		vs204-56-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
400		vs204-56-m pr-6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
400 3		vs204-56-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
400 4		vs204-56-m pr-6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 450	11 107	10 878	10 649	10 305	9 733	9 160	8 588
400 5		vs204-56-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
400 6		vs204-56-m pr-6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
400 7		pr-6k-nc1h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	14 810	14 366	14 070	13 773	13 329	12 589	11 848	11 108
400 8		vs204-56-m pr-6k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 110	14 657	14 355	14 052	13 599	12 844	12 088	11 333
400 9		vs204-56-m pr-6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
401 0		vs204-56-m pr-6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 660	15 190	14 877	14 564	14 094	13 311	12 528	11 745

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
401 1		vs204-56-m pr-6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 850	13 435	13 158	12 881	12 465	11 773	11 080	10 388
401 2		vs204-56-m pr-6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 150	13 726	13 443	13 160	12 735	12 028	11 320	10 613
401 3		vs204-56-m pr-6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 360	13 929	13 642	13 355	12 924	12 206	11 488	10 770
401		vs204-56-m pr-6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 660	14 220	13 927	13 634	13 194	12 461	11 728	10 995
401 5		vs204-56-op -6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 250	11 883	11 638	11 393	11 025	10 413	9 800	9 188
401 6		vs204-56-op -6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 550	12 174	11 923	11 672	11 295	10 668	10 040	9 413
401 7		-6k-nc3h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
401 8			Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
401 9		vs204-56-op -6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
402 0		vs204-56-op -6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)		56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 590	11 242	11 011	10 779	10 431	9 852	9 272	8 693

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	·	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
402 1		vs204-56-op -6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 800	11 446	11 210	10 974	10 620	10 030	9 440	8 850
402	The second secon	vs204-56-op -6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 100	11 737	11 495	11 253	10 890	10 285	9 680	9 075
402 3		-6k-nc1h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 950	14 502	14 203	13 904	13 455	12 708	11 960	11 213
402 4		-6k-nc1h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал 1Р65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 250	14 793	14 488	14 183	13 725	12 963	12 200	11 438
402 5		vs204-56-op -6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
402 6		vs204-56-op -6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-660Um с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 800	15 326	15 010	14 694	14 220	13 430	12 640	11 850
402 7		-6k-li1h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
402 8		-6k-li1h-	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
402 9		vs204-56-op -6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 500	14 065	13 775	13 485	13 050	12 325	11 600	10 875
403 0		vs204-56-op -6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 800	14 356	14 060	13 764	13 320	12 580	11 840	11 100

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	фи ен	ици НТ М ЦНО		ассеиват ль	Корпус	• • •	Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
403 1	STEEL PROPERTY OF THE PROPERTY	vs205-80-kl- 4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		-	Да к	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 610	18 052	17 680	17 307	16 749	15 819	14 888	13 958
403 2	CHECK THE STATE OF	vs205-80-kl- 4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.).95	Да к	(олотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 910	18 343	17 965	17 586	17 019	16 074	15 128	14 183
403 3	CHARLES OF THE CHARLE		Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dall Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.).95	Да К	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
403 4	CHARLES OF THE CHARLE	vs205-80-kl- 4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dall Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.).95	Да К	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 460	18 876	18 487	18 098	17 514	16 541	15 568	14 595
403 5	CHARLES OF THE CHARLE		Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.).95	Да К	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 650	17 121	16 768	16 415	15 885	15 003	14 120	13 238
403 6	CHARLES OF THE CHARLE	vs205-80-kl- 4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.).95	Да К	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 950	17 412	17 053	16 694	16 155	15 258	14 360	13 463
403 7	CHARLES OF THE CHARLE	vs205-80-kl- 4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.).95	Да К	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	18 160	17 615	17 252	16 889	16 344	15 436	14 528	13 620
403 8	Constitution of the Consti	vs205-80-kl- 4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	1.95	Да к	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 460	17 906	17 537	17 168	16 614	15 691	14 768	13 845
403 9	CHARLES OF THE STATE OF THE STA	vs205-80-kl- 4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.).95	Да к	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 310	20 671	20 245	19 818	19 179	18 114	17 048	15 983
404 0	**************************************	4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.).95	Да к	(олотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 610	20 962	20 530	20 097	19 449	18 369	17 288	16 208

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %	d e o	Коэф Е фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.	200	300	(25%) от
404 1	- Company	4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 860	21 204	20 767	20 330	19 674	18 581	17 488	16 395
404 2	- Control of the Cont	4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	22 160	21 495	21 052	20 609	19 944	18 836	17 728	16 620
404 3		4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 350	19 740	19 333	18 926	18 315	17 298	16 280	15 263
404	MANAGES AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE	4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 650	20 031	19 618	19 205	18 585	17 553	16 520	15 488
404 5	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 860	20 234	19 817	19 400	18 774	17 731	16 688	15 645
404 6	THE PARTY OF THE P	4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	21 160	20 525	20 102	19 679	19 044	17 986	16 928	15 870
404 7	Community of the Commun	pr-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
404 8	Contraction of the Contraction o	pr-4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
404 9	Control plane of the Control p	pr-4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
405 0		pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе	Класс защиты	Блок авари	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен			5% от 30 000			15% от 200		МОЦ (25%) от
				света	(15, 11	1	ератур		4 ,,,,,,,	ент м ощно сти		CAL			Promuzia	щиты IP		йного питан ия	Kopiiyeu	Бапис	ия		p.	p.					750 000 p.
405 1	The second secon	pr-4k-li1h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
405 2	THE STATE OF THE S	pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микроприма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
405 3		pr-4k-li3h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
405 4	The second secon	pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	1P 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
405 5	Control of the Contro	pr-4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 110	20 477	20 055	19 632	18 999	17 944	16 888	15 833
405 6	The second secon	vs205-80-m pr-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 410	20 768	20 340	19 911	19 269	18 199	17 128	16 058
405 7		pr-4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 660	21 010	20 577	20 144	19 494	18 411	17 328	16 245
405 8	Control of the Contro	pr-4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	1P 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 960	21 301	20 862	20 423	19 764	18 666	17 568	16 470
405 9	The second secon	pr-4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	1P 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 150	19 546	19 143	18 740	18 135	17 128	16 120	15 113
406 0	Constitution of the Consti	pr-4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 450	19 837	19 428	19 019	18 405	17 383	16 360	15 338

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 p.		100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
406 1	Carrier and Carrie	pr-4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 660	20 040	19 627	19 214	18 594	17 561	16 528	15 495
406 2	The Ball of State of	pr-4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 960	20 331	19 912	19 493	18 864	17 816	16 768	15 720
406 3	Paradigue de la constantina del constantina de la constantina del constantina de la	-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 550	17 994	17 623	17 252	16 695	15 768	14 840	13 913
406 4	Procedure of the control of the cont	-4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 850	18 285	17 908	17 531	16 965	16 023	15 080	14 138
406 5	Principles of Management of Ma	vs205-80-op -4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
406 6	Paradicinal Control of	-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 400	18 818	18 430	18 042	17 460	16 490	15 520	14 550
406 7	Paradicinal Control of	-4k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	17 590	17 062	16 711	16 359	15 831	14 952	14 072	13 193
406 8	Principles of Management of Ma	-4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 890	17 353	16 996	16 638	16 101	15 207	14 312	13 418
406 9	Francisco de la constitución de	-4k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 100	17 557	17 195	16 833	16 290	15 385	14 480	13 575
407 0	Control of the Contro	-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса I ция, %	ф е: о:	Соэф Е фици ент м ощно ети		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
407 1	CANADA CONTRACTOR CONT	vs205-80-op -4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	(0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 250	20 613	20 188	19 763	19 125	18 063	17 000	15 938
407 2	CONTROL OF THE PARTY OF T	vs205-80-op -4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	8	Встраиваемый		1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163
407 3	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	vs205-80-op -4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P M9K 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 800	21 146	20 710	20 274	19 620	18 530	17 440	16 350
407 4	CONTROL OF THE PARTY OF T	vs205-80-op -4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	22 100	21 437	20 995	20 553	19 890	18 785	17 680	16 575
407 5	CARLES OF THE PARTY OF THE PART	vs205-80-op -4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 290	19 681	19 276	18 870	18 261	17 247	16 232	15 218
407 6	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	vs205-80-op -4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 590	19 972	19 561	19 149	18 531	17 502	16 472	15 443
407 7	CANADA CONTROL OF CONT	-4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
407 8	CANADA CONTROL OF CONT	-4k-li3h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	21 100	20 467	20 045	19 623	18 990	17 935	16 880	15 825
407 9	PRESIDENT OF THE PRESID		Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 610	18 052	17 680	17 307	16 749	15 819	14 888	13 958
408 0	Control of the Contro		Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 910	18 343	17 965	17 586	17 019	16 074	15 128	14 183

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %	фиц ент	М	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
408	Para-Janes	vs205-80-kl- 5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	80		a, K 5000-55	9600	< 1	ощі сти 0.9		Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа аах.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
408	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	vs205-80-kl- 5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 460	18 876	18 487	18 098	17 514	16 541	15 568	14 595
408	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-kl- 5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 650	17 121	16 768	16 415	15 885	15 003	14 120	13 238
408	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	vs205-80-kl- 5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 950	17 412	17 053	16 694	16 155	15 258	14 360	13 463
408 5	The second secon	vs205-80-kl- 5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	18 160	17 615	17 252	16 889	16 344	15 436	14 528	13 620
408	The second secon	vs205-80-kl- 5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 460	17 906	17 537	17 168	16 614	15 691	14 768	13 845
408 7	The state of the s	vs205-80-kl- 5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 310	20 671	20 245	19 818	19 179	18 114	17 048	15 983
408 8	CANAL SALES	5k-nc1h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 610	20 962	20 530	20 097	19 449	18 369	17 288	16 208
408 9	THE PARTY OF THE P	vs205-80-kl- 5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 860	21 204	20 767	20 330	19 674	18 581	17 488	16 395
409	STATE OF THE STATE	5k-nc3h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	22 160	21 495	21 052	20 609	19 944	18 836	17 728	16 620

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	фи ент	ІЦИ Т М ЦНО	МС Рас ель	ссеиват	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты		•		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
409 1	Patricipal Control of	vs205-80-kl- 5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1		_	Да Кол	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 350	19 740	19 333	18 926	18 315	17 298	16 280	15 263
409 2	State State of State State State of State	vs205-80-kl- 5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Кол	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 650	20 031	19 618	19 205	18 585	17 553	16 520	15 488
409 3	Parameter of the Control of the Cont	vs205-80-kl- 5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	.95 Д	Да Кол	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 860	20 234	19 817	19 400	18 774	17 731	16 688	15 645
409 4	Characteristics of the	vs205-80-kl- 5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	.95 Д	Да Кол	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	21 160	20 525	20 102	19 679	19 044	17 986	16 928	15 870
409 5	CANADA CA	vs205-80-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Мик	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
409 6	Charles of the Charle	vs205-80-m pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Мик	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
409 7	STREET, STREET	vs205-80-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Мик	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
409 8	STREET, STREET		Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Мик	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
409 9	STREET, THE STREET	vs205-80-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Мик	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
410 0	STATE OF THE STATE	dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 д	Да Мик	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ф е о	СОЭФ Е рици ент м ощно ти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
410 1	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1		-	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
410 2	Consumer Con	vs205-80-m pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
410 3	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-m pr-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 110	20 477	20 055	19 632	18 999	17 944	16 888	15 833
410 4	CONTRACT CONTRACT	vs205-80-m pr-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 410	20 768	20 340	19 911	19 269	18 199	17 128	16 058
410 5	THE REAL PROPERTY.	vs205-80-m pr-5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 660	21 010	20 577	20 144	19 494	18 411	17 328	16 245
410 6	CONTRACT CONTRACT	vs205-80-m pr-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 960	21 301	20 862	20 423	19 764	18 666	17 568	16 470
410 7	Consultation of the Consul	vs205-80-m pr-5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 150	19 546	19 143	18 740	18 135	17 128	16 120	15 113
410 8	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	nr-5k-li1h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 450	19 837	19 428	19 019	18 405	17 383	16 360	15 338
410 9	THE STATE OF THE S	nr-5k-li3h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 660	20 040	19 627	19 214	18 594	17 561	16 528	15 495
411 0	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-m pr-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 960	20 331	19 912	19 493	18 864	17 816	16 768	15 720

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	КСС Коз фи ент ощ сти	ЦИ Г М ,НО	ИС Рассеива ель	т Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
411	CONTROL OF THE PARTY OF T	vs205-80-op -5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1		-	Да Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 550	17 994	17 623	17 252	16 695	15 768	14 840	13 913
411	Control of the Contro	vs205-80-op -5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	Да Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 850	18 285	17 908	17 531	16 965	16 023	15 080	14 138
411	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-op -5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.0	95 [Да Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	1P 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
411	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	Да Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 400	18 818	18 430	18 042	17 460	16 490	15 520	14 550
411 5	THE STATE OF THE S	vs205-80-op -5k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	Да Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 590	17 062	16 711	16 359	15 831	14 952	14 072	13 193
411 6	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-op -5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	Да Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 890	17 353	16 996	16 638	16 101	15 207	14 312	13 418
411 7	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-op -5k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	Да Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	18 100	17 557	17 195	16 833	16 290	15 385	14 480	13 575
411 8	THE STATE OF THE S	vs205-80-op -5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	Да Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	in IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
411 9	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	vs205-80-op -5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	Да Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 250	20 613	20 188	19 763	19 125	18 063	17 000	15 938
412 0	Control of the Contro	vs205-80-op -5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 <i>I</i>	Да Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	фи ент	іци 📗	MC Ра	ассеиват	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
412	THE PARTY OF THE P	vs205-80-op -5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80		5000-55 00	9600	< 1	сти	4	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый	Диммируем ый	Dali	21 800	21 146	20 710	20 274	19 620	18 530	17 440	16 350
412	THE STATE OF THE S	vs205-80-op -5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	.95 <i>J</i>	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	22 100	21 437	20 995	20 553	19 890	18 785	17 680	16 575
412 3	THE STATE OF THE S	vs205-80-op -5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 290	19 681	19 276	18 870	18 261	17 247	16 232	15 218
412	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-op -5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 <i>I</i>	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 590	19 972	19 561	19 149	18 531	17 502	16 472	15 443
412 5	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	vs205-80-op -5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.4	95 [Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
412 6	STATE OF THE PARTY	vs205-80-op -5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 д	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	21 100	20 467	20 045	19 623	18 990	17 935	16 880	15 825
412		vs205-80-kl- 6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.1	95 Д	Да Ко	олотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	18 610	18 052	17 680	17 307	16 749	15 819	14 888	13 958
412 8	THE STATE OF THE S	vs205-80-kl- 6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	Да Ко	олотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 910	18 343	17 965	17 586	17 019	16 074	15 128	14 183
412 9	THE STATE OF THE S		Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 д	Да Ко	олотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
413	Tanana da Tanana	vs205-80-kl- 6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	<1	0.9	95 [Да Ко	олотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 460	18 876	18 487	18 098	17 514	16 541	15 568	14 595

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	КСС Коз фи ент ощ	ци гм	IC Pac		Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
413	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80		6000-65	9600	<1	сти		la Кол	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 650	17 121	16 768	16 415	15 885	15 003	14 120	13 238
413	Secretary of the secret	vs205-80-kl- 6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	ļа Кол	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 950	17 412	17 053	16 694	16 155	15 258	14 360	13 463
413	CONT. MATERIAL TO A CONT.	vs205-80-kl- 6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 д	1 а Кол	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 160	17 615	17 252	16 889	16 344	15 436	14 528	13 620
413 4	Secretary Control of the Control of	vs205-80-kl- 6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	la ^{Кол}	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 460	17 906	17 537	17 168	16 614	15 691	14 768	13 845
413 5	Secretaria de la constanta de	vs205-80-kl- 6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 д	la ^{Кол}	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 310	20 671	20 245	19 818	19 179	18 114	17 048	15 983
413 6	Secretarial de la constantina del constantina de la constantina del constantina de la constantina de l	vs205-80-kl- 6k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 д	la ^{Кол}	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 610	20 962	20 530	20 097	19 449	18 369	17 288	16 208
413 7	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-kl- 6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 д	la ^{Кол}	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 860	21 204	20 767	20 330	19 674	18 581	17 488	16 395
413 8	Secretaria de la constanta de	vs205-80-kl- 6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 д	la Кол	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	22 160	21 495	21 052	20 609	19 944	18 836	17 728	16 620
413 9	Secretaria de la constanta de	vs205-80-kl- 6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	<1	0.9	95 д	la Кол	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 350	19 740	19 333	18 926	18 315	17 298	16 280	15 263
414 0	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-kl- 6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 д	la Кол	потый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 650	20 031	19 618	19 205	18 585	17 553	16 520	15 488

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	фиц ент ощн	и м	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
414	manufact.	vs205-80-kl- 6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 860	20 234	19 817	19 400	18 774	17 731	16 688	15 645
414	State Special Control of the Control	vs205-80-kl- 6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	<1	0.9	5 Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	21 160	20 525	20 102	19 679	19 044	17 986	16 928	15 870
414	THE STATE OF THE S	vs205-80-m pr-6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
414 4	SERVICE SERVICES	vs205-80-m pr-6k-nc1h-z- dali		Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	1P 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
414 5	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
414 6	Controlled	vs205-80-m pr-6k-nc3h-z- dali		Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
414 7	SERVICES CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER	vs205-80-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	1P 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
414 8	STATE OF THE STATE	vs205-80-m pr-6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	1 IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
414 9	STATE OF THE PARTY	vs205-80-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
415 0	STREET, STREET	vs205-80-m pr-6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	фи	эф EN		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			цно						IP		питан					P .	P .					р.
415 1	THE STATE OF THE S	vs205-80-m pr-6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		_	Да М	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 110	20 477	20 055	19 632	18 999	17 944	16 888	15 833
415 2		vs205-80-m pr-6k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	.95	Да М	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 410	20 768	20 340	19 911	19 269	18 199	17 128	16 058
415	THE STATE OF THE S	vs205-80-m pr-6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	.95	Да М	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 660	21 010	20 577	20 144	19 494	18 411	17 328	16 245
415 4	Control of the Contro	vs205-80-m pr-6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 960	21 301	20 862	20 423	19 764	18 666	17 568	16 470
415 5	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-m pr-6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	.95	Да М	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 150	19 546	19 143	18 740	18 135	17 128	16 120	15 113
415 6	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-m pr-6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500к Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	.95	Да М	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 450	19 837	19 428	19 019	18 405	17 383	16 360	15 338
415 7	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-m pr-6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	.95	Да М	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	20 660	20 040	19 627	19 214	18 594	17 561	16 528	15 495
415 8	The second secon	vs205-80-m pr-6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	.95	Да М	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 960	20 331	19 912	19 493	18 864	17 816	16 768	15 720
415 9	Constitute of the Constitute o	vs205-80-op -6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	18 550	17 994	17 623	17 252	16 695	15 768	14 840	13 913
416 0	Constitution of the Consti	vs205-80-op -6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 850	18 285	17 908	17 531	16 965	16 023	15 080	14 138

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	фиі ент ощ	ци но	С Рассеива [.] ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
416 1	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	vs205-80-op -6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	_	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598: 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
416 2	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-op -6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 400	18 818	18 430	18 042	17 460	16 490	15 520	14 550
416 3	American American American American	vs205-80-op -6k-li1h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 590	17 062	16 711	16 359	15 831	14 952	14 072	13 193
416	THE STATE OF THE S	vs205-80-op -6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 890	17 353	16 996	16 638	16 101	15 207	14 312	13 418
416 5	Control of the Contro	vs205-80-op -6k-li3h-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	<1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	1P 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 100	17 557	17 195	16 833	16 290	15 385	14 480	13 575
416 6	manager :	vs205-80-op -6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
416 7	manufaction of the second of t	vs205-80-op -6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	MЭK 60598		Белый	Диммируем ый	Dali	21 250	20 613	20 188	19 763	19 125	18 063	17 000	15 938
416 8	THE STATE OF THE S	-6k-nc1h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163
416 9	THE STATE OF THE S	vs205-80-op -6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	1P 65	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	21 800	21 146	20 710	20 274	19 620	18 530	17 440	16 350
417 0	Amening and a second a second and a second and a second and a second and a second a	vs205-80-op -6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной бо00-6500K Олал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	22 100	21 437	20 995	20 553	19 890	18 785	17 680	16 575

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	КСС Ко: фи ент ош сти	ЦИ Г М (НО	С Рассеив ель	ат Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
417 1	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-op -6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	iP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	20 290	19 681	19 276	18 870	18 261	17 247	16 232	15 218
417	American American American	vs205-80-op -6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	й IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 590	19 972	19 561	19 149	18 531	17 502	16 472	15 443
417	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-op -6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	ñ IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
417 4	manufaction of the second of t	vs205-80-op -6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.4	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемыі	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	на 3 - часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	21 100	20 467	20 045	19 623	18 990	17 935	16 880	15 825
417 5	STATE OF THE STATE	vs205-80-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 Д	а Колотый л	ед Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		14 330	13 900	13 614	13 327	12 897	12 181	11 464	10 748
417 6	STATE OF THE STATE	vs205-80-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 Д	а Колотый л	ед Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 630	14 191	13 899	13 606	13 167	12 436	11 704	10 973
417 7	description of the state of the	vs205-80-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 д	а Колотый л	ед Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемыі	iP 65	MЭK 60598		Белый	Недиммиру емый		14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
417 8	State Speed	vs205-80-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 д	а Колотый л	ед Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемыі	ĭ IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		15 180	14 725	14 421	14 117	13 662	12 903	12 144	11 385
417 9	distribution of the state of th	vs205-80-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.	95 Д	а Колотый л	ед Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
418 0	PRESIDENT STATES	vs205-80-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 д	а Колотый л	ед Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	й IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 670	13 260	12 987	12 713	12 303	11 620	10 936	10 253

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	фі	ИЦИ НТ М ЦНО		ассеиват	Корпус	• • •	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
418 1	MANAGE STATES	vs205-80-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1		_	Да к	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
418 2	THE PARTY OF THE P	vs205-80-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	1.95	Да к	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		14 180	13 755	13 471	13 187	12 762	12 053	11 344	10 635
418	TERRAPITATION OF THE PROPERTY	vs205-80-m pr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	0.95	Да М	1 икропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
418 4	SERVICE STATES	vs205-80-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	0.95	Да М	І икропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
418 5	STATE OF THE STATE	vs205-80-m pr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	0.95	Да М	І икропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
418 6	STATE OF THE STATE	vs205-80-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	0.95	Да М	І икропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
418 7	THE REAL PROPERTY.	pr-5k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	0.95	Да М	Іикропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
418 8	STATE OF THE STATE	vs205-80-m pr-5k-li1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	0.95	Да М	І икропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
418 9	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-m pr-5k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	0.95	Да М	П икропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
419 0	TANKS AND THE STREET	vs205-80-m pr-5k-li3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0).95	Да М	І икропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	КСС Коэ фиц ент ощі	ļи М	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
419	STATE AND ADDRESS OF THE PARTY		Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80		4000-45 00	9600	< 1	сти		Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
419	STATE OF THE PARTY	vs205-80-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
419 3	The state of the s	vs205-80-m pr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
419	Control Service Control Servic	vs205-80-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
419 5	The second secon	vs205-80-m pr-4k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
419	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	vs205-80-m pr-4k-li1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
419 7	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	pr-4k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
419 8	STATE OF THE PARTY	vs205-80-m pr-4k-li3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
419 9	The second secon	vs205-80-op -4k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
420 0	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	vs205-80-op -4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	КСС Коз фи ент ощ	ци ГМ	С Рассеива [.] ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
420 1	The state of the s	vs205-80-op -4k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80		4000-45	9600	< 1	сти		а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый	Недиммиру емый		12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
420	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-op -4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		12 420	12 047	11 799	11 551	11 178	10 557	9 936	9 315
420 3	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-op -4k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
420 4	STATE OF THE PARTY	vs205-80-op -4k-li1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
420 5	The state of the s	vs205-80-op -4k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
420 6	The state of the s	vs205-80-op -4k-li3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
420 7	THE STATE OF THE S	vs205-80-op -5k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.0	95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
420 8	**************************************	vs205-80-op -5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
420 9	CONTACT CONT	vs205-80-op -5k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.0	95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
421 0	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	vs205-80-op -5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1	0.9	95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		12 420	12 047	11 799	11 551	11 178	10 557	9 936	9 315

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	фі ен оц	оэф Еі ици нтм щно ги		Рассеиват ель	Корпус	• • •	Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
421 1	THE PARTY OF THE P	vs205-80-op -5k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1		-	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
421	STREET, STREET	vs205-80-op -5k-li1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
421	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-op -5k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
421 4	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	vs205-80-op -5k-li3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
421 5	STREET, STREET	vs205-80-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
421 6	Extraped and the second and the seco	vs205-80-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928
421 7	STATE OF THE PARTY	vs205-80-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
421 8	THE STATE OF THE S	vs205-80-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		15 120	14 666	14 364	14 062	13 608	12 852	12 096	11 340
421 9	THE STATE OF THE S	vs205-80-op -6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 310	12 911	12 645	12 378	11 979	11 314	10 648	9 983
422 0	THE PARTY OF THE P	vs205-80-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 610	13 202	12 930	12 657	12 249	11 569	10 888	10 208

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			Блок	Цвет корпуса		Система управлен			5% от 30 000		10% от 100			МОЦ (25%) от
				света	,		ератур		4 , 70	ент м ощно сти		-				щиты IP		йного питан ия	,		ия								750 000 p.
422 1		-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	$\overline{}$	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
422 2	disease and the second	-6k-li3h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		14 120	13 696	13 414	13 132	12 708	12 002	11 296	10 590
422 3	PRINCIPLE AND ADDRESS OF THE PRINCIPLE AND AD	pr-6k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
422 4	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	pr-6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	<1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
422 5	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	pr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	<1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
422 6	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	pr-6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	<1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
422 7	Patricians The same of the sa	pr-6k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
422 8	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	pr-6k-li1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	<1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
422 9	STATE OF THE PARTY	pr-6k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
423 0	AND	pr-6k-li3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	ен [.] фи	IЦИ Т М ЦНО	МС Рассе ель	яват Корпу	с Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
423 1	demolared manager	vs205-80-op -6k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		_	Да Ona	л Сталь мм	0,5 1190*595* 0	4 Встраиваемы	й ІР 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 570	11 223	10 992	10 760	10 413	9 835	9 256	8 678
423 2	Amelyana Managara Managara Managara Managara	vs205-80-op -6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Опа	л Сталь мм	0,5 1190*595* 0	4 Встраиваемы	й IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 870	11 514	11 277	11 039	10 683	10 090	9 496	8 903
423 3	demograph management	vs205-80-op -6k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Ona	л Сталь мм	0,5 1190*595* 0	4 Встраиваемы	й IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		12 120	11 756	11 514	11 272	10 908	10 302	9 696	9 090
423 4	Amelyana manya- manya- manya- manya-		Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Опа	л Сталь мм	0,5 1190*595* 0	4 Встраиваемы	й IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		12 420	12 047	11 799	11 551	11 178	10 557	9 936	9 315
423 5	description of the second of t	vs205-80-op -6k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	95 1	Да Ona	л Сталь мм	0,5 1190*595* 0	4 Встраиваемы	й IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
423 6	entrages manufactures manufactures manufactures	vs205-80-op -6k-li1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Ona	л Сталь мм	0,5 1190*595* 0	4 Встраиваемы	й IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 910	10 583	10 365	10 146	9 819	9 274	8 728	8 183
423 7	State Space	vs205-80-op -6k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	.95 Д	Да Ona	л Сталь мм	0,5 1190*595* 0	4 Встраиваемы	й IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
423 8	description of the second of t	vs205-80-op -6k-li3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Опа	л Сталь мм	0,5 1190*595* 0	4 Встраиваемы	й IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 420	11 077	10 849	10 621	10 278	9 707	9 136	8 565
423 9	State Space	vs205-80-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Колоты	йлед Сталь мм	0,5 1190*595* 8	4 Встраиваемы	й IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 330	13 900	13 614	13 327	12 897	12 181	11 464	10 748
424 0	CONTACTOR OF THE PROPERTY OF T	vs205-80-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	.95 Д	Да Колоты	й лед Сталь мм	0,5 1190*595* 8	4 Встраиваемы	й IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 630	14 191	13 899	13 606	13 167	12 436	11 704	10 973

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	фи ент ош	ци г м (но	С Рассеи ель	ват Корпу	с Разме мм		юнтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
424 1	TABLE SALES	vs205-80-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм		95*4 Bo	страиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
424 2	CAMPA-SACIO CAMPA-SACIO CAMPA-SACIO	vs205-80-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.4	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм		95*4 Bo	страиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		15 180	14 725	14 421	14 117	13 662	12 903	12 144	11 385
424 3	THE PARTY OF THE P	vs205-80-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.4	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*5: 8	95*4 Bo	страиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
424 4	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.4	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*5: 8	95*4 Bo	страиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 670	13 260	12 987	12 713	12 303	11 620	10 936	10 253
424 5	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*5: 8	95*4 Bo	страиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
424 6	Paracipania Barriago de la compania del compania del compania de la compania del la compania de	vs205-80-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*5: 8	95*4 Bo	страиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		14 180	13 755	13 471	13 187	12 762	12 053	11 344	10 635
424 7	Para Canada Taran Canada Taran Canada Taran Canada	4k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*5: 0	95*4 Bo	страиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
424 8	Para Canada Anna Canada Anna Canada	vs205-80-kl- 4k-nc1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*5: 0	95*4 Bo	страиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 930	11 572	11 334	11 095	10 737	10 141	9 544	8 948
424 9	FERRITARIA MARKATARIA	vs205-80-kl- 4k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*5: 0	95*4 Bo	страиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		12 180	11 815	11 571	11 327	10 962	10 353	9 744	9 135
425 0	CANCELLE .	vs205-80-kl- 4k-nc3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	<1	0.	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*5	95*4 Bo	страиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		12 480	12 106	11 856	11 606	11 232	10 608	9 984	9 360

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	ен [.] фи	1ЦИ Т М ЦНО	МС Рас елі	ссеиват Ь	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
425 1	distribution of the control of the c	vs205-80-kl- 4k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1		_	Да Кол	лотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
425 2	distribution of the state of th	vs205-80-kl- 4k-li1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Кол	лотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
425 3	description of the control of the co	vs205-80-kl- 4k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	.95 Д	Да Кол	лотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
425 4	State State of State State State of State Sta		Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	.95 Д	Да Кол	лотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		11 480	11 136	10 906	10 676	10 332	9 758	9 184	8 610
425 5	Granding of the Control of the Contr	vs205-80-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Мин	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 130	13 706	13 424	13 141	12 717	12 011	11 304	10 598
425 6	Control of the Contro	vs205-80-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500k Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	.95 д	Да Мин	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 430	13 997	13 709	13 420	12 987	12 266	11 544	10 823
425 7	Control of the Contro	pr-4k-nc3h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500k Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Мин	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		14 680	14 240	13 946	13 652	13 212	12 478	11 744	11 010
425 8	Consultation of the Consul	vs205-80-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	95 Д	Да Ми	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 980	14 531	14 231	13 931	13 482	12 733	11 984	11 235
425 9	Consignation of the Constitution of the Consti	in65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	.95 Д	Да Ми	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
426 0	Control of the Contro	vs205-80-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.	.95 Д	Да Мин	кропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	фи ент ощ	ци г м но	С Рассеива ель	т Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
426		vs205-80-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Микроприз	ма Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
426		vs205-80-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	2.0	95 д	а Микроприз	ма Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485
42 <i>6</i> 3		vs205-80-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.0	95 д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
426	Control of the Contro	vs205-80-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.0	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928
426 5	THE REST	vs205-80-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
426 6	Control of the Contro	vs205-80-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		15 120	14 666	14 364	14 062	13 608	12 852	12 096	11 340
426 7	Control of the Contro	vs205-80-op -4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		13 310	12 911	12 645	12 378	11 979	11 314	10 648	9 983
426 8	STATE OF THE PARTY	vs205-80-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 610	13 202	12 930	12 657	12 249	11 569	10 888	10 208
426 9	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
427 0	Control of the Contro	vs205-80-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	4000-45 00	9600	<1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		14 120	13 696	13 414	13 132	12 708	12 002	11 296	10 590

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	фи ент ощ	ци г м но	С Рассен	ват Корпу	с Размер мм	Тип монтажа		е Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
427 1		vs205-80-kl- 5k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*595 0	4 Встраиваем	ый IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	Ha 1 - vac aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
427 2	The second secon	vs205-80-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	2.0	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*595 0	4 Встраиваем	ый IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	на 1 - час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 930	11 572	11 334	11 095	10 737	10 141	9 544	8 948
427 3	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-kl- 5k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	2.0	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*595 0	4 Встраиваем	ый IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		12 180	11 815	11 571	11 327	10 962	10 353	9 744	9 135
427 4	MANUFACTOR AND	vs205-80-kl- 5k-nc3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	9.0	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*595 0	4 Встраиваем	ый IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		12 480	12 106	11 856	11 606	11 232	10 608	9 984	9 360
427 5	CHARLES TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON	vs205-80-kl- 5k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.0	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*595 0	4 Встраиваем	ый IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
427 6	SERVICE SERVIC	vs205-80-kl- 5k-li1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	2.0	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*595 0	4 Встраиваем	ый IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
427 7	CHARLES TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON	5k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	9.0	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*595 0	4 Встраиваем	ый IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)	- часа	Белый	Недиммиру емый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
427 8	STATE OF THE STATE	vs205-80-kl- 5k-li3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	2.0	95 Д	а Колоты	ілед Сталь мм	0,5 1190*595 0	4 Встраиваем	ый IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 480	11 136	10 906	10 676	10 332	9 758	9 184	8 610
427 9	SERVICE STATE OF THE SERVICE S	vs205-80-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	9.0	95 Д	а Микроп	изма Сталь мм	0,5 1190*595 8	4 Встраиваем	ый IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598 1-2003)	на 1 - час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 130	13 706	13 424	13 141	12 717	12 011	11 304	10 598
428 0	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	vs205-80-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1	0.9	95 Д	а Микроп	изма Сталь мм	0,5 1190*595 8	4 Встраиваем	ый IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598 1-2003)	- час	Белый	Недиммиру емый		14 430	13 997	13 709	13 420	12 987	12 266	11 544	10 823

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	фи ент ощ	ЦИ Г М НО	С Рассеив ель	ат Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
428 1	THE REAL PROPERTY.	pr-5k-nc3h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Микропри	зма Сталь 0,: мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 680	14 240	13 946	13 652	13 212	12 478	11 744	11 010
428 2	**************************************	vs205-80-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	2.0	95 Д	а Микропри	Зма Сталь 0, мм	5 1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 980	14 531	14 231	13 931	13 482	12 733	11 984	11 235
428 3	THE REST	in65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	2.0	95 Д	а Микропри	ізма Сталь 0, ¹ мм	5 1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
428 4	THE SAME OF THE SA	iner =	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	2.0	95 Д	а Микропри	Зма Сталь 0,: мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
428 5	PARKAGES THE STATE OF THE STAT	vs205-80-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	9.0	95 Д	а Микропри	зма Сталь 0,: мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
428 6	THE STATE OF THE S	iner =	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	9.0	95 Д	а Микропри	зма Сталь 0,: мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485
428 7	THE STATE OF THE S	-5k-nc1h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	9.0	95 Д	а Опал	Сталь 0,: мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 270	13 842	13 557	13 271	12 843	12 130	11 416	10 703
428 8	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,: мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 570	14 133	13 842	13 550	13 113	12 385	11 656	10 928
428 9	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	vs205-80-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.9	95 Д	а Опал	Сталь 0,: мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		14 820	14 375	14 079	13 783	13 338	12 597	11 856	11 115
429 0	CONTACT.	vs205-80-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	<1	2.0	95 Д	а Опал	Сталь 0,1 мм	5 1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		15 120	14 666	14 364	14 062	13 608	12 852	12 096	11 340

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты	защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm		ощно сти						IP		питан ия					ļ .	ļ.					p.
429 1	THE REAL PROPERTY.	vs205-80-op -5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 310	12 911	12 645	12 378	11 979	11 314	10 648	9 983
429 2	Processor of the Control of the Cont	vs205-80-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 610	13 202	12 930	12 657	12 249	11 569	10 888	10 208
429 3	PRESIDENT OF THE PRESID	-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
429 4	PRESIDENT STATES OF THE PRESID	vs205-80-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	5000-55 00	9600	< 1	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		14 120	13 696	13 414	13 132	12 708	12 002	11 296	10 590
429 5	THE PARTY OF THE P	6k-nc1h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	<1	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 330	13 900	13 614	13 327	12 897	12 181	11 464	10 748
429 6	Panal Anna A	vs205-80-kl- 6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 630	14 191	13 899	13 606	13 167	12 436	11 704	10 973
429 7	Panagary (6k-nc3h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
429 8	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	6k-nc3h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		15 180	14 725	14 421	14 117	13 662	12 903	12 144	11 385
429 9	THE STATE OF THE S	6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
430 0	Manager 1	6k-li1h-	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 670	13 260	12 987	12 713	12 303	11 620	10 936	10 253

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	фиі ент ощі	но м fи	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
430 1	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	vs205-80-kl- 6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9		Колотый ле,	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
430	CONT. MATERIAL TO A CONT.	vs205-80-kl- 6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый ле,	д Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		14 180	13 755	13 471	13 187	12 762	12 053	11 344	10 635
430 3	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vs205-80-kl- 6k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый ле,	Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 630	11 281	11 049	10 816	10 467	9 886	9 304	8 723
430 4	Secretary Control of the Control of	vs205-80-kl- 6k-nc1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый ле,	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 930	11 572	11 334	11 095	10 737	10 141	9 544	8 948
430 5	STATE OF THE PARTY	vs205-80-kl- 6k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый ле,	ц Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		12 180	11 815	11 571	11 327	10 962	10 353	9 744	9 135
430 6	Secretary of the secret	vs205-80-kl- 6k-nc3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый ле,	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		12 480	12 106	11 856	11 606	11 232	10 608	9 984	9 360
430 7	STATE OF THE PARTY	vs205-80-kl- 6k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый ле,	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
430 8	Secretaria de la constanta de	vs205-80-kl- 6k-li1h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый ле,	, Сталь 0,5 мм	1190*595*4	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 970	10 641	10 422	10 202	9 873	9 325	8 776	8 228
430 9	Secretary 1	vs205-80-kl- 6k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый ле,	, Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
431 0		vs205-80-kl- 6k-li3h-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1	0.9	5 Да	Колотый ле,	ц Сталь 0,5 мм	1190*595*4 0	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		11 480	11 136	10 906	10 676	10 332	9 758	9 184	8 610

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	ф e o	рици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
431	energy.	vs205-80-m pr-6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 130	13 706	13 424	13 141	12 717	12 011	11 304	10 598
431	STATE OF THE STATE	vs205-80-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 430	13 997	13 709	13 420	12 987	12 266	11 544	10 823
431 3	THE REAL PROPERTY.	vs205-80-m pr-6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 680	14 240	13 946	13 652	13 212	12 478	11 744	11 010
431	THE STATE OF THE S	vs205-80-m pr-6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		14 980	14 531	14 231	13 931	13 482	12 733	11 984	11 235
431 5	MANAGE MANAGE	vs205-80-m pr-6k-li1h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 170	12 775	12 512	12 248	11 853	11 195	10 536	9 878
431 6	The same of the sa	vs205-80-m pr-6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
431 7	The same of the sa	vs205-80-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		13 680	13 270	12 996	12 722	12 312	11 628	10 944	10 260
431 8	STATE OF THE PARTY	vs205-80-m pr-6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	80	>80/> 90	6000-65 00	9600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*4 8	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		13 980	13 561	13 281	13 001	12 582	11 883	11 184	10 485
431 9	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	vs206-20-m pr-4k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 030	5 849	5 729	5 608	5 427	5 126	4 824	4 523
432 0		vs206-20-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 330	6 140	6 014	5 887	5 697	5 381	5 064	4 748

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	EMC	Рассеиват ель	Корпус						Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
432 1	THE STATE OF THE S	vs206-20-m pr-4k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
432 2	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	vs206-20-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
432 3	THE STATE OF THE S	vs206-20-m pr-4k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 070	4 918	4 817	4 715	4 563	4 310	4 056	3 803
432 4	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	vs206-20-m pr-4k-li1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 370	5 209	5 102	4 994	4 833	4 565	4 296	4 028
432 5		vs206-20-m pr-4k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 580	5 413	5 301	5 189	5 022	4 743	4 464	4 185
432 6	THE STATE OF THE S	vs206-20-m pr-4k-li3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 880	5 704	5 586	5 468	5 292	4 998	4 704	4 410
432 7	Constitute of the constitute o	vs206-20-op -4k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 170	5 985	5 862	5 738	5 553	5 245	4 936	4 628
432 8	and the second s	vs206-20-op -4k-nc1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
432 9	manufacture of the state of the	vs206-20-op -4k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 720	6 518	6 384	6 250	6 048	5 712	5 376	5 040
433 0	Constitution of the second of	vs206-20-op -4k-nc3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 020	6 809	6 669	6 529	6 318	5 967	5 616	5 265

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия											p.
433 1		vs206-20-op -4k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 210	5 054	4 950	4 845	4 689	4 429	4 168	3 908
433 2	Control of the contro	vs206-20-op -4k-li1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 510	5 345	5 235	5 124	4 959	4 684	4 408	4 133
433 3		vs206-20-op -4k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 720	5 548	5 434	5 320	5 148	4 862	4 576	4 290
433 4		vs206-20-op -4k-li3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 020	5 839	5 719	5 599	5 418	5 117	4 816	4 515
433 5		vs206-20-op -6k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 170	5 985	5 862	5 738	5 553	5 245	4 936	4 628
433 6		vs206-20-op -6k-nc1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
433 7		vs206-20-op -6k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 720	6 518	6 384	6 250	6 048	5 712	5 376	5 040
433 8		vs206-20-op -6k-nc3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 020	6 809	6 669	6 529	6 318	5 967	5 616	5 265
433 9		vs206-20-op -6k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 210	5 054	4 950	4 845	4 689	4 429	4 168	3 908
434 0		vs206-20-op -6k-li1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 510	5 345	5 235	5 124	4 959	4 684	4 408	4 133

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
434 1		vs206-20-op -6k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65	2000	< 1	Д	СТИ 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 720	5 548	5 434	5 320	5 148	4 862	4 576	4 290
434		vs206-20-op -6k-li3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 020	5 839	5 719	5 599	5 418	5 117	4 816	4 515
434 3	The second secon	vs206-20-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 930	8 662	8 484	8 305	8 037	7 591	7 144	6 698
434 4	And the second of the second o	vs206-20-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 230	8 953	8 769	8 584	8 307	7 846	7 384	6 923
434 5	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	vs206-20-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
434 6	The second of th	vs206-20-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
434 7		vs206-20-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
434 8	The second secon	vs206-20-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 270	8 022	7 857	7 691	7 443	7 030	6 616	6 203
434 9		vs206-20-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
435 0		vs206-20-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	нь за			Цвет корпуса		Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	50 000	100	200	20% от 300	(25%) от
				света			ератур а, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 p.	000 p.	000 p.	750 000 p.
435 1	THE RESERVE	vs206-20-kl- 4k-nc1h	- Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	й ІР 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 230	6 043	5 919	5 794	5 607	5 296	4 984	4 673
43 <u>5</u> 2	The state of the s	vs206-20-kl 4k-nc1h-z	- Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	й IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 530	6 334	6 204	6 073	5 877	5 551	5 224	4 898
43 ⁵ 3	The state of the s	vs206-20-kl 4k-nc3h	- Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 780	6 577	6 441	6 305	6 102	5 763	5 424	5 085
435 4	The state of the s	vs206-20-kl 4k-nc3h-z	- Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
435 5		vs206-20-kl 4k-li1h	- Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	й IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 270	5 112	5 007	4 901	4 743	4 480	4 216	3 953
435 6		vs206-20-kl 4k-li1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый пед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 570	5 403	5 292	5 180	5 013	4 735	4 456	4 178
435 7	The second secon	vs206-20-kl 4k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	й IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 780	5 607	5 491	5 375	5 202	4 913	4 624	4 335
43 ⁵ 8	The second secon	vs206-20-kl 4k-li3h-z	- Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	й IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 080	5 898	5 776	5 654	5 472	5 168	4 864	4 560
435 9	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	vs206-20-m pr-5k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемыі		МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 030	5 849	5 729	5 608	5 427	5 126	4 824	4 523
436	The second secon	vs206-20-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг имни 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	й IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 330	6 140	6 014	5 887	5 697	5 381	5 064	4 748

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм		Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
436 1	enter proper de la constante d	pr-5k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
436 2	enter green	pr-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
436 3	mention plants of the second s	pr-5k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 070	4 918	4 817	4 715	4 563	4 310	4 056	3 803
436 4	and the second s	pr-5k-li1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 370	5 209	5 102	4 994	4 833	4 565	4 296	4 028
436 5	entering and a second a second and a second and a second and a second and a second	pr-5k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 580	5 413	5 301	5 189	5 022	4 743	4 464	4 185
436 6	manufacture and the second sec	pr-5k-li3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 880	5 704	5 586	5 468	5 292	4 998	4 704	4 410
436 7	Control of the Contro	vs206-20-op -5k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-		Белый	Недиммиру емый		6 170	5 985	5 862	5 738	5 553	5 245	4 936	4 628
436 8	Contractor of the Contractor o	-5k-nc1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
436 9		-5k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 720	6 518	6 384	6 250	6 048	5 712	5 376	5 040
437 0		-5k-nc3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 020	6 809	6 669	6 529	6 318	5 967	5 616	5 265

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	1	Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
437 1		vs206-20-op -5k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 210	5 054	4 950	4 845	4 689	4 429	4 168	3 908
437		vs206-20-op -5k-li1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 510	5 345	5 235	5 124	4 959	4 684	4 408	4 133
437 3		vs206-20-op -5k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 720	5 548	5 434	5 320	5 148	4 862	4 576	4 290
437	Emmanus de la companya de la company	vs206-20-op -5k-li3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 020	5 839	5 719	5 599	5 418	5 117	4 816	4 515
437		vs206-20-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
437 6		vs206-20-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
437		vs206-20-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		9 420	9 137	8 949	8 761	8 478	8 007	7 536	7 065
437 8		vs206-20-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
437 9		vs206-20-op -6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
438 0		vs206-20-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 210	7 964	7 800	7 635	7 389	6 979	6 568	6 158

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм		Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
438 1		-6k-li3h-in65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
438	and the second s	-6k-li3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 720	8 458	8 284	8 110	7 848	7 412	6 976	6 540
438 3	and the second s	pr-6k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 030	5 849	5 729	5 608	5 427	5 126	4 824	4 523
438 4	Amenica de la companya de la company	pr-6k-nc1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 330	6 140	6 014	5 887	5 697	5 381	5 064	4 748
438 5	Amenicanian de la companya de la com	pr-6k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 580	6 383	6 251	6 119	5 922	5 593	5 264	4 935
438 6		pr-6k-nc3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
438 7	and the second s	pr-6k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	МЭК 60598-		Белый	Недиммиру емый		5 070	4 918	4 817	4 715	4 563	4 310	4 056	3 803
438 8	Amening all on the second seco	pr-6k-li1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 370	5 209	5 102	4 994	4 833	4 565	4 296	4 028
438 9		pr-6k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 580	5 413	5 301	5 189	5 022	4 743	4 464	4 185
439 0		pr-6k-li3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 880	5 704	5 586	5 468	5 292	4 998	4 704	4 410

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари	Цвет корпуса		Система управлен		3% от 15 000	5% от 30 000		10% от 100			МОЦ (25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP	'	йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 р.	750 000 p.
439 1		pr-4k-nc1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 730	8 468	8 294	8 119	7 857	7 421	6 984	6 548
439 2	THE STATE OF THE S	pr-4k-nc1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	1 IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773
439 3	THE STATE OF THE S	pr-4k-nc3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	1P 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
439 4	THE STATE OF THE S	pr-4k-nc3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	1 IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
439 5	Control of the contro	pr-4k-li1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
439 6		pr-4k-li1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053
439 7		pr-4k-li3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	1P 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
439 8		pr-4k-li3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	1 IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435
439 9		-4k-nc1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	1 IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
440 0		-4k-nc1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип			Блок			Система		3% от			10% от			
				источника света	сть, W		ая темп ератур а, К		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP		авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия			30 000 p.					(25%) от 750 000 p.
440 1		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 420	9 137	8 949	8 761	8 478	8 007	7 536	7 065
440		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
440 3		vs206-20-op -4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
440 4		-4k-li1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 210	7 964	7 800	7 635	7 389	6 979	6 568	6 158
440 5	The state of the s	-4k-li3h-in65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
440 6		-4k-li3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 720	8 458	8 284	8 110	7 848	7 412	6 976	6 540
440 7		5k-nc1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 930	8 662	8 484	8 305	8 037	7 591	7 144	6 698
440 8		5k-nc1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 230	8 953	8 769	8 584	8 307	7 846	7 384	6 923
440 9		5k-nc3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
441 0		5k-nc3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
441 1	and a second	vs206-20-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
441 2	and the second	vs206-20-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 270	8 022	7 857	7 691	7 443	7 030	6 616	6 203
441 3		vs206-20-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
441 4	entraper of	vs206-20-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
441 5		vs206-20-kl- 5k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 230	6 043	5 919	5 794	5 607	5 296	4 984	4 673
441 6	entral plants	vs206-20-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 530	6 334	6 204	6 073	5 877	5 551	5 224	4 898
441 7	entra plante.	5k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 780	6 577	6 441	6 305	6 102	5 763	5 424	5 085
441 8		vs206-20-kl- 5k-nc3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
441 9	entrage of	vs206-20-kl- 5k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 270	5 112	5 007	4 901	4 743	4 480	4 216	3 953
442 0	and the second s	vs206-20-kl- 5k-li1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 570	5 403	5 292	5 180	5 013	4 735	4 456	4 178

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.		50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
442 1	The second secon	vs206-20-kl- 5k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 780	5 607	5 491	5 375	5 202	4 913	4 624	4 335
442	The second secon	vs206-20-kl- 5k-li3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 080	5 898	5 776	5 654	5 472	5 168	4 864	4 560
442 3		vs206-20-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 730	8 468	8 294	8 119	7 857	7 421	6 984	6 548
442		vs206-20-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773
442 5		vs206-20-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
442 6		vs206-20-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
442 7		pr-5k-li1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
442 8		vs206-20-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053
9	**************************************	vs206-20-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
443 0		vs206-20-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
443 1		vs206-20-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	СТИ 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
443	Emmanus de la companya de la company	vs206-20-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
443 3		vs206-20-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 420	9 137	8 949	8 761	8 478	8 007	7 536	7 065
443		vs206-20-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
443 5		vs206-20-op -5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
443 6		vs206-20-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 210	7 964	7 800	7 635	7 389	6 979	6 568	6 158
443 7		-5k-li3h-in65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
443 8		-5k-li3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 720	8 458	8 284	8 110	7 848	7 412	6 976	6 540
443 9		vs206-20-kl- 6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 930	8 662	8 484	8 305	8 037	7 591	7 144	6 698
444 0		vs206-20-kl- 6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 230	8 953	8 769	8 584	8 307	7 846	7 384	6 923

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
444 1	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	vs206-20-kl- 6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 480	9 196	9 006	8 816	8 532	8 058	7 584	7 110
444	The state of the s	vs206-20-kl- 6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
444 3	The second of th	vs206-20-kl- 6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
444	The second of	vs206-20-kl- 6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 270	8 022	7 857	7 691	7 443	7 030	6 616	6 203
444 5	The second secon	vs206-20-kl- 6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
444 6	The state of the s	vs206-20-kl- 6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
444 7	The second secon	vs206-20-kl- 6k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 230	6 043	5 919	5 794	5 607	5 296	4 984	4 673
444 8	THE STATE OF THE S		Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		6 530	6 334	6 204	6 073	5 877	5 551	5 224	4 898
444 9	The state of the s	vs206-20-kl- 6k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 780	6 577	6 441	6 305	6 102	5 763	5 424	5 085
445 0		vs206-20-kl- 6k-nc3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
445 1	The state of the s	vs206-20-kl- 6k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д		Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	1 IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		5 270	5 112	5 007	4 901	4 743	4 480	4 216	3 953
445 2	e and state of	vs206-20-kl- 6k-li1h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 570	5 403	5 292	5 180	5 013	4 735	4 456	4 178
445 3	entra de la companya	vs206-20-kl- 6k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		5 780	5 607	5 491	5 375	5 202	4 913	4 624	4 335
445 4	and the second s	vs206-20-kl- 6k-li3h-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 080	5 898	5 776	5 654	5 472	5 168	4 864	4 560
445 5	The state of the s	vs206-20-m pr-6k-nc1h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 730	8 468	8 294	8 119	7 857	7 421	6 984	6 548
445 6	and the second s	vs206-20-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773
445 7	And the second s	vs206-20-m pr-6k-nc3h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
445 8	And the state of t	vs206-20-m pr-6k-nc3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
445 9		vs206-20-m pr-6k-li1h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
446 0		vs206-20-m pr-6k-li1h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
446		vs206-20-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
446		vs206-20-m pr-6k-li3h- ip65-z	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435
446 3	The state of the s	vs206-20-kl- 4k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
446	The state of the s	vs206-20-kl- 4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
446 5	The state of the s	vs206-20-kl- 4k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
446 6	The state of the s	vs206-20-kl- 4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
446 7	The state of the s	vs206-20-kl- 4k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	1	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	8 760	8 497	8 322	8 147	7 884	7 446	7 008	6 570
446 8	THE STATE OF	vs206-20-kl- 4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 060	8 788	8 607	8 426	8 154	7 701	7 248	6 795
446 9	The state of the s		Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
447 0	The second secon	vs206-20-kl- 4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
447 1		vs206-20-kl- 4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 420	12 047	11 799	11 551	11 178	10 557	9 936	9 315
447	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	vs206-20-kl- 4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
447 3		vs206-20-kl- 4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
447	And the state of t	4k nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
447 5	The state of the s	vs206-20-kl- 4k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
447 6		4k li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
447 7	The state of the s	vs206-20-kl- 4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	1	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
447 8	The state of the s	4k-li3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
447 9	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	vs206-20-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	9 520	9 234	9 044	8 854	8 568	8 092	7 616	7 140
448 0		vs206-20-m pr-4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
448 1		vs206-20-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20		4000-45 00		< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый	Диммируем ый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
448 2		vs206-20-m pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
448 3		vs206-20-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	8 560	8 303	8 132	7 961	7 704	7 276	6 848	6 420
448 4		vs206-20-m pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
448 5		vs206-20-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
448 6		vs206-20-m pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
448 7		vs206-20-m pr-4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	12 220	11 853	11 609	11 365	10 998	10 387	9 776	9 165
448 8	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	vs206-20-m pr-4k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 520	12 144	11 894	11 644	11 268	10 642	10 016	9 390
448 9	***************************************	vs206-20-m pr-4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
449 0		vs206-20-m pr-4k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус					йного	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
449	-		Светильник Армстронг	Светодиодный	20	>80/>	4000-45	Lm 2000	< 1		ощно сти 0.95	Да	Микропризма		595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P	питан ия на 1	Белый	Диммируем	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	p. 8 445
1		pr-4k-li1h- ip65-dali	Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час			90	00							ММ				MЭК 60598- 1-2003)	час vsesv		ый									
449 2		vs206-20-m pr-4k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 560	11 213	10 982	10 751	10 404	9 826	9 248	8 670
449 3		vs206-20-m pr-4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
449 4		vs206-20-m pr-4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 070	11 708	11 467	11 225	10 863	10 260	9 656	9 053
449 5		vs206-20-op -4k-nc1h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
449 6	manufacture of the second seco	vs206-20-op -4k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
449 7		vs206-20-op -4k-nc3h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	10 210	9 904	9 700	9 495	9 189	8 679	8 168	7 658
449 8		vs206-20-op -4k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
449 9	The second secon	vs206-20-op -4k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час			90	4000-45 00		< 1		0.95		Опал	Сталь 0,5 мм		Встраиваемый		МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	8 700	8 439	8 265	8 091	7 830	7 395	6 960	6 525
450 0	The second secon	vs206-20-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 000	8 730	8 550	8 370	8 100	7 650	7 200	6 750

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 p.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
450 1		vs206-20-op -4k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
450 2		vs206-20-op -4k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
450 3		vs206-20-op -4k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
450 4		-4k-nc1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
450 5		vs206-20-op -4k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
450 6		-4k-nc3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
450 7		-4k-li1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
450 8	and a second of the second of	-4k-li1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
450 9		vs206-20-op -4k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
451 0		-4k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 210	11 844	11 600	11 355	10 989	10 379	9 768	9 158

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
451 1		vs206-20-kl- 5k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
451 2	According to	vs206-20-kl- 5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
451 3	The second secon	vs206-20-kl- 5k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
451 4	The second secon		Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
451 5	The state of the s		Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	8 760	8 497	8 322	8 147	7 884	7 446	7 008	6 570
451 6	The state of the s	vs206-20-kl- 5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	9 060	8 788	8 607	8 426	8 154	7 701	7 248	6 795
451 7	The state of the s	vs206-20-kl- 5k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
451 8	The second secon	vs206-20-kl- 5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
451 9	The second secon	vs206-20-kl- 5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 420	12 047	11 799	11 551	11 178	10 557	9 936	9 315
452 0		Ek no1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
452 1	Section of the sectio	vs206-20-kl- 5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20		5000-55 00		< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 3	Белый	Диммируем ый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
452 2		vs206-20-kl- 5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	M3K 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953
452 3	And the second s	vs206-20-kl- 5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
452 4	And the second of the second o	5k li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
452 5	The second of th	vs206-20-kl- 5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
452 6	The second of th	EL UDI	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
452 7		vs206-20-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	9 520	9 234	9 044	8 854	8 568	8 092	7 616	7 140
452 8		vs206-20-m pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
452 9		vs206-20-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
453 0		vs206-20-m pr-5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	нь за			Цвет корпуса		Система управлен			5% от 30 000	50 000	100	200		(25%) от
				света			ератур а, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ия		p.	p.	p.	000 p.	000 p.	000 p.	750 000 p.
453 1		vs206-20-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dall 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	i IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	8 560	8 303	8 132	7 961	7 704	7 276	6 848	6 420
453 2		vs206-20-m pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
453 3	Hardward Committee Committ	vs206-20-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
453 4	The second secon	vs206-20-m pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемыі	î IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
453 5		vs206-20-m pr-5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемыі	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 220	11 853	11 609	11 365	10 998	10 387	9 776	9 165
453 6		vs206-20-m pr-5k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемыі	i IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 520	12 144	11 894	11 644	11 268	10 642	10 016	9 390
453 7		vs206-20-m pr-5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	1P 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
453 8		vs206-20-m pr-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
453 9		pr-5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный		90	5000-55 00		< 1	Д			Микропризма	Сталь 0,5 мм		Встраиваемыі		МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali			10 697					
454 0		vs206-20-m pr-5k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемыі	i IP 65	1 (FOCT P M9K 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 560	11 213	10 982	10 751	10 404	9 826	9 248	8 670

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
45 ⁴		vs206-20-m pr-5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20		a, K 5000-55		< 1		ощно сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
454		vs206-20-m pr-5k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 070	11 708	11 467	11 225	10 863	10 260	9 656	9 053
45 ⁴ 3		vs206-20-op -5k-nc1h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
454 4		-5k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
454 5		vs206-20-op -5k-nc3h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 210	9 904	9 700	9 495	9 189	8 679	8 168	7 658
45 ⁴		vs206-20-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
45 ⁴ 7		vs206-20-op -5k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	8 700	8 439	8 265	8 091	7 830	7 395	6 960	6 525
45 ⁴ 8		-5k-li1h-z-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 000	8 730	8 550	8 370	8 100	7 650	7 200	6 750
45 ⁴ 9	The second of th	vs206-20-op -5k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
455 0	Control of the contro	vs206-20-op -5k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000
455 1	The state of the s	vs206-20-op -5k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20		a, K 5000-55	2000	< 1	Д	ощно сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
455		-5k-nc1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495
455 3		vs206-20-op -5k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
455 4		-5k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
455 5	Benefit of the second of the s	vs206-20-op -5k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
455 6	Benefit of the second of the s	5k li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
455 7	American de la companya de la compan	vs206-20-op -5k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
455 8		5k li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 210	11 844	11 600	11 355	10 989	10 379	9 768	9 158
455 9	The second of th	vs206-20-kl- 6k-nc1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	9 720	9 428	9 234	9 040	8 748	8 262	7 776	7 290
456 0	The state of the s	vs206-20-kl- 6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус				Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
456 1		vs206-20-kl- 6k-nc3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
456 2	The state of the s	vs206-20-kl- 6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
456 3	The state of the s		Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	8 760	8 497	8 322	8 147	7 884	7 446	7 008	6 570
456 4		vs206-20-kl- 6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 060	8 788	8 607	8 426	8 154	7 701	7 248	6 795
456 5	The second secon	vs206-20-kl- 6k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
456 6		vs206-20-kl- 6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
456 7	The second secon	6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	12 420	12 047	11 799	11 551	11 178	10 557	9 936	9 315
456 8	The second secon	6k-nc1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 720	12 338	12 084	11 830	11 448	10 812	10 176	9 540
456 9	The second secon	vs206-20-kl- 6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 970	12 581	12 322	12 062	11 673	11 025	10 376	9 728
457 0		6k-nc3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 270	12 872	12 607	12 341	11 943	11 280	10 616	9 953

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
457 1	The second secon	vs206-20-kl- 6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20		6000-65		< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	11 460	11 116	10 887	10 658	10 314	9 741	9 168	8 595
457	The state of the s	vs206-20-kl- 6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
457 3	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	vs206-20-kl- 6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 970	11 611	11 372	11 132	10 773	10 175	9 576	8 978
457 4	The second secon	6k li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 270	11 902	11 657	11 411	11 043	10 430	9 816	9 203
457 5		vs206-20-m pr-6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 520	9 234	9 044	8 854	8 568	8 092	7 616	7 140
457 6		vs206-20-m pr-6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
457 7		vs206-20-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
457 8	ementalizaria	vs206-20-m pr-6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
45 ⁷ 9	and the second s	vs206-20-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	8 560	8 303	8 132	7 961	7 704	7 276	6 848	6 420
458 0		vs206-20-m pr-6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
458 1		vs206-20-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/>	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 070	8 798	8 617	8 435	8 163	7 710	7 256	6 803
458 2		vs206-20-m pr-6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
458 3		vs206-20-m pr-6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 220	11 853	11 609	11 365	10 998	10 387	9 776	9 165
458 4		vs206-20-m pr-6k-nc1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 520	12 144	11 894	11 644	11 268	10 642	10 016	9 390
458 5	emerchanics	vs206-20-m pr-6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
458 6		vs206-20-m pr-6k-nc3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 070	12 678	12 417	12 155	11 763	11 110	10 456	9 803
458 7		vs206-20-m pr-6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
458 8	ementalization of the control of the	vs206-20-m pr-6k-li1h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 560	11 213	10 982	10 751	10 404	9 826	9 248	8 670
458 9		vs206-20-m pr-6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 770	11 417	11 182	10 946	10 593	10 005	9 416	8 828
459 0		vs206-20-m pr-6k-li3h- ip65-z-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 070	11 708	11 467	11 225	10 863	10 260	9 656	9 053

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 p.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия											p.
459 1		vs206-20-op -6k-nc1h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
459 2		vs206-20-op -6k-nc1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
459 3		vs206-20-op -6k-nc3h- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 210	9 904	9 700	9 495	9 189	8 679	8 168	7 658
459 4		vs206-20-op -6k-nc3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
459 5		vs206-20-op -6k-li1h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	8 700	8 439	8 265	8 091	7 830	7 395	6 960	6 525
459 6	Book of the second seco	vs206-20-op -6k-li1h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 000	8 730	8 550	8 370	8 100	7 650	7 200	6 750
459 7		vs206-20-op -6k-li3h-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	9 210	8 934	8 750	8 565	8 289	7 829	7 368	6 908
459 8		vs206-20-op -6k-li3h-z- dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
459 9		vs206-20-op -6k-nc1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 360	11 989	11 742	11 495	11 124	10 506	9 888	9 270
460 0		-6k-nc1h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 660	12 280	12 027	11 774	11 394	10 761	10 128	9 495

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
460	and the second s	vs206-20-op -6k-nc3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	СТИ 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
460		-6k-nc3h-	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 210	12 814	12 550	12 285	11 889	11 229	10 568	9 908
460 3		vs206-20-op -6k-li1h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 400	11 058	10 830	10 602	10 260	9 690	9 120	8 550
460 4		6k li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 700	11 349	11 115	10 881	10 530	9 945	9 360	8 775
460 5		vs206-20-op -6k-li3h- ip65-dali	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 910	11 553	11 315	11 076	10 719	10 124	9 528	8 933
460 6		6k li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	20	>80/> 90	6000-65 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 210	11 844	11 600	11 355	10 989	10 379	9 768	9 158
460 7	A STATE OF THE STA	vs221-30-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый			10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
460 8	A STATE OF THE STA	vs221-30-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
460 9	A Secretary of the Control of the Co	vs221-30-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый			10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
461 0		vs221-30-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
461 1		vs221-30-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
461 2		vs221-30-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
461 3		vs221-30-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
461 4		vs221-30-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
461 5	Face of	vs221-30-op -4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
461 6		vs221-30-op -4k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
461 7		-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
461 8		vs221-30-op -4k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 320	8 070	7 904	7 738	7 488	7 072	6 656	6 240
461 9		vs221-30-op -4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 610	6 412	6 280	6 147	5 949	5 619	5 288	4 958
462 0		vs221-30-op -4k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 810	6 606	6 470	6 333	6 129	5 789	5 448	5 108

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			5% от 30 000 p.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
462 1		vs221-30-op -4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 120	6 906	6 764	6 622	6 408	6 052	5 696	5 340
462 2		vs221-30-op -4k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 320	7 100	6 954	6 808	6 588	6 222	5 856	5 490
462 3		vs221-30-m pr-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
462 4		vs221-30-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
462 5		vs221-30-m pr-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
462 6		vs221-30-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
462 7		pr-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
462 8		vs221-30-m pr-4k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
462 9		vs221-30-m pr-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
463 0		vs221-30-m pr-4k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
463 1		vs221-30-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
463 2		vs221-30-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
463 3		vs221-30-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
463 4		vs221-30-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
463 5		vs221-30-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
463 6	The second secon	vs221-30-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
463 7	The second secon	vs221-30-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
463 8		vs221-30-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
463 9	The second secon	vs221-30-kl- 5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
464 0			Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		7 830	7 595	7 439	7 282	7 047	6 656	6 264	5 873

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
464 1		vs221-30-kl- 5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
464 2	American Control of the Control of t	vs221-30-kl- 5k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 380	8 129	7 961	7 793	7 542	7 123	6 704	6 285
464 3	A service of the serv	vs221-30-kl- 5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
464 4		vs221-30-kl- 5k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
464 5		vs221-30-kl- 5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
464 6	A series of the		Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
464 7		vs221-30-m pr-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
464 8		vs221-30-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
464 9		vs221-30-m pr-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
465 0		vs221-30-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
465 1		vs221-30-m pr-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
465 2		vs221-30-m pr-5k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
465 3		vs221-30-m pr-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
465 4		vs221-30-m pr-5k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
465 5		vs221-30-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 c БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
465 6		vs221-30-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 c БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
465 7		vs221-30-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 c БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
465 8		vs221-30-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
465 9		vs221-30-op -6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 310	9 031	8 845	8 658	8 379	7 914	7 448	6 983
466 0		vs221-30-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
466 1		vs221-30-op -6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Onaл IP65 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
466 2		vs221-30-op -6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Onan IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
466 3		vs221-30-m pr-6k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
466 4		vs221-30-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
466 5		vs221-30-m pr-6k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
466 6		vs221-30-m pr-6k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
466 7		vs221-30-m pr-6k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
466 8			Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
466 9		vs221-30-m pr-6k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
467 0		vs221-30-m pr-6k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия		15 000	30 000		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
467 1		vs221-30-op -6k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
467 2		vs221-30-op -6k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
467 3		vs221-30-op -6k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
467 4		vs221-30-op -6k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 320	8 070	7 904	7 738	7 488	7 072	6 656	6 240
467 5		vs221-30-op -6k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 610	6 412	6 280	6 147	5 949	5 619	5 288	4 958
467 6		vs221-30-op -6k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 810	6 606	6 470	6 333	6 129	5 789	5 448	5 108
467 7		-6k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 120	6 906	6 764	6 622	6 408	6 052	5 696	5 340
467 8		vs221-30-op -6k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 320	7 100	6 954	6 808	6 588	6 222	5 856	5 490
467 9		vs221-30-kl- 4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
468 0		vs221-30-kl- 4k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)		30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 830	7 595	7 439	7 282	7 047	6 656	6 264	5 873

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
468 1		vs221-30-kl- 4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
468 2		vs221-30-kl- 4k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 380	8 129	7 961	7 793	7 542	7 123	6 704	6 285
468 3		vs221-30-kl- 4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
468 4		vs221-30-kl- 4k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
468 5		vs221-30-kl- 4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
468 6			Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
468 7		vs221-30-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		10 130	9 826	9 624	9 421	9 117	8 611	8 104	7 598
468 8		vs221-30-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
468 9		vs221-30-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
469 0		vs221-30-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм		Степе нь за щиты IP	защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
469 1		pr-4k-li1h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
469 2		pr-4k-li1h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
469 3		pr-4k-li3h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
469 4		pr-4k-li3h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
469 5		vs221-30-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
469 6		-4k-nc1h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
469 7		-4k-nc3h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
469 8		-4k-nc3h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
469 9		vs221-30-op -4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 310	9 031	8 845	8 658	8 379	7 914	7 448	6 983
470 0		-4k-li1h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
470 1		vs221-30-op -4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
470 2		vs221-30-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
470 3		vs221-30-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 130	9 826	9 624	9 421	9 117	8 611	8 104	7 598
470 4		vs221-30-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
470 5		vs221-30-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
470 6		vs221-30-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
470 7		vs221-30-m pr-5k-li1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый		9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
470 8		pr-5k-li1h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
470 9		vs221-30-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
471 0	======	vs221-30-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	нь за	Класс защиты		Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	15 000	30 000	50 000	10% от 100	200	300	(25%) от
				света			ератур а, К	поток, Lm			ент м ощно сти						ЩИТЬ IP	'	йного питан ия		ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 р.	750 000 p.
471 1		-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
471 2		510 110211 2	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
471 3		-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
471 4			Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 320	8 070	7 904	7 738	7 488	7 072	6 656	6 240
471 5		-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 610	6 412	6 280	6 147	5 949	5 619	5 288	4 958
471 6		vs221-30-op -5k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 810	6 606	6 470	6 333	6 129	5 789	5 448	5 108
471 7		-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		7 120	6 906	6 764	6 622	6 408	6 052	5 696	5 340
471 8		-5k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 320	7 100	6 954	6 808	6 588	6 222	5 856	5 490
471 9		-5k-nc1h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
472 0		-5k-nc1h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
472 1		vs221-30-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3	Белый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
472 2		vs221-30-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
472 3		vs221-30-op -5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 310	9 031	8 845	8 658	8 379	7 914	7 448	6 983
472 4		vs221-30-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 c БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
472 5		vs221-30-op -5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
472 6		vs221-30-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
472 7		vs221-30-kl- 6k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
472 8		vs221-30-kl- 6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
472 9		vs221-30-kl- 6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
473 0		vs221-30-kl- 6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
473 1		vs221-30-kl- 6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	-	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
473 2		vs221-30-kl- 6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
473 3		vs221-30-kl- 6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
473 4			Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
473 5		vs221-30-kl- 6k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
473 6		vs221-30-kl- 6k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 830	7 595	7 439	7 282	7 047	6 656	6 264	5 873
473 7		vs221-30-kl- 6k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
473 8			Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 380	8 129	7 961	7 793	7 542	7 123	6 704	6 285
473 9		vs221-30-kl- 6k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
474 0			Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

NΩ	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
474 1		vs221-30-kl- 6k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
474 2		vs221-30-kl- 6k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
474 3		vs221-30-m pr-6k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 130	9 826	9 624	9 421	9 117	8 611	8 104	7 598
474 4		vs221-30-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
474 5	The second secon	vs221-30-m pr-6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
474 6		vs221-30-m pr-6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
474 7		pr-6k-li1h-	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
474 8		vs221-30-m pr-6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
474 9		vs221-30-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
475 0		vs221-30-m pr-6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
475 1		iw051-30-m pr-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
475 2		iw051-30-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
475 3		iw051-30-m pr-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
475 4		iw051-30-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
475 5		iw051-30-m pr-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
475 6		iw051-30-m pr-5k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
475 7		pr-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
475 8		iw051-30-m pr-5k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
475 9		iw051-30-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
476 0		iw051-30-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra		ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			Блок авари йного	Цвет корпуса	Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	5% от 30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
				Света				Lm			ент м ощно сти						IP		иного питан ия		ки		ρ.	р.	р.	000 р.	ооо р.	000 р.	p.
476 1	American communication of the	iw051-30-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
476 2	Section 1	iw051-30-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
476 3	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	iw051-30-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
476 4	Service of the servic	iw051-30-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
476 5		iw051-30-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
476 6	American common	iw051-30-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
476 7		iw051-30-m pr-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
476 8	**************************************	iw051-30-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
476 9		pr-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40		IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
477 0		iw051-30-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
477 1		iw051-30-m pr-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
477 2			Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
477 3		iw051-30-m pr-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
477 4		pr-4k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
477 5		iw051-30-op -4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
477 6		iw051-30-op -4k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
477 7		iw051-30-op -4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
477 8		iw051-30-op -4k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 320	8 070	7 904	7 738	7 488	7 072	6 656	6 240
477 9		iw051-30-op -4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 610	6 412	6 280	6 147	5 949	5 619	5 288	4 958
478 0		iw051-30-op -4k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 810	6 606	6 470	6 333	6 129	5 789	5 448	5 108

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
478 1	Time to the same of the same o	iw051-30-op -4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 120	6 906	6 764	6 622	6 408	6 052	5 696	5 340
478 2	Timber 1	iw051-30-op -4k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 320	7 100	6 954	6 808	6 588	6 222	5 856	5 490
478 3	Towns Co.	iw051-30-op -5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
478 4	Townson or the second	iw051-30-op -5k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
478 5	Tomas	iw051-30-op -5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
478 6	The state of the s	iw051-30-op -5k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 320	8 070	7 904	7 738	7 488	7 072	6 656	6 240
478 7	The state of the s	-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый		6 610	6 412	6 280	6 147	5 949	5 619	5 288	4 958
478 8	1000	iw051-30-op -5k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 810	6 606	6 470	6 333	6 129	5 789	5 448	5 108
478 9		iw051-30-op -5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 120	6 906	6 764	6 622	6 408	6 052	5 696	5 340
479 0		iw051-30-op -5k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 320	7 100	6 954	6 808	6 588	6 222	5 856	5 490

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Лзображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
479 1		iw051-30-kl- 4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
479 2		iw051-30-kl- 4k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
479 3		iw051-30-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 130	9 826	9 624	9 421	9 117	8 611	8 104	7 598
479 4		iw051-30-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
479 5		iw051-30-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
479 6		iw051-30-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
479 7		pr-4k-li1h-	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
479 8		iw051-30-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
479 9		iw051-30-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
480 0		iw051-30-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
480 1		iw051-30-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
480 2		iw051-30-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
480 3		iw051-30-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
480 4		iw051-30-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
480 5		iw051-30-op -4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 310	9 031	8 845	8 658	8 379	7 914	7 448	6 983
480 6		iw051-30-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
480 7		-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
480 8		iw051-30-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515
480 9	OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	iw051-30-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
481 0	Description of the control of the co	iw051-30-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия		15 000	30 000		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
481 1		iw051-30-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech)на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
481 2		iw051-30-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech)на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
481 3		iw051-30-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
481 4		iw051-30-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)		30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
481 5		iw051-30-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
481 6		iw051-30-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
481 7		5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
481 8		iw051-30-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 830	7 595	7 439	7 282	7 047	6 656	6 264	5 873
481 9		iw051-30-kl- 5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
482 0		5k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 380	8 129	7 961	7 793	7 542	7 123	6 704	6 285

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
482 1		iw051-30-kl- 5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 670	6 470	6 337	6 203	6 003	5 670	5 336	5 003
482 2		iw051-30-kl- 5k-li1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
482 3		iw051-30-kl- 5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 180	6 965	6 821	6 677	6 462	6 103	5 744	5 385
482 4		iw051-30-kl- 5k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
482 5		iw051-30-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 130	9 826	9 624	9 421	9 117	8 611	8 104	7 598
482 6		iw051-30-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
482 7		pr-5k-nc3h-	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 680	10 360	10 146	9 932	9 612	9 078	8 544	8 010
482 8		iw051-30-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
482 9		iw051-30-m pr-5k-li1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
483 0		iw051-30-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
483 1		iw051-30-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
483 2		iw051-30-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
483 3	Townson or the second	iw051-30-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
483 4	The state of the s	iw051-30-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
483 5	The state of the s	iw051-30-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
483 6	The second secon	iw051-30-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 020	10 689	10 469	10 249	9 918	9 367	8 816	8 265
483 7	The state of the s	-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый		9 310	9 031	8 845	8 658	8 379	7 914	7 448	6 983
483 8	100000	iw051-30-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 510	9 225	9 035	8 844	8 559	8 084	7 608	7 133
483 9		iw051-30-op -5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
484 0		-5k-li3h-	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 020	9 719	9 519	9 319	9 018	8 517	8 016	7 515

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул				кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				7% от 50 000 р.	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
484 1		iw051-30-kl- 4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 630	7 401	7 249	7 096	6 867	6 486	6 104	5 723
484 2		4k-nc1h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 830	7 595	7 439	7 282	7 047	6 656	6 264	5 873
484 3		iw051-30-kl- 4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 180	7 935	7 771	7 607	7 362	6 953	6 544	6 135
484 4		iw051-30-kl- 4k-nc3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 380	8 129	7 961	7 793	7 542	7 123	6 704	6 285
484 5		iw051-30-kl- 4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 220	7 003	6 859	6 715	6 498	6 137	5 776	5 415
484 6		iw051-30-kl- 4k-li3h-z	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
484 7		vs222-36-op -4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
484 8	The same of the sa	vs222-36-op -4k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
484 9		vs222-36-op -4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
485 0	The state of the s	vs222-36-op -4k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
485 1		vs222-36-op -4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 590	6 392	6 261	6 129	5 931	5 602	5 272	4 943
485 2		vs222-36-op -4k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 890	6 683	6 546	6 408	6 201	5 857	5 512	5 168
485 3		vs222-36-op -4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
485 4		vs222-36-op -4k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
485 5		vs222-36-op -6k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
485 6		vs222-36-op -6k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
485 7		-6k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
485 8	The state of the s	vs222-36-op -6k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300
485 9		vs222-36-op -6k-li1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 590	6 392	6 261	6 129	5 931	5 602	5 272	4 943
486 0		vs222-36-op -6k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 890	6 683	6 546	6 408	6 201	5 857	5 512	5 168

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
486 1		vs222-36-op -6k-li3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
486 2	The state of the s	vs222-36-op -6k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
486 3		vs222-36-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
486 4		vs222-36-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
486 5		vs222-36-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
486 6		vs222-36-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
486 7		4k-li1h-in65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
486 8		vs222-36-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 650	9 361	9 168	8 975	8 685	8 203	7 720	7 238
486 9		vs222-36-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
487 0		vs222-36-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм		Степе нь за щиты IP	защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
487 1		4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
487 2		4k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
487 3		4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
487 4		4k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
487 5		vs222-36-kl- 4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
487 6		4k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 950	6 742	6 603	6 464	6 255	5 908	5 560	5 213
487 7		vs222-36-kl- 4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	МЭК 60598-		Белый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
487 8		4k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
487 9		pr-4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
488 0		pr-4k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Лзображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок І авари і йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
488 1		vs222-36-m pr-4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
488 2		vs222-36-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195
488 3		vs222-36-m pr-4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 450	6 257	6 128	5 999	5 805	5 483	5 160	4 838
488 4		pr-4k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 750	6 548	6 413	6 278	6 075	5 738	5 400	5 063
488 5		vs222-36-m pr-4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
488 6		vs222-36-m pr-4k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
488 7	The state of the s	-5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
488 8	State of the state	vs222-36-op -5k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
488 9	The second of th	vs222-36-op -5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
489 0	The state of the s	vs222-36-op -5k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 400	8 148	7 980	7 812	7 560	7 140	6 720	6 300

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель			Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
489 1		vs222-36-op -5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 590	6 392	6 261	6 129	5 931	5 602	5 272	4 943
489 2		vs222-36-op -5k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 890	6 683	6 546	6 408	6 201	5 857	5 512	5 168
489 3		vs222-36-op -5k-li3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
489 4		vs222-36-op -5k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
489 5		vs222-36-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
489 6		vs222-36-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 c БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
489 7		vs222-36-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
489 8		vs222-36-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
489 9	The state of the s	vs222-36-op -6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
490 0	Control of the Contro	vs222-36-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 590	9 302	9 111	8 919	8 631	8 152	7 672	7 193

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
490 1		vs222-36-op -6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Onaл IP65 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
490 2		vs222-36-op -6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Onan IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
490 3		vs222-36-kl- 6k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
490 4			Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
490 5		vs222-36-kl- 6k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
490 6		vs222-36-kl- 6k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
490 7		vs222-36-kl- 6k-li1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
490 8		vs222-36-kl- 6k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 950	6 742	6 603	6 464	6 255	5 908	5 560	5 213
490 9		vs222-36-kl- 6k-li3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
491 0		vs222-36-kl- 6k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус						Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
491 1		vs222-36-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
491 2		vs222-36-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
491 3		vs222-36-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 660	10 340	10 127	9 914	9 594	9 061	8 528	7 995
491 4		vs222-36-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
491 5		vs222-36-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 150	8 876	8 693	8 510	8 235	7 778	7 320	6 863
491 6		vs222-36-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088
491 7		vs222-36-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
491 8		vs222-36-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
491 9	Towns and the second	vs222-36-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
492 0		-4k-nc1h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
492 1		-4k-nc3h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
492 2	The same of the sa	-4k-nc3h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
492 3		vs222-36-op -4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
492 4		vs222-36-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 590	9 302	9 111	8 919	8 631	8 152	7 672	7 193
492 5		vs222-36-op -4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
492 6	The same of the sa	-4k-li3h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
492 7		5k-nc1h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
492 8		5k-nc1h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
492 9		5k-nc3h- in65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
493 0		5k-nc3h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
493 1			Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
493 2		vs222-36-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 650	9 361	9 168	8 975	8 685	8 203	7 720	7 238
493 3		vs222-36-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
493 4		vs222-36-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
493 5			Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
493 6		vs222-36-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
493 7		5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
493 8			Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 460	8 206	8 037	7 868	7 614	7 191	6 768	6 345
493 9		vs222-36-kl- 5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
494 0		vs222-36-kl- 5k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 950	6 742	6 603	6 464	6 255	5 908	5 560	5 213

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус						Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
494 1			Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
494 2		vs222-36-kl- 5k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
494 3		vs222-36-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
494 4		vs222-36-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
494 5		vs222-36-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 660	10 340	10 127	9 914	9 594	9 061	8 528	7 995
494 6		vs222-36-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
494 7		pr-5k-li1h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		9 150	8 876	8 693	8 510	8 235	7 778	7 320	6 863
494 8		nr-5k-li1h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088
494 9		vs222-36-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
495 0		nr-5k-li3h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
495 1	The state of the s	vs222-36-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
495 2		vs222-36-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
495 3		-5k-nc3h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
495 4	Townson or the second	vs222-36-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
495 5	Townson:	vs222-36-op -5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
495 6	The state of the s	vs222-36-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 590	9 302	9 111	8 919	8 631	8 152	7 672	7 193
495 7	Towns to the second	vs222-36-op -5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
495 8		-5k-li3h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
495 9		vs222-36-kl- 6k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
496 0		6k-nc1h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок І авари і йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
496 1		vs222-36-kl- 6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
496 2		vs222-36-kl- 6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
496 3		vs222-36-kl- 6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
496 4		vs222-36-kl- 6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 650	9 361	9 168	8 975	8 685	8 203	7 720	7 238
496 5		vs222-36-kl- 6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
496 6		vs222-36-kl- 6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
496 7		pr-6k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
496 8		vs222-36-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
496 9		vs222-36-m pr-6k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
497 0		vs222-36-m pr-6k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм		Степе нь за щиты IP	защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
497 1		pr-6k-li1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 450	6 257	6 128	5 999	5 805	5 483	5 160	4 838
497 2		pr-6k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 750	6 548	6 413	6 278	6 075	5 738	5 400	5 063
497 3		pr-6k-li3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
497 4		pr-6k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
497 5		pr-6k-nc1h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
497 6		in65 7	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
497 7		pr-6k-nc3h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 660	10 340	10 127	9 914	9 594	9 061	8 528	7 995
497 8		pr-6k-nc3h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
497 9		pr-6k-li1h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 150	8 876	8 693	8 510	8 235	7 778	7 320	6 863
498 0		pr-6k-li1h-	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				7% от 50 000 р.	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
498 1		vs222-36-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
498 2		vs222-36-m pr-6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
498 3		vs222-36-m pr-5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
498 4		vs222-36-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
498 5		vs222-36-m pr-5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech)на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
498 6				Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 260	8 012	7 847	7 682	7 434	7 021	6 608	6 195
498 7		vs222-36-m pr-5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 450	6 257	6 128	5 999	5 805	5 483	5 160	4 838
498 8		vs222-36-m pr-5k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 750	6 548	6 413	6 278	6 075	5 738	5 400	5 063
498 9		vs222-36-m pr-5k-li3h	Светильник Грильято 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
499 0		vs222-36-m pr-5k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
499 1		iw052-36-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д		Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый			10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
499		iw052-36-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250
499 3		iw052-36-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
499 4		iw052-36-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)		36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
499 5		iw052-36-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
499 6		iw052-36-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 040	9 739	9 538	9 337	9 036	8 534	8 032	7 530
499 7		iw052-36-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 350	10 040	9 833	9 626	9 315	8 798	8 280	7 763
499 8		iw052-36-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
499 9		iw052-36-op -4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			8 040	7 799	7 638	7 477	7 236	6 834	6 432	6 030
500 0		iw052-36-op -4k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			8 240	7 993	7 828	7 663	7 416	7 004	6 592	6 180

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
500 1		iw052-36-op -4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	$\overline{}$	$\overline{}$	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 590	8 332	8 161	7 989	7 731	7 302	6 872	6 443
500 2		iw052-36-op -4k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 790	8 526	8 351	8 175	7 911	7 472	7 032	6 593
500 3		iw052-36-op -4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
500 4		iw052-36-op -4k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
500 5		iw052-36-op -4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 590	7 362	7 211	7 059	6 831	6 452	6 072	5 693
500 6		iw052-36-op -4k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 790	7 556	7 401	7 245	7 011	6 622	6 232	5 843
500 7		pr-4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый			7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
500 8		pr-4k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый			8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
500 9		pr-4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 450	8 197	8 028	7 859	7 605	7 183	6 760	6 338
501 0		pr-4k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 650	8 391	8 218	8 045	7 785	7 353	6 920	6 488

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	5% от 30 000 p.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
501 1		iw052-36-m pr-4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00		< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 1 час vsesv	Белый			6 940	6 732	6 593	6 454	6 246	5 899	5 552	5 205
501 2		iw052-36-m pr-4k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 140	6 926	6 783	6 640	6 426	6 069	5 712	5 355
501 3		iw052-36-m pr-4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 450	7 227	7 078	6 929	6 705	6 333	5 960	5 588
501 4		iw052-36-m pr-4k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 650	7 421	7 268	7 115	6 885	6 503	6 120	5 738
501 5		iw052-36-m pr-5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
501		iw052-36-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
501 7		iw052-36-m pr-5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый			8 450	8 197	8 028	7 859	7 605	7 183	6 760	6 338
501 8		iw052-36-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 650	8 391	8 218	8 045	7 785	7 353	6 920	6 488
501 9		iw052-36-m pr-5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый			6 940	6 732	6 593	6 454	6 246	5 899	5 552	5 205
502 0		iw052-36-m pr-5k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 140	6 926	6 783	6 640	6 426	6 069	5 712	5 355

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
502 1		iw052-36-m pr-5k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 450	7 227	7 078	6 929	6 705	6 333	5 960	5 588
502 2		iw052-36-m pr-5k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 650	7 421	7 268	7 115	6 885	6 503	6 120	5 738
502 3		iw052-36-op -5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			8 040	7 799	7 638	7 477	7 236	6 834	6 432	6 030
502 4		iw052-36-op -5k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			8 240	7 993	7 828	7 663	7 416	7 004	6 592	6 180
502 5		iw052-36-op -5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 590	8 332	8 161	7 989	7 731	7 302	6 872	6 443
502 6		iw052-36-op -5k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 790	8 526	8 351	8 175	7 911	7 472	7 032	6 593
502 7		iw052-36-op -5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый			7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
502 8		iw052-36-op -5k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
502 9		iw052-36-op -5k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 590	7 362	7 211	7 059	6 831	6 452	6 072	5 693
503 0		iw052-36-op -5k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 790	7 556	7 401	7 245	7 011	6 622	6 232	5 843

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
503 1		iw052-36-kl- 4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый		8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
503 2		iw052-36-kl- 4k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
503		iw052-36-kl- 4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 650	8 391	8 218	8 045	7 785	7 353	6 920	6 488
503 4		iw052-36-kl- 4k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
503 5		iw052-36-kl- 4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 140	6 926	6 783	6 640	6 426	6 069	5 712	5 355
503 6		iw052-36-kl- 4k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 340	7 120	6 973	6 826	6 606	6 239	5 872	5 505
503 7		4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
503 8		iw052-36-kl- 4k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 660	7 430	7 277	7 124	6 894	6 511	6 128	5 745
503 9		iw052-36-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950
504 0		iw052-36-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
504 1		iw052-36-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
504 2		iw052-36-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
504 3		iw052-36-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 640	9 351	9 158	8 965	8 676	8 194	7 712	7 230
504 4		iw052-36-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
504 5		iw052-36-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 150	9 846	9 643	9 440	9 135	8 628	8 120	7 613
504 6		iw052-36-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 350	10 040	9 833	9 626	9 315	8 798	8 280	7 763
504 7		iw052-36-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055
504 8		iw052-36-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
504 9		iw052-36-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
505 0		iw052-36-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель			Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
505 1		iw052-36-op -4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
505 2		iw052-36-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
505 3		iw052-36-op -4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 290	9 981	9 776	9 570	9 261	8 747	8 232	7 718
505 4		iw052-36-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 490	10 175	9 966	9 756	9 441	8 917	8 392	7 868
505 5		iw052-36-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
505 6		iw052-36-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250
505 7		5k-nc3h-	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
505 8		iw052-36-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
505 9			Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
506 0		iw052-36-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 040	9 739	9 538	9 337	9 036	8 534	8 032	7 530

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
506		iw052-36-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 350	10 040	9 833	9 626	9 315	8 798	8 280	7 763
506 2		iw052-36-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
506 3		iw052-36-kl- 5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 100	7 857	7 695	7 533	7 290	6 885	6 480	6 075
506 4		iw052-36-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
506 5		iw052-36-kl- 5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		8 650	8 391	8 218	8 045	7 785	7 353	6 920	6 488
506 6		iw052-36-kl- 5k-nc3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
506 7		5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		7 140	6 926	6 783	6 640	6 426	6 069	5 712	5 355
506 8		iw052-36-kl- 5k-li1h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 340	7 120	6 973	6 826	6 606	6 239	5 872	5 505
506 9		iw052-36-kl- 5k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый		7 650	7 421	7 268	7 115	6 885	6 503	6 120	5 738
507 0		iw052-36-kl- 5k-li3h-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
507 1		iw052-36-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950
507 2		iw052-36-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 800	10 476	10 260	10 044	9 720	9 180	8 640	8 100
507 3		iw052-36-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 150	10 816	10 593	10 370	10 035	9 478	8 920	8 363
507 4		iw052-36-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
507 5		iw052-36-m pr-5k-li1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 640	9 351	9 158	8 965	8 676	8 194	7 712	7 230
507 6		iw052-36-m pr-5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
507 7		pr-5k-li3h-	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 150	9 846	9 643	9 440	9 135	8 628	8 120	7 613
507 8		iw052-36-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 350	10 040	9 833	9 626	9 315	8 798	8 280	7 763
507 9		iw052-36-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 740	10 418	10 203	9 988	9 666	9 129	8 592	8 055
508 0		iw052-36-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа					Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
508 1		iw052-36-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
508 2		iw052-36-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
508 3		iw052-36-op -5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
508 4		iw052-36-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
508 5		iw052-36-op -5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 290	9 981	9 776	9 570	9 261	8 747	8 232	7 718
508 6		iw052-36-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 490	10 175	9 966	9 756	9 441	8 917	8 392	7 868
508 7	Towns Area or and the second area or an area	vs222-40-op -4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
508 8	Towns See .	vs222-40-op -4k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый			7 870	7 634	7 477	7 319	7 083	6 690	6 296	5 903
508 9		vs222-40-op -4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
509 0		vs222-40-op -4k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щить		Блок авари йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ		30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия										p.
509 1		-4k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 710	6 509	6 375	6 240	6 039	5 704	5 368	5 033
509 2		vs222-40-op -4k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 910	6 703	6 565	6 426	6 219	5 874	5 528	5 183
509 3		-4k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 220	7 003	6 859	6 715	6 498	6 137	5 776	5 415
509 4			Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565
509 5		-6k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
509 6		-6k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Onaл IP40 c БАП (аах.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 870	7 634	7 477	7 319	7 083	6 690	6 296	5 903
509 7		6k nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
509 8		-6k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
509 9	Control of the Contro	-6k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной		01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 710	6 509	6 375	6 240	6 039	5 704	5 368	5 033
510 0	The state of the s	vs222-40-op -6k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 910	6 703	6 565	6 426	6 219	5 874	5 528	5 183

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
510 1		vs222-40-op -6k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый		7 220	7 003	6 859	6 715	6 498	6 137	5 776	5 415
510 2	The state of the s	vs222-40-op -6k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 380	7 159	7 011	6 863	6 642	6 273	5 904	5 535
510 3		vs222-40-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
510 4		vs222-40-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
510 5		vs222-40-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
510 6		vs222-40-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
510 7		4k-li1h-in65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
510 8		vs222-40-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
510 9		vs222-40-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
511 0		vs222-40-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
511 1		vs222-40-kl- 4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 730	7 498	7 344	7 189	6 957	6 571	6 184	5 798
511 2		vs222-40-kl- 4k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 930	7 692	7 534	7 375	7 137	6 741	6 344	5 948
511 3		vs222-40-kl- 4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
511 4		vs222-40-kl- 4k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
511 5			Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 770	6 567	6 432	6 296	6 093	5 755	5 416	5 078
511 6		vs222-40-kl- 4k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228
511 7		4k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		7 120	6 906	6 764	6 622	6 408	6 052	5 696	5 340
511 8		vs222-40-kl- 4k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
511 9		vs222-40-m pr-4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 530	7 304	7 154	7 003	6 777	6 401	6 024	5 648
512 0		vs222-40-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 730	7 498	7 344	7 189	6 957	6 571	6 184	5 798

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂ I	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ОЙ	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
512 1		pr-4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
512 2	and a series of the series of	pr-4k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
512 3	a female.	pr-4k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 570	6 373	6 242	6 110	5 913	5 585	5 256	4 928
512 4	Control of the Contro	pr-4k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 770	6 567	6 432	6 296	6 093	5 755	5 416	5 078
512 5	The second secon	pr-4k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
512 6	The second secon	pr-4k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
512 7		vs222-40-op -5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
512 8		-5k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 870	7 634	7 477	7 319	7 083	6 690	6 296	5 903
512 9		-5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый			8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
513 0	The second secon	-5k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый			8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
513 1		vs222-40-op -5k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 710	6 509	6 375	6 240	6 039	5 704	5 368	5 033
513 2		vs222-40-op -5k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 910	6 703	6 565	6 426	6 219	5 874	5 528	5 183
513 3	The state of the s	vs222-40-op -5k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 220	7 003	6 859	6 715	6 498	6 137	5 776	5 415
513 4	Towns or a second		Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 420	7 197	7 049	6 901	6 678	6 307	5 936	5 565
513 5	Towns of the second of the sec	vs222-40-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
513 6	Towns of the second	vs222-40-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Onaл IP65 c БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)		40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
513 7	The state of the s	vs222-40-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
513 8		vs222-40-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
513 9		vs222-40-op -6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
514 0		vs222-40-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 610	9 322	9 130	8 937	8 649	8 169	7 688	7 208

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
514 1	The state of the s	vs222-40-op -6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
514 2	The state of the s	vs222-40-op -6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 120	9 816	9 614	9 412	9 108	8 602	8 096	7 590
514 3		vs222-40-kl- 6k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 730	7 498	7 344	7 189	6 957	6 571	6 184	5 798
514 4		vs222-40-kl- 6k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 930	7 692	7 534	7 375	7 137	6 741	6 344	5 948
514 5			Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
514 6		vs222-40-kl- 6k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
514 7		6k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 770	6 567	6 432	6 296	6 093	5 755	5 416	5 078
514 8		vs222-40-kl- 6k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228
514 9		vs222-40-kl- 6k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
515 0		vs222-40-kl- 6k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель			Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
515 1		vs222-40-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 230	9 923	9 719	9 514	9 207	8 696	8 184	7 673
515 2		vs222-40-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
515 3		vs222-40-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
515 4		vs222-40-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
515 5		vs222-40-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
515 6		vs222-40-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
515 7		pr-4k-li3h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
515 8		vs222-40-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
515 9	Towns a little or an analysis of the second	-4k-nc1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
516 0	The same of the sa	-4k-nc1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
516 1	The state of the s	vs222-40-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3	Белый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
516 2	The second secon	vs222-40-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
516 3		vs222-40-op -4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
516 4		vs222-40-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 c БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 610	9 322	9 130	8 937	8 649	8 169	7 688	7 208
516 5	The state of the s	vs222-40-op -4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
516 6		vs222-40-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 120	9 816	9 614	9 412	9 108	8 602	8 096	7 590
516 7		vs222-40-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
516 8		vs222-40-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973
516 9		vs222-40-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
517 0		vs222-40-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
517 1		vs222-40-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
517 2		vs222-40-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
517 3		vs222-40-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
517 4			Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
517 5		vs222-40-kl- 5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 730	7 498	7 344	7 189	6 957	6 571	6 184	5 798
517 6		vs222-40-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 930	7 692	7 534	7 375	7 137	6 741	6 344	5 948
517 7		vs222-40-kl- 5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
517 8			Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-		Белый		8 480	8 226	8 056	7 886	7 632	7 208	6 784	6 360
517 9		vs222-40-kl- 5k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 770	6 567	6 432	6 296	6 093	5 755	5 416	5 078
518 0			Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 970	6 761	6 622	6 482	6 273	5 925	5 576	5 228

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			5% от 30 000 p.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
518 1		vs222-40-kl- 5k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
518 2		vs222-40-kl- 5k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 480	7 256	7 106	6 956	6 732	6 358	5 984	5 610
518 3		vs222-40-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 230	9 923	9 719	9 514	9 207	8 696	8 184	7 673
518 4		vs222-40-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
518 5		vs222-40-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
518 6		vs222-40-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
518 7		pr-5k-li1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
518 8		pr-5k-li1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
518 9		vs222-40-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
519 0		nr-5k-li3h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты		Блок авари йного	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	15 000	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия							•	·		p.
519 1		-5k-nc1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
519 2		-5k-nc1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 570	10 253	10 042	9 830	9 513	8 985	8 456	7 928
519 3		vs222-40-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
519 4		-5k-nc3h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
519 5	Territoria de la constanti de	-5k-li1h-in65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
519 6		-5k-li1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 610	9 322	9 130	8 937	8 649	8 169	7 688	7 208
519 7		vs222-40-op -5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
519 8	The state of the s	-5k-li3h- in65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 120	9 816	9 614	9 412	9 108	8 602	8 096	7 590
519 9		6k-nc1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
520 0		6k-nc1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 630	10 311	10 099	9 886	9 567	9 036	8 504	7 973

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм		Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
520 1		6k-nc3h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
520 2		vs222-40-kl- 6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 180	10 845	10 621	10 397	10 062	9 503	8 944	8 385
520 3		6k-li1h-in65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
520 4		6k-li1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
520 5		vs222-40-kl- 6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
520 6		6k-li3h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
520 7		pr-6k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		7 530	7 304	7 154	7 003	6 777	6 401	6 024	5 648
520 8		pr-6k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 730	7 498	7 344	7 189	6 957	6 571	6 184	5 798
520 9		pr-6k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
521 0		pr-6k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
521 1		pr-6k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P M3K 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 570	6 373	6 242	6 110	5 913	5 585	5 256	4 928
521 2		pr-6k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 770	6 567	6 432	6 296	6 093	5 755	5 416	5 078
521 3		pr-6k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
521 4		pr-6k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460
521 5		pr-6k-nc1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 230	9 923	9 719	9 514	9 207	8 696	8 184	7 673
521 6		vs222-40-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
521 7		pr-6k-nc3h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
521 8		pr-6k-nc3h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
521 9		pr-6k-li1h- in65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 270	8 992	8 807	8 621	8 343	7 880	7 416	6 953
522 0		pr-6k-li1h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
522 1		pr-6k-li3h-	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
522 2		vs222-40-m pr-6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
522 3		nr-5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 530	7 304	7 154	7 003	6 777	6 401	6 024	5 648
522 4		vs222-40-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 730	7 498	7 344	7 189	6 957	6 571	6 184	5 798
522 5		vs222-40-m pr-5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech)на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
522 6		vs222-40-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech)на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
522 7		pr-5k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час vsesv	Белый		6 570	6 373	6 242	6 110	5 913	5 585	5 256	4 928
522 8		pr-5k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 770	6 567	6 432	6 296	6 093	5 755	5 416	5 078
522 9		pr-5k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 080	6 868	6 726	6 584	6 372	6 018	5 664	5 310
523 0		vs222-40-m pr-5k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 280	7 062	6 916	6 770	6 552	6 188	5 824	5 460

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
523 1		4k-nc1h-	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
523 2	The second secon	iw053-40-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
523 3		4k-nc3h-	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
523 4		4k-nc3h-	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
523 5		4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
523 6	The second secon	4k-li1h-	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
523 7		4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	МЭК 60598-	на 3 часа vsesv	Белый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
523 8		4k-li3h-	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
523 9		-4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 000	7 760	7 600	7 440	7 200	6 800	6 400	6 000
524 0		-4k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
524 1	manus and a second a second and	iw053-40-op -4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 550	8 294	8 123	7 952	7 695	7 268	6 840	6 413
524 2	The state of the s	iw053-40-op -4k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
524 3	The state of the s	iw053-40-op -4k-li1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 040	6 829	6 688	6 547	6 336	5 984	5 632	5 280
524 4	The state of the s	iw053-40-op -4k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 340	7 120	6 973	6 826	6 606	6 239	5 872	5 505
524 5	The state of the s	iw053-40-op -4k-li3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
524 6	The state of the s	iw053-40-op -4k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888
524 7		pr-4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500k Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый			7 860	7 624	7 467	7 310	7 074	6 681	6 288	5 895
524 8		pr-4k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый			8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
524 9		iw053-40-m pr-4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
525 0		iw053-40-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 710	8 449	8 275	8 100	7 839	7 404	6 968	6 533

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
525 1		iw053-40-m pr-4k-li1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый			6 900	6 693	6 555	6 417	6 210	5 865	5 520	5 175
525 2	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	iw053-40-m pr-4k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 200	6 984	6 840	6 696	6 480	6 120	5 760	5 400
525 3		iw053-40-m pr-4k-li3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
525 4				Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
525 5	Annual photos	iw053-40-m pr-5k-nc1h		Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			7 860	7 624	7 467	7 310	7 074	6 681	6 288	5 895
525 6	Annual passes	iw053-40-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
525 7	Annual Printers	iw053-40-m pr-5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
525 8	And the second s	pr-5k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 710	8 449	8 275	8 100	7 839	7 404	6 968	6 533
525 9	Antonio de la constanta de la	iw053-40-m pr-5k-li1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			6 900	6 693	6 555	6 417	6 210	5 865	5 520	5 175
526 0	Account plants	iw053-40-m pr-5k-li1h-z		Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 200	6 984	6 840	6 696	6 480	6 120	5 760	5 400

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
526 1	Applications of the second sec	iw053-40-m pr-5k-li3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
526 2	Annual distance of the second	pi sk iisii z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
526 3		iw053-40-op -5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 000	7 760	7 600	7 440	7 200	6 800	6 400	6 000
526 4		iw053-40-op -5k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 300	8 051	7 885	7 719	7 470	7 055	6 640	6 225
526 5		iw053-40-op -5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 550	8 294	8 123	7 952	7 695	7 268	6 840	6 413
526 6			Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
526 7		iw053-40-op -5k-li1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		7 040	6 829	6 688	6 547	6 336	5 984	5 632	5 280
526 8	Tamasana,	iw053-40-op -5k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 340	7 120	6 973	6 826	6 606	6 239	5 872	5 505
526 9	Tomas Andrews		Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 550	7 324	7 173	7 022	6 795	6 418	6 040	5 663
527 0		iw053-40-op -5k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 850	7 615	7 458	7 301	7 065	6 673	6 280	5 888

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
527 1		iw053-40-kl- 4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40		4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
527 2		iw053-40-kl- 4k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
527 3		iw053-40-kl- 4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	6 458
527 4			Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 910	8 643	8 465	8 286	8 019	7 574	7 128	6 683
527 5		iw053-40-kl- 4k-li1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
527 6			Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
527 7		4k-li3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
527 8		iw053-40-kl- 4k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
527 9	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	iw053-40-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 560	10 243	10 032	9 821	9 504	8 976	8 448	7 920
528 0		iw053-40-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
528 1		iw053-40-m pr-4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40		4000-45 00		< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 3 часа aax.tec h	Белый		11 110	10 777	10 555	10 332	9 999	9 444	8 888	8 333
528 2		iw053-40-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
528 3		iw053-40-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
528 4		iw053-40-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
528 5		iw053-40-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
528 6		PI 4K 11511	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
528 7		iw053-40-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		10 700	10 379	10 165	9 951	9 630	9 095	8 560	8 025
528 8		iw053-40-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250
528 9	The second secon	iw053-40-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
529 0		iw053-40-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
529 1	The second secon	iw053-40-op -4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
529 2		iw053-40-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 040	9 739	9 538	9 337	9 036	8 534	8 032	7 530
529 3	Comment of the Commen	iw053-40-op -4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
529 4	The second secon	iw053-40-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
529 5		iw053-40-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
529 6		iw053-40-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
529 7		5k-nc3h-	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
529 8		iw053-40-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
529 9		iw053-40-kl- 5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
530 0		iw053-40-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	нь за			Цвет корпуса	Система управлен			30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						ЩИТЫ IP		йного питан ия		ия		p.	p.	p.	000 p.	000 р.	000 р.	750 000 p.
530 1		5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемыі	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
530 2		5k-li3h-	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	1P 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
530 3		5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
530 4		5k-nc1h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
530 5		5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемыі	î IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	6 458
530 6		5k-nc3h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 910	8 643	8 465	8 286	8 019	7 574	7 128	6 683
530 7		5k-li1h	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
530 8		5k-li1h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	1 IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
530 9		5k-li3h	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
531 0		5k-li3h-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемыі	1P 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
531 1	Annual dates	iw053-40-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый		10 560	10 243	10 032	9 821	9 504	8 976	8 448	7 920
531 2	Annual desire	iw053-40-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	M3K 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
531	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	iw053-40-m pr-5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 110	10 777	10 555	10 332	9 999	9 444	8 888	8 333
531 4	Annual desiration	iw053-40-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
531 5	Annual desire	iw053-40-m pr-5k-li1h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
531 6	Application and the second sec	PI 3K 11211	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
531 7	Application and the second sec	pr-5k-li3h-	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	i IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 110	9 807	9 605	9 402	9 099	8 594	8 088	7 583
531 8	Antonio de la composició de la composici	iw053-40-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
531 9	Table 1	iw053-40-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 700	10 379	10 165	9 951	9 630	9 095	8 560	8 025
532 0		iw053-40-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 000	10 670	10 450	10 230	9 900	9 350	8 800	8 250

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
532 1	THE STATE OF THE S	iw053-40-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 250	10 913	10 688	10 463	10 125	9 563	9 000	8 438
532 2		iw053-40-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 550	11 204	10 973	10 742	10 395	9 818	9 240	8 663
532 3		iw053-40-op -5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Onan IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
532 4	THE REAL PROPERTY.	iw053-40-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 040	9 739	9 538	9 337	9 036	8 534	8 032	7 530
532 5		iw053-40-op -5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 250	9 943	9 738	9 533	9 225	8 713	8 200	7 688
532 6		iw053-40-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Встраиваемый	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 550	10 234	10 023	9 812	9 495	8 968	8 440	7 913
532 7		pr-4k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
532 8		p	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
532 9		vs223-48-m pr-4k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
533 0		vs223-48-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
533 1		vs223-48-m pr-4k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 060	6 848	6 707	6 566	6 354	6 001	5 648	5 295
533 2		vs223-48-m pr-4k-li1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
533 3		vs223-48-m pr-4k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
533 4		vs223-48-m pr-4k-li3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
533 5	The second secon	vs223-48-op -4k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
533 6	The second secon	vs223-48-op -4k-nc1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
533 7		-4k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 710	8 449	8 275	8 100	7 839	7 404	6 968	6 533
533 8	And a second sec	vs223-48-op -4k-nc3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 910	8 643	8 465	8 286	8 019	7 574	7 128	6 683
533 9		vs223-48-op -4k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 200	6 984	6 840	6 696	6 480	6 120	5 760	5 400
534 0		vs223-48-op -4k-li1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
534 1		vs223-48-op -4k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3	Белый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
534 2		vs223-48-op -4k-li3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
534 3		vs223-48-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
534 4		:- 65 -	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
534 5			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
534 6			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
534 7		5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
534 8			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
534 9			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
535 0		vs223-48-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
535 1		vs223-48-m pr-5k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
535 2			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
535 3		vs223-48-m pr-5k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
535 4		pr-5k-nc3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
535 5		vs223-48-m pr-5k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 060	6 848	6 707	6 566	6 354	6 001	5 648	5 295
535 6		pr-5k-li1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
535 7		pr-5k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
535 8			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
535 9		vs223-48-op -5k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
536 0		vs223-48-op -5k-nc1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
536 1		vs223-48-op -5k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 710	8 449	8 275	8 100	7 839	7 404	6 968	6 533
536 2		vs223-48-op -5k-nc3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 910	8 643	8 465	8 286	8 019	7 574	7 128	6 683
536 3		vs223-48-op -5k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 200	6 984	6 840	6 696	6 480	6 120	5 760	5 400
536 4		vs223-48-op -5k-li1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
536 5		vs223-48-op -5k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
536 6		vs223-48-op -5k-li3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933
536 7		vs223-48-kl- 6k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
536 8		vs223-48-kl- 6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
536 9		vs223-48-kl- 6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
537 0		vs223-48-kl- 6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
537 1		vs223-48-kl- 6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
537 2		vs223-48-kl- 6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
537 3		6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
537 4			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
537 5			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
537 6		vs223-48-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
537 7		pr-6k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
537 8		pr-6k-nc3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
537 9		vs223-48-m pr-6k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
538 0		pr-6k-li1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

NΩ	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
538 1		vs223-48-m pr-6k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
538 2		vs223-48-m pr-6k-li3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
538 3		vs223-48-op -6k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
538 4		vs223-48-op -6k-nc1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
538 5		vs223-48-op -6k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 610	8 352	8 180	8 007	7 749	7 319	6 888	6 458
538 6		vs223-48-op -6k-nc3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 910	8 643	8 465	8 286	8 019	7 574	7 128	6 683
538 7		vs223-48-op -6k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		7 100	6 887	6 745	6 603	6 390	6 035	5 680	5 325
538 8		vs223-48-op -6k-li1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 400	7 178	7 030	6 882	6 660	6 290	5 920	5 550
538 9		vs223-48-op -6k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый		7 610	7 382	7 230	7 077	6 849	6 469	6 088	5 708
539 0		vs223-48-op -6k-li3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 910	7 673	7 515	7 356	7 119	6 724	6 328	5 933

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
539 1		vs223-48-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
539 2		vs223-48-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 120	10 786	10 564	10 342	10 008	9 452	8 896	8 340
539 3		vs223-48-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
539 4			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 670	11 320	11 087	10 853	10 503	9 920	9 336	8 753
539 5		vs223-48-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
539 6		vs223-48-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 160	9 855	9 652	9 449	9 144	8 636	8 128	7 620
539 7		4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
539 8		4K-11311-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 670	10 350	10 137	9 923	9 603	9 070	8 536	8 003
539 9		vs223-48-kl- 4k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
540 0		4K-11111-2	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

NΩ	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
540 1		pr-4k-nc1h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 720	10 398	10 184	9 970	9 648	9 112	8 576	8 040
540 2		vs223-48-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
540 3		in65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453
540 4		ince =	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
540 5		vs223-48-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 760	9 467	9 272	9 077	8 784	8 296	7 808	7 320
540 6		bi 4K 11211	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
540 7		pr-4k-li3h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
540 8			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
540 9		-4k-nc1h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
541 0		vs223-48-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
541 1		vs223-48-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
541 2		vs223-48-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
541 3		vs223-48-op -4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
541 4		vs223-48-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
541 5		vs223-48-op -4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
541 6		vs223-48-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
541 7		5k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
541 8		vs223-48-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
541 9		vs223-48-kl- 5k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
542 0		vs223-48-kl- 5k-nc3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
542 1	2000		Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 260	7 042	6 897	6 752	6 534	6 171	5 808	5 445
542 2		vs223-48-kl- 5k-li1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
542 3		5k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
542 4			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
542 5		vs223-48-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 720	10 398	10 184	9 970	9 648	9 112	8 576	8 040
542 6		vs223-48-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
542 7		pr-5k-nc3h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 270	10 932	10 707	10 481	10 143	9 580	9 016	8 453
542 8		in65.7	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
542 9		in65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 760	9 467	9 272	9 077	8 784	8 296	7 808	7 320
543 0		in65.7	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
543 1		pr-5k-li3h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
543 2		in65.7	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
543 3		-5k-nc1h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
543 4		-5k-nc1h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
543 5		-5k-nc3h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
543 6		-5k-nc3h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
543 7		-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
543 8		-5k-li1h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
543 9		-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
544 0		-5k-li3h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	5000-55 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
544 1		vs223-48-kl- 6k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
544 2		vs223-48-kl- 6k-nc1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
544 3		vs223-48-kl- 6k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
544 4		vs223-48-kl- 6k-nc3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
544 5		vs223-48-kl- 6k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
544 6		vs223-48-kl- 6k-li1h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
544 7		vs223-48-kl- 6k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
544 8		vs223-48-kl- 6k-li3h-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978
544 9		vs223-48-m pr-6k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 620	10 301	10 089	9 877	9 558	9 027	8 496	7 965
545 0		vs223-48-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
545 1		vs223-48-m pr-6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
545 2		vs223-48-m pr-6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
545 3		vs223-48-m pr-6k-li1h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
545 4		vs223-48-m pr-6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
545 5		vs223-48-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
545 6		vs223-48-m pr-6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
545 7		-6k-nc1h-	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый		10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
545 8		vs223-48-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		11 060	10 728	10 507	10 286	9 954	9 401	8 848	8 295
545 9		vs223-48-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 310	10 971	10 745	10 518	10 179	9 614	9 048	8 483
546 0		vs223-48-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
546 1		vs223-48-op -6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		9 800	9 506	9 310	9 114	8 820	8 330	7 840	7 350
546 2		vs223-48-op -6K-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 100	9 797	9 595	9 393	9 090	8 585	8 080	7 575
546 3		vs223-48-op -6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
546 4		vs223-48-op -6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	6000-65 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 610	10 292	10 080	9 867	9 549	9 019	8 488	7 958
546 5		vs223-48-kl- 4k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
546 6			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 420	8 167	7 999	7 831	7 578	7 157	6 736	6 315
546 7		vs223-48-kl- 4k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
546 8			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-		Белый		8 970	8 701	8 522	8 342	8 073	7 625	7 176	6 728
546 9		vs223-48-kl- 4k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
547 0			Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	48	>80/> 90	4000-45 00	5700	<1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый		7 970	7 731	7 572	7 412	7 173	6 775	6 376	5 978

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ОЙ	Пульса і ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель			Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
547 1		vs224-56-op -4k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
547 2		vs224-56-op -4k-nc1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
547 3		vs224-56-op -4k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 020	8 749	8 569	8 389	8 118	7 667	7 216	6 765
547 4		vs224-56-op -4k-nc3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
547 5		vs224-56-op -4k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 510	7 285	7 135	6 984	6 759	6 384	6 008	5 633
547 6		vs224-56-op -4k-li1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
547 7		-4k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
547 8		vs224-56-op -4k-li3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
547 9		vs224-56-op -6k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
548 0		vs224-56-op -6k-nc1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
548 1		vs224-56-op -6k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 020	8 749	8 569	8 389	8 118	7 667	7 216	6 765
548 2		vs224-56-op -6k-nc3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
548 3		vs224-56-op -6k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 510	7 285	7 135	6 984	6 759	6 384	6 008	5 633
548 4		vs224-56-op -6k-li1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
548 5		vs224-56-op -6k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
548 6		vs224-56-op -6k-li3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
548 7		vs224-56-m pr-4k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
548 8		vs224-56-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		8 530	8 274	8 104	7 933	7 677	7 251	6 824	6 398
548 9	The state of the s	vs224-56-m pr-4k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
549 0		vs224-56-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
549 1		vs224-56-m pr-4k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
549 2		vs224-56-m pr-4k-li1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
549 3		vs224-56-m pr-4k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
549 4		vs224-56-m pr-4k-li3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
549 5		vs224-56-kl- 5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 230	10 893	10 669	10 444	10 107	9 546	8 984	8 423
549 6		vs224-56-kl- 5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
549 7		vs224-56-kl- 5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 780	11 427	11 191	10 955	10 602	10 013	9 424	8 835
549 8		vs224-56-kl- 5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
549 9			Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
550 0		vs224-56-kl- 5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
550 1		vs224-56-kl- 5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
550 2		vs224-56-kl- 5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
550 3		vs224-56-m pr-5k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
550 4		vs224-56-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 530	8 274	8 104	7 933	7 677	7 251	6 824	6 398
550 5		vs224-56-m pr-5k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
550 6		vs224-56-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
550 7		vs224-56-m pr-5k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
550 8		vs224-56-m pr-5k-li1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
550 9		vs224-56-m pr-5k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
551 0		vs224-56-m pr-5k-li3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Ізображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				7% от 50 000 р.	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
551 1	The state of the s	vs224-56-op -5k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
551 2	The state of the s	-5k-nc1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
551 3		vs224-56-op -5k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			9 020	8 749	8 569	8 389	8 118	7 667	7 216	6 765
551 4		vs224-56-op -5k-nc3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			9 220	8 943	8 759	8 575	8 298	7 837	7 376	6 915
551 5		vs224-56-op -5k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 510	7 285	7 135	6 984	6 759	6 384	6 008	5 633
551 6		vs224-56-op -5k-li1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 710	7 479	7 325	7 170	6 939	6 554	6 168	5 783
551 7		vs224-56-op -5k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			8 020	7 779	7 619	7 459	7 218	6 817	6 416	6 015
551 8		vs224-56-op -5k-li3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			8 220	7 973	7 809	7 645	7 398	6 987	6 576	6 165
551 9		vs224-56-op -6k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
552 0		vs224-56-op -6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)		56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
552 1		vs224-56-op -6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
552 2		vs224-56-op -6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
552 3		vs224-56-op -6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 210	9 904	9 700	9 495	9 189	8 679	8 168	7 658
552 4	And the second s	vs224-56-op -6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
552 5		vs224-56-op -6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 720	10 398	10 184	9 970	9 648	9 112	8 576	8 040
552 6		vs224-56-op -6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
552 7		pr-6k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
552 8		vs224-56-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			8 530	8 274	8 104	7 933	7 677	7 251	6 824	6 398
552 9		vs224-56-m pr-6k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
553 0		vs224-56-m pr-6k-nc3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия	РРЦ		5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
553 1		vs224-56-m pr-6k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
553 2		vs224-56-m pr-6k-li1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
553 3		vs224-56-m pr-6k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
553 4		vs224-56-m pr-6k-li3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
553 5		vs224-56-kl- 4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 230	10 893	10 669	10 444	10 107	9 546	8 984	8 423
553 6		vs224-56-kl- 4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
553 7		vs224-56-kl- 4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 780	11 427	11 191	10 955	10 602	10 013	9 424	8 835
553 8		vs224-56-kl- 4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
553 9		vs224-56-kl- 4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
554 0		vs224-56-kl- 4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
554 1		vs224-56-kl- 4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
554 2		vs224-56-kl- 4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
554 3		vs224-56-kl- 4k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 530	8 274	8 104	7 933	7 677	7 251	6 824	6 398
554 4			Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 730	8 468	8 294	8 119	7 857	7 421	6 984	6 548
554 5		vs224-56-kl- 4k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
554 6			Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
554 7		vs224-56-kl- 4k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
554 8			Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
554 9		vs224-56-kl- 4k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
555 0			Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия			30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
555 1		vs224-56-m pr-4k-li1h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
555 2		vs224-56-m pr-4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
555 3		vs224-56-op -4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
555 4		vs224-56-op -4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
555 5		vs224-56-op -4k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
555 6		vs224-56-op -4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
555 7		vs224-56-op -4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый		10 210	9 904	9 700	9 495	9 189	8 679	8 168	7 658
555 8		vs224-56-op -4k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
555 9		vs224-56-op -4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 720	10 398	10 184	9 970	9 648	9 112	8 576	8 040
556 0		vs224-56-op -4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
556 1		vs224-56-m pr-4k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый		11 030	10 699	10 479	10 258	9 927	9 376	8 824	8 273
556 2		vs224-56-m pr-4k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		11 230	10 893	10 669	10 444	10 107	9 546	8 984	8 423
556 3		in 6 E	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 580	11 233	11 001	10 769	10 422	9 843	9 264	8 685
556 4		vs224-56-m pr-4k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 780	11 427	11 191	10 955	10 602	10 013	9 424	8 835
556 5	Market State	vs224-56-m pr-4k-li3h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
556 6		vs224-56-m pr-4k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
556 7		vs224-56-kl- 5k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		8 530	8 274	8 104	7 933	7 677	7 251	6 824	6 398
556 8		vs224-56-kl- 5k-nc1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 730	8 468	8 294	8 119	7 857	7 421	6 984	6 548
556 9		vs224-56-kl- 5k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
557 0		vs224-56-kl- 5k-nc3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
557 1			Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
557 2		vs224-56-kl- 5k-li1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
557 3		vs224-56-kl- 5k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
557 4			Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
557 5		vs224-56-m pr-5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 030	10 699	10 479	10 258	9 927	9 376	8 824	8 273
557 6		vs224-56-m pr-5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 230	10 893	10 669	10 444	10 107	9 546	8 984	8 423
557 7		pr-5k-nc3h-	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		11 580	11 233	11 001	10 769	10 422	9 843	9 264	8 685
557 8		vs224-56-m pr-5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 780	11 427	11 191	10 955	10 602	10 013	9 424	8 835
557 9			Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
558 0		in65.7	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	1зображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок I авари и йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 p.		10% от 100 000 р.		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
558 1		vs224-56-m pr-5k-li3h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
558 2		vs224-56-m pr-5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
558 3		vs224-56-op -5k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 170	10 835	10 612	10 388	10 053	9 495	8 936	8 378
558 4		vs224-56-op -5k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый			11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
558 5		vs224-56-op -5k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
558 6	The second of th	vs224-56-op -5k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый			11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
558 7		vs224-56-op -5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 210	9 904	9 700	9 495	9 189	8 679	8 168	7 658
558 8		vs224-56-op -5k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
558 9		vs224-56-op -5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 720	10 398	10 184	9 970	9 648	9 112	8 576	8 040
559 0	The state of the s	vs224-56-op -5k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус						Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
559 1			Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1		0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		11 230	10 893	10 669	10 444	10 107	9 546	8 984	8 423
559 2	The second secon	vs224-56-kl- 6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
559 3		vs224-56-kl- 6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 780	11 427	11 191	10 955	10 602	10 013	9 424	8 835
559 4			Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
559 5		vs224-56-kl- 6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
559 6		vs224-56-kl- 6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
559 7		vs224-56-kl- 6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый		10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
559 8		6k-li3h-	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Knacc 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
559 9		vs224-56-kl- 6k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		8 530	8 274	8 104	7 933	7 677	7 251	6 824	6 398
560 0			Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		8 730	8 468	8 294	8 119	7 857	7 421	6 984	6 548

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса	Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
560 1		vs224-56-kl- 6k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1		сти 0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 080	8 808	8 626	8 444	8 172	7 718	7 264	6 810
560 2		vs224-56-kl- 6k-nc3h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
560 3		vs224-56-kl- 6k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 570	7 343	7 192	7 040	6 813	6 435	6 056	5 678
560 4		vs224-56-kl- 6k-li1h-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый		7 770	7 537	7 382	7 226	6 993	6 605	6 216	5 828
560 5		vs224-56-kl- 6k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 080	7 838	7 676	7 514	7 272	6 868	6 464	6 060
560 6			Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый		8 280	8 032	7 866	7 700	7 452	7 038	6 624	6 210
560 7		vs224-56-m pr-6k-nc1h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый		11 030	10 699	10 479	10 258	9 927	9 376	8 824	8 273
560 8		vs224-56-m pr-6k-nc1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый		11 230	10 893	10 669	10 444	10 107	9 546	8 984	8 423
560 9		vs224-56-m pr-6k-nc3h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 580	11 233	11 001	10 769	10 422	9 843	9 264	8 685
561 0		vs224-56-m pr-6k-nc3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый		11 780	11 427	11 191	10 955	10 602	10 013	9 424	8 835

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
561 1		vs224-56-m pr-6k-li1h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый			10 070	9 768	9 567	9 365	9 063	8 560	8 056	7 553
561 2		vs224-56-m pr-6k-li1h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый			10 270	9 962	9 757	9 551	9 243	8 730	8 216	7 703
561 3		vs224-56-m pr-6k-li3h- ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 580	10 263	10 051	9 839	9 522	8 993	8 464	7 935
561 4		vs224-56-m pr-6k-li3h- ip65-z	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	56	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый			10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
561 5			Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 130	5 946	5 824	5 701	5 517	5 211	4 904	4 598
561 6			Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500к Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		6 680	6 480	6 346	6 212	6 012	5 678	5 344	5 010
561 7		p-4k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 170	5 015	4 912	4 808	4 653	4 395	4 136	3 878
561 8		vs1401-40-o p-4k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
561 9		vs1401-40-t r-4k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 130	5 946	5 824	5 701	5 517	5 211	4 904	4 598
562 0		vs1401-40-t r-4k-nc3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 680	6 480	6 346	6 212	6 012	5 678	5 344	5 010

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
562 1		vs1401-40-t r-4k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 170	5 015	4 912	4 808	4 653	4 395	4 136	3 878
562 2		vs1401-40-t r-4k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
562 3		vs1401-40-o p-5k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 130	5 946	5 824	5 701	5 517	5 211	4 904	4 598
562 4		vs1401-40-o p-5k-nc3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 680	6 480	6 346	6 212	6 012	5 678	5 344	5 010
562 5		vs1401-40-o p-5k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 170	5 015	4 912	4 808	4 653	4 395	4 136	3 878
562 6		vs1401-40-o p-5k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
562 7		vs1401-40-t r-5k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 130	5 946	5 824	5 701	5 517	5 211	4 904	4 598
562 8		vs1401-40-t r-5k-nc3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Недиммиру емый		6 680	6 480	6 346	6 212	6 012	5 678	5 344	5 010
562 9		vs1401-40-t r-5k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 170	5 015	4 912	4 808	4 653	4 395	4 136	3 878
563 0		vs1401-40-t r-5k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

NΩ	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
563 1		vs1401-40-o p-6k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Опал с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 130	5 946	5 824	5 701	5 517	5 211	4 904	4 598
563 2		vs1401-40-o p-6k-nc3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 680	6 480	6 346	6 212	6 012	5 678	5 344	5 010
563 3		vs1401-40-o p-6k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 170	5 015	4 912	4 808	4 653	4 395	4 136	3 878
563 4		vs1401-40-o p-6k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
563 5		vs1401-40-t r-6k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 130	5 946	5 824	5 701	5 517	5 211	4 904	4 598
563 6		vs1401-40-t r-6k-nc3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 680	6 480	6 346	6 212	6 012	5 678	5 344	5 010
563 7		vs1401-40-t r-6k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
563 8		vs1401-40-t r-6k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 680	5 510	5 396	5 282	5 112	4 828	4 544	4 260
563 9		vs1401-40-o p-4k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215
564 0		vs1401-40-o p-4k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
564 1		vs1401-40-o p-4k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
564 2		vs1401-40-o p-4k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
564 3		vs1401-40-t r-4k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215
564 4		vs1401-40-t r-4k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
564 5		vs1401-40-t r-4k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
564 6		vs1401-40-t r-4k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный с БАП (vsesy) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
564 7		vs1401-40-o p-5k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215
564 8		vs1401-40-o p-5k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
564 9		vs1401-40-o p-5k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
565 0		vs1401-40-o p-5k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
565 1		vs1401-40-t r-5k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	-	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215
565 2		vs1401-40-t r-5k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
565 3		vs1401-40-t r-5k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
565 4		vs1401-40-t r-5k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
565 5		vs1401-40-o p-6k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215
565 6		vs1401-40-o p-6k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628
565 7		vs1401-40-o p-6k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
565 8		vs1401-40-o p-6k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
565 9		vs1401-40-t r-6k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 620	9 331	9 139	8 947	8 658	8 177	7 696	7 215
566 0	-223	vs1401-40-t r-6k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 170	9 865	9 662	9 458	9 153	8 645	8 136	7 628

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
566 1		vs1401-40-t r-6k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (vsesy) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
566 2		vs1401-40-t r-6k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 170	8 895	8 712	8 528	8 253	7 795	7 336	6 878
566 3		vs1411-58-o p-4k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
566 4		vs1411-58-o p-4k-nc3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
566 5		vs1411-58-o p-4k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
566 6		vs1411-58-o p-4k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
566 7		vs1411-58-t r-4k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
566 8		vs1411-58-t r-4k-nc3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
566 9		vs1411-58-t r-4k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
567 0		vs1411-58-t r-4k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
567 1		vs1411-58-o p-5k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
567 2		vs1411-58-o p-5k-nc3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
567 3		vs1411-58-o p-5k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
567 4		vs1411-58-o p-5k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
567 5		vs1411-58-t r-5k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
567 6		vs1411-58-t r-5k-nc3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	<1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
567 7		r-5k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
567 8		vs1411-58-t r-5k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
567 9		vs1411-58-o p-6k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
568 0	-22	vs1411-58-o p-6k-nc3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус						Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
568 1		vs1411-58-o p-6k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
568 2		vs1411-58-o p-6k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
568 3		vs1411-58-t r-6k-nc1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
568 4			Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
568 5		vs1411-58-t r-6k-Li1h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 470	5 306	5 197	5 087	4 923	4 650	4 376	4 103
568 6		vs1411-58-t r-6k-Li3h	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Недиммиру емый		5 980	5 801	5 681	5 561	5 382	5 083	4 784	4 485
568 7		p-4k-nc1h-	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
568 8		vs1411-58-o p-4k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
568 9		vs1411-58-o p-4k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
569 0		vs1411-58-o p-4k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	1			кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
569 1	-22	vs1411-58-t r-4k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управлених Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
569 2		vs1411-58-t r-4k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
569 3		vs1411-58-t r-4k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
569 4		vs1411-58-t r-4k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
569 5		vs1411-58-o p-5k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
569 6		vs1411-58-o p-5k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Onan с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
569 7		vs1411-58-o p-5k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
569 8		vs1411-58-o p-5k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
569 9		vs1411-58-t r-5k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
570 0	-22	vs1411-58-t r-5k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
570 1		vs1411-58-t r-5k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
570 2		vs1411-58-t r-5k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
570 3		vs1411-58-o p-6k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
570 4			Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
570 5		vs1411-58-o p-6k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
570 6		vs1411-58-o p-6k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
570 7	-22	vs1411-58-t r-6k-nc1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 310	10 001	9 795	9 588	9 279	8 764	8 248	7 733
570 8		vs1411-58-t r-6k-nc3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
570 9		vs1411-58-t r-6k-Li1h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
571 0		vs1411-58-t r-6k-Li3h- dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Светло- Серый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
571 1		vs251-36-op -4k- ip65-nc1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1		сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 290	9 981	9 776	9 570	9 261	8 747	8 232	7 718
571 2		-4k-	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
571 3		-4k-	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
571 4		-4k-	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
571 5		vs251-36-op -4k-ip65-li1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
571 6		vs251-36-op -4k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
571 7		vs251-36-op -4k-ip65-li3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
571 8		vs251-36-op -4k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
571 9		vs251-36-op -4k-nc1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
572 0		vs251-36-op -4k-nc1h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 390	7 168	7 021	6 873	6 651	6 282	5 912	5 543

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
572 1		vs251-36-op -4k-nc3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
572 2		vs251-36-op -4k-nc3h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
572 3		vs251-36-op -4k-li1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 330	6 140	6 014	5 887	5 697	5 381	5 064	4 748
572 4		vs251-36-op -4k-li1h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
572 5		vs251-36-op -4k-li3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 840	6 635	6 498	6 361	6 156	5 814	5 472	5 130
572 6		vs251-36-op -4k-li3h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 940	6 732	6 593	6 454	6 246	5 899	5 552	5 205
572 7		-5k-	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 290	9 981	9 776	9 570	9 261	8 747	8 232	7 718
572 8		vs251-36-op -5k- ip65-nc1h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
572 9		vs251-36-op -5k- ip65-nc3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
573 0		-5k-	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
573 1		vs251-36-op -5k-ip65-li1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
573 2		vs251-36-op -5k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
573 3		vs251-36-op -5k-ip65-li3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
573 4		vs251-36-op -5k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
573 5		vs251-36-op -6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 290	9 981	9 776	9 570	9 261	8 747	8 232	7 718
573 6			Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
573 7		vs251-36-op -6k- ip65-nc3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	МЭК 60598-		Белый	Недиммиру емый		10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
573 8		vs251-36-op -6k- ip65-nc3h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
573 9		vs251-36-op -6k-ip65-li1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
574 0		vs251-36-op -6k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
574 1		vs251-36-op -6k-ip65-li3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
574 2		vs251-36-op -6k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
574 3		vs251-36-op -6k-nc1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
574 4	===	vs251-36-op -6k-nc1h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 390	7 168	7 021	6 873	6 651	6 282	5 912	5 543
574 5		vs251-36-op -6k-nc3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
574 6		vs251-36-op -6k-nc3h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
574 7		vs251-36-op -6k-li1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 330	6 140	6 014	5 887	5 697	5 381	5 064	4 748
574 8		vs251-36-op -6k-li1h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
574 9		vs251-36-op -6k-li3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 840	6 635	6 498	6 361	6 156	5 814	5 472	5 130
575 0	===	vs251-36-op -6k-li3h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 940	6 732	6 593	6 454	6 246	5 899	5 552	5 205

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	•			кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
575 1		vs251-36-op -5k-nc1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
575 2		vs251-36-op -5k-nc1h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 390	7 168	7 021	6 873	6 651	6 282	5 912	5 543
575 3		vs251-36-op -5k-nc3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
575 4		vs251-36-op -5k-nc3h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
575 5		vs251-36-op -5k-li1h	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 330	6 140	6 014	5 887	5 697	5 381	5 064	4 748
575 6		vs251-36-op -5k-li1h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500К Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
575 7		vs251-36-op -5k-li3h	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		6 840	6 635	6 498	6 361	6 156	5 814	5 472	5 130
575 8		vs251-36-op -5k-li3h-z	Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 940	6 732	6 593	6 454	6 246	5 899	5 552	5 205
575 9		vs251-36-m pr-4k- ip65-nc1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 290	9 981	9 776	9 570	9 261	8 747	8 232	7 718
576 0	==	nr-4k-	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
576 1		nr-4k-	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36		4000-45 00	3950	< 1		ощно сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа аах.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
576 2			Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
576 3	===	vs251-36-m pr-4k- ip65-li1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
576 4		vs251-36-m pr-4k- ip65-li1h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
576 5		vs251-36-m pr-4k- ip65-li3h	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
576 6		nr-4k-	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
576 7		nr-4k-nc1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
576 8		vs251-36-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 390	7 168	7 021	6 873	6 651	6 282	5 912	5 543
576 9	===	vs251-36-m pr-4k-nc3h	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
577 0		vs251-36-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	· ·			кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
577 1		vs251-36-m pr-4k-li1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1		$\overline{}$	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 330	6 140	6 014	5 887	5 697	5 381	5 064	4 748
577 2				Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
577 3		vs251-36-m pr-4k-li3h	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 840	6 635	6 498	6 361	6 156	5 814	5 472	5 130
577 4		vs251-36-m pr-4k-li3h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500К Микропри₃ма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	4000-45 00	3950	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 940	6 732	6 593	6 454	6 246	5 899	5 552	5 205
577 5		vs251-36-m pr-5k- ip65-nc1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 290	9 981	9 776	9 570	9 261	8 747	8 232	7 718
577 6		vs251-36-m pr-5k- ip65-nc1h-z	5000-5500К Микропризма IP 65 с	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
577 7		vs251-36-m pr-5k- ip65-nc3h	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
577 8		nr-5k-	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
577 9		vs251-36-m pr-5k- ip65-li1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
578 0		vs251-36-m pr-5k- ip65-li1h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
578 1		vs251-36-m pr-5k- ip65-li3h	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
578 2		vs251-36-m pr-5k- ip65-li3h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
578 3		vs251-36-m pr-5k-nc1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
578 4		vs251-36-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 390	7 168	7 021	6 873	6 651	6 282	5 912	5 543
578 5		vs251-36-m pr-5k-nc3h	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
578 6		vs251-36-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
578 7		vs251-36-m pr-5k-li1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 330	6 140	6 014	5 887	5 697	5 381	5 064	4 748
578 8		vs251-36-m pr-5k-li1h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
578 9		vs251-36-m pr-5k-li3h	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 840	6 635	6 498	6 361	6 156	5 814	5 472	5 130
579 0		vs251-36-m pr-5k-li3h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500К Микропри₃ма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	5000-55 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 940	6 732	6 593	6 454	6 246	5 899	5 552	5 205

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель							Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
579 1		vs251-36-m pr-6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 290	9 981	9 776	9 570	9 261	8 747	8 232	7 718
579 2			Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
579 3		nr-6k-	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 840	10 515	10 298	10 081	9 756	9 214	8 672	8 130
579 4			Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 940	10 612	10 393	10 174	9 846	9 299	8 752	8 205
579 5		vs251-36-m pr-6k- ip65-li1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
579 6		nr-6k-	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
579 7		pr-6k-	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
579 8		nr-6k-	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		9 940	9 642	9 443	9 244	8 946	8 449	7 952	7 455
579 9		vs251-36-m pr-6k-nc1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	МЭК 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 290	7 071	6 926	6 780	6 561	6 197	5 832	5 468
580 0		vs251-36-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 390	7 168	7 021	6 873	6 651	6 282	5 912	5 543

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
580 1		vs251-36-m pr-6k-nc3h	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
580 2		vs251-36-m pr-6k-nc3h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
580 3		vs251-36-m pr-6k-li1h	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 330	6 140	6 014	5 887	5 697	5 381	5 064	4 748
580 4		vs251-36-m pr-6k-li1h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 430	6 237	6 109	5 980	5 787	5 466	5 144	4 823
580 5		vs251-36-m pr-6k-li3h	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 840	6 635	6 498	6 361	6 156	5 814	5 472	5 130
580 6		vs251-36-m pr-6k-li3h-z	Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	36	>80/> 90	6000-65 00	3950	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 940	6 732	6 593	6 454	6 246	5 899	5 552	5 205
580 7			Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
580 8		vs251-40-op -4k- ip65-nc1h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
580		vs251-40-op -4k- ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
581 0		vs251-40-op -4k- ip65-nc3h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000		200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
581 1		vs251-40-op -4k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
581 2		vs251-40-op -4k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
581 3		vs251-40-op -4k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
581 4		vs251-40-op -4k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
581 5		vs251-40-op -4k-nc1h	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
581 6		vs251-40-op -4k-nc1h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
581 7		vs251-40-op -4k-nc3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
581 8		vs251-40-op -4k-nc3h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
581 9		vs251-40-op -4k-li1h	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
582 0		vs251-40-op -4k-li1h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000	100	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
582 1		vs251-40-op -4k-li3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
582 2		vs251-40-op -4k-li3h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
582 3		-5k- '	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
582 4		vs251-40-op -5k- ip65-nc1h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
582 5		vs251-40-op -5k- ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
582 6			Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
582 7		vs251-40-op -5k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
582 8		vs251-40-op -5k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
582 9		vs251-40-op -5k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
583 0	===	vs251-40-op -5k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
583 1		vs251-40-op -6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
583 2		-6k-	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
583 3		-6k-	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
583 4		vs251-40-op -6k- ip65-nc3h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
583 5	===	vs251-40-op -6k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
583 6		vs251-40-op -6k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
583 7		vs251-40-op -6k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
583 8		vs251-40-op -6k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
583 9		vs251-40-op -6k-nc1h	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
584 0		vs251-40-op -6k-nc1h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
584 1		vs251-40-op -6k-nc3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
584 2		vs251-40-op -6k-nc3h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
584 3		vs251-40-op -6k-li1h	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
584 4		vs251-40-op -6k-li1h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
584 5		vs251-40-op -6k-li3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
584 6		vs251-40-op -6k-li3h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
584 7		vs251-40-op -5k-nc1h	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
584 8		vs251-40-op -5k-nc1h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
584 9		vs251-40-op -5k-nc3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
585 0		vs251-40-op -5k-nc3h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
585 1		vs251-40-op -5k-li1h	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	<1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
585 2		vs251-40-op -5k-li1h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
585 3		vs251-40-op -5k-li3h	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
585 4		vs251-40-op -5k-li3h-z	Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
585 5		vs251-40-op -4k-nc1h- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	: Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
585 6		vs251-40-op -4k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
585 7		-4k-nc3h-	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	: Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
585 8		vs251-40-op -4k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
585 9		vs251-40-op -4k-li1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
586 0		vs251-40-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
586 1		vs251-40-op -4k-li3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
586 2		vs251-40-op -4k-li3h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
586 3		vs251-40-op -4k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
586 4		vs251-40-op -4k-ip65-nc1 h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
586 5		vs251-40-op -4k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
586 6		vs251-40-op -4k-ip65-nc3 h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
586 7		vs251-40-op -4k-ip65-li1h- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
586 8		vs251-40-op -4k-ip65-li1h- z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
586 9		vs251-40-op -4k-ip65-li3h- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
587 0		vs251-40-op -4k-ip65-li3h- z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
587 1		vs251-40-op -5k-nc1h- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	: Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
587 2		vs251-40-op -5k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
587 3		vs251-40-op -5k-nc3h- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	: Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
587 4		vs251-40-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
587 5		vs251-40-op -5k-li1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
587 6		vs251-40-op -5k-li1h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
587 7		-5k-li3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	: Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
587 8		vs251-40-op -5k-li3h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
587 9		vs251-40-op -5k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
588 0		-5k-in65-nc1	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
588 1		vs251-40-op -5k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
588 2		vs251-40-op -5k-ip65-nc3 h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
588 3		vs251-40-op -5k-ip65-li1h- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	: Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
588 4		vs251-40-op -5k-ip65-li1h- z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
588 5			Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
588 6		vs251-40-op -5k-ip65-li3h- z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
588 7		-6k-nc1h-	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	: Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
588 8		vs251-40-op -6k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
588 9		vs251-40-op -6k-nc3h- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
589 0		vs251-40-op -6k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
589 1		vs251-40-op -6k-li1h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
589 2		vs251-40-op -6k-li1h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
589 3		vs251-40-op -6k-li3h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
589 4		vs251-40-op -6k-li3h-z- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
589 5		vs251-40-op -6k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
589 6		vs251-40-op -6k-ip65-nc1 h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
589 7		vs251-40-op -6k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	МЭК 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
589 8		vs251-40-op -6k-ip65-nc3 h-z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
589 9		vs251-40-op -6k-ip65-li1h- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
590 0		vs251-40-op -6k-ip65-li1h- z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
590 1		vs251-40-op -6k-ip65-li3h- dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40		6000-65		< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
590 2		vs251-40-op -6k-ip65-li3h- z-dali	Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
590 3	===	vs251-40-m pr-4k- ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
590 4		vs251-40-m pr-4k- ip65-nc1h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
590 5		vs251-40-m pr-4k- ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
590 6			Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
590 7		pr-4k-	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
590 8		pr-4k-	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
590 9		vs251-40-m pr-4k- ip65-li3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
591 0		pr-4k-	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
591 1		vs251-40-m pr-4k-nc1h	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
591 2		vs251-40-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
591 3	==	vs251-40-m pr-4k-nc3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
591 4		vs251-40-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
591 5		vs251-40-m pr-4k-li1h	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
591 6		vs251-40-m pr-4k-li1h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
591 7		vs251-40-m pr-4k-li3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
591 8		vs251-40-m pr-4k-li3h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
591 9		vs251-40-m pr-5k- ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
592 0			Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель							Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
592 1		vs251-40-m pr-5k- ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
592 2		pr-5k-	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
592 3		nr-5k-	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
592 4		vs251-40-m pr-5k- ip65-li1h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
592 5		vs251-40-m pr-5k- ip65-li3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
592 6		nr-5k-	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
592 7		vs251-40-m pr-5k-nc1h	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
592 8		vs251-40-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-		Белый	Недиммиру емый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
592 9		vs251-40-m pr-5k-nc3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
593 0		vs251-40-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	· ·			кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000		200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
593 1		vs251-40-m pr-5k-li1h	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	$\overline{}$	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
593 2		vs251-40-m pr-5k-li1h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
593 3		vs251-40-m pr-5k-li3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
593 4		vs251-40-m pr-5k-li3h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500К Микропри₃ма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235
593 5		vs251-40-m pr-6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 330	10 020	9 814	9 607	9 297	8 781	8 264	7 748
593 6		pr-6k-	6000-6500К Микропризма IP 65 с	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
593 7		vs251-40-m pr-6k- ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
593 8		nr-6k-	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
593 9		vs251-40-m pr-6k- ip65-li1h	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
594 0		nr-6k-	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия											p.
594 1		vs251-40-m pr-6k- ip65-li3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 880	9 584	9 386	9 188	8 892	8 398	7 904	7 410
594 2		vs251-40-m pr-6k- ip65-li3h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
594 3		vs251-40-m pr-6k-nc1h	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 330	7 110	6 964	6 817	6 597	6 231	5 864	5 498
594 4		vs251-40-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 430	7 207	7 059	6 910	6 687	6 316	5 944	5 573
594 5		vs251-40-m pr-6k-nc3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
594 6		vs251-40-m pr-6k-nc3h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
594 7		pr-6k-li1h	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 370	6 179	6 052	5 924	5 733	5 415	5 096	4 778
594 8		vs251-40-m pr-6k-li1h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
594 9		vs251-40-m pr-6k-li3h	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 880	6 674	6 536	6 398	6 192	5 848	5 504	5 160
595 0		vs251-40-m pr-6k-li3h-z	Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		6 980	6 771	6 631	6 491	6 282	5 933	5 584	5 235

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
595 1		pr-4k-nc1h-	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
595 2		vs251-40-m pr-4k-nc1h-z- dali		Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
595 3		vs251-40-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
595 4		vs251-40-m pr-4k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)		40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
595 5		vs251-40-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
595 6		vs251-40-m pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
595 7		vs251-40-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропри₃ма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
595 8		pr-4k-li3h-z-	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
595 9		pr-4k-ip65-n	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
596 0		pr-4k-ip65-n	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
596 1		vs251-40-m pr-4k-ip65-n c3h-dali		Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
596 2		vs251-40-m pr-4k-ip65-n c3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)		40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
596 3		vs251-40-m pr-4k-ip65-li 1h-dali		Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
596 4		vs251-40-m pr-4k-ip65-li 1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
596 5		vs251-40-m pr-4k-ip65-li 3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
596 6	==	vs251-40-m pr-4k-ip65-li 3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
596 7		vs251-40-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
596 8		pr-5k-nc1h-z-	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
596 9		pr-5k-nc3h-	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
597 0	==		Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)		40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия											p.
597 1	==	pr-5k-li1h-	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
597 2		vs251-40-m pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
597 3		vs251-40-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропри₃ма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
597 4		vs251-40-m pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
597 5		vs251-40-m pr-5k-ip65-n c1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
597 6		vs251-40-m pr-5k-ip65-n c1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
597 7		pr-5k-ip65-n	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
597 8		vs251-40-m pr-5k-ip65-n c3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропри⊴ма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
597 9		pr-5k-ip65-li	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
598 0		vs251-40-m pr-5k-ip65-li 1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
598 1			Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
598 2		vs251-40-m pr-5k-ip65-li 3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
598 3		vs251-40-m pr-6k-nc1h- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 820	10 495	10 279	10 063	9 738	9 197	8 656	8 115
598 4		pr-6k-nc1h-z-	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	10 920	10 592	10 374	10 156	9 828	9 282	8 736	8 190
598 5		vs251-40-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 370	11 029	10 802	10 574	10 233	9 665	9 096	8 528
598 6		pr-6k-nc3h-z-	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
598 7		vs251-40-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	9 860	9 564	9 367	9 170	8 874	8 381	7 888	7 395
598 8		pr-6k-li1h-z-	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	9 960	9 661	9 462	9 263	8 964	8 466	7 968	7 470
598 9		pr-6k-li3h-	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
599 0		vs251-40-m pr-6k-li3h-z- dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
599 1		pr-6k-ip65-n	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40		6000-65 00	4400	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	13 820	13 405	13 129	12 853	12 438	11 747	11 056	10 365
599 2		vs251-40-m pr-6k-ip65-n c1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 920	13 502	13 224	12 946	12 528	11 832	11 136	10 440
599 3		vs251-40-m pr-6k-ip65-n c3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 370	13 939	13 652	13 364	12 933	12 215	11 496	10 778
599 4		vs251-40-m pr-6k-ip65-n c3h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)		40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 470	14 036	13 747	13 457	13 023	12 300	11 576	10 853
599 5		vs251-40-m pr-6k-ip65-li 1h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
599 6		vs251-40-m pr-6k-ip65-li 1h-z-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 960	12 571	12 312	12 053	11 664	11 016	10 368	9 720
599 7		vs251-40-m pr-6k-ip65-li 3h-dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	13 370	12 969	12 702	12 434	12 033	11 365	10 696	10 028
599 8		2h z dali	Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
599 9		vs252-58-op -4k- ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
600 0		vs252-58-op -4k- ip65-nc1h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000		200	20% от 300 000 р.	(25%) от
600		vs252-58-op -4k- ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
600			Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
600		vs252-58-op -4k-ip65-li1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
600		vs252-58-op -4k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
600 5		vs252-58-op -4k-ip65-li3h	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
600		vs252-58-op -4k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
600 7		vs252-58-op -4k-nc1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 860	7 624	7 467	7 310	7 074	6 681	6 288	5 895
600 8		vs252-58-op -4k-nc1h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
600 9		vs252-58-op -4k-nc3h	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
601		vs252-58-op -4k-nc3h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 510	8 255	8 085	7 914	7 659	7 234	6 808	6 383

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
601 1		vs252-58-op -4k-li1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	СТИ 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 900	6 693	6 555	6 417	6 210	5 865	5 520	5 175
601		vs252-58-op -4k-li1h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 000	6 790	6 650	6 510	6 300	5 950	5 600	5 250
601 3		vs252-58-op -4k-li3h	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
601		vs252-58-op -4k-li3h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 510	7 285	7 135	6 984	6 759	6 384	6 008	5 633
601 5		vs252-58-op -5k- ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
601			Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
601 7		-5k-	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
601 8		vs252-58-op -5k- ip65-nc3h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
601 9		vs252-58-op -5k-ip65-li1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
602 0		vs252-58-op -5k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
602		-5k-in65-li3h	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
602		vs252-58-op -5k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
602		-5k-nc1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 860	7 624	7 467	7 310	7 074	6 681	6 288	5 895
602 4		vs252-58-op -5k-nc1h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
602 5		vs252-58-op -5k-nc3h	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
602 6			Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 510	8 255	8 085	7 914	7 659	7 234	6 808	6 383
602 7		vs252-58-op -5k-li1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		6 900	6 693	6 555	6 417	6 210	5 865	5 520	5 175
602 8		-5k-li1h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 000	6 790	6 650	6 510	6 300	5 950	5 600	5 250
602 9		vs252-58-op -5k-li3h	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
603 0		vs252-58-op -5k-li3h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 510	7 285	7 135	6 984	6 759	6 384	6 008	5 633

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
603 1		vs252-58-op -6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
603		-6k-	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
603		-6k-	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
603 4		vs252-58-op -6k- ip65-nc3h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
603 5	===	vs252-58-op -6k-ip65-li1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
603 6	===	vs252-58-op -6k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
603 7	===	vs252-58-op -6k-ip65-li3h	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
603 8	===	vs252-58-op -6k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
603 9		vs252-58-op -6k-nc1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 860	7 624	7 467	7 310	7 074	6 681	6 288	5 895
604 0	==	vs252-58-op -6k-nc1h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
604 1		vs252-58-op -6k-nc3h	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
604		vs252-58-op -6k-nc3h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 510	8 255	8 085	7 914	7 659	7 234	6 808	6 383
604 3		vs252-58-op -6k-li1h	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 900	6 693	6 555	6 417	6 210	5 865	5 520	5 175
604 4		vs252-58-op -6k-li1h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 000	6 790	6 650	6 510	6 300	5 950	5 600	5 250
604 5	===	vs252-58-op -6k-li3h	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
604 6	===	vs252-58-op -6k-li3h-z	Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 510	7 285	7 135	6 984	6 759	6 384	6 008	5 633
604 7	===	-4k-nc1h-	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
604 8	===	4k nc1h z	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
604 9		vs252-58-op -4k-nc3h- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
605 0		vs252-58-op -4k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000
605		vs252-58-op -4k-li1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	: Светодиодный	58		a, K 4000-45 00	49 00	< 1	Д	ощно сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
605		vs252-58-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
605		vs252-58-op -4k-li3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
605		vs252-58-op -4k-li3h-z- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
605 5		vs252-58-op -4k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
605		vs252-58-op -4k-ip65-nc1 h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
605 7		vs252-58-op -4k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
605 8		vs252-58-op -4k-ip65-nc3 h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
605 9			Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	10 335
60 <i>6</i>		vs252-58-op -4k-ip65-li1h- z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
606	===	vs252-58-op -4k-ip65-li3h- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
606	===	vs252-58-op -4k-ip65-li3h- z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
606		vs252-58-op -5k-nc1h- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
606		vs252-58-op -5k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
606 5		vs252-58-op -5k-nc3h- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
606			Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
60 <i>6</i>		vs252-58-op -5k-li1h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
60 <i>6</i> 8		-5k-li1h-z-	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
606 9		vs252-58-op -5k-li3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
607 0		vs252-58-op -5k-li3h-z- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
607 1	===	vs252-58-op -5k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	: Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
607 2	===	vs252-58-op -5k-ip65-nc1 h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
607 3	===	vs252-58-op -5k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	: Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
607 4	===	vs252-58-op -5k-ip65-nc3 h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
607 5	===		Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	: Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	10 335
607 6		vs252-58-op -5k-ip65-li1h- z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
607 7		-5k-ip65-li3h-	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	: Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
607 8			Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
607 9		vs252-58-op -6k-nc1h- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
608 0		vs252-58-op -6k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
608		vs252-58-op -6k-nc3h- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Диммируем ый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
608		vs252-58-op -6k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
608 3		vs252-58-op -6k-li1h-dali	Светильник Maкси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
608 4		vs252-58-op -6k-li1h-z- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
608 5		vs252-58-op -6k-li3h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
608		vs252-58-op -6k-li3h-z- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
608 7		vs252-58-op -6k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
608 8		vs252-58-op -6k-ip65-nc1 h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
608 9		vs252-58-op -6k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
609 0		vs252-58-op -6k-ip65-nc3 h-z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
609 1	=	vs252-58-op -6k-ip65-li1h- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Onaл IP65 с БАП	Светодиодный	58		a, K 6000-65 00	Lm 4900	< 1	Д	ощно сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	питан ия на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	p. 10 335
			(vsesv) на 1 час																											
609	===	vs252-58-op -6k-ip65-li1h- z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
609		vs252-58-op -6k-ip65-li3h- dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
609 4		vs252-58-op -6k-ip65-li3h- z-dali	Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
609 5	===	vs252-58-m pr-4k-nc1h	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 860	7 624	7 467	7 310	7 074	6 681	6 288	5 895
609 6	====	vs252-58-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
609 7	====	vs252-58-m pr-4k-nc3h	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
609 8	===	vs252-58-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 510	8 255	8 085	7 914	7 659	7 234	6 808	6 383
609 9		vs252-58-m pr-4k-li1h	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 900	6 693	6 555	6 417	6 210	5 865	5 520	5 175
610 0		vs252-58-m pr-4k-li1h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 000	6 790	6 650	6 510	6 300	5 950	5 600	5 250

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
610		vs252-58-m pr-4k-li3h	Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д		Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
610				Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 510	7 285	7 135	6 984	6 759	6 384	6 008	5 633
610		vs252-58-m pr-5k- ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
610		vs252-58-m pr-5k- ip65-nc1h-z	5000-5500К Микропризма IP 65 с	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
610 5		vs252-58-m pr-5k- ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
610 6		nr-5k-	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633
610		pr-5k-	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
610 8		vs252-58-m pr-5k- ip65-li1h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
610 9		pr-5k-	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
611		vs252-58-m pr-5k- ip65-li3h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	· ·	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
611		vs252-58-m pr-5k-nc1h	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	$\overline{}$	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 860	7 624	7 467	7 310	7 074	6 681	6 288	5 895
611		vs252-58-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
611		vs252-58-m pr-5k-nc3h	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
611 4		vs252-58-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 510	8 255	8 085	7 914	7 659	7 234	6 808	6 383
611 5			Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 900	6 693	6 555	6 417	6 210	5 865	5 520	5 175
611 6		vs252-58-m pr-5k-li1h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 000	6 790	6 650	6 510	6 300	5 950	5 600	5 250
611 7		vs252-58-m pr-5k-li3h	Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
611 8				Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 510	7 285	7 135	6 984	6 759	6 384	6 008	5 633
611 9		vs252-58-m pr-6k-nc1h	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 860	7 624	7 467	7 310	7 074	6 681	6 288	5 895
612 0		vs252-58-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропри₃ма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
612 1		vs252-58-m pr-6k-nc3h	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	-	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
612		vs252-58-m pr-6k-nc3h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 510	8 255	8 085	7 914	7 659	7 234	6 808	6 383
612 3		vs252-58-m pr-6k-li1h	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		6 900	6 693	6 555	6 417	6 210	5 865	5 520	5 175
612 4		vs252-58-m pr-6k-li1h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 000	6 790	6 650	6 510	6 300	5 950	5 600	5 250
612 5		vs252-58-m pr-6k-li3h	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
612 6		vs252-58-m pr-6k-li3h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 510	7 285	7 135	6 984	6 759	6 384	6 008	5 633
612 7		pr-6k-	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		10 860	10 534	10 317	10 100	9 774	9 231	8 688	8 145
612 8		13232 30	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
612 9		vs252-58-m pr-6k- ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
613 0		nr-6k-	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 510	11 165	10 935	10 704	10 359	9 784	9 208	8 633

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
613		vs252-58-m pr-6k- ip65-li1h	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	ия на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		9 900	9 603	9 405	9 207	8 910	8 415	7 920	7 425
613		vs252-58-m pr-6k- ip65-li1h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
613		vs252-58-m pr-6k- ip65-li3h	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
613 4		vs252-58-m pr-6k- ip65-li3h-z	Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 510	10 195	9 985	9 774	9 459	8 934	8 408	7 883
613		vs252-58-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
613		vs252-58-m pr-4k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
613		pr-4k-nc3h-	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
613 8		pr-4k-nc3h-z-	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)		58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
613 9		vs252-58-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
61 ⁴ 0		vs252-58-m pr-4k-li1h-z- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000
614 1		vs252-58-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58		4 000-45	6400	< 1		ощно сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	питан ия на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
614 2		vs252-58-m pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
614		vs252-58-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
614		vs252-58-m pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
614 5		vs252-58-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
614 6		vs252-58-m pr-5k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
614 7		nr-5k-li1h-	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
614 8		dali.	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
614 9		vs252-58-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
615 0		vs252-58-m pr-5k-li3h-z- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
615 1		vs252-58-m pr-5k-ip65-n c1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1		$\overline{}$	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
615 2		vs252-58-m pr-5k-ip65-n c1h-z-dali		Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
615 3		vs252-58-m pr-5k-ip65-n c3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
615 4		pr-5k-ip65-n			58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
615 5		vs252-58-m pr-5k-ip65-li 1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	10 335
615 6		vs252-58-m pr-5k-ip65-li 1h-z-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
615 7		pr-5k-ip65-li	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
615 8		pr-5k-ip65-li	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
615 9			Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропри₃ма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 740	11 388	11 153	10 918	10 566	9 979	9 392	8 805
616 0	=	pr-6k-nc1h-z-	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
616		vs252-58-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропри₃ма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	<1	Д	сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Диммируем ый	Dali	12 290	11 921	11 676	11 430	11 061	10 447	9 832	9 218
616		vs252-58-m pr-6k-nc3h-z- dali			58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
616		vs252-58-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 780	10 457	10 241	10 025	9 702	9 163	8 624	8 085
616		vs252-58-m pr-6k-li1h-z- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
616 5		vs252-58-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
616 6		vs252-58-m pr-6k-li3h-z- dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
616 7		pr-6k-ip65-n	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	14 740	14 298	14 003	13 708	13 266	12 529	11 792	11 055
616 8		pr-6k-ip65-n	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 840	14 395	14 098	13 801	13 356	12 614	11 872	11 130
616 9		pr-6k-ip65-n	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 290	14 831	14 526	14 220	13 761	12 997	12 232	11 468
617 0		pr-6k-ip65-n	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)		58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
617 1		vs252-58-m pr-6k-ip65-li 1h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	$\overline{}$	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 780	13 367	13 091	12 815	12 402	11 713	11 024	10 335
617		vs252-58-m pr-6k-ip65-li 1h-z-dali		Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 880	13 464	13 186	12 908	12 492	11 798	11 104	10 410
617		vs252-58-m pr-6k-ip65-li 3h-dali	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 290	13 861	13 576	13 290	12 861	12 147	11 432	10 718
617 4		pr-6k-ip65-li	Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 390	13 958	13 671	13 383	12 951	12 232	11 512	10 793
617 5		vs253-76-op -4k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 330	10 990	10 764	10 537	10 197	9 631	9 064	8 498
617 6		-4k-	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
617 7		vs253-76-op -4k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
617 8		vs253-76-op -4k- ip65-nc3h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
617 9		vs253-76-op -4k-ip65-li1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
618 0		vs253-76-op -4k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
618 1		vs253-76-op -4k-ip65-li3h	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
618 2		vs253-76-op -4k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
618		vs253-76-op -4k-nc1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
618 4		vs253-76-op -4k-nc1h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
618 5		vs253-76-op -4k-nc3h	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
618 6		vs253-76-op -4k-nc3h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
618 7		vs253-76-op -4k-li1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
618 8		vs253-76-op -4k-li1h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
618 9		vs253-76-op -4k-li3h	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
619 0		vs253-76-op -4k-li3h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
619 1		vs253-76-op -5k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 330	10 990	10 764	10 537	10 197	9 631	9 064	8 498
619 2		-5k-	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
619 3		-5k-	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
619 4		vs253-76-op -5k- ip65-nc3h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
619 5		vs253-76-op -5k-ip65-li1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
619 6		vs253-76-op -5k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
619 7		vs253-76-op -5k-nc1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
619 8	==	vs253-76-op -5k-nc1h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
619 9		vs253-76-op -5k-nc3h	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
620 0	==	vs253-76-op -5k-nc3h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
620 1		vs253-76-op -5k-li1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
620 2		vs253-76-op -5k-li1h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
620 3		vs253-76-op -5k-li3h	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
620 4		vs253-76-op -5k-li3h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
620 5		vs253-76-op -6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 330	10 990	10 764	10 537	10 197	9 631	9 064	8 498
620 6		-6k-	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
620 7		-6k-	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
620 8		vs253-76-op -6k- ip65-nc3h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
620 9		vs253-76-op -6k-ip65-li1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
621 0	===	vs253-76-op -6k-ip65-li1h- z	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
621 1		vs253-76-op -6k-ip65-li3h	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	СТИ 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
621 2		vs253-76-op -6k-ip65-li3h- z	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
621 3		vs253-76-op -6k-nc1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
621 4		vs253-76-op -6k-nc1h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
621 5		vs253-76-op -6k-nc3h	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
621 6		vs253-76-op -6k-nc3h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
621 7		vs253-76-op -6k-li1h	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
621 8		vs253-76-op -6k-li1h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
621 9		vs253-76-op -6k-li3h	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
622 0		vs253-76-op -6k-li3h-z	Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
622		vs253-76-op -4k-nc1h- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
622		vs253-76-op -4k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
622 3	==	vs253-76-op -4k-nc3h- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
622 4		vs253-76-op -4k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
622 5	==	vs253-76-op -4k-li1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
622 6		vs253-76-op -4k-li1h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
622 7		-4k-li3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
622 8	==	vs253-76-op -4k-li3h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
622 9		vs253-76-op -4k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
623 0		vs253-76-op -4k-ip65-nc1 h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
623 1		vs253-76-op -4k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
623		vs253-76-op -4k-ip65-nc3 h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
623 3		-4k-ip65-li1h-	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
623 4		vs253-76-op -4k-ip65-li1h- z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
623 5		vs253-76-op -4k-ip65-li3h- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
623 6		vs253-76-op -4k-ip65-li3h- z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
623 7		vs253-76-op -5k-nc1h- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
623 8		vs253-76-op -5k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
623 9		vs253-76-op -5k-nc3h- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
624 0		vs253-76-op -5k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
624 1		vs253-76-op -5k-li1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	Ha 1 Hac VSESV	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
624 2		vs253-76-op -5k-li1h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
624 3		vs253-76-op -5k-li3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
624 4		vs253-76-op -5k-li3h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
624 5	==		Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
624 6		vs253-76-op -5k-ip65-nc1 h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
624 7		-5k-ip65-nc3	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
624 8		vs253-76-op -5k-ip65-nc3 h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
624 9		vs253-76-op -5k-ip65-li1h- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
625 0	120	5k-in65-li1h-	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
625 1		vs253-76-op -6k-nc1h- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
625 2		vs253-76-op -6k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
625 3	==	vs253-76-op -6k-nc3h- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
625 4		vs253-76-op -6k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
625 5		vs253-76-op -6k-li1h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
625 6		vs253-76-op -6k-li1h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Kласс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
625 7		vs253-76-op -6k-li3h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
625 8		vs253-76-op -6k-li3h-z- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
625 9	===	vs253-76-op -6k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
626 0		vs253-76-op -6k-ip65-nc1 h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
626 1		vs253-76-op -6k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
626 2		vs253-76-op -6k-ip65-nc3 h-z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
626 3		vs253-76-op -6k-ip65-li1h- dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
626 4		vs253-76-op -6k-ip65-li1h- z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
626 5			Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
626 6		vs253-76-op -6k-ip65-li3h- z-dali	Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
626 7		pr-4k-	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		11 330	10 990	10 764	10 537	10 197	9 631	9 064	8 498
626 8			Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Knacc 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
626 9		nr-4k-	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
627 0			Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул		Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
627 1		vs253-76-m pr-4k- ip65-li1h	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1		$\overline{}$	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
627 2		vs253-76-m pr-4k- ip65-li1h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
627 3		vs253-76-m pr-4k- ip65-li3h	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
627 4		vs253-76-m pr-4k- ip65-li3h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
627 5		vs253-76-m pr-5k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 330	10 990	10 764	10 537	10 197	9 631	9 064	8 498
627 6		pr-5k-	5000-5500К Микропризма IP 65 с	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
627 7		vs253-76-m pr-5k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
627 8		nr-5k-	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
627 9		vs253-76-m pr-5k- ip65-li1h	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
628 0		vs253-76-m pr-5k- ip65-li1h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	·	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
628 1		vs253-76-m pr-5k- ip65-li3h	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	$\overline{}$	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
628 2		vs253-76-m pr-5k- ip65-li3h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
628 3				Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
628 4		vs253-76-m pr-5k-nc1h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
628 5		vs253-76-m pr-5k-nc3h	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
628 6		vs253-76-m pr-5k-nc3h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
628 7		vs253-76-m pr-5k-li1h	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
628 8		vs253-76-m pr-5k-li1h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
628 9		vs253-76-m pr-5k-li3h	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
629 0		vs253-76-m pr-5k-li3h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500К Микропри₃ма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель		Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
629 1		vs253-76-m pr-6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 330	10 990	10 764	10 537	10 197	9 631	9 064	8 498
629 2		pr-6k-	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
629 3		nr-6k-	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 880	11 524	11 286	11 048	10 692	10 098	9 504	8 910
629 4		pr-6k-	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
629 5		vs253-76-m pr-6k- ip65-li1h	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
629 6		nr-6k-	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
629 7		pr-6k-	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		10 880	10 554	10 336	10 118	9 792	9 248	8 704	8 160
629 8		nr-6k-	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недиммиру емый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
629 9		vs253-76-m pr-4k-nc1h	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
630 0	==	vs253-76-m pr-4k-nc1h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
630 1		vs253-76-m pr-4k-nc3h	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
630 2		vs253-76-m pr-4k-nc3h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
630 3			Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
630 4		vs253-76-m pr-4k-li1h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
630 5		vs253-76-m pr-4k-li3h	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
630 6		vs253-76-m pr-4k-li3h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
630 7		vs253-76-m pr-6k-nc1h	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недиммиру емый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
630 8		vs253-76-m pr-6k-nc1h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
630 9		vs253-76-m pr-6k-nc3h	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
631 0		vs253-76-m pr-6k-nc3h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недиммиру емый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000	30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
631		vs253-76-m pr-6k-li1h	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д		Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недиммиру емый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
631		vs253-76-m pr-6k-li1h-z		Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
631		vs253-76-m pr-6k-li3h	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
631		vs253-76-m pr-6k-li3h-z	Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недиммиру емый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
631 5		vs253-76-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
631 6		4 - 11	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
631 7		vs253-76-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
631 8		pr-4k-nc3h-z-	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)		76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
631 9		vs253-76-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
632 0		vs253-76-m pr-4k-li1h-z- dali		Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
632		vs253-76-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
632		vs253-76-m pr-4k-li3h-z- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
632		vs253-76-m pr-4k-ip65-n c1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
632		pr-4k-ip65-n	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
632 5		vs253-76-m pr-4k-ip65-n c3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
632 6		vs253-76-m pr-4k-ip65-n c3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропри₃ма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
632 7		pr-4k-ip65-li	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропри₃ма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
632 8		pr-4k-ip65-li	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропри₃ма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
632 9		3h dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропри₃ма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
633 0		pr-4k-ip65-li	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
633 1		pr-5k-nc1h-	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76		5000-55 00		< 1		ощно сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	питан ия на 1 час аах.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
633 2		vs253-76-m pr-5k-nc1h-z- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
633		vs253-76-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
633 4		vs253-76-m pr-5k-nc3h-z- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)		76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
633 5		vs253-76-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
633		vs253-76-m pr-5k-li1h-z- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
633 7		nr-5k-li3h-	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
633 8		pr-5k-li3h-z-	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
633 9			Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
634 0		pr-5k-ip65-n	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
634 1		pr-5k-ip65-n	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
634 2		c3h z dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
634 3		1h dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропри₃ма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
634 4		pr-5k-ip65-li	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
634 5		vs253-76-m pr-5k-ip65-li 3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
634 6		2h z dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
634 7		pr-6k-nc1h-	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	15 310	14 851	14 545	14 238	13 779	13 014	12 248	11 483
634 8		pr-6k-nc1h-z-	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	MЭK 60598-		Белый	Диммируем ый	Dali	15 410	14 948	14 640	14 331	13 869	13 099	12 328	11 558
634 9		dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 860	15 384	15 067	14 750	14 274	13 481	12 688	11 895
635 0		pr-6k-nc3h-z-	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
635 1		vs253-76-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д		Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
635 2		vs253-76-m pr-6k-li1h-z- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 450	14 017	13 728	13 439	13 005	12 283	11 560	10 838
635		vs253-76-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
635 4		vs253-76-m pr-6k-li3h-z- dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
635 5		vs253-76-m pr-6k-ip65-n c1h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 310	17 761	17 395	17 028	16 479	15 564	14 648	13 733
635 6		pr-6k-ip65-n		Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
635 7		pr-6k-ip65-n	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	18 860	18 294	17 917	17 540	16 974	16 031	15 088	14 145
635 8		pr-6k-ip65-n	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропри₃ма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1)		76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
635 9		pr-6k-ip65-li	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 350	16 830	16 483	16 136	15 615	14 748	13 880	13 013
636 0		vs253-76-m pr-6k-ip65-li 1h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм					Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
636 1		vs253-76-m pr-6k-ip65-li 3h-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропри₃ма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 860	17 324	16 967	16 610	16 074	15 181	14 288	13 395
636 2		vs253-76-m pr-6k-ip65-li 3h-z-dali	Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*4 0	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
636 3	=	vs301-40-op -4k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
636 4		vs301-40-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
636 5	-	vs301-40-op -4k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
636 6		vs301-40-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
636 7		vs301-40-op -4k-li1h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
636 8		vs301-40-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
636 9		vs301-40-op -4k-li3h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 840	8 575	8 398	8 221	7 956	7 514	7 072	6 630
637 0		vs301-40-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 840	8 575	8 398	8 221	7 956	7 514	7 072	6 630

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм				Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
637 1		vs301-40-op -4k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	_	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	без БАП	Черный	Недимируе мый		5 850	5 675	5 558	5 441	5 265	4 973	4 680	4 388
637		vs301-40-op -5k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 5000-5500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
637		vs301-40-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
637 4		vs301-40-op -5k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 5000-5500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
637 5		vs301-40-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
637 6		vs301-40-op -5k-li1h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
637 7		-5k-li1h-	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
637 8		vs301-40-op -5k-li3h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 5000-5500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 840	8 575	8 398	8 221	7 956	7 514	7 072	6 630
637 9		vs301-40-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 840	8 575	8 398	8 221	7 956	7 514	7 072	6 630
638 0		vs301-40-op -6k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм				Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
638 1		vs301-40-op -6k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 290	9 011	8 826	8 640	8 361	7 897	7 432	6 968
638		vs301-40-op -6k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
638		vs301-40-op -6k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 6000-6500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 840	9 545	9 348	9 151	8 856	8 364	7 872	7 380
638 4		vs301-40-op -6k-li1h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 6000-6500К Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
638 5		vs301-40-op -6k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
638 6		vs301-40-op -6k-li3h	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 840	8 575	8 398	8 221	7 956	7 514	7 072	6 630
638 7		-6k-li3h-	Светильник Ритейл 40W-3200Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 840	8 575	8 398	8 221	7 956	7 514	7 072	6 630
638 8		vs301-40-op -4k-li3h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
638 9		vs301-40-op -4k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
639 0		-4k-nc1h-RA	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
639 1		vs301-40-op -4k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
639		vs301-40-op -4k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
639		vs301-40-op -4k-li1h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
639 4		vs301-40-op -4k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
639 5		vs301-40-op -4k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
639 6		vs301-40-op -4k-RAL9005 -dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	без БАП	Черный	Диммируем ый	Dali	9 240	8 963	8 778	8 593	8 316	7 854	7 392	6 930
639 7		vs301-40-op -5k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
639 8		vs301-40-op -5k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
639 9		vs301-40-op -5k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
640 0		vs301-40-op -5k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия								-	-		p.
640 1			Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
640 2		vs301-40-op -5k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
640		vs301-40-op -5k-li3h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
640 4		vs301-40-op -5k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
640 5		vs301-40-op -6k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
640		vs301-40-op -6k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
640 7		vs301-40-op -6k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
640 8		vs301-40-op -6k-li1h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
640 9		vs301-40-op -6k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
641 0		vs301-40-op -6k-li3h-dali	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	источника	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	нь за	Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен			30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			_	Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ия		p.						750 000 p.
64 1		-6k-li3h-RAİ	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
64 2		-6k-nc3h-RA	Светильник Ритейл 40W-3200Lm с протоколом управления Dali6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
64	-	vs301-40-m pr-4k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 190	8 914	8 731	8 547	8 271	7 812	7 352	6 893
64 4	==	vs301-40-m pr-4k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
64 5	=	pr-4k-li1h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 230	7 983	7 819	7 654	7 407	6 996	6 584	6 173
64 6		nr-4k-li1h-	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 230	7 983	7 819	7 654	7 407	6 996	6 584	6 173
64 7	=	vs301-40-m pr-4k-li3h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 740	8 478	8 303	8 128	7 866	7 429	6 992	6 555
64 8		pr-5k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 190	8 914	8 731	8 547	8 271	7 812	7 352	6 893
64 9		pr-5k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
64 0		vs301-40-m pr-5k-li1h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 230	7 983	7 819	7 654	7 407	6 996	6 584	6 173

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
642		vs301-40-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	-	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 230	7 983	7 819	7 654	7 407	6 996	6 584	6 173
642	=	vs301-40-m pr-5k-li3h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 740	8 478	8 303	8 128	7 866	7 429	6 992	6 555
642 3		vs301-40-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 190	8 914	8 731	8 547	8 271	7 812	7 352	6 893
642 4		vs301-40-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 740	8 478	8 303	8 128	7 866	7 429	6 992	6 555
642 5		vs301-40-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 4000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
642		vs301-40-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 190	8 914	8 731	8 547	8 271	7 812	7 352	6 893
642 7		vs301-40-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
642 8		vs301-40-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 740	8 478	8 303	8 128	7 866	7 429	6 992	6 555
642 9		vs301-40-m pr-6k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 190	8 914	8 731	8 547	8 271	7 812	7 352	6 893
643 0		vs301-40-m pr-6k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 190	8 914	8 731	8 547	8 271	7 812	7 352	6 893

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
643 1		vs301-40-m pr-6k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40		6000-65 00		< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		ия на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
643		vs301-40-m pr-6k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 740	9 448	9 253	9 058	8 766	8 279	7 792	7 305
643		vs301-40-m pr-6k-li1h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 230	7 983	7 819	7 654	7 407	6 996	6 584	6 173
643		vs301-40-m pr-6k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 230	7 983	7 819	7 654	7 407	6 996	6 584	6 173
643 5		vs301-40-m pr-6k-li3h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 740	8 478	8 303	8 128	7 866	7 429	6 992	6 555
643		vs301-40-m pr-6k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 740	8 478	8 303	8 128	7 866	7 429	6 992	6 555
643 7		pr-4k-nc1h-	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
643 8		nr-4k-nc1h-	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
643 9		vs301-40-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
644		vs301-40-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000
644 1		pr-4k-li1h-R	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40		4000-45 00	4300	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	ия на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
644 2		vs301-40-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
644 3		vs301-40-m pr-4k-li3h-R AL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
644 4		vs301-40-m pr-4k-nc3h- RAL9005-dal i	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
644 5		vs301-40-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
644 6		nr 5k nc1h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
644 7		nr-5k-nc3h-	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
644 8		nr-5k-nc3h-	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
644 9		vs301-40-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
645 0		nr 5k li1h P	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %		фици	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	нь за	Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен	РРЦ	3% от 15 000	30 000	50 000	100	200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	поток, Lm			ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия			ИЯ		p.	p.	p.	000 р.	000 р.	000 p.	750 000 p.
645 1		vs301-40-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
645 2		vs301-40-m pr-5k-li3h-R AL9005-dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
645 3	=	vs301-40-m pr-6k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
645 4		vs301-40-m pr-6k-nc1h- RAL9005-dal i	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 680	12 300	12 046	11 792	11 412	10 778	10 144	9 510
645 5		vs301-40-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
645 6		nr 6k nc3h	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 230	12 833	12 569	12 304	11 907	11 246	10 584	9 923
645 7		nr-6k-li1h-	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
645 8		nr-6k-li1h-R	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 720	11 368	11 134	10 900	10 548	9 962	9 376	8 790
645 9		vs301-40-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173
646 0		nr 6k li3h P	Светильник Ритейл 40W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4300	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 230	11 863	11 619	11 374	11 007	10 396	9 784	9 173

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
646 1		vs302-58-op -5k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	-	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
646 2		vs302-58-op -5k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
646 3	-	vs302-58-op -5k-li1h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
646 4		vs302-58-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
646 5	-	vs302-58-op -5k-li3h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
646 6	-	vs302-58-op -4k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
646 7		-4k-nc1h-	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
646 8	-	vs302-58-op -4k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
646 9		vs302-58-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
647 0	==	vs302-58-op -4k-li1h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
647 1		vs302-58-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
647 2		vs302-58-op -4k-li3h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
647 3		vs302-58-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
647 4		vs302-58-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
647 5		vs302-58-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
647 6		vs302-58-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 5000-5500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
647 7		vs302-58-op -6k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
647 8		vs302-58-op -6k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 920	9 622	9 424	9 226	8 928	8 432	7 936	7 440
647 9		vs302-58-op -6k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
648 0		vs302-58-op -6k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	1	Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
648 1		vs302-58-op -6k-li1h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
648		vs302-58-op -6k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 960	8 691	8 512	8 333	8 064	7 616	7 168	6 720
648		vs302-58-op -6k-li3h	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
648 4		vs302-58-op -6k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-4800Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
648		vs302-58-op -4k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
648		-4k-nc1h-RA	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
648 7		-4k-nc3h-	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
648 8		-4k-nc3h-RA	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
648		vs302-58-op -4k-li1h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
649 0		vs302-58-op -4k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
649 1		vs302-58-op -4k-li3h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
649 2		vs302-58-op -4k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
649 3		vs302-58-op -5k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
649 4		-5k-nc1h-RA	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
649 5		vs302-58-op -5k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
649 6		vs302-58-op -5k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
649 7		-5k-li1h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
649 8		vs302-58-op -5k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
649 9		vs302-58-op -5k-li3h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
650 0		vs302-58-op -5k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
650 1		vs302-58-op -6k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
650 2		vs302-58-op -6k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 800	13 386	13 110	12 834	12 420	11 730	11 040	10 350
650		vs302-58-op -6k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
650 4		vs302-58-op -6k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 350	13 920	13 633	13 346	12 915	12 198	11 480	10 763
650 5		vs302-58-op -6k-li1h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
650 6				Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 840	12 455	12 198	11 941	11 556	10 914	10 272	9 630
650 7		vs302-58-op -6k-li3h-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
650 8		vs302-58-op -6k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 58W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
650 9	==	vs302-58-m pr-4k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
651 0				Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
651 1		vs302-58-m pr-4k-li1h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58		4000-45 00		< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		ия на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
651		vs302-58-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
651		vs302-58-m pr-4k-li3h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
651 4		vs302-58-m pr-5k-nc1h	Светильник Ритейл S8W-6450Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
651 5		vs302-58-m pr-5k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
651 6		vs302-58-m pr-5k-li1h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
651 7		pr-5k-li1h-	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
651 8			Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
651 9		vs302-58-m pr-6k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
652		vs302-58-m pr-6k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
652 1			Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	< 1	-	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
652 2		vs302-58-m pr-6k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
652 3		vs302-58-m pr-6k-li3h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
652 4		vs302-58-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
652 5		vs302-58-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
652 6		vs302-58-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
652 7		vs302-58-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365
652 8		vs302-58-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
652 9		vs302-58-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
653 0		vs302-58-m pr-6k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 820	9 525	9 329	9 133	8 838	8 347	7 856	7 365

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
653 1		vs302-58-m pr-6k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 370	10 059	9 852	9 644	9 333	8 815	8 296	7 778
653 2		vs302-58-m pr-6k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 370	9 089	8 902	8 714	8 433	7 965	7 496	7 028
653		vs302-58-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275
653 4		vs302-58-m pr-4k-nc1h- RAL9005-dal i	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275
653 5		vs302-58-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
653 6		nr 4k nc3h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
653 7		pr-4k-li1h-	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
653 8		pr-4k-li1h-R	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
653 9		pr-4k-li3h-	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
654 0		nr 4k li3h P	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
654 1		pr-5k-nc1h-	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	-	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275
654 2		vs302-58-m pr-5k-nc1h- RAL9005-dal i	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275
654 3		vs302-58-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
654 4		nr Ek nc2h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
654 5		vs302-58-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
654 6		ALODOE dali	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
654 7		pr-5k-li3h-	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
654 8		nr-5k-li3h-R	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
654 9		pr-6k-nc1h-	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275
655 0		nr-6k-nc1h-	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 700	13 289	13 015	12 741	12 330	11 645	10 960	10 275

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	источника		кс Ra	ая темп	ой	Пульса ция, %	ксс	фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	нь за	Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен			5% от 30 000	50 000		200	300	(25%) от
				света			ератур a, К	Lm			ент м ощно сти						ЩИТЫ IP		йного питан ия			ия		p.						750 000 p.
655 1		pr-6k-nc3h-	Светильник Ритейл S8W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
655 2		nr 6k nc3h	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 250	13 823	13 538	13 253	12 825	12 113	11 400	10 688
655 3	=	pr-6k-li1h-	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
655 4		pr 6k li1h D	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 740	12 358	12 103	11 848	11 466	10 829	10 192	9 555
655 5	===	pr-6k-li3h-	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
655 6		pr-6k-li3h-R	Светильник Ритейл 58W-6450Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6450	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 250	12 853	12 588	12 323	11 925	11 263	10 600	9 938
655 7	==	-4k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
655 8		-4k-nc1h-	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
655 9	=	-4k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
65 <i>6</i> 0		-4k-nc3h-	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
656 1		vs303-76-op -4k-li1h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
656		vs303-76-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
656 3		vs303-76-op -4k-li3h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
656 4		vs303-76-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
656 5		vs303-76-op -5k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
656 6		vs303-76-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
656 7		-5k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
656 8		vs303-76-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
656 9		vs303-76-op -5k-li1h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
657 0		vs303-76-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	1	фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	7% от 50 000 р.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
657 1		vs303-76-op -5k-li3h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
657 2		vs303-76-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
657 3		vs303-76-op -6k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
657 4		vs303-76-op -6k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 530	10 214	10 004	9 793	9 477	8 951	8 424	7 898
657 5		vs303-76-op -6k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
657 6		vs303-76-op -6k-nc3h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 080	10 748	10 526	10 304	9 972	9 418	8 864	8 310
657 7		vs303-76-op -6k-li1h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
657 8		vs303-76-op -6k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
657 9		vs303-76-op -6k-li3h	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560
658 0		vs303-76-op -6k-li3h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-6100Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		10 080	9 778	9 576	9 374	9 072	8 568	8 064	7 560

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан ия											p.
658 1		vs303-76-op -4k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133
658 2		vs303-76-op -4k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133
658 3	-	vs303-76-op -4k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
658 4		vs303-76-op -4k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
658 5		vs303-76-op -4k-li1h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
658 6		-4k-li1h-RAL	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
658 7		vs303-76-op -4k-li3h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
658 8		vs303-76-op -4k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
658 9		vs303-76-op -5k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133
659 0		-5k-nc1h-RA	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара			кс Ra	ая темп ератур	ОЙ	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель			Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Блок І авари і йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		100	15% от 200 000 р.	300	(25%) от
659 1		-5k-nc3h-	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
659 2		vs303-76-op -5k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
659 3		-5k-li1h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
659 4		-5k-li1h-RAL	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
659 5		-5k-li3h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
659 6		vs303-76-op -5k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
659 7		-6k-nc1h-	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133
659 8		-6k-nc1h-RA	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	17 510	16 985	16 635	16 284	15 759	14 884	14 008	13 133
659 9		-6k-nc3h-	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545
660 0		-6k-nc3h-RA	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 060	17 518	17 157	16 796	16 254	15 351	14 448	13 545

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP		питан					P.	P.					р.
660 1	==	vs303-76-op -6k-li1h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
660		vs303-76-op -6k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
660 3		vs303-76-op -6k-li3h-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
660 4		vs303-76-op -6k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Ритейл 76W-6100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 060	16 548	16 207	15 866	15 354	14 501	13 648	12 795
660 5		vs303-76-m pr-5k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
660 6		vs303-76-m pr-5k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
660 7		pr-5k-li1h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
660 8		vs303-76-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
660 9		vs303-76-m pr-5k-li3h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
661 0	==	vs303-76-m pr-4k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
66:		vs303-76-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
66:		vs303-76-m pr-4k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
663		nr-4k-nc3h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
66:4		nr-4k-li1h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
66: 5		vs303-76-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
66: 6	-	vs303-76-m pr-4k-li3h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
66: 7		pr-4k-li3h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
66: 8		pr-5k-nc1h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
66: 9		pr-5k-nc3h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
66: 0		nr-5k-li3h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %		фици ент м	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000
662		vs303-76-m pr-6k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76		a, K 6000-65 00	8100	< 1		ощно сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		питан ия на 1 час аах.tec h	Белый	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
662		vs303-76-m pr-6k-nc1h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
662		vs303-76-m pr-6k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
662 4			Светильник Ритейл 76W-8100Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
662 5			Светильник Ритейл 76W-8100Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
662 6		vs303-76-m pr-6k-li1h- RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
662 7		pr-6k-li3h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
662 8		pr-6k-li3h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
662 9		pr-5k-nc1h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
663		pr-5k-nc3h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
663		vs303-76-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338
663		vs303-76-m pr-5k-li1h-R AL9005-dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338
663		vs303-76-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
663		vs303-76-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
663		nr-4k-nc1h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
663		vs303-76-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
663		pr-4k-nc3h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
663 8		vs303-76-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338
663 9		nr-4k-li1h-R	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338
664		vs303-76-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
664 1		pr-4k-li3h-R	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8100	<1	Д		Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
664		nr 5k nc1h	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный		76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
664				Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
664 4		pr-5k-li3h-R		Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
664 5		vs303-76-m pr-6k-nc1h- dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
664		nr 6k nc1h			76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	17 410	16 888	16 540	16 191	15 669	14 799	13 928	13 058
664		vs303-76-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
664 8		pr-6k-nc3h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный		76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
664 9		pr-6k-li1h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338
665 0		nr 6k li1h D	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	ı	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*9 2	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	16 450	15 957	15 628	15 299	14 805	13 983	13 160	12 338

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара		Мощно сть, W	кс Ra		ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ощно сти						IP.		питан ия						ľ			•		p.
665 1		pr-6k-li3h-	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
665 2		nr 6k li3h D	Светильник Ритейл 76W-8100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8100	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
665 3			Светильник светодиодный ДБП-12w с датчиком 4500K 900Лм IP54 круглый белый (AL3006)	LED	12			900					Поликарбонат (PC)	АВС- пластик		Настенный	IP 54	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)	Нет				1 041	1 010	989	968	937	885	833	781
665 4		R1	Светильник светодиодный ДБП-12w с оптико-акустическим датчиком 4000К 900Лм круглый пластиковый IP65 белый ОНЛАЙТ (71623 OBL-R1)	LED .	12			900					Поликарбонат (PC)	АВС- пластик		Настенный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)	Нет				889	862	845	827	800	756	711	667
665 5	THE STATE OF THE S	V1-U0-0000 6-21000-65	Светильник светодиодный ДБП-12вт IP65 5000К 224х90х52мм антивандальный	LED	12			1200					Поликарбонат (PC)	АВС- пластик		Настенный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)	Нет				1 451	1 407	1 378	1 349	1 306	1 233	1 161	1 088
665 6		vs311-30-op -4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500 Опал IP4(с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
665 7		-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500 Опал IP4(с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
665 8	1	-4k-li3h-	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500 Опал IP4(с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
665 9		-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
666 0		-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
666		vs311-30-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
666		vs311-30-op -5k-nc3h) Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500 Опал IP4(c БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
666		vs311-30-op -5k-li3h) Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
666 4		vs311-30-op -5k-li3h- RAL9005) Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500 Опал IP4(с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
666 5		vs311-30-op -5k-li1h) Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
666		vs311-30-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
666 7		vs311-30-op -4k-nc3h- RAL9005) Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
666 8		vs311-30-op -4k-nc1h- RAL9005) Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
666 9		vs311-30-op -5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
667 0		vs311-30-op -5k-nc1h- RAL9005) Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	1	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
667		vs311-30-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
667		vs311-30-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
667		vs311-30-m pr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
667 4		vs311-30-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
667 5		vs311-30-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
667 6		vs311-30-m pr-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
667 7		vs311-30-m pr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
667 8		vs311-30-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
667 9		vs311-30-m pr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
668 0		vs311-30-m pr-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000		200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
668		vs311-30-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	$\overline{}$	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
668 2	-	vs311-30-m pr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
668		vs311-30-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
668		vs311-30-m pr-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
668 5		vs311-30-m pr-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
668 6		vs311-30-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
668 7		vs321-30-op -4k- ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недимируе мый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
668 8		vs321-30-op -4k- ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
668 9		vs321-30-op -4k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
669 0		vs321-30-op -4k-ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	6	Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа				Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
669		vs321-30-op -5k- ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm 5000-5500K Onaл IP65 c БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	M3K 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 120	7 876	7 714	7 552	7 308	6 902	6 496	6 090
669 2		vs321-30-op -5k- ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
669 3		vs321-30-op -5k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm 5000-5500K Onaл IP65 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 160	6 945	6 802	6 659	6 444	6 086	5 728	5 370
669 4		vs321-30-op -5k-ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 670	7 440	7 287	7 133	6 903	6 520	6 136	5 753
669 5		iw091-30-op -4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088
669 6		iw091-30-op -4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 450	8 197	8 028	7 859	7 605	7 183	6 760	6 338
669 7		iw091-30-op -4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Белый	Недимируе мый		8 900	8 633	8 455	8 277	8 010	7 565	7 120	6 675
669 8		-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Onaл IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
669 9		iw091-30-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
670 0		iw091-30-m pr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 800	8 536	8 360	8 184	7 920	7 480	7 040	6 600

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	оп ен. фи	ици тм цно	MC Pa	ассеиват пь	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
670 1	1	iw091-30-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	СТ В	и .95 Д	Да Мі		Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 800	8 536	8 360	8 184	7 920	7 480	7 040	6 600
670 2		iw091-30-m pr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	0.	.95 Д	Да Мі	икропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
670 3		iw091-30-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	0.	.95 Д	Да Мі	икропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
670 4		iw091-30-op -5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	0.	.95 Д	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088
670 5		iw091-30-op -5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	0.	.95 Д	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 450	8 197	8 028	7 859	7 605	7 183	6 760	6 338
670 6		iw091-30-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	0.	.95 Д	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 450	8 197	8 028	7 859	7 605	7 183	6 760	6 338
670 7		iw091-30-m pr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	0.	.95 д	Да Мі	икропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недимируе мый		8 800	8 536	8 360	8 184	7 920	7 480	7 040	6 600
670 8		iw091-30-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	0.	.95 Д	Да Мі	икропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 800	8 536	8 360	8 184	7 920	7 480	7 040	6 600
670 9		iw091-30-m pr-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	0.	.95 Д	Да Мі	икропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
671 0		iw091-30-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	0.	.95 Д	Да Мі	икропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ен [.] фи	ци г м іно	ИС Расс ель			Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
671 1	-	iw091-30-op -5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1		95 <i>I</i>	Да		Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 900	8 633	8 455	8 277	8 010	7 565	7 120	6 675
671		iw091-30-op -5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Onaл IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	0.	95 [Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
671 3		iw091-30-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	0.	95 Д	Да		Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
671 4		iw091-30-op -6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1	0.	95 <i>I</i>	Да		Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088
671 5		iw091-30-op -6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1	0.	95 Д	Да		Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 450	8 197	8 028	7 859	7 605	7 183	6 760	6 338
671 6		iw091-30-op -6k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1	0.	95 <i>I</i>	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 450	8 197	8 028	7 859	7 605	7 183	6 760	6 338
671 7		iw091-30-m pr-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1	0.	95 Д	Да Микр		Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недимируе мый		8 800	8 536	8 360	8 184	7 920	7 480	7 040	6 600
671 8		iw091-30-m pr-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1	0.	95 Į	Да Микр		Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
671 9		iw091-30-m pr-6k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1	0.	95 [Да Микр		Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 840	7 605	7 448	7 291	7 056	6 664	6 272	5 880
672 0		iw091-30-m pr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	0.	95 <i>I</i>	Да Микр	ропризма !	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 p.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
672 1		iw091-30-m pr-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	-	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
672 2		iw091-30-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
672		pr-5k-li3h-	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
672 4		nr-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
672 5		iw091-30-m pr-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
672 6		pr-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
672 7		pr-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недимируе мый		8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
672 8		pr-6k-li3h-	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		8 350	8 100	7 933	7 766	7 515	7 098	6 680	6 263
672 9		-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 c БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 900	8 633	8 455	8 277	8 010	7 565	7 120	6 675
673 0		-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
673 1		iw091-30-op -6k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 940	7 702	7 543	7 384	7 146	6 749	6 352	5 955
673 2		vs311-40-op -4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
673 3		vs311-40-op -4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
673 4		vs311-40-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		40	>80/> 90	4000-45 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
673 5		vs311-40-op -4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
673 6		vs311-40-op -4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
673 7		vs311-40-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
673 8		vs311-40-op -5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
673 9		vs311-40-op -5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
674 0	1	vs311-40-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		40	>80/> 90	5000-55 00	3100	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
674 1		vs311-40-op -5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
674 2		vs311-40-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
674 3		vs311-40-op -6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3100	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
674 4		vs311-40-op -6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
674 5		vs311-40-op -6k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
674 6		vs311-40-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
674 7		-4k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
674 8		vs311-40-op -5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
674 9		vs311-40-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
675 0		vs311-40-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип			Блок			Система					10% от			
				источника света	сть, W		ератур		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP		авари йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия		p.	30 000 p.	p.	000 p.	200 000 p.	300 000 p.	(25%) от 750 000 p.
67! 1		vs311-40-op -6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
67!		vs311-40-op -6k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
67! 3		vs311-40-op -6k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
67! 4		vs311-40-op -6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
67! 5		vs311-40-op -6k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
67! 6		vs311-40-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
67! 7		vs311-40-m pr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
67! 8		vs311-40-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
67! 9		vs311-40-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
670 0		vs311-40-m pr-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4000	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
676 1	1	vs311-40-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4000	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Черный	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
676 2		vs311-40-m pr-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
676 3		vs311-40-m pr-6k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 820	7 585	7 429	7 273	7 038	6 647	6 256	5 865
676 4		vs311-40-m pr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
676 5		vs311-40-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
676 6		vs311-40-m pr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
676 7		vs311-40-m pr-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
676 8		vs311-40-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
676 9		vs311-40-m pr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
677 0		vs311-40-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
677 1		vs311-40-m pr-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4000	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
677 2		vs311-40-m pr-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
677 3	1	vs311-40-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
677 4		vs311-40-m pr-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
677 5		vs311-40-m pr-6k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 780	8 517	8 341	8 165	7 902	7 463	7 024	6 585
677 6		vs311-40-m pr-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
677 7		vs311-40-m pr-6k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недимируе мый		9 330	9 050	8 864	8 677	8 397	7 931	7 464	6 998
677 8		vs311-40-m pr-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
677 9		vs311-40-m pr-6k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4000	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
678 0		vs321-40-op -4k- ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель		Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты			Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
678 1		vs321-40-op -4k- ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	$\overline{}$	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
678 2		vs321-40-op -4k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Onaл IP65 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
678 3		vs321-40-op -4k-ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
678 4		vs321-40-op -5k- ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
678 5		vs321-40-op -5k- ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
678 6		vs321-40-op -5k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
678 7		vs321-40-op -5k-ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Onaл IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
678 8		vs321-40-op -6k- ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	M3K 60598-		Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
678 9		vs321-40-op -6k- ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
679 0		vs321-40-op -6k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
679 1		6k in65 li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Onan IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
679 2		iw092-40-op -4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
679 3		iw092-40-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
679 4		iw092-40-op -4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 120	8 846	8 664	8 482	8 208	7 752	7 296	6 840
679 5		iw092-40-op -4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
679 6		iw092-40-op -4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
679 7	_	iw092-40-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недимируе мый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
679 8		iw092-40-op -5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
679 9		iw092-40-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
680			Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
680	/	iw092-40-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1	Черный	Недимируе мый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
680		iw092-40-op -5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
680		iw092-40-op -5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
680 4		iw092-40-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
680 5		iw092-40-op -6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
680 6		iw092-40-op -6k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		8 670	8 410	8 237	8 063	7 803	7 370	6 936	6 503
680 7		iw092-40-m pr-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Недимируе мый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
680 8		iw092-40-m pr-6k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
680 9		iw092-40-op -6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
681	1	iw092-40-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 020	8 749	8 569	8 389	8 118	7 667	7 216	6 765

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
681 1		iw092-40-m pr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 020	8 749	8 569	8 389	8 118	7 667	7 216	6 765
681		iw092-40-m pr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
681		iw092-40-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
681 4		iw092-40-m pr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
681 5	1	iw092-40-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 060	7 818	7 657	7 496	7 254	6 851	6 448	6 045
681		iw092-40-m pr-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
681 7		pr-4k-li3h-	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недимируе мый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
681 8		-4k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 120	8 846	8 664	8 482	8 208	7 752	7 296	6 840
681 9		iw092-40-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
682 0		iw092-40-m pr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 020	8 749	8 569	8 389	8 118	7 667	7 216	6 765

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света			Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
682 1		iw092-40-m pr-5k-nc1h- RAL9005	1 Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55		< 1	Д	сти		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	ия на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 020	8 749	8 569	8 389	8 118	7 667	7 216	6 765
682 2		iw092-40-m pr-5k-nc3h	1 Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
682		iw092-40-m pr-5k-nc3h- RAL9005		Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
682 4		iw092-40-m pr-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
682 5		iw092-40-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
682 6		iw092-40-op -5k-nc1h) Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 120	8 846	8 664	8 482	8 208	7 752	7 296	6 840
682 7		iw092-40-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 120	8 846	8 664	8 482	8 208	7 752	7 296	6 840
682 8		iw092-40-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
682 9		iw092-40-m pr-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 020	8 749	8 569	8 389	8 118	7 667	7 216	6 765
683 0		iw092-40-m pr-6k-nc3h	ПСветильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
683	/	iw092-40-m pr-6k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	сти 0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 570	9 283	9 092	8 900	8 613	8 135	7 656	7 178
683 2		iw092-40-m pr-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
683 3		iw092-40-m pr-6k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0,9		Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		8 570	8 313	8 142	7 970	7 713	7 285	6 856	6 428
683 4		iw092-40-op -6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 c БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 120	8 846	8 664	8 482	8 208	7 752	7 296	6 840
683 5		-6k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 120	8 846	8 664	8 482	8 208	7 752	7 296	6 840
683 6		iw092-40-op -6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
683 7		-6k-li1h-	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	час	Черный	Недимируе мый		8 160	7 915	7 752	7 589	7 344	6 936	6 528	6 120
683 8	1	-4k-nc3h-	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
683 9		vs311-54-op -4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 4000-4500K Onaл IP40 c БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773
684 0		vs311-54-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недимируе мый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
684 1		vs311-54-op -4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
684		vs311-54-op -4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053
684 3		-4k-li1h-	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053
684 4		vs311-54-op -4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435
684 5		vs311-54-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435
684 6		vs311-54-op -5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 c БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773
684 7		-5k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недимируе мый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773
684 8		vs311-54-op -5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
684 9		vs311-54-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
685 0		vs311-54-op -5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара				Цветов ая темп		Пульса ция, %	ксс	Коэф фици		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари	Цвет корпуса		Система управлен			5% от 30 000		10% от 100			МОЦ (25%) от
				света	,	1	ератур		,,		ент м ощно сти						щиты IP		йного питан ия	,		ия		p.						750 000 p.
685 1	1	vs311-54-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053
685		vs311-54-op -5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435
685		vs311-54-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435
685 4		vs311-54-m pr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773
685 5		vs311-54-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773
685 6		vs311-54-m pr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
685 7		pr-4k-nc3h-	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
685 8		vs311-54-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053
685 9		vs311-54-m pr-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435
686 0		vs311-54-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
686 1		vs311-54-m pr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773
686 2		vs311-54-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 030	8 759	8 579	8 398	8 127	7 676	7 224	6 773
686		vs311-54-m pr-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
686 4		vs311-54-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
686 5			Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053
686 6		vs311-54-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053
686 7		vs311-54-m pr-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недимируе мый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435
686 8	1	pr-5k-li3h-	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недимируе мый		8 580	8 323	8 151	7 979	7 722	7 293	6 864	6 435
686 9		vs321-54-op -4k- ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 4000-4500K Onan IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 920	8 652	8 474	8 296	8 028	7 582	7 136	6 690
687 0		-1k- '	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
687 1		vs321-54-op -4k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 4000-4500K Опал IP65 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
687 2		vs321-54-op -4k-ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 4000-4500K Onaл IP65 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
687 3		vs321-54-op -5k- ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 920	8 652	8 474	8 296	8 028	7 582	7 136	6 690
687 4		vs321-54-op -5k- ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
687 5		vs321-54-op -5k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 5000-5500K Опал IP65 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 960	7 721	7 562	7 403	7 164	6 766	6 368	5 970
687 6		vs321-54-op -5k-ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
687 7		-4k-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 320	9 040	8 854	8 668	8 388	7 922	7 456	6 990
687 8		vs321-75-op -4k- ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
687 9		vs321-75-op -4k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 4000-4500К Опал IP65 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
688 0		vs321-75-op -4k-ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP		Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
688 1		vs321-75-op -5k- ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 5000-5500K Onaл IP65 c БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 320	9 040	8 854	8 668	8 388	7 922	7 456	6 990
688 2		vs321-75-op -5k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 5000-5500К Опал IP65 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 360	8 109	7 942	7 775	7 524	7 106	6 688	6 270
688		vs321-75-op -5k-ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 5000-5500K Опал IP65 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 870	8 604	8 427	8 249	7 983	7 540	7 096	6 653
688 4		vs311-75-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
688 5		vs311-75-op -4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500K Опал IP40 c БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
688 6		vs311-75-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
688 7		vs311-75-op -4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
688 8		vs311-75-op -4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
688 9	1	vs311-75-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
689 0		vs311-75-op -4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500K Onaл IP40 c БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
689 1	1	vs311-75-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
689 2		vs311-75-op -5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
689	1	-5k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
689 4		vs311-75-op -5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
689 5		vs311-75-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
689 6		vs311-75-op -5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
689 7		-5k-li1h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500K Oпал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
689 8		vs311-75-op -5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
689 9		vs311-75-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
690 0		vs311-75-m pr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой поток,	Пульса ция, %	ксс	фици ент м		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		защиты	йного	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000
690 1		pr-4k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП	Светодиодный	75		a, K 4000-45 00	Lm 6600	< 1	Д	ощно сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	питан ия на 1 час aax.tec	Черный	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
			(aax.tech) на 1 час черный															1 2003)	h											
690 2		pr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
690 3		pr-4k-nc3h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
690 4		pr-4k-li1h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
690 5		pr-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
690 6		pr-4k-li3h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
690 7		pr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	МЭК 60598-		Белый	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
690 8		pr-5k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
690 9		pr-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
691 0		pr-5k-nc3h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
691 1		vs311-75-m pr-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1		$\overline{}$	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
691		vs311-75-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
691 3		vs311-75-m pr-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
691		vs311-75-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
691 5		iw091-30-op -6k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W 3900Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа черный Производство ILLUMINATE WORLD		30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Недимируе мый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088
691		-4k-nc3h-RA	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) 3 часа черный		30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
691 7		vs311-30-op -4k-nc1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
691 8			Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час черный		30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
691 9		vs311-30-op -4k-nc3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
692 0		vs311-30-op -4k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	7% от 50 000 p.	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
692 1		-4k-li1h-RAL	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный		30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
692 2		vs311-30-op -4k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
692 3		vs311-30-op -4k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		30	>80/> 90	4000-45 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
692 4		vs311-30-op -5k-nc1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час		30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
692 5		5k nc1h DA	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час черный		30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
692 6		vs311-30-op -5k-nc3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа		30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
692 7		-5k-nc3h-RA	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный		30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
692 8		vs311-30-op -5k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
692 9		vs311-30-op -5k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный		30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
693 0		vs311-30-op -5k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТР МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		15% от 200 000 р.	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
693 1	1	vs311-30-op -5k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		30	>80/> 90	5000-55 00	2100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
693 2	1	vs311-30-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
693		pr-4k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
693 4		nr-4k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
693 5		vs311-30-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
693 6	1	RAL9005-dal	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
693 7		pr-4k-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
693 8	1	41 1101 0	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
693 9		vs311-30-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
694 0			Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
694		vs311-30-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
694 2		nr 5k nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 920	11 562	11 324	11 086	10 728	10 132	9 536	8 940
694		vs311-30-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
694 4	1	vs311-30-m pr-5k-nc3h- RAL9005-dal i	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
694 5		vs311-30-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
694 6			Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
694 7		vs311-30-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
694 8		pr-5k-li3h-R	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2750	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	11 470	11 126	10 897	10 667	10 323	9 750	9 176	8 603
694 9		vs321-30-op -4k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onaл IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час		30	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
695 0		vs321-30-op -4k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа		30	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	_	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
695 1		vs321-30-op -4k-ip65-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час		30	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
695 2		vs321-30-op -4k-ip65-li3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа		30	>80/> 90	4000-45 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
695 3		-5k-ip65-nc1	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час		30	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 610	11 262	11 030	10 797	10 449	9 869	9 288	8 708
695 4		vs321-30-op -5k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа		30	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 160	11 795	11 552	11 309	10 944	10 336	9 728	9 120
695 5		vs321-30-op -5k-ip65-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час		30	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 650	10 331	10 118	9 905	9 585	9 053	8 520	7 988
695 6		vs321-30-op -5k-ip65-li3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа		30	>80/> 90	5000-55 00	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 160	10 825	10 602	10 379	10 044	9 486	8 928	8 370
695 7		iw091-30-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1		0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недимируе мый		8 450	8 197	8 028	7 859	7 605	7 183	6 760	6 338
695 8		iw091-30-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
695 9		iw091-30-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 900	8 633	8 455	8 277	8 010	7 565	7 120	6 675
696 0		iw091-30-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
696 1	1	iw092-40-op -6k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W 5200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	5200	< 1	Д	сти 0,9		Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 670	9 380	9 187	8 993	8 703	8 220	7 736	7 253
696 2		iw091-30-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
696 3		iw091-30-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 5000-5500К Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 900	8 633	8 455	8 277	8 010	7 565	7 120	6 675
696 4		iw091-30-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 450	9 167	8 978	8 789	8 505	8 033	7 560	7 088
696 5		1k nc3h DA	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный		54	>80/> 90	4000-45 00	3900	<1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
696 6		vs311-54-op -4k-nc1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
696 7		-4k-nc1h-RA	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный		54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
696 8		vs311-54-op -4k-nc3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
696 9		vs311-54-op -4k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
697 0		vs311-54-op -4k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный		54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 p.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
697 1		vs311-54-op -4k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
697 2	1	-4k-li3h-RAL	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		54	>80/> 90	4000-45 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
697 3		vs311-54-op -5k-nc1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час		54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
697 4		Fk nc1h DA	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час черный	l .	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
697 5		vs311-54-op -5k-nc3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
697 6		Ek pc2h DA	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	1	54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
697 7		vs311-54-op -5k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Белый	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
697 8		-5k-li1h-RAL	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 C БАП (vsesv) на 1 час черный		54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
697 9		vs311-54-op -5k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
698 0		vs311-54-op -5k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		54	>80/> 90	5000-55 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара						Пульса	ксс			Рассеиват	Корпус		Тип			Блок		Диммиро								20% от	
				источника света	сть, W		ератур		ция, %		фици ент м ощно сти		ель		ММ	монтажа	нь за щиты IP		авари і йного питан ия	корпуса	вание	управлен ия		15 000 p.	30 000 p.					(25%) от 750 000 p.
698 1		vs311-54-m pr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 070	7 828	7 667	7 505	7 263	6 860	6 456	6 053
698		vs311-54-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
698		nr-4k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
698 4			Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
698 5		nr-4k-nc3h-	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
698 6		vs311-54-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
698 7			Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	час	Черный	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
698 8		vs311-54-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
698 9		pr-4k-li3h-R	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
699 0		vs311-54-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм			Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
699 1		pr-5k-nc1h- RAL9005-dal	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1		0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
699		vs311-54-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
699	1	pr-5k-nc3h- RAL9005-dal	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	13 460	13 056	12 787	12 518	12 114	11 441	10 768	10 095
699 4		vs311-54-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
699 5			Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	11 950	11 592	11 353	11 114	10 755	10 158	9 560	8 963
699 6		vs311-54-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
699 7		pr-5k-li3h-R AL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	5200	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Диммируем ый	Dali	12 910	12 523	12 265	12 006	11 619	10 974	10 328	9 683
699 8		-4k-ip65-nc1	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час		54	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
699 9		-4k-ip65-nc3	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа		54	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
700 0		-4k-ip65-li1h-	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час		54	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000		200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
700 1		-4k-ip65-li3h-	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа		54	>80/> 90	4000-45 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
700 2		vs321-54-op -5k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час		54	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 800	12 416	12 160	11 904	11 520	10 880	10 240	9 600
700 3		-5k-ip65-nc3	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа		54	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
700 4		vs321-54-op -5k-ip65-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час		54	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 840	11 485	11 248	11 011	10 656	10 064	9 472	8 880
700 5		vs321-54-op -5k-ip65-li3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа		54	>80/> 90	5000-55 00	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 350	11 980	11 733	11 486	11 115	10 498	9 880	9 263
700 6		iw091-30-m pr-6k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 800	8 536	8 360	8 184	7 920	7 480	7 040	6 600
700 7		iw091-30-m pr-6k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Черный	Недимируе мый		9 350	9 070	8 883	8 696	8 415	7 948	7 480	7 013
700 8		iw091-30-op -6k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	6000-65 00	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 900	8 633	8 455	8 277	8 010	7 565	7 120	6 675
700 9		vs321-75-op -5k- ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
701 0		-4k-ip65-nc1	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час		75	>80/> 90	4000-45 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 300	15 811	15 485	15 159	14 670	13 855	13 040	12 225

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	_	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
701 1		vs321-75-op -4k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа		75	>80/> 90	4000-45 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3	Белый	Диммируем ый	Dali	16 850	16 345	16 008	15 671	15 165	14 323	13 480	12 638
701		vs321-75-op -4k-ip65-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час		75	>80/> 90	4000-45 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 - час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 340	14 880	14 573	14 266	13 806	13 039	12 272	11 505
701		-4k-ip65-li3h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа		75	>80/> 90	4000-45 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	15 850	15 375	15 058	14 741	14 265	13 473	12 680	11 888
701 4		vs321-75-op -5k-ip65-nc1 h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час		75	>80/> 90	5000-55 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 300	15 811	15 485	15 159	14 670	13 855	13 040	12 225
701 5		vs321-75-op -5k-ip65-nc3 h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (аах.tech) на 3 часа		75	>80/> 90	5000-55 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	16 850	16 345	16 008	15 671	15 165	14 323	13 480	12 638
701 6		vs321-75-op -5k-ip65-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час		75	>80/> 90	5000-55 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 - час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 340	14 880	14 573	14 266	13 806	13 039	12 272	11 505
701 7		vs321-75-op -5k-ip65-li3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа		75	>80/> 90	5000-55 00	11000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	часа	Белый	Диммируем ый	Dali	15 850	15 375	15 058	14 741	14 265	13 473	12 680	11 888
701 8			Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) 3 часа черный		75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
701 9		vs311-75-op -4k-nc1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час		75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
702 0		vs311-75-op -4k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный		75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra		ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты		Блок авари йного	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 p.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000
							a, K	Lm			ощно сти						IP		питан ия											p.
702 1		-4k-nc3h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа		75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
702		-4k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588
702 3		-4k-li1h-RAL	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный		75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Черный	Диммируем ый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588
702 4		-4k-li3h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
702 5		-4k-li3h-RAL	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		75	>80/> 90	4000-45 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
702 6		-5k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
702 7		-5k-nc1h-RA	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления с рабой-5500K Onar IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный		75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	MЭK 60598-	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
702 8		-5k-nc3h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
702 9	1	-5k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа черный	1		>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной		МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali								12 720
703 0		-5k-li1h-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа			Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
703 1		vs311-75-op -5k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Ona. IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный		75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	ия на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588
703		vs311-75-op -5k-li3h-dali) Светильник Слимлайт Линейный ; 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опа. IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
703 3		vs311-75-op -5k-li3h-RAL 9005-dali) Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Ona. IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		75	>80/> 90	5000-55 00	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
703 4		vs311-75-m pr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
703 5		vs311-75-m pr-4k-nc1h- dali		Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
703 6		nr 4k nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 С БАП (аах.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
703		vs311-75-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
703 8			Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
703 9		vs311-75-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588
704 0		41 1101 0	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
704 1		vs311-75-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
704 2	1	vs311-75-m pr-4k-li3h-R AL9005-dali	75W-6600Lm с протоколом	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
704		vs311-75-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
704 4	1	nr-5k-nc1h-	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 410	15 918	15 590	15 261	14 769	13 949	13 128	12 308
704 5		vs311-75-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
704 6	1	vs311-75-m pr-5k-nc3h- RAL9005-da i		Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (FOCT P MЭK 60598- 1-2003)	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 960	16 451	16 112	15 773	15 264	14 416	13 568	12 720
704 7		vs311-75-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик		Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)		Белый	Диммируем ый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588
704 8		vs311-75-m pr-5k-li1h-R AL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 450	14 987	14 678	14 369	13 905	13 133	12 360	11 588
704 9		vs311-75-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970
705 0	1	vs311-75-m pr-5k-li3h-R AL9005-dali	Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dall 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598- 1-2003)	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 960	15 481	15 162	14 843	14 364	13 566	12 768	11 970

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
705 1		vs310-30-op -4k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	-	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
705	-	vs310-30-op -4k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500 Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
705 3		vs310-30-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
705 4		vs310-30-op -4k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
705 5		vs310-30-op -4k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
705 6		vs310-30-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
705 7		vs310-30-op -5k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
705 8		vs310-30-op -5k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
705 9		vs310-30-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
70 <i>6</i> 0	=	vs310-30-op -5k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
706 1		vs310-30-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 30W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	й Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
706 2		vs310-30-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 30W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
706 3		vs310-30-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 30W-2000Lm 4000-4500K Опал ІР40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
706 4		vs310-30-op -5k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейны 30W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 c БАП (aax.tech) на 1 час	й Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
706 5		vs310-30-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 30W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
706 6		vs310-30-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 30W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	й Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
706 7		vs310-30-op -4k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейныі 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
706 8		vs310-30-op -4k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейныі 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
706 9		vs310-30-op -4k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейныі 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
707 0		vs310-30-op -4k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейныі 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал ІР40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный		30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
707 1		vs310-30-op -4k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		30	>80/> 90	4000-45 00	2000	<1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
707 2		4k nc1h DA		1	30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
707 3		vs310-30-op -4k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	1	30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
707 4		vs310-30-op -4k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный		30	>80/> 90	4000-45 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
707 5		vs310-30-op -5k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
707 6		vs310-30-op -5k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500 Oпал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
707 7		vs310-30-op -5k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500 Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
707 8		-5k-nc1h-	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		30	>80/> 90	5000-55 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
707 9		-5k-nc1h-RA	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный		30	>80/> 90	5000-55 00	2000	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
708 0		-5k-nc3h-RA	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа черный		30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	_	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
708 1		vs310-30-op -5k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1		0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
708		vs310-30-op -5k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный		30	>80/> 90	5000-55 00	2000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
708 3		vs310-30-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
708 4		vs310-30-m pr-4k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	і Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
708 5		vs310-30-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
708 6	-	vs310-30-m pr-5k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	і Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
708 7		vs310-30-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
708 8		vs310-30-m pr-4k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
708 9		vs310-30-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	і Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
709 0		vs310-30-m pr-4k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	20% от 300 000 р.	(25%) от
709 1		vs310-30-m pr-4k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
709 2		vs310-30-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
709 3		vs310-30-m pr-5k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
709 4		vs310-30-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		7 920	7 682	7 524	7 366	7 128	6 732	6 336	5 940
709 5		vs310-30-m pr-5k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
709 6		vs310-30-m pr-5k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
709 7		vs310-30-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
709 8			Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
709 9		vs310-40-op -4k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
710 0		vs310-40-op -4k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
710 1		vs310-40-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	2500	< 1		0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
710 2		vs310-40-op -4k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	і Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
710		vs310-40-op -4k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	і Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
710 4		vs310-40-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
710 5		vs310-40-op -5k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	і Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
710 6		vs310-40-op -5k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		40	>80/> 90	5000-55 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
710 7		vs310-40-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
710 8		vs310-40-op -5k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
710 9		vs310-40-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
711 0		vs310-40-op -6k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
711 1		vs310-40-op -6k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	й Светодиодный)	40	>80/> 90	6000-65 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
711 2		vs310-40-op -6k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		40	>80/> 90	6000-65 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
711 3		vs310-40-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	й Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
711 4		vs310-40-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
711 5		vs310-40-op -5k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500K Onaл IP40 c БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
711 6		vs310-40-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
711 7		vs310-40-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500K Onaл IP40 c БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
711 8		vs310-40-op -6k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
711 9		-6k-nc1h-	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
712 0		vs310-40-op -6k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Ізображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
712 1		vs310-40-op -6k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
712		vs310-40-op -6k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	2500	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
712 3		vs310-40-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
712 4		vs310-40-m pr-4k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	і Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
712 5		vs310-40-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
712 6		vs310-40-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
712 7		vs310-40-m pr-5k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	і Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
712 8		vs310-40-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
712 9		vs310-40-m pr-6k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528
713 0		vs310-40-m pr-6k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
713 1		vs310-40-m pr-4k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	й Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3550	<1	Д	-	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
713 2		vs310-40-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
713 3		vs310-40-m pr-4k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	й Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
713 4		vs310-40-m pr-4k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	й Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
713 5		vs310-40-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	й Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
713 6		vs310-40-m pr-5k-nc1h		й Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
713 7		vs310-40-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
713 8		vs310-40-m pr-5k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	й Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
713 9		vs310-40-m pr-5k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
714 0		vs310-40-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	й Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 370	7 149	7 002	6 854	6 633	6 265	5 896	5 528

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	_	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
714 1		vs310-40-m pr-6k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3550	< 1	_	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
714		vs310-40-m pr-6k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 330	8 080	7 914	7 747	7 497	7 081	6 664	6 248
714		vs310-40-m pr-6k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
714 4		vs310-40-m pr-6k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 880	8 614	8 436	8 258	7 992	7 548	7 104	6 660
714 5		vs310-40-m pr-6k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
714 6		vs310-40-m pr-6k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	і Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3550	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 880	7 644	7 486	7 328	7 092	6 698	6 304	5 910
714 7		-4k-nc3h-	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
714 8		vs310-54-op -4k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
714 9		vs310-54-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час черный	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
715 0		vs310-54-op -4k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
715 1		vs310-54-op -4k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
715 2		vs310-54-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
715 3		vs310-54-op -4k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
715 4		vs310-54-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
715 5		vs310-54-op -5k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 c БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
715 6		vs310-54-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 5000-5500K Onaл IP40 c БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
715 7		-5k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
715 8		vs310-54-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
715 9		vs310-54-op -5k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
716 0		vs310-54-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус					Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
716 1		vs310-54-op -5k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1		0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
716 2		vs310-54-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	і Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
716 3		vs310-54-m pr-4k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
716 4		vs310-54-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
716 5			Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
716 6		vs310-54-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
716 7		pr-4k-li1h-	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
716 8		vs310-54-m pr-4k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
716 9		vs310-54-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
717 0		vs310-54-m pr-5k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
717 1		vs310-54-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-4900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	-	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 430	8 177	8 009	7 840	7 587	7 166	6 744	6 323
717 2		vs310-54-m pr-5k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-4900Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
717 3		vs310-54-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-4900Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
717 4		vs310-54-m pr-5k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-4900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
717 5		vs310-54-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 54W-4900Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
717 6		vs310-54-m pr-5k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
717 7		vs310-54-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		7 980	7 741	7 581	7 421	7 182	6 783	6 384	5 985
717 8		vs310-75-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 75W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	й Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
717 9	==	vs310-75-op -4k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейныі 75W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 c БАП (aax.tech) на 1 час	й Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
718 0		vs310-75-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейныі 75W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
718 1		vs310-75-op -4k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 4000-4500K Onan IP40 c БАП (aax.tech) на 3 часа	і́ Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	сти 0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
718 2		vs310-75-op -4k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 4000-4500K Onaл IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	й Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
718 3		vs310-75-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	i Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
718 4		vs310-75-op -4k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	й Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
718 5		vs310-75-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
718 6		vs310-75-op -5k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500K Onaл IP40 c БАП (aax.tech) на 1 час	i Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
718 7		vs310-75-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
718 8		vs310-75-op -5k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	і́ Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
718 9		vs310-75-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
719 0		vs310-75-op -5k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 c БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
719 1		vs310-75-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
719 2		vs310-75-op -5k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500K Onan IP40 c БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
719 3		vs310-75-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
719 4		vs310-75-m pr-4k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
719 5		vs310-75-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
719 6		vs310-75-m pr-4k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	і Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
719 7		vs310-75-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
719 8		nr-4k-li1h-	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
719 9		vs310-75-m pr-4k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
720 0		vs310-75-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
720 1	-	vs310-75-m pr-5k-nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	<1	Д	_	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
720 2		vs310-75-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		8 860	8 594	8 417	8 240	7 974	7 531	7 088	6 645
720 3		vs310-75-m pr-5k-nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
720 4		vs310-75-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
720 5		vs310-75-m pr-5k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
720 6		vs310-75-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
720 7		vs310-75-m pr-5k-li3h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
720 8		vs310-75-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 410	8 158	7 990	7 821	7 569	7 149	6 728	6 308
720 9		vs310-30-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		6 960	6 751	6 612	6 473	6 264	5 916	5 568	5 220
721 0		vs310-30-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
721 1			Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	$\overline{}$	сти 0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		ия на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
721 2		vs310-30-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	й Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
721		vs310-30-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	й Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
721 4		pr 4k li1h D	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і́ Светодиодный	30	>80/>	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
721 5		vs310-30-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	й Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
721 6			Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	й Светодиодный	30	>80/> 90	4000-45 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
721 7		vs310-30-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
721 8			Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	і́ Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
721 9		vs310-30-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	й Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
722 0		nr-5k-nc3h-	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	_	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
722 1		vs310-30-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	і Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1		-	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
722 2		vs310-30-m pr-5k-li1h-R AL9005-dali	30W-2800Lm с протоколом	і Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	10 450	10 137	9 928	9 719	9 405	8 883	8 360	7 838
722 3		vs310-30-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
722 4		vs310-30-m pr-5k-li3h-R AL9005-dali		і Светодиодный	30	>80/> 90	5000-55 00	2800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	10 960	10 631	10 412	10 193	9 864	9 316	8 768	8 220
722 5		-4k-nc3h-RA	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) 3 часа черный		54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
722 6		vs310-54-op -4k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
722 7		-4k-nc1h-RA	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час черный		54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
722 8		vs310-54-op -4k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа		54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
722 9		vs310-54-op -4k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
723 0		vs310-54-op -4k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный		54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
723 1		vs310-54-op -4k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		54	>80/> 90	4000-45 00	3600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
723 2		vs310-54-op -4k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		54	>80/> 90	4000-45 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
723 3		vs310-54-op -5k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
723 4		vs310-54-op -5k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
723 5		vs310-54-op -5k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
723 6		Ek nc2h DA	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный		54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
723 7		vs310-54-op -5k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
723 8		-5k-li1h-RAL	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный		54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
723 9		vs310-54-op -5k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		54	>80/>	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
724 0		vs310-54-op -5k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		54	>80/> 90	5000-55 00	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	•			кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
724 1		vs310-54-m pr-4k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1		0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
724 2		vs310-54-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
724 3		nr 4k nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
724 4		vs310-54-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
724 5		pr-4k-nc3h-	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
724 6	-	vs310-54-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
724 7		pr-4k-li1h-R AL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
724 8		vs310-54-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
724 9		nr-4k-li3h-R	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	Светодиодный	54	>80/> 90	4000-45 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
725 0		vs310-54-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
725 1			Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час черный	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	<1	Д		Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 310	11 941	11 695	11 448	11 079	10 464	9 848	9 233
725 2		vs310-54-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
725 3		vs310-54-m pr-5k-nc3h- RAL9005-dal i		й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
725 4		vs310-54-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
725 5		vs310-54-m pr-5k-li1h-R AL9005-dali	54W-4900Lm с протоколом	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 350	11 010	10 783	10 556	10 215	9 648	9 080	8 513
725 6		vs310-54-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
725 7		nr-5k-li3h-R	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	й Светодиодный	54	>80/> 90	5000-55 00	4900	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 860	11 504	11 267	11 030	10 674	10 081	9 488	8 895
725 8		:	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) 3 часа черный		75	>80/>90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
725 9		vs310-75-op -4k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час		75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
726 0		vs310-75-op -4k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час черный		75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
726 1		vs310-75-op -4k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
726 2		vs310-75-op -4k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
726 3		vs310-75-op -4k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	l	75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
726 4		vs310-75-op -4k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
726 5		vs310-75-op -4k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		75	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
726 6		vs310-75-op -5k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час		75	>80/>	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
726 7		vs310-75-op -5k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час черный		75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
726 8		-5k-nc3h-	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа		75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
726 9		-5k-nc3h-RA	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный		75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
727 0		vs310-75-op -5k-li1h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	l	75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия			30 000	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
727 1		vs310-75-op -5k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный		75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
727 2		vs310-75-op -5k-li3h-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа		75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
727 3		vs310-75-op -5k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-550ULm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный		75	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
727 4		vs310-75-m pr-4k-li1h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		7 900	7 663	7 505	7 347	7 110	6 715	6 320	5 925
727 5		vs310-75-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
727 6		nr 4k nc1h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
727 7		vs310-75-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
727 8			Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
727 9		vs310-75-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
728 0		vs310-75-m pr-4k-li1h-R AL9005-dali		Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
728 1		vs310-75-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
728 2		vs310-75-m pr-4k-li3h-R AL9005-dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	4000-45 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
728 3		vs310-75-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
728 4			Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 840	15 365	15 048	14 731	14 256	13 464	12 672	11 880
728 5		vs310-75-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
728 6		nr 5k nc3h	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	16 390	15 898	15 571	15 243	14 751	13 932	13 112	12 293
728 7		vs310-75-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
728 8		E1 1161 B	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 880	14 434	14 136	13 838	13 392	12 648	11 904	11 160
728 9		vs310-75-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543
729 0		vs310-75-m pr-5k-li3h-R AL9005-dali		і Светодиодный	75	>80/> 90	5000-55 00	7800	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	15 390	14 928	14 621	14 313	13 851	13 082	12 312	11 543

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
729 1		vs304-40-op -4k-nc1h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 730	9 438	9 244	9 049	8 757	8 271	7 784	7 298
729 2		vs304-40-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 730	9 438	9 244	9 049	8 757	8 271	7 784	7 298
729 3		vs304-40-op -4k-nc3h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
729 4		vs304-40-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
729 5		vs304-40-op -4k-li1h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
729 6		vs304-40-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
729 7		vs304-40-op -4k-li3h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
729 8		vs304-40-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
729 9		vs304-40-op -4k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 4000-4500К Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Недимируе мый		6 290	6 101	5 976	5 850	5 661	5 347	5 032	4 718
730 0		vs304-40-op -5k-nc1h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 730	9 438	9 244	9 049	8 757	8 271	7 784	7 298

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия			30 000	50 000	100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
730 1		vs304-40-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 730	9 438	9 244	9 049	8 757	8 271	7 784	7 298
730 2		vs304-40-op -5k-nc3h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
730 3		vs304-40-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
730 4		vs304-40-op -5k-li1h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
730 5		vs304-40-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
730 6		vs304-40-op -5k-li3h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
730 7			Светильник Трейд 40W-3650Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
730 8		vs304-40-op -6k-nc1h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 730	9 438	9 244	9 049	8 757	8 271	7 784	7 298
730 9		vs304-40-op -6k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 730	9 438	9 244	9 049	8 757	8 271	7 784	7 298
731 0		vs304-40-op -6k-nc3h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм				Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
731 1		vs304-40-op -6k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	-	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
731 2		vs304-40-op -6k-li1h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
731 3		vs304-40-op -6k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 6000-6500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 770	8 507	8 332	8 156	7 893	7 455	7 016	6 578
731 4		vs304-40-op -6k-li3h	Светильник Трейд 40W-3650Lm 6000-6500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
731 5		vs304-40-op -6k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-3650Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 280	9 002	8 816	8 630	8 352	7 888	7 424	6 960
731 6		vs304-40-op -4k-nc1h- dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
731 7		-4k-nc1h-RA	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
731 8		vs304-40-op -4k-nc3h- dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328
731 9		-4k-nc3h-RA	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328
732 0		vs304-40-op -4k-li1h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000			200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
732 1		vs304-40-op -4k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onaл IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
732 2		vs304-40-op -4k-li3h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
732 3		vs304-40-op -4k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
732 4		vs304-40-op -4k-RAL9005 -dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		без БАП	Черный	Диммируем ый	Dali	9 780	9 487	9 291	9 095	8 802	8 313	7 824	7 335
732 5		vs304-40-op -5k-nc1h- dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
732 6		-5k-nc1h-RA	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
732 7		vs304-40-op -5k-nc3h- dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328
732 8		-5k-nc3h-RA	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328
732 9		vs304-40-op -5k-li1h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
733 0		-5k-li1h-RAL	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
733 1		vs304-40-op -5k-li3h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
733 2			Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
733 3		vs304-40-op -6k-nc1h- dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
733 4		vs304-40-op -6k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 220	12 823	12 559	12 295	11 898	11 237	10 576	9 915
733 5		vs304-40-op -6k-nc3h- dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328
733 6		vs304-40-op -6k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 770	13 357	13 082	12 806	12 393	11 705	11 016	10 328
733 7		vs304-40-op -6k-li1h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
733 8		vs304-40-op -6k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 260	11 892	11 647	11 402	11 034	10 421	9 808	9 195
733 9		vs304-40-op -6k-li3h-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578
734 0		vs304-40-op -6k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 40W-3650Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 770	12 387	12 132	11 876	11 493	10 855	10 216	9 578

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
734 1		vs304-40-m pr-4k-nc1h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
734 2		vs304-40-m pr-4k-nc3h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
734 3		vs304-40-m pr-4k-li1h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
734 4		vs304-40-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
734 5		vs304-40-m pr-4k-li3h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
734 6		vs304-40-m pr-5k-nc1h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
734 7		vs304-40-m pr-5k-nc3h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
734 8			Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
734 9		vs304-40-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
735 0		vs304-40-m pr-5k-li3h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
735 1		vs304-40-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
735 2		vs304-40-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
735 3		vs304-40-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
735 4		vs304-40-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
735 5		vs304-40-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
735 6		vs304-40-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
735 7		vs304-40-m pr-6k-nc1h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
735 8		vs304-40-m pr-6k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 430	9 147	8 959	8 770	8 487	8 016	7 544	7 073
735 9		vs304-40-m pr-6k-nc3h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
736 0		vs304-40-m pr-6k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
736 1		vs304-40-m pr-6k-li1h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	-	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
736 2		vs304-40-m pr-6k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		8 470	8 216	8 047	7 877	7 623	7 200	6 776	6 353
736 3		vs304-40-m pr-6k-li3h	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
736 4		vs304-40-m pr-6k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		8 980	8 711	8 531	8 351	8 082	7 633	7 184	6 735
736 5		vs304-40-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропри₃ма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
736 6		vs304-40-m pr-4k-nc1h- RAL9005-dal i	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
736 7		pr-4k-nc3h-	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
736 8		vs304-40-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
736 9		nr 4k li1h D	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
737 0	===	vs304-40-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия	РРЦ	3% от 15 000 p.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
737 1		vs304-40-m pr-4k-li3h-R AL9005-dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
737 2		vs304-40-m pr-4k-nc3h- RAL9005-dal i	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 4000-5500K Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	4000-45 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
737 3		vs304-40-m pr-5k-nc1h- dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
737 4		vs304-40-m pr-5k-nc1h- RAL9005-dal i	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
737 5		vs304-40-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
737 6		vs304-40-m pr-5k-nc3h- RAL9005-dal i	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
737 7		pr-5k-li1h-	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
737 8		nr 5k li1h D	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
737 9		vs304-40-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
738 0		nr 5k li3h D	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	5000-55 00	4600	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
738 1		vs304-40-m pr-6k-nc1h- dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д		Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
738 2		vs304-40-m pr-6k-nc1h- RAL9005-dal i	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	12 920	12 532	12 274	12 016	11 628	10 982	10 336	9 690
738 3		vs304-40-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
738 4		vs304-40-m pr-6k-nc3h- RAL9005-dal i	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	13 470	13 066	12 797	12 527	12 123	11 450	10 776	10 103
738 5		vs304-40-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час		40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
738 6		vs304-40-m pr-6k-li1h-R AL9005-dali			40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	11 960	11 601	11 362	11 123	10 764	10 166	9 568	8 970
738 7		vs304-40-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
738 8		pr-6k-li3h-R	Светильник Трейд 40W-4600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	40	>80/> 90	6000-65 00	4600	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	12 470	12 096	11 847	11 597	11 223	10 600	9 976	9 353
738 9		vs305-58-op -5k-nc1h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
739 0		vs305-58-op -5k-nc3h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
739 1		vs305-58-op -5k-li1h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 770	9 477	9 282	9 086	8 793	8 305	7 816	7 328
739 2		vs305-58-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 770	9 477	9 282	9 086	8 793	8 305	7 816	7 328
739 3		vs305-58-op -5k-li3h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
739 4		vs305-58-op -4k-nc1h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
739 5		vs305-58-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
739 6		vs305-58-op -4k-nc3h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
739 7		-4k-nc3h-	Светильник Трейд 58W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
739 8		vs305-58-op -4k-li1h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 770	9 477	9 282	9 086	8 793	8 305	7 816	7 328
739 9		vs305-58-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 770	9 477	9 282	9 086	8 793	8 305	7 816	7 328
740 0		vs305-58-op -4k-li3h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм				Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
740 1		vs305-58-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
740 2		vs305-58-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
740 3		vs305-58-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
740 4		vs305-58-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
740 5		vs305-58-op -6k-nc1h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
740 6		vs305-58-op -6k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 730	10 408	10 194	9 979	9 657	9 121	8 584	8 048
740 7		vs305-58-op -6k-nc3h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
740 8		vs305-58-op -6k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
740 9		vs305-58-op -6k-li1h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 770	9 477	9 282	9 086	8 793	8 305	7 816	7 328
741 0		vs305-58-op -6k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 770	9 477	9 282	9 086	8 793	8 305	7 816	7 328

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		100	15% от 200 000 р.	300	(25%) от
741 1		vs305-58-op -6k-li3h	Светильник Трейд 58W-5500Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
741 2		vs305-58-op -6k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-5500Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		10 280	9 972	9 766	9 560	9 252	8 738	8 224	7 710
741 3		-4k-nc1h-	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
741 4		-4k-nc1h-RA	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
741 5		-4k-nc3h-	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
741 6		-4k-nc3h-RA	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
741 7		-4k-li1h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
741 8		-4k-li1h-RAL	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
741 9		-4k-li3h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
742 0		-4k-li3h-RAL	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты		Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	10% от 100 000 р.	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
742 1		vs305-58-op -5k-nc1h- dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1		0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
742 2		vs305-58-op -5k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
742 3	==	vs305-58-op -5k-nc3h- dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
742 4		vs305-58-op -5k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
742 5		vs305-58-op -5k-li1h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
742 6		vs305-58-op -5k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
742 7		vs305-58-op -5k-li3h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
742 8		vs305-58-op -5k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
742 9		vs305-58-op -6k-nc1h- dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958
743 0			Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 610	14 172	13 880	13 587	13 149	12 419	11 688	10 958

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	(25%) от
743 1		vs305-58-op -6k-nc3h- dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Onan IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1		0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
743 2		vs305-58-op -6k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	15 160	14 705	14 402	14 099	13 644	12 886	12 128	11 370
743 3	==		Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/>	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
743 4		vs305-58-op -6k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 650	13 241	12 968	12 695	12 285	11 603	10 920	10 238
743 5		vs305-58-op -6k-li3h-dali	Светильник Трейд 58W-5500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
743 6				Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	5500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	14 160	13 735	13 452	13 169	12 744	12 036	11 328	10 620
743 7	1	vs305-58-m pr-4k-nc1h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
743 8	1	vs305-58-m pr-4k-nc3h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
743 9		vs305-58-m pr-4k-li1h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
744 0		vs305-58-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000	100	200	1300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
744 1		vs305-58-m pr-4k-li3h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		ия на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
744 2		vs305-58-m pr-5k-nc1h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
744 3		vs305-58-m pr-5k-nc3h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
744 4	==	vs305-58-m pr-5k-li1h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
744 5		vs305-58-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
744 6		vs305-58-m pr-5k-li3h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
744 7		pr-6k-nc1h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
744 8		vs305-58-m pr-6k-nc3h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
744 9		vs305-58-m pr-6k-li1h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103
745 0		vs305-58-m pr-6k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		9 470	9 186	8 997	8 807	8 523	8 050	7 576	7 103

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ОЙ	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		100	15% от 200 000 р.	300	(25%) от
745 1		vs305-58-m pr-6k-li3h	Светильник Трейд 58W-6700Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
745 2		vs305-58-m pr-4k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
745 3		vs305-58-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
745 4		vs305-58-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
745 5		vs305-58-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
745 6		vs305-58-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
745 7			Светильник Трейд 58W-6700Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485
745 8		vs305-58-m pr-6k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 430	10 117	9 909	9 700	9 387	8 866	8 344	7 823
745 9		vs305-58-m pr-6k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
746 0		vs305-58-m pr-6k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 58W-6700Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		9 980	9 681	9 481	9 281	8 982	8 483	7 984	7 485

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
746 1		vs305-58-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
746 2			Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
746 3		vs305-58-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
746 4		pr-4k-nc3h-	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
746 5		vs305-58-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
746 6		vs305-58-m pr-4k-li1h-R AL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
746 7		pr-4k-li3h-	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
746 8		pr-4k-li3h-R		Светодиодный	58	>80/> 90	4000-45 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
746 9			Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
747 0		pr-5k-nc1h-		Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
747 1		vs305-58-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
747 2		vs305-58-m pr-5k-nc3h- RAL9005-dal i	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
747 3		vs305-58-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
747 4		pr-5k-li1h-R	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
747 5		vs305-58-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
747 6		vs305-58-m pr-5k-li3h-R AL9005-dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	5000-55 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
747 7		pr-6k-nc1h-	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
747 8		vs305-58-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
747 9		nr 6k nc3h	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
748 0		vs305-58-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N∘	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ка	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа			Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.		50 000		200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
748 1		nr 6k li1h D	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 350	12 950	12 683	12 416	12 015	11 348	10 680	10 013
748 2		vs305-58-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
748 3		ALOOOF J-I:	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	13 860	13 444	13 167	12 890	12 474	11 781	11 088	10 395
748 4		pr-6k-nc1h-	Светильник Трейд 58W-6700Lm с протоколом управления Dali6000-6500К Микропризма IP4(c БАП (aax.tech) на 1 час Черный		58	>80/> 90	6000-65 00	6700	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	14 310	13 881	13 595	13 308	12 879	12 164	11 448	10 733
748 5		vs306-76-op -4k-nc1h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
748 6		vs306-76-op -4k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
748 7		vs306-76-op -4k-nc3h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
748 8		vs306-76-op -4k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
748 9	===	vs306-76-op -4k-li1h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
749 0		vs306-76-op -4k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		15 000		50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
749 1	-	vs306-76-op -4k-li3h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
749 2		vs306-76-op -4k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
749 3		vs306-76-op -5k-nc1h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
749 4		vs306-76-op -5k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
749 5		vs306-76-op -5k-nc3h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/>	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
749 6		vs306-76-op -5k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
749 7		vs306-76-op -5k-li1h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
749 8		vs306-76-op -5k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
749 9	-	vs306-76-op -5k-li3h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
750 0		vs306-76-op -5k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
750 1		vs306-76-op -6k-nc1h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
750 2		vs306-76-op -6k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 730	11 378	11 144	10 909	10 557	9 971	9 384	8 798
750 3		vs306-76-op -6k-nc3h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
750 4		vs306-76-op -6k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		12 280	11 912	11 666	11 420	11 052	10 438	9 824	9 210
750 5		vs306-76-op -6k-li1h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
750 6		vs306-76-op -6k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		10 770	10 447	10 232	10 016	9 693	9 155	8 616	8 078
750 7		vs306-76-op -6k-li3h	Светильник Трейд 76W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
750 8		vs306-76-op -6k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		11 280	10 942	10 716	10 490	10 152	9 588	9 024	8 460
750 9		vs306-76-op -4k-nc1h- dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
751 0		-4k-nc1h-RA	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %	ксс	Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия				50 000	100	200	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 p.
751 1		vs306-76-op -4k-nc3h- dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
751 2		vs306-76-op -4k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
751 3		vs306-76-op -4k-li1h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
751 4		vs306-76-op -4k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
751 5	==	vs306-76-op -4k-li3h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
751 6		vs306-76-op -4k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	: Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
751 7		vs306-76-op -5k-nc1h- dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onaл IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	: Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
751 8		vs306-76-op -5k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm о протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	: Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
751 9	==	vs306-76-op -5k-nc3h- dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm о протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	: Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
752 0		vs306-76-op -5k-nc3h-RA L9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	: Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	Цветов ая темп ератур а, К	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Класс защиты	Блок авари йного питан ия		вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 р.
752 1		vs306-76-op -5k-li1h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Onan IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
752 2		vs306-76-op -5k-li1h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
752 3			Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
752 4		vs306-76-op -5k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/>	5000-55 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
752 5	22	vs306-76-op -6k-nc1h- dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
752 6		vs306-76-op -6k-nc1h-RA L9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 710	18 149	17 775	17 400	16 839	15 904	14 968	14 033
752 7	220	vs306-76-op -6k-nc3h- dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
752 8		-6k-nc3h-RA	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	19 260	18 682	18 297	17 912	17 334	16 371	15 408	14 445
752 9		vs306-76-op -6k-li1h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313
753 0		-6k-li1h-RAL	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 750	17 218	16 863	16 508	15 975	15 088	14 200	13 313

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощно сть, W	кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти		Рассеиват ель	Корпус		Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	Блок авари йного питан ия		Диммиро вание	Система управлен ия		3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.		100		300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
753 1	1	-6k-li3h-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
753 2		vs306-76-op -6k-li3h-RAL 9005-dali	Светильник Трейд 76W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	6600	<1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	18 260	17 712	17 347	16 982	16 434	15 521	14 608	13 695
753 3		nr-5k-nc1h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
753 4		vs306-76-m pr-5k-nc3h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
753 5		nr-5k-li1h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
753 6		vs306-76-m pr-5k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
753 7		nr-5k-li3h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
753 8		pr-4k-nc1h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
753 9		nr-4k-nc1h-	Светильник Трейд 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
754 0		vs306-76-m pr-4k-nc3h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	йного питан	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 р.
754 1		vs306-76-m pr-4k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1		сти 0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
754 2		vs306-76-m pr-4k-li1h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
754 3		vs306-76-m pr-4k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
754 4		vs306-76-m pr-4k-li3h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
754 5		vs306-76-m pr-4k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
754 6		vs306-76-m pr-5k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
754 7		vs306-76-m pr-5k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
754 8		vs306-76-m pr-5k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
754 9		vs306-76-m pr-6k-nc1h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573
755 0		vs306-76-m pr-6k-nc1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 430	11 087	10 859	10 630	10 287	9 716	9 144	8 573

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

N₂	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м ощно сти	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		Класс защиты	Блок авари йного питан ия	Цвет корпуса		Система управлен ия		3% от 15 000 р.	30 000	50 000	100	200	300	МОЦ (25%) от 750 000 p.
755 1		vs306-76-m pr-6k-nc3h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1		_	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Недимируе мый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
755 2		vs306-76-m pr-6k-nc3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Недимируе мый		11 980	11 621	11 381	11 141	10 782	10 183	9 584	8 985
755 3		vs306-76-m pr-6k-li1h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
755 4		vs306-76-m pr-6k-li1h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Недимируе мый		10 470	10 156	9 947	9 737	9 423	8 900	8 376	7 853
755 5		vs306-76-m pr-6k-li3h	Светильник Трейд 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
755 6		vs306-76-m pr-6k-li3h- RAL9005	Светильник Трейд 76W-8400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Недимируе мый		10 980	10 651	10 431	10 211	9 882	9 333	8 784	8 235
755 7		pr-5k-nc1h-	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
755 8		vs306-76-m pr-5k-nc3h- dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
755 9		vs306-76-m pr-5k-li1h- dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
756 0		nr 5k li1h D	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

Nº	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света		кс Ra	ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		фици ент м ощно	ЕМС	Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степе нь за щиты IP	йного питан		Диммиро вание	Система управлен ия			5% от 30 000 р.	50 000	100	200		МОЦ (25%) от 750 000 p.
756 1		vs306-76-m pr-5k-li3h- dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
756 2		vs306-76-m pr-4k-nc1h- dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
756 3		vs306-76-m pr-4k-nc1h- RAL9005-dal i	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
756 4		vs306-76-m pr-4k-nc3h- dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
756 5		nr 4k nc3h	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
756 6		vs306-76-m pr-4k-li1h- dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
756 7		pr-4k-li1h-R	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
756 8		vs306-76-m pr-4k-li3h- dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
756 9		pr-4k-li3h-R	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	4000-45 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
757 0		nr 5k nc1h	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40	на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

№ Из	Ізображение	Артикул	Название товара	Тип источника света			Цветов ая темп ератур	ой	Пульса ция, %		Коэф фици ент м		Рассеиват ель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа		защиты	Блок авари йного	Цвет корпуса	Диммиро вание	Система управлен			5% от 30 000		100	200		МОЦ (25%) от 750 000
								Lm			ент м ощно сти						IP		питан ия			ки		ρ.	μ.					p.
57 1		vs306-76-m pr-5k-nc3h- RAL9005-dal i		Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55	8400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
57		vs306-76-m pr-5k-li3h-R AL9005-dali		Светодиодный	76	>80/> 90	5000-55 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
57 3		vs306-76-m pr-6k-nc1h- dali		Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
757 4		pr-6k-nc1h-	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 410	17 858	17 490	17 121	16 569	15 649	14 728	13 808
57		vs306-76-m pr-6k-nc3h- dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (аах.tech) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Белый	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
57		nr 6k nc2h	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа aax.tec h	Черный	Диммируем ый	Dali	18 960	18 391	18 012	17 633	17 064	16 116	15 168	14 220
57 7		vs306-76-m pr-6k-li1h- dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
57 8		nr 6k li1h D	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	< 1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 1 час vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
57 9		vs306-76-m pr-6k-li3h- dali	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Белый	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
758 0		nr 6k li3h D	Светильник Трейд 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	Светодиодный	76	>80/> 90	6000-65 00	8400	<1	Д	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*6 4,3	Подвесной	IP 40		на 3 часа vsesv	Черный	Диммируем ый	Dali	17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470